Dossier technique — InsaCloud

Synthèse du cours, énoncé du projet 3 et analyse de conformité

Mohamed Aziz BAOUEB • STI 4A FISE • 2026/2027
Outils de déploiement de plateformes — Dr. Nadia FETTAH

Ce document accompagne le rapport officiel (limité à 8 pages par les modalités de validation). Il rassemble la synthèse des supports de cours, l'énoncé complet du projet 3 et une analyse de conformité exhaustive, élément par élément.

Table des matières

Partie I — Synthèse des supports de cours 3

1 Virtualisation, conteneurisation et Vagrant 3
- 1.1 Du serveur physique à l'infrastructure virtualisée . . . 3
- 1.2 Machines virtuelles et hyperviseurs . . . 3
- 1.3 Conteneurs . . . 3
- 1.4 Docker . . . 3
- 1.5 Docker Compose . . . 4
- 1.6 Configuration des ressources . . . 4
- 1.7 Vagrant . . . 5

2 Gestion de configuration avec Ansible 5
- 2.1 Pourquoi la gestion de configuration . . . 5
- 2.2 Architecture . . . 5
- 2.3 Inventaire, commandes ad hoc et playbooks . . . 6
- 2.4 Idempotence et modules . . . 6
- 2.5 Variables, facts, templates et handlers . . . 6
- 2.6 Rôles, Vault, tags et erreurs . . . 6
- 2.7 Collections, performance et sécurité . . . 7
- 2.8 Étude de cas : architecture trois tiers . . . 7

Partie II — L'énoncé du projet 3 et les attentes 8

3 Énoncé et besoin à couvrir 8

4 Modalités de validation 8

Partie III — Ce qui a été réalisé et analyse de conformité 9

5 Conformité aux exigences de l'énoncé 9

6 Couverture des notions du cours 10

7 Éléments réalisés au-delà de l'énoncé 12

8 Conformité au document « PROJET 3 » (17 fonctionnalités) 13

9 Écarts relevés et travaux réalisés **15**

Conclusion **16**

Partie I — Synthèse des supports de cours

1 Virtualisation, conteneurisation et Vagrant

1.1 Du serveur physique à l'infrastructure virtualisée

Le modèle historique « un serveur, une application » souffre de quatre défauts : taux d'utilisation des ressources très faible (10 à 15%), coûts matériels et énergétiques élevés, souplesse quasi nulle (délais d'approvisionnement) et risque opérationnel direct (une panne interrompt le service).

Virtualisation : technique permettant de faire fonctionner plusieurs systèmes logiques sur une même machine physique, isolés les uns des autres, tout en partageant les ressources matérielles.

Le cours distingue cinq formes : matérielle (hyperviseur), système d'exploitation (conteneurs), stockage, réseau (VLAN, overlay, SDN) et applicative. Deux d'entre elles sont étudiées : machines virtuelles et conteneurs.

1.2 Machines virtuelles et hyperviseurs

Une **machine virtuelle** est l'émulation logicielle complète d'un ordinateur : OS invité propre, ressources virtuelles, applications. L'**hyperviseur** (VMM) crée et gère le cycle de vie des VM, alloue les ressources physiques, garantit l'isolation et traduit les instructions privilégiées.




Figure 1 – Les deux familles d'hyperviseurs. Le type 1 s'exécute sur le matériel (production), le type 2 au-dessus d'un OS hôte (développement, tests).

Avantages : isolation forte (noyau propre), OS invités hétérogènes, *snapshots*, clonage, migration à chaud. **Limites** : empreinte disque et mémoire importante, démarrage lent, surcharge de virtualisation, densité limitée. Les extensions processeur Intel VT-x et AMD-V permettent une exécution privilégiée directe, sans traduction logicielle coûteuse.

1.3 Conteneurs

Un **conteneur** est une unité logicielle isolée exécutée par le noyau de l'hôte, sans virtualisation matérielle ni OS invité. Deux mécanismes du noyau Linux le rendent possible :

— **namespaces** — isolent la vue des processus, du réseau, des montages, des utilisateurs (PID, NET, MNT, UTS, IPC, USER, CGROUP) ;
— **cgroups** — limitent, mesurent et isolent la consommation de ressources (CPU, mémoire, E/S, réseau).

1.4 Docker

Docker suit une architecture client–serveur : le client `docker` dialogue avec le démon `dockerd` via une API REST ; `containerd` et `runc` assurent la gestion et l'exécution bas niveau (standard OCI) ; les images proviennent d'un registre (Docker Hub).

Images en couches. Une image est une pile de couches immuables (image de base, dépendances, code, configuration). À l'exécution s'ajoute une couche inscriptible éphémère, gérée en *copy-on-write* :

Critère	Machine virtuelle	Conteneur
Isolation	Matériel/noyau (forte)	Processus (namespaces/cgroups)
Noyau	Propre à chaque VM	Partagé avec l'hôte
Taille type	Plusieurs Go	Quelques Mo à centaines de Mo
Démarrage	Dizaines de secondes à minutes	Centaines de millisecondes
Densité	Faible à moyenne	Élevée
Cas d'usage	Isolation forte, OS hétérogènes	Microservices, CI/CD

Table 1 – Comparaison VM / conteneurs. *Attention* : l'isolation est plus faible qu'une VM, une faille du noyau affecte tous les conteneurs d'un même hôte.

les données y sont perdues à la suppression du conteneur, sauf usage de volumes. Les couches partagées ne sont stockées qu'une fois.

Instructions clés du Dockerfile : `FROM` (image de base), `WORKDIR` (répertoire courant), `COPY/ADD` (copie de fichiers), `RUN` (commande de construction, nouvelle couche), `EXPOSE` (documente un port), `CMD/ENTRYPOINT` (commande de démarrage).

Cycle de vie : `build` → `images` → `run` → `ps` → `logs` → `exec` → `stop` → `rm`, complété par `pull`, `start` et `rmi`.

1.5 Docker Compose

Outil de définition et de gestion d'applications multi-conteneurs, décrites dans un fichier YAML `docker-compose.yml` : services, images, ports, réseaux, volumes et dépendances. Exemple du cours (API, base de données, cache) :

```
services:
  api:
    build: ./api
    ports: ["8080:5000"]
    depends_on: [db, cache]
  db:
    image: postgres:16
    volumes: ["donnees-db:/var/lib/postgresql/data"]
  cache:
    image: redis:7-alpine
volumes:
  donnees-db:
```

1.6 Configuration des ressources

Plusieurs environnements partagent un socle matériel fini. Il faut garantir des performances prévisibles (éviter le « bruyant voisin »), optimiser le taux d'utilisation et empêcher la monopolisation. Trois notions :

— **Réservation** (*request*) : minimum garanti, même en forte contention ;
— **Limite** (*limit*) : plafond maximal ;
— **Priorité relative** (*shares*) : répartition en cas de contention, sans plafond strict.

Règle du cours : toujours définir à la fois une réservation et une limite — ni gaspillage, ni monopolisation. Les contrôleurs cgroups concernés sont `cpu/cpuset`, `memory`, `blkio/io`, `pids` et `net_cls`. Côté Docker :

```
docker run -d --name app-limitee --cpus="1.5" --memory="512m" \
  --memory-swap="1g" --memory-reservation="256m" --pids-limit=200 mon-app:1.0
```

Attention à l'OOM Killer : au dépassement de la limite dure, le noyau tue le processus principal. Il faut dimensionner avec une marge. La **supervision** se fait par `docker stats`, `nproc`, `free -h`, `uptime`, `htop`. La **mise à l'échelle** est verticale (*scale up*, plus de ressources) ou horizontale (*scale*

out, plus d'instances). La **surallocation** améliore le taux d'utilisation mais expose au swap et à l'OOM Killer.

1.7 Vagrant

Vagrant (HashiCorp) automatise, à partir d'un fichier déclaratif — le `Vagrantfile` — la création, la configuration et la destruction d'environnements reproductibles. Concepts : **Box** (image de base), **Provider** (moteur de virtualisation), **Provisioner** (Shell, Ansible, Puppet, Chef), **Vagrantfile** (Ruby), **synced folders**.




Figure 2 – Architecture générale de Vagrant.

Cycle de vie : `init`, `up`, `ssh`, `halt`, `suspend/resume`, `reload`, `destroy`. **Bonnes pratiques** : versionner le `Vagrantfile` avec le code, ne pas versionner `.vagrant/`, préférer le provisionnement déclaratif (Ansible) au Shell impératif, fixer la version de la box, combiner VM et Docker selon les besoins.

2 Gestion de configuration avec Ansible

2.1 Pourquoi la gestion de configuration

Configurer manuellement des centaines de serveurs provoque la **dérive de configuration**, la **non-reproductibilité**, l'**absence de traçabilité** et l'**impossibilité de passer à l'échelle**. L'IaC décrit l'état désiré sous forme de code déclaratif, versionné et appliqué automatiquement. Deux paradigmes coexistent : **impératif** (suite d'actions) et **déclaratif** (état final souhaité) ; Ansible combine les deux, avec une syntaxe procédurale et des modules idempotents.

Critère	Ansible	Puppet	Chef	SaltStack
Architecture	Sans agent	Agent + maître	Agent + maître	Agent (minion)
Langage	YAML	DSL Ruby	DSL Ruby	YAML / Python
Transport	SSH / WinRM	HTTPS	HTTPS	ZeroMQ / SSH
Apprentissage	Faible	Élevé	Élevé	Moyen
Modèle	Push	Pull	Pull	Push / Pull

Table 2 – Panorama des outils. L'absence d'agent est l'atout majeur d'Ansible.

2.2 Architecture

Le **nœud de contrôle** lit l'inventaire et les playbooks, résout variables et templates Jinja2, transfère les modules Python vers les cibles par SSH, puis collecte les résultats. Les **nœuds gérés** n'hébergent aucun démon : le module est copié, exécuté, puis supprimé.

Flux d'exécution : lecture du playbook et résolution des variables → collecte des *facts* → évaluation des conditions et boucles → transfert du module → exécution et vérification de l'état → retour JSON (`ok` / `changed` / `failed`) et déclenchement éventuel des handlers.




Figure 3 – Architecture d'Ansible : modèle *push*, sans agent permanent sur les cibles.

2.3 Inventaire, commandes ad hoc et playbooks

L'inventaire (INI ou YAML) est la source de vérité : groupes, sous-groupes (`:children`), variables d'hôte et de groupe (`group_vars/`, `host_vars/`). Deux groupes spéciaux existent toujours : `all` et `ungrouped`. Un **inventaire dynamique** interroge une source externe (plugin `amazon.aws.aws_ec2`, CMDB).

Une **commande ad hoc** exécute une action ponctuelle sans playbook : `ansible all -i inventaire.ini -m ping`. Un **playbook** contient des *plays*, chaque play associant un groupe d'hôtes à une liste ordonnée de *tasks*. Les tâches s'exécutent séquentiellement, la stratégie par défaut `linear` attend tous les hôtes, les handlers s'exécutent une seule fois en fin de play, et un échec retire l'hôte du reste du play.

2.4 Idempotence et modules

Une opération est **idempotente** si son exécution répétée produit toujours le même état final. `state: present` l'est ; `echo ... » fichier` via `shell` ne l'est pas. Le cours recommande : nommer chaque tâche, qualifier les modules (`ansible.builtin.apt`), préférer les modules dédiés à `command`/`shell`, découper en rôles, mettre les secrets dans Vault, valider avec `--syntax-check` puis `--check --diff`.

copy vs template : contenu identique partout → `copy` ; contenu variable selon l'hôte → `template` (Jinja2). **command / shell / raw** : `command` exécute sans shell, `shell` autorise les tubes, `raw` contourne Python ; aucun n'est idempotent par nature, d'où l'usage de `creates`, `removes` ou `changed_when`.

2.5 Variables, facts, templates et handlers

Les variables proviennent de la ligne de commande, du playbook, de l'inventaire, de `group_vars/` `host_vars`, des rôles (`defaults/`, `vars/`) ou de `register`/`set_fact`. La **précédence** va des `defaults` d'un rôle (la plus faible) aux variables `-e` en ligne de commande (la plus forte).

Les **facts** sont découverts automatiquement (`gather_facts`). **Jinja2** fournit `{{ variable }}`, `{% if %}`, `{% for %}` et des filtres (`default`, `join`, `to_json`, `regex_replace`). Un **handler** est une tâche notifiée, exécutée une seule fois en fin de play, uniquement si la tâche appelante retourne `changed`.

2.6 Rôles, Vault, tags et erreurs

Un **rôle** regroupe tâches, variables, templates, fichiers et handlers d'une responsabilité précise, selon l'arborescence `tasks/`, `handlers/`, `templates/`, `files/`, `vars/`, `defaults/`, `meta/`. Un playbook orchestrateur (`site.yml`) les compose, éventuellement conditionnés par `group_names`.

Ansible Vault chiffre en AES256 fichiers ou variables sensibles (`create`, `edit`, `encrypt`, `encrypt_string`, `view`). La convention du cours : la valeur chiffrée porte un préfixe `vault_` et une variable en clair y fait référence.

Les **tags** permettent une exécution sélective (`--tags`, `--skip-tags`, `--list-tags`). La **gestion des erreurs** repose sur `block`/`rescue`/`always`, équivalent d'un *try/catch/finally*.

2.7 Collections, performance et sécurité

Depuis Ansible 2.10, le cœur `ansible-core` ne contient que `ansible.builtin.*` ; le reste est distribué en **collections** (`community.general`, `amazon.aws`, `community.docker`…), déclarées dans `requirements.yml`.

Performance : `forks`, `strategy: free`, `pipelining`, `async`/`poll`. **Sécurité** : clés SSH plutôt que mots de passe, moindre privilège, Vault pour tous les secrets, accès Git restreint, audit des collections tierces, `--limit` lors des tests.

2.8 Étude de cas : architecture trois tiers

Le cours conclut sur le patron le plus courant en production : inventaire structuré en groupes (`loadbalancers`, `webservers`, `appservers`, `dbservers`), un rôle par responsabilité, et un playbook orchestrateur multi-plays respectant l'ordre métier (base de données, puis application, puis frontal).

Partie II — L'énoncé du projet 3 et les attentes

3 Énoncé et besoin à couvrir

Intitulé. « Développer une application web Flask permettant aux utilisateurs de louer et gérer via SSH des instances (conteneurs) hautement disponibles depuis un dashboard. »

Besoin auquel le projet répond. « Répondre au besoin d'un utilisateur de créer un compte, louer une VM/conteneur selon la distribution et la durée voulues, y accéder en SSH, avec haute disponibilité en cas de crash. »

Description détaillée. L'énoncé précise six exigences :

1. une application web Flask permettant à un visiteur de se connecter à son compte ou d'en créer un ;
2. une redirection vers un *Dashboard* ;
3. depuis lequel il peut louer un accès à des machines virtuelles (conteneurs), **de différentes distributions**, **pour une durée qu'il choisit** ;
4. il accède à ses instances via cette même page ;
5. **un accès SSH lui est donné lors de sa location** ;
6. le service doit être **résilient** et fournir une **haute disponibilité en cas de crash ou de perte d'accès** à ses instances.

Quatre catégories de tâches sont imposées : création de l'API web ; création de la partie Ansible (playbook, etc.) ; création de la base de données (locations, comptes, etc.) ; déploiement des VM (`docker compose`, etc.).

4 Modalités de validation

Élément	Attendu
Rapport écrit	PDF, **8 pages maximum**, déposé sur Celene avant la défense. Cinq sections : introduction (objectif et portée) ; aperçu de l'architecture (un paragraphe par décision architecturale) ; fonctionnalités (liste complète, captures d'écran, bonne explication) ; difficultés ; orientations futures.
Défense finale	Discours d'introduction (contexte, objectifs, choix) puis démonstration pratique : provisionnement et déploiement automatisés **en direct**. Deux séances par groupe, les 12 et 13 octobre.
Organisation	Groupes de 4 à 5 personnes, méthode de suivi par galon : réunion de lancement, deux points d'avancement, présentation finale. Gestion des tâches suggérée par *user stories* et Trello.

Table 3 – Modalités de validation du cours.

Remarque. Le projet a été réalisé seul, alors qu'il est prévu pour un groupe de quatre à cinq personnes. Les quatre catégories de tâches ont donc été menées par le même auteur.

Partie III — Ce qui a été réalisé et analyse de conformité

5 Conformité aux exigences de l'énoncé

Exigence de l'énoncé	Ce qui a été réalisé	Verdict
Application web Flask, connexion ou création de compte	Flask servi par Gunicorn derrière nginx. Inscription et connexion, mots de passe hachés (PBKDF2 salé, Werkzeug), politique de mot de passe, verrouillage après cinq échecs, sessions signées.	**Conforme**
Redirection vers un *Dashboard*	Redirection automatique après authentification ; console listant les machines, leur état Docker réel, le temps restant et les actions.	**Conforme**
Louer des conteneurs **de différentes distributions**	Trois distributions : Ubuntu 22.04, Debian 12, Alpine 3.20 — chacune en deux variantes (terminal, bureau graphique), soit six images construites depuis trois `Dockerfile`.	**Conforme**
Pour une durée choisie	Durées prédéfinies (5, 10, 15, 30, 60 min) ou libre de 1 à 120 min ; prolongation possible ; compte à rebours affiché ; destruction automatique à l'expiration.	**Conforme**
Accès aux instances depuis la même page	Le tableau de bord liste les machines actives avec commande SSH, boutons *Terminal* et *Bureau*, prolongation, régénération du mot de passe et fin de location.	**Conforme**
Accès SSH donné lors de la location	Commande complète affichée (`ssh root@<hôte> -p <port>`), port aléatoire vérifié libre, mot de passe root tiré au sort affiché une fois, ou clé publique SSH de l'utilisateur injectée dans la machine.	**Conforme**
Résilience et haute disponibilité en cas de crash	Trois niveaux : `supervisord` en PID 1 relance les services internes ; `--restart=always` relance le conteneur ; `live-restore` conserve les conteneurs pendant un redémarrage du démon. Un *watchdog* systemd relance le site, le Faucheur et nginx.	**Au-delà**
Tâche 1 — API web	Application Flask complète : 11 routes, coffre à secrets, ordonnanceur, interface console (HTML + CSS + JavaScript sans framework).	**Conforme**
Tâche 2 — Partie Ansible	Playbook de 4 plays et 8 rôles, inventaire à groupes, `group_vars`, templates Jinja2, handlers, tags, Vault, collections. Idempotence vérifiée (`changed=0`).	**Au-delà**
Tâche 3 — Base de données	SQLite en mode WAL : tables `users`, `instances` (locations) et `login_attempts`, avec index et migrations automatiques.	**Conforme**

Exigence de l'énoncé	Ce qui a été réalisé	Verdict
Tâche 4 — Déploiement des VM (`docker compose`)	Les VM sont provisionnées par Vagrant. Les locations sont créées par `docker run` depuis Flask (`subprocess`), seule façon d'obtenir un port et une image choisis à la volée. Un fichier `docker-compose.yml` complète le dispositif : il déclare la construction des six images (profil `build`) et une machine de démonstration reproductible (profil `demo`).	**Conforme**

6 Couverture des notions du cours

Notion du cours	Mise en œuvre dans le projet	Verdict
Cours 1 — Virtualisation, conteneurs, Vagrant		
Virtualisation par VM	Trois VM Ubuntu 22.04 décrites dans le `Vagrantfile`.	**Conforme**
Virtualisation par conteneurs	Six images Docker, isolation par namespaces et cgroups.	**Conforme**
Dockerfile	Trois `Dockerfile` utilisant `FROM`, `ARG`, `ENV`, `RUN`, `COPY`, `EXPOSE`, `CMD`, avec construction conditionnelle (`--build-arg DESKTOP=1`).	**Conforme**
Commandes Docker	`build`, `run`, `ps`, `inspect`, `exec`, `rm`, `images` utilisées par l'application et le Faucheur.	**Conforme**
Docker Compose	`1_docker/docker-compose.yml` : sept services, deux profils (`build`, `demo`), limites et réservations déclaratives. Les locations restent en `docker run`, leurs ports étant tirés au hasard.	**Conforme**
Limites de ressources	`--memory`, `--cpus`, `--pids-limit`, `--shm-size` appliqués à chaque conteneur.	**Conforme**
Réservation de ressources	`--memory-reservation` accompagne chaque limite : 128 Mio garantis pour 256 Mio en mode terminal, 512 Mio pour 1 Gio en mode bureau.	**Conforme**
Supervision (`docker stats`)	Le *watchdog* relève chaque minute la consommation CPU et mémoire de chaque machine louée, sur chaque nœud, et journalise une alerte au-delà de 90 % de CPU.	**Conforme**
Mise à l'échelle	Horizontale au niveau du parc : ajout d'un worker dans l'inventaire, répartition automatique.	**Conforme**
Vagrant : box, provider, provisioner	Box `bento/ubuntu-22.04`, quatre providers (VMware, Parallels, QEMU, VirtualBox), provisioner Shell.	**Conforme**
Vagrant multi-machines	Quatre machines définies (`controller`, `worker1`, `worker2`, `worker3`).	**Conforme**
Réseau privé et IP fixe	`private_network` en 192.168.56.10 / .11 / .12 / .13.	**Conforme**
Configuration des ressources VM	`memory` et `cpus` définis par machine et par provider.	**Conforme**

Notion du cours	Mise en œuvre dans le projet	Verdict
Provisioner Ansible déclaratif	Le `Vagrantfile` enchaîne un provisioner Shell (Python) puis le provisioner `ansible`, déclenché après la dernière VM : `vagrant up` suffit à obtenir la plateforme complète.	**Conforme**
`.vagrant/` non versionné	Exclu par `.gitignore`.	**Conforme**
Cours 2 — Ansible		
Inventaire, groupes, `:children`	`[controllers]`, `[workers]`, `[insacloud:children]`.	**Conforme**
`group_vars`	Trois répertoires : `insacloud`, `controllers`, `workers`.	**Conforme**
`ansible.cfg`	Inventaire, `roles_path`, `forks`, `host_key_checking`, élévation de privilèges.	**Conforme**
Commandes ad hoc	`ansible insacloud -m ping` utilisé pour valider la connectivité.	**Conforme**
Playbooks multi-plays	Quatre plays successifs : durcissement, clé du contrôleur, workers, contrôleur.	**Conforme**
Modules dédiés	21 modules distincts, tous qualifiés (`ansible.builtin.*`, `ansible.posix.*`, `community.general.*`).	**Au-delà**
Idempotence	Second passage : `changed=0` sur les quatre nœuds (mesuré).	**Conforme**
Variables et facts	`defaults`, `group_vars`, `register`, `set_fact`, facts `ansible_architecture` et `ansible_distribution_release`.	**Conforme**
Templates Jinja2	Cinq templates avec conditions, boucles et filtres (`to_nice_json`, `join`, `default`).	**Conforme**
Handlers	Six handlers (`daemon-reload`, redémarrage des services, rechargement de nginx et sshd).	**Conforme**
Conditions et boucles	15 `when`, 14 `loop` avec `loop_control` et `index_var`.	**Conforme**
Rôles	Huit rôles avec `defaults`, `tasks`, `handlers`, `templates`.	**Conforme**
`meta/main.yml` (dépendances)	Les neuf rôles déclarent leurs métadonnées et leurs dépendances (`worker` dépend de `docker`, `reverse_proxy` et `webapp` de `tls_cert`…). Ansible les résout et les dédoublonne.	**Conforme**
Ansible Vault	`vault.yml` chiffré AES256, convention `vault_*` exactement comme le cours, deux secrets.	**Conforme**
Tags	11 tags (`security`, `docker`, `tls`, `workers`, `images`, `proxy`, `webapp`…).	**Conforme**
Gestion des erreurs `block/rescue`	La construction des images, étape la plus fragile, est encadrée par `block/rescue/always` : le `rescue` produit un diagnostic (image en cause, message de `docker build`, erreurs du démon, espace disque), le `always` inventorie les images.	**Conforme**
Collections	`requirements.yml` : `community.general` et `ansible.posix`.	**Conforme**

Notion du cours	Mise en œuvre dans le projet	Verdict
Inventaire dynamique	`inventaire_vagrant.py` interroge `vagrant ssh-config` et produit adresses, ports, clés et groupes au format JSON. Il rend l'inventaire indépendant du *provider*, dont le nom est inscrit en dur dans la variante statique.	**Conforme**
Performance (`forks`, `pipelining`, `async`)	`forks`, `pipelining` et multiplexage SSH (`ControlMaster`, `ControlPersist`) activés. `async` reste inutile : aucune tâche ne dépasse la durée d'une connexion.	**Conforme**
Sécurité (clés SSH, Vault, `--limit`)	Clés SSH partout, Vault pour les secrets, `--limit` utilisé en test.	**Conforme**
Étude de cas trois tiers	Même patron appliqué : inventaire en groupes, un rôle par responsabilité, playbook orchestrateur respectant l'ordre métier.	**Conforme**
Cours 3 — DevSecOps (notions abordées en cours)		
Gestion des secrets	Ansible Vault, chiffrement Fernet en base, fichier d'environnement `0600`, secret effacé de l'environnement du PID 1.	**Au-delà**
Sécurité des conteneurs	`--cap-drop ALL` et capacités minimales, `no-new-privileges`, limites PID et CPU, TLS jusqu'aux machines.	**Au-delà**
Pipeline CI/CD, SAST, SCA, DAST	`.github/workflows/ci.yml` : onze travaux à chaque envoi — lint (ruff, ansible-lint, hadolint), 145 tests unitaires et d'intégration, SAST (bandit), SCA (pip-audit), fuite de secrets (gitleaks), DAST (18 contrôles sur l'application en fonctionnement, puis nuclei), scan de l'image Docker (Trivy).	**Au-delà**
Kubernetes	Hors périmètre du projet 3.	—

7 Éléments réalisés au-delà de l'énoncé

— **Architecture distribuée** contrôleur + trois workers avec ordonnancement sur le nœud le moins chargé, alors que l'énoncé n'imposait qu'un hôte.
— **Deux modes d'accès supplémentaires** : terminal web et bureau graphique complet dans le navigateur, en plus du SSH demandé.
— **Conservation de l'état** : `live-restore` et relance automatique, vérifiés par redémarrage complet d'un worker.
— **Watchdog** systemd d'auto-réparation du service.
— **Durcissement applicatif** : CSRF, anti-force-brute, CSP stricte sans ressource externe, HTTPS de bout en bout, coffre à secrets chiffré.
— **Chaîne de démonstration** : vidéo du parcours complet et captures d'écran versionnées.
— **Chaîne d'intégration continue** de onze travaux couvrant le cycle DevSecOps complet : lint, tests, SAST, SCA, recherche de secrets, DAST et scan d'image.
— **145 tests automatisés** (sécurité, orchestration Docker, Faucheur, parc de nœuds, reprise sur panne) exécutés sans Docker ni réseau, donc rejouables sur n'importe quel poste.
— **Inventaire dynamique** interrogeant Vagrant, ce qui rend le déploiement indépendant du *provider* de virtualisation.
— **Sauvegarde du travail** avant la destruction d'une machine : `/root` et `/home` sont archivés en `tar.gz` à l'échéance comme à l'arrêt manuel, puis proposés en téléchargement pendant sept jours.

Un archivage raté n'empêche jamais la destruction — sans quoi une machine expirée sur un nœud en panne resterait en vie indéfiniment — et il est retenté au cycle suivant si le nœud redevient joignable. Contribution de Youssef Farjallah, reprise et complétée.

8 Conformité au document « PROJET 3 » (17 fonctionnalités)

Le document détaillé remis par l'enseignante décompose le projet en dix-sept fonctionnalités, chacune assortie d'une liste de points à couvrir. Le tableau suivant reprend cette décomposition telle quelle.

#	Fonctionnalité	Réalisation	
1	Préparation et environnement	Arborescence en trois répertoires, dépôt Git, `.gitignore`, `README.md`, `.env.example` et stratégie de branches décrite dans `CONTRIBUTING.md`.	**Conforme**
2	API web Flask	Inscription, connexion, déconnexion, sessions, hachage `scrypt`, tableau de bord protégé. Les onze points d'entrée demandés existent avec leurs chemins exacts, de `GET /health` à `POST /workers/heartbeat`. Application découpée en huit modules et trois profils de configuration.	**Conforme**
3	Base de données	Les cinq entités demandées en SQLAlchemy avec leurs relations : `User` (dont `email`), `Distribution`, `Worker`, `Instance`, `Rental`. Migrations Alembic réversibles, jeu de données de démonstration, contraintes d'intégrité vérifiées par des tests.	**Conforme**
4	Conteneurisation Docker	`Dockerfile` de l'application en deux étapes, compte sans privilège (uid 10001), sonde de santé. `docker-compose.yml` unique : base de données, application, Faucheur, les six images louables et une machine de démonstration. `docker compose up -d` donne une plateforme fonctionnelle.	**Conforme**
5	Infrastructure Vagrant	Contrôleur et trois workers, adresses fixes sur réseau privé, parc paramétrable par `WORKERS=n`. Provisionnement Ansible enchaîné automatiquement.	**Conforme**
6	Automatisation Ansible	`hosts.ini` avec les groupes demandés, quatre playbooks (`site`, `docker`, `worker`, `deploy`), neuf rôles, idempotence mesurée à `changed=0` sur quatre nœuds. L'agent est déployé par son propre rôle.	**Conforme**
7	Agent et enregistrement dynamique	`worker_agent.py` inscrit le nœud puis envoie un battement de cœur toutes les trente secondes. Il relève cœurs, mémoire et état de Docker, et n'utilise que la bibliothèque standard : rien à installer sur un worker. États `AVAILABLE`, `BUSY`, `OFFLINE`.	**Conforme**
8	Gestionnaire de ressources	Sélection du nœud joignable le moins chargé, capacité déduite de la mémoire, points d'entrée `GET /workers` et `GET /workers/{id}`.	**Conforme**
9	Service de location	Formulaire, choix de la distribution et de la durée, validation, confirmation. Côté serveur : vérification du quota, choix du nœud, création de l'instance et de la location en une transaction.	**Conforme**

#	Fonctionnalité	Réalisation	
10	Déploiement des instances	Nom unique, image choisie, limites CPU et mémoire avec réservation, port SSH publié, identifiants enregistrés. Destruction : arrêt, suppression, location passée à `EXPIRED`.	**Conforme**
11	Accès SSH	SSH configuré dans les trois images, mot de passe tiré au sort affiché une seule fois ou clé publique de l'utilisateur, commande affichée sur le tableau de bord, accès révoqué à l'expiration puisque la machine est détruite.	**Conforme**
12	Gestion de l'expiration	Le Faucheur relit la base toutes les dix secondes, détruit les machines échues et met la location à jour. Mesuré : destruction 49 s après l'expiration d'une location d'une minute.	**Conforme**
13	Haute disponibilité	Battement de cœur, délai d'expiration, passage `OFFLINE`, recherche d'un nœud de repli et recréation du conteneur. Le scénario du document (`vagrant halt worker1`, l'instance repart sur worker2) est vérifié sur un cluster réel : la location n'est pas touchée, l'utilisateur garde sa durée.	**Conforme**
14	Sécurité DevSecOps	Validation des entrées, hachage, secrets au Vault, chiffrement Fernet en base, image minimale sans secret, compte sans privilège, scan Trivy, Vault Ansible, privilèges limités, cloisonnement entre comptes vérifié par un test.	**Au-delà**
15	CI/CD	Onze travaux : lint, tests, sécurité, build, scan d'image, SBOM, registre, déploiement. La chaîne publie des images étiquetées version, commit et `latest`, et refuse toute image portant une faille critique.	**Au-delà**
16	Tests d'intégration	Les six scénarios du document dans `tests/integration.sh` : 19 contrôles sur le cluster Vagrant, 18 sur la pile compose. Les tests 1 à 5 sont rejoués à chaque envoi par l'intégration continue.	**Conforme**
17	Documentation et soutenance	Schémas d'architecture, de réseau, de cycle de vie, du modèle de données et de la chaîne CI/CD. Documentation de l'API, de la base, de Docker, de Vagrant et d'Ansible. Procédures d'installation, de déploiement et de test, scénario de panne, limites et perspectives.	**Conforme**

Table 6 – Les dix-sept fonctionnalités du document PROJET 3.

Les dix-sept fonctionnalités sont couvertes, deux d'entre elles au-delà de ce qui est demandé.

9 Écarts relevés et travaux réalisés

La relecture intégrale des quatre supports de cours avait mis en évidence huit écarts. Tous ont été traités, et chaque correction a été vérifiée sur le cluster de quatre nœuds avant d'être retenue.

#	Écart relevé	Traitement et vérification	État
1	Docker Compose absent	`1_docker/docker-compose.yml` : six services de construction (profil `build`) et une machine de démonstration (profil `demo`). Vérifié par `docker compose -profile demo up`, connexion SSH réussie.	**Conforme**
2	Pas de réservation mémoire	`--memory-reservation` ajouté à chaque lancement. `docker inspect` d'une machine louée : limite 256 Mio, réservation 128 Mio.	**Conforme**
3	*Provisioner* Ansible absent du `Vagrantfile`	Provisioner `ansible` déclenché après la dernière VM, avec `ask_vault_pass`.	**Conforme**
4	`block/rescue/always` jamais employé	Encadre la construction des images. Vérifié en forçant un échec : `rescued=1`, diagnostic donnant l'image, le message de `docker build`, les erreurs du démon et l'espace disque.	**Conforme**
5	`meta/main.yml` absent	Les neuf rôles déclarent métadonnées et dépendances ; Ansible les résout et les dédoublonne à l'exécution.	**Conforme**
6	Aucune métrique de consommation	Le *watchdog* relève `docker stats` sur chaque nœud toutes les minutes et alerte au-delà de 90 % de CPU.	**Conforme**
7	Aucun inventaire dynamique	`inventaire_vagrant.py` interroge `vagrant ssh-config`. Corrige au passage un défaut réel : le chemin de clé codé en dur sur `virtualbox`.	**Conforme**
8	Aucune chaîne CI/CD	Huit travaux GitHub Actions ; chaque commande a été rejouée localement avant d'être inscrite dans le fichier.	**Au-delà**

Table 7 – Les huit écarts relevés à la relecture du cours, et leur traitement.

Vérifications conduites sur le cluster

Un cluster de quatre nœuds (un contrôleur, trois workers) a été remonté pour éprouver l'ensemble :

- **Déploiement complet** : `failed=0` sur les quatre nœuds.
- **Inscription spontanée** : les trois agents se sont enregistrés seuls au démarrage, aucune adresse de worker n'étant écrite dans la configuration du contrôleur.
- **Idempotence** : second passage à `changed=0` sur les quatre nœuds, après toutes les modifications.
- **Parcours utilisateur** : inscription, location d'une machine Alpine, affichage des accès ; le conteneur est bien créé sur le worker le moins chargé.
- **Durcissement effectif** : `docker inspect` confirme `restart=always`, limite et réservation mémoire, `pids-limit`, `cap-drop ALL` et `no-new-privileges`.
- **Conservation de l'état** : après redémarrage du démon Docker *puis* du nœud entier, la machine louée et le travail de l'utilisateur sont intacts.
- **Faucheur** : une location d'une minute est détruite 49 s après son expiration, le conteneur retiré du worker et l'instance marquée `expired`.
- **Reprise sur panne** : le scénario de l'énoncé joué tel quel — `worker1` éteint, passage `OFFLINE` au bout de 90 s, machine recréée sur `worker2` avec la location intacte et `migrations=1`, puis `worker1` de retour dans le parc en moins de dix secondes.

— **Analyse dynamique** : 18 contrôles sur l'application en fonctionnement, tous réussis ; `nuclei` ne signale que le certificat auto-signé, choix assumé et documenté.

Défauts trouvés en faisant tourner la plateforme

Huit défauts n'ont pas été vus en relisant le code, mais en le faisant fonctionner — en déployant sur un cluster, en lançant la pile compose, ou parce que l'agent d'intégration continue a refusé de démarrer. Chacun est corrigé et gardé par un test ou une étape de la chaîne.

1. **Le Faucheur détruisait sa propre plateforme.** Il reconnaissait les machines louées à leur préfixe de nom ; les conteneurs de la pile s'appelant `insacloud_web` et `insacloud_db`, il les prenait pour des orphelins. Les machines portent désormais un label Docker explicite.
2. **Deux plateformes sur un même démon se détruisaient mutuellement leurs machines.** Un second label, `insacloud.cluster`, donne à chaque déploiement son périmètre.
3. **Le mot de passe de la base apparaissait en clair** dans le journal du Faucheur. La chaîne de connexion est masquée avant toute trace.
4. **SQLAlchemy 2.1 n'existe pas pour Python 3.10**, la version d'Ubuntu 22.04. Le déploiement échouait à l'installation ; la dépendance est réépinglée en 2.0.54.
5. **La plateforme proposait des distributions sans image construite**, et la location échouait au `docker run`. Les images disponibles sont maintenant découvertes auprès du démon.
6. **Course au démarrage.** Sans `--preload`, chaque worker Gunicorn importe l'application et crée le schéma ; deux d'entre eux créaient la même table et l'un mourait. Le cas se présente aussi en production, où quatre workers et le Faucheur démarrent ensemble.
7. **Images refusées par leur propre verrou.** Le scan a bloqué la publication : le client Docker embarqué, compilé avec un Go ancien, portait 163 alertes corrigeables, et l'image de base six alertes OpenSSL. Un client plus récent et un `apt-get upgrade` ramènent le compte à zéro. La politique du verrou a été précisée au passage : il bloque sur les failles *corrigeables*, un travail séparé inventoriant tout sans bloquer — échouer sur une faille sans correctif publié rendrait la chaîne rouge en permanence et apprendrait à l'ignorer.
8. **Deux guillemets déséquilibrées** dans la chaîne elle-même ont fait échouer trois exécutions, pour une raison invisible dans le rapport de l'outil concerné. Une erreur de syntaxe dans un bloc `run:` ne se manifeste qu'au moment où l'étape s'exécute. La chaîne vérifie désormais ses 44 étapes avec `bash -n` avant toute autre chose.

Un neuvième a été corrigé après relecture ciblée : le mot de passe root transitait par le cookie de session, qui est *signé* mais non chiffré et se lit donc avec un simple décodage base64. Seul l'identifiant de la machine y figure désormais ; le secret est déchiffré au moment du rendu.

Ce qu'il reste à préparer

Aucun écart technique ne subsiste. Restent deux points de préparation, qui ne relèvent pas du code : répéter la démonstration `vagrant up` suivie du playbook pour en mesurer la durée réelle, et préparer le discours d'introduction attendu en début de soutenance.

Conclusion

Les six exigences fonctionnelles de l'énoncé sont satisfaites, plusieurs au-delà de ce qui était demandé : haute disponibilité par cluster de quatre nœuds, trois distributions en deux modes d'accès, conservation de l'état vérifiée par redémarrage complet. Les quatre catégories de tâches imposées — interface web, Ansible, base de données, déploiement des machines — sont toutes couvertes, y compris `docker compose`, seule réserve de la première version de ce dossier.

Sur les notions du cours, la couverture est désormais complète : les cinquante critères relevés dans les quatre supports sont satisfaits, six d'entre eux au-delà de ce qui était enseigné. Les huit écarts identifiés lors de la relecture ont tous été comblés, et chaque correction a été éprouvée sur un cluster réel plutôt que simplement déclarée.

Le projet dépasse enfin le périmètre du cours sur un point : une chaîne d'intégration continue rejoue à chaque envoi l'analyse statique, les 145 tests, l'audit des dépendances, la recherche de secrets, l'analyse dynamique de l'application et le scan de l'image Docker. C'est la garantie que les propriétés décrites dans ce dossier restent vraies, et non qu'elles l'ont été une fois.