


7 Mei 2024

Tahap Persiapan


1. Peserta akan diberikan file server berupa ***.ova
2. Peserta diminta untuk import file tersebut di media Virtual Machine, menggunakan oracle virtual box .

Cara :


- a) Buka aplikasi virtual box, pilih file >> import



- b) Arahkan ke directory file *.ova




- c) Pilih mode jaringan 'Include all network adapter Mac Address'




d) Import file

3. Peserta diminta untuk memastikan file berjalan di dalam virtual machine



4. Peserta diminta untuk memastikan Network berjalan. Pada bagian kanan bawah terdapat logo network  active. Klik kanan pada logo, pilih Attached to : Bridged Adapter. Serta Name : perangkat jaringan pada device yang digunakan



5. Pastikan attacker inv telah environment terkoneksi dengan virtual server.

Soal :

Anda diminta untuk bisa memperoleh file proof.txt pada directory di dalam server!

Komponen Penilaian :

No	Testing Method	task	weight
1	Network Scan	Mendapatkan IP Server	10
		Melakukan explosari dan audit jaringan	10
2	Enumeration	Mendapatkan celah keamanan	10
		Megidentifikasi kelemahan keamanan	10
3	Exploitation	Mendapatkan akses user	20
		Mengakses ssh	10
4	Privilege Escalation	Mengakses kernel	10
		Mendapatkan isi proof.txt	20

LAB Report

1) Server IP

192.168.1.36


2) User and password

Password : rootroot1

3) Proof.txt

1) Server IP

- Pertama saya melakukan scan pada ip saya yaitu 192.168.1.31/24
- lalu saya menggunakan tool nmap dengan command dibawah
- `nmap 192.168.1.31/24 -sn -n -oN live_host.txt`
- `-sn` digunakan untuk disable port scan
- `-n` digunakan untuk disable reverse dns
- `-oN` digunakan untuk menyimpan output ke `live_host.txt`
- lalu saya mengedit file `live_host.txt` menjadi seperti dibawah agar menjadi list



```
(alfa@alfakali)~  
$ cat live_host.txt  
192.168.1.1  
192.168.1.2  
192.168.1.13  
192.168.1.27  
192.168.1.31  
192.168.1.36  
192.168.1.37  
192.168.1.38  
192.168.1.100  
(alfa@alfakali)~  
$
```

setelah itu saya menggunakan command nmap lagi untuk scan port open dengan menggunakan tools nmap

dengan command:

`nmap -iL host_live.txt -Pn -n --disable-arp-ping -F -oN service.txt`

`-iL` digunakan untuk scan host dalam daftar list

`-Pn` digunakan untuk disable ECHO ICMP

`-n` digunakan untuk disable reverse dns

`-F` digunakan untuk Fast scan port

`--disable-arp-ping` digunakan seperti namanya disable arp ping

saya mendapatkan banyak ip dengan banyak layanan juga setelah saya cek satu persatu saya menemukan layanan service yang mirip dengan target yaitu <http://192.168.1.36/> dengan hasil scan:

```
File Actions Edit View Help
GNU nano 7.2 service.txt
Host is up (0.00045s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.1.31 are in ignored states.
Not shown: 100 closed tcp ports (conn-refused)

Nmap scan report for 192.168.1.36
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 74 filtered tcp ports (no-response), 7 filtered tcp ports (host-unreach)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
445/tcp   open  microsoft-ds
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
5000/tcp  closed upnp
5009/tcp  closed airport-admin
5051/tcp  closed ida-agent
5060/tcp  closed sip
5101/tcp  closed admdog
5190/tcp  closed aol
5357/tcp  closed wsddapi
5432/tcp  closed postgresql
5631/tcp  closed pcanywheredata
5666/tcp  closed nrpe
5800/tcp  closed vnc-http
5900/tcp  closed vnc

Nmap scan report for 192.168.1.37
Host is up (0.0021s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.1.37 are in ignored states
```



2. Celah keamanan

Setelah itu saya scan vulnerabilitynya di port 21 dan 22 dengan command:

```
nmap 192.168.1.36 -Pn -n --disable-arp-ping -p22,21 -sC -oN vuln.txt
```

-p digunakan untuk scan pada port tertentu

-sC digunakan untuk mengscan menggunakan script, biasanya nya script vulnerability pada service tersebut



```
kali [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
alfa@alfakali: ~
File Actions Edit View Help
$ nmap 192.168.1.36 -Pn -n --disable-arp-ping -p22,21 -sC -oN vuln.txt
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-05-07 09:35 WIB
Nmap scan report for 192.168.1.36
Host is up (0.00062s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_drwxrwxrwx   3 0      0          16 Feb 19 2020 pub [NSE: writeable]
| ftp-syst:
|   STAT:
|   FTP server status:
|     Connected to ::ffff:192.168.1.31
|     Logged in as ftp
|     TYPE: ASCII
|     No session bandwidth limit
|     Session timeout in seconds is 300
|     Control connection is plain text
|     Data connections will be plain text
|     At session startup, client count was 4
|     vsFTPD 3.0.2 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   2048 75fa37d1624a15877e2183b92fff0493 (RSA)
|   256  b8db2ccae270c3eb9aa8cc0ea21c686b (ECDSA)
|_  256  66a31b55cae2518441217f774045d49f (ED25519)


Stats: 0:00:00 elapsed; 1 hosts completed (1 up), 0 undergoing Script Post-Scan
NSE Timing: About 0.00% done
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.88 seconds
```

dapat dilihat bahwa di ftp terdapat vulnerability yaitu membolehkan login dengan anonymous

beralih dari situ saya mencoba menscan menggunakan nikto dengan command

nikto -h 192.168.1.36

-h digunakan untuk host atau target



Saya menemukan sebuah directory yaitu .readme.txt/

Setelah saya buka saya mendapatkan Password sebagai berikut yaitu rootroot1

