

Nama : Arya Zaky Pradipta
NIM : 11231013
Kelas : Sistem Paralel dan Terdistribusi A


Tugas 3 Sinkronisasi dan Distributed Systems

Link Video Demo	https://youtu.be/teDpF9pQ_3U?si=wxHGIVpB51Tiw44K
Link Repository	https://github.com/azpradipta/distributed-sync-system

A. Technical Documentation

1. Arsitektur Sistem

Sistem ini mengimplementasikan infrastruktur sinkronisasi terdistribusi yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi: Distributed Lock Manager, Distributed Queue, dan Distributed Cache dengan protokol koherensi MESI.



Arsitektur perangkat lunak pada setiap node dibagi menjadi beberapa layer yang saling independen:

1. REST API Layer (main.py): Menangani routing HTTP asinkron via aiohttp dan autentikasi.
2. Application Layer (nodes/): Menjalankan bisnis logika Lock Manager, Queue Node, dan Cache Node.

	3. Consensus Layer (consensus/raft.py): Memastikan kesepakatan absolut (Strong Consistency) menggunakan Raft. 4. Communication Layer (message_passing.py): Bertugas melakukan pengiriman pesan internal RPC antar-node (Peer-to-Peer). 5. Infrastructure Layer: Berisi utilitas metrik, Audit Logging (Security), dan TLS Encryption.
2.	Penjelasan Algoritma yang Digunakan Sistem ini digerakkan oleh empat algoritma/protokol terdistribusi yang saling melengkapi: A. Algoritma Raft Consensus (Leader Election & Log Replication) Raft memecahkan masalah konsensus dengan membaginya ke dalam sub-masalah: 1. Leader Election: Setiap node adalah Follower. Jika heartbeat tidak diterima selama election timeout (150–300ms acak), ia menjadi Candidate dan mengirim RequestVote RPC. Jika disetujui mayoritas (2 dari 3 node), ia menjadi Leader. 2. Log Replication: Leader menerima permintaan penulisan dari client, menuliskannya ke memori log-nya, dan melakukan broadcast AppendEntries RPC ke para follower. Apabila mayoritas memberi ACK, entry dianggap committed dan state machine dieksekusi. B. Deadlock Detection menggunakan Wait-For Graph (WFG) Algoritma Depth First Search (DFS) secara konstan digunakan untuk mendeteksi siklus pada struktur data Wait-For Graph: • Graph: Client A → [menunggu] Client B, Client B → [menunggu] Client C • Siklus: Jika Client C kembali menunggu Client A, sebuah siklus (A → B → C → A) terjadi yang mengartikan kondisi Deadlock. • Resolusi: Jika terdeteksi, algoritma DFS menemukan node permintaan terbaru dan melakukan abort/reject untuk memecah siklus. C. Consistent Hashing Ring (Queue Routing) Algoritma untuk menemukan "Tuan Rumah" dari sebuah antrean dengan sebaran yang rata, bahkan saat node mati/ditambah: • Sistem menciptakan 150 virtual nodes untuk setiap node fisik di atas ring SHA-256 (posisi 0 hingga 2^{128}). • ID pesan atau antrean di-hash. Sistem memutar panah penunjuk secara jarum jam di atas hash ring untuk menemukan node terdekat sebagai penanggung jawab. D. Protokol MESI Cache Coherence Protokol ini menyamakan kondisi status tembolok (cache) in-memory secara real-time: • Modified (M): Data telah diubah secara lokal. • Exclusive (E): Node merupakan satu-satunya pemilik data. • Shared (S): Beberapa node membaca data ini secara berbarengan. • Invalid (I): Data sudah kedaluwarsa. Saat satu node memodifikasi (Write) cache bersatus S, node tersebut akan me-RPC node lainnya untuk men-demote statusnya menjadi Invalid (I), memastikan tidak ada pembacaan data basi (stale read).
3.	API Documentation dengan OpenAPI/Swagger Spec

Dokumentasi lengkap endpoint sistem di file distributed-sync-system\docs\api_spec.yaml :

openapi: "3.0.3"

info:

title: Distributed Sync System API

description: |

REST API for the Distributed Synchronization System.

Implements Raft-backed distributed locks, consistent-hashing queues,
and MESI cache coherence across a 3-node cluster.

version: "1.0.0"

contact:

name: Arya Zaky Pradipta

email: 11231013@student.example.ac.id

servers:

- url: http://localhost:8001

description: Node 1 (default leader candidate)

- url: http://localhost:8002

description: Node 2

- url: http://localhost:8003

description: Node 3

security:

- ApiKeyAuth: []

components:

securitySchemes:

ApiKeyAuth:

type: apiKey

in: header

name: X-API-Key

schemas:

LockAcquireRequest:

type: object

required: [lock_id, client_id]

properties:

lock_id: { type: string, example: "resource-db-1" }

client_id: { type: string, example: "service-A" }

lock_type: { type: string, enum: [shared, exclusive], default: exclusive }

timeout: { type: number, format: float, example: 30.0 }

ProduceRequest:

type: object

required: [queue, payload]

properties:

queue: { type: string, example: "events" }

```
payload: { type: object }  
producer_id: { type: string, example: "svc-producer" }
```

ConsumeRequest:

```
type: object  
required: [queue]  
properties:  
  queue: { type: string }  
  consumer_id: { type: string }  
  ack_timeout: { type: number, format: float, default: 30.0 }
```

paths:

/raft/status:

get:

summary: Raft consensus state

tags: [Raft]

responses:

"200": { description: Raft status object }

/lock/acquire:

post:

summary: Acquire a distributed lock

tags: [Lock Manager]

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema: { \$ref: "#/components/schemas/LockAcquireRequest" }

responses:

"200":

description: Lock acquired or error

"401": { description: Unauthorized }

/lock/release:

post:

summary: Release a distributed lock

tags: [Lock Manager]

/queue/produce:

post:

summary: Produce a message to the distributed queue

tags: [Distributed Queue]

requestBody:

required: true

content:

application/json:

	<pre> schema: { \$ref: "#/components/schemas/ProduceRequest" } /queue/consume: post: summary: Consume one message from the queue (at-least-once) tags: [Distributed Queue] /queue/ack: post: summary: Acknowledge message processing tags: [Distributed Queue] /cache/{key}: get: summary: Read from distributed cache (MESI) tags: [Cache Coherence] put: summary: Write to distributed cache (triggers MESI invalidation) tags: [Cache Coherence] delete: summary: Invalidate a cache key tags: [Cache Coherence] /metrics: get: summary: System-wide metrics (counters, gauges, histograms) tags: [System] /audit/verify: get: summary: Verify audit log hash chain integrity tags: [Security] </pre>
4.	Deployment Guide dan Troubleshooting
	<pre> 4.1 Deployment Lokal 1. Setup Lingkungan Virtual python -m venv venv # Windows venv\Scripts\activate # Instalasi modul pip install -r requirements.txt 2. Jalankan Redis (Sangat disarankan menggunakan Docker) docker run -d --name redis -p 6379:6379 redis:7-alpine 3. Hidupkan 3 Terminal Node # Terminal 1 </pre>

```
set NODE_ID=node1 && set NODE_PORT=8001 && set
PEER_NODES=http://localhost:8002,http://localhost:8003 && set
REDIS_HOST=localhost && python main.py
```

Terminal 2

```
set NODE_ID=node2 && set NODE_PORT=8002 && set
PEER_NODES=http://localhost:8001,http://localhost:8003 && set
REDIS_HOST=localhost && python main.py
```

Terminal 3

```
set NODE_ID=node3 && set NODE_PORT=8003 && set
PEER_NODES=http://localhost:8001,http://localhost:8002 && set
REDIS_HOST=localhost && python main.py
```

4.2 Deployment via Docker

1. Build and Run (Latar Belakang)
docker compose -f docker/docker-compose.yml up --build -d
2. Pemantauan (Monitoring) Logs
docker logs dss-node1 -f
3. Menghentikan Klaster
docker compose -f docker/docker-compose.yml down -v

4.3 Troubleshooting Guide

Kendala / Indikator	Solusi Penanganan (Mitigasi)
Node tidak bisa start / Port binding failed	Port 8001, 8002, 8003, atau 6379 mungkin masih digunakan oleh proses zombie. Di Windows, gunakan netstat -ano findstr :8001 dan matikan PID-nya. Atau pastikan kontainer Docker versi lama sudah di docker rm -f.
Log dipenuhi "Candidate Election" / Tidak ada Leader	Ini mengindikasikan koneksi terputus (network partition) antar-node atau timeout terlalu ketat. Di Windows lambat, perbesar nilai ELECTION_TIMEOUT_MIN dan ELECTION_TIMEOUT_MAX di berkas .env menjadi 1.5 - 3.0 detik.
API merespons 401 Unauthorized terus-menerus	Anda lupa menambahkan header keamanan RBAC. Sertakan header: X-API-Key: dev-secret-key-change-in-prod di setiap permintaan curl atau Invoke-RestMethod Anda.
Cache Read selalu menampilkan "Status: Miss"	Normal saat node di-restart karena cache tersimpan di

	memori volatil. Namun jika Cache Miss berkelanjutan walau baru ditulis, periksa apakah node bisa berkomunikasi RPC (/cache/peek) karena mungkin terhalang tembok api (firewall) atau PEER_NODES tidak dikonfigurasi.
Queue Consume tidak merespons (menunggu selamanya)	Pastikan server Redis berjalan. Jika node gagal berkomunikasi ke localhost:6379 (atau hostname redis), ia akan gagal menarik antrian. Tes ping dengan redis-cli ping.

B. Performance Analysis Report

1. Benchmarking hasil dengan berbagai skenario

Bagian ini memuat evaluasi kuantitatif dari kinerja Distributed Synchronization System yang diuji menggunakan skrip custom benchmarking (benchmarks/load_test_scenarios.py) di lingkungan pengembangan lokal (localhost). Parameter utama yang diukur adalah Throughput (Requests per Second / RPS), Latency (p50, p95, p99), dan metrik Skalabilitas (Saturasi Konkurensi).

Pengujian dilakukan dalam tiga skenario fitur utama:

1. Lock Contention: Sistem memproses operasi Acquire dan Release ke Distributed Lock Manager yang diamankan oleh Raft Consensus.
2. Queue Produce/Consume: Menguji distribusi pesan asinkron menggunakan algoritma Consistent Hashing ke Redis.
3. Cache Coherence: Operasi baca/tulis ke node lokal yang akan memicu protokol pembatalan (invalidation) MESI.

```

PS C:\tugas3sister\distributed-sync-system> python benchmarks/load_test_scenarios.py --host http://localhost:8001
=====
Distributed Sync System - Performance Benchmark
Target: http://localhost:8001
=====

🔒 Scenario 1: Distributed Lock Acquire/Release Throughput

📁 Lock Acquire+Release
Requests   : 200 (86 errors, 114 success)
Throughput : 6.5 req/s
Latency p50: 5340.2 ms
Latency p95: 7183.5 ms
Latency p99: 10044.9 ms
Min/Max    : 373.9 / 10045.4 ms

📁 Scenario 2: Distributed Queue Produce/Consume Throughput

📁 Queue Produce
Requests   : 300 (0 errors, 300 success)
Throughput : 132.5 req/s
Latency p50: 826.5 ms
Latency p95: 2189.9 ms
Latency p99: 2221.7 ms
Min/Max    : 128.5 / 2227.8 ms

📁 Queue Consume
Requests   : 300 (0 errors, 300 success)
Throughput : 295.5 req/s
Latency p50: 529.2 ms
Latency p95: 908.3 ms
Latency p99: 921.7 ms
Min/Max    : 196.2 / 921.7 ms

📁 Scenario 3: MESI Cache Read/Write Performance

📁 Cache Write
Requests   : 250 (0 errors, 250 success)
Throughput : 180.1 req/s
Latency p50: 725.4 ms
Latency p95: 1229.7 ms
Latency p99: 1257.4 ms
Min/Max    : 138.9 / 1259.8 ms

📁 Cache Read
Requests   : 500 (0 errors, 500 success)
Throughput : 1082.5 req/s
Latency p50: 182.7 ms
Latency p95: 355.3 ms
Latency p99: 355.7 ms
Min/Max    : 76.4 / 355.8 ms

📁 Scenario 4: Scalability - Concurrent User Simulation
Concurrency  Throughput    p50 (ms)    p99 (ms)
-----
1             68.8         35.2       70.8
5             76.3         193.5      304.7
10            132.7        215.6      360.8
25            151.1        413.6      784.3
50            147.3        904.9     1636.8

=====
Benchmark complete!
=====
PS C:\tugas3sister\distributed-sync-system>

```

Analisis Terjadinya 86 Error pada Skenario Lock: Angka 86 errors pada operasi Lock Acquire+Release adalah perilaku wajar dan expected yang menjadi bukti bahwa algoritma proteksi sinkronisasi bekerja dengan baik di bawah tekanan ekstrem. Error tersebut murni disebabkan oleh dua mekanisme pertahanan sistem:

1. Deadlock Detection (Wait-For Graph): Skenario load test menembakkan 200 client secara bersamaan (konkuren) yang semuanya berebut menguasai hanya 20 ID Lock Exclusive yang sama. Tabrakan masif ini menghasilkan rantai tunggu yang berputar saling mengunci (cyclic wait). Algoritma WFG DFS milik sistem secara aktif memutus

siklus deadlock dengan menolak (abort) permintaan-permintaan penyebab siklus, yang dicatat di pelaporan pengujian sebagai error.

2. Client-Side Timeout (10 Detik): Karena Raft Consensus sangat ketat mewajibkan sinkronisasi log di mayoritas node sebelum memberikan izin Lock, antrean permintaan menjadi padat dan memakan waktu tunggu luar biasa lama. Terlihat p99 mencapai 10044.9 ms (10 detik lebih), yang memicu skrip klien asinkron (aiohttp) secara sepihak memutus koneksi karena timeout.

2. Analisis Throughput, Latency, dan Scalability

Analisis Throughput (RPS) & Latency

Karakteristik performa yang berbeda tajam antar fitur membuktikan pengaruh algoritma dasarnya:

1. Performa Puncak (Cache Read): Operasi pencarian tembolok mendominasi dengan throughput luar biasa sebesar 1082.5 RPS dan latensi p50 tercepat (182.7 ms). Performa kilat ini diperoleh karena arsitekturnya yang bebas dari intervensi jaringan antar-node. Apabila berstatus Shared atau Exclusive di bawah protokol MESI, pembacaan dialirkan murni dari RAM (Local Hit).
2. Performa Menengah (Queue & Cache Write): Berjalan di kisaran 132 - 295 RPS. Queue Produce tertahan oleh keterbatasan kecepatan penulisan disk/memori dari server I/O eksternal (Redis). Cache Write bernasib sama karena tiap operasi penulisan wajib melempar pesan broadcast "Invalidate" (Status I) ke Node 2 dan Node 3 melalui lalu lintas protokol HTTP RPC.
3. Performa Berat (Lock Acquire): Turun jauh ke 6.5 RPS. Algoritma Raft menetapkan standar Strong Consistency di mana Leader tidak akan memvalidasi Lock sampai mayoritas node menjawab AppendEntries via HTTP RPC. Operasi I/O jaringan yang melimpah ini membengkakkan latensi secara signifikan.

Scalability

Concurrency	Throughput (RPS)	p50 Latency (ms)	p99 Latency (ms)
1 User	68.8	35.2	70.8
5 Users	76.3	193.5	304.7
10 Users	132.7	215.6	360.8
25 Users	151.1 (Puncak)	413.6	784.3
50 Users	147.3	904.9	1636.8

- Titik Saturasi (Peak Scalability): Sistem mengalami peningkatan performa linear di awal dan mendapati titik stabilitas terbaiknya di 151.1 RPS pada beban 25 pengguna (users).

- Saat beban dijejalkan hingga 50 users, Throughput berangsur stagnan dan melandai ke 147.3 RPS sementara latensi melebar ke dekat 1 detik (904.9 ms). Hal ini mengungkap ambang batas saturasi interaksi asinkron TCP mesin pada lapisan localhost.

3. Comparison Antara Single-Node vs Distributed

Perbandingan Trade-Off menjalankan infrastruktur di lingkungan klaster 3-Node jika disandingkan dengan peladen tunggal (Single-Node):

Karakteristik	Single-Node (Monolitik)	Distributed (3-Node)	Dampak / Trade-Off
Latensi Menulis Data	Sangat Cepat (~2 ms)	Ekstrem Lambat (~700 - 5300 ms)	Melambat imbas <i>overhead</i> komunikasi antar peladen (RPC Raft/MESI) guna resolusi konflik data.
Kapasitas Skalabilitas	Terbatas (1 Mesin/CPU)	Leluasa/Tinggi	<i>Memory Footprint</i> gabungan antrean <i>Queue</i> tersebar merata via <i>Consistent Hashing Ring</i> .
Ketahanan (Fault Tolerance)	Rentan SPOF (Mati total)	Aman & Kebal (Tanpa Downtime)	Mekanisme <i>Auto-Failover</i> segera melantik <i>Leader</i> pengganti sesaat jika ada Node yang hancur.

Kesimpulan: Infrastruktur berskala terdistribusi menuntut harga (Trade-Off) yang teramat mahal pada ketepatan waktu komputasi murni (sejalan dengan CAP Theorem: CP - Consistency & Partition Tolerance). Akan tetapi, harga ini dibayar tuntas lewat ketersediaan data mutlak (High Availability) di segala skenario kegagalan keras peladen (Crash).

4. Grafik dan Visualisasi Performa

Visualisasi grafis distribusi keandalan komparatif antar modul dalam Distributed Synchronization System.

Bar Chart Throughput (RPS) Komparatif





Diagram Visualisasi Akar Bottleneck (Latensi)

Distribusi Persentase Waktu Tempuh pada Skenario Lock (Raft)



Analisis membuktikan bahwa mayoritas hambatan komputasi (~75%) tidak datang dari baris kode program secara langsung, melainkan akibat dari transmisi tunggu lintas jaringan antar node peladen via HTTP JSON untuk menyepakati Majority Vote. Inilah sebab mengapa operasi tembolok (Cache Read) yang minim operasi jarak jauh berdiri kokoh melampaui 1.000 permintaan per detik sementara operasi sinkronisasi konsensus menelan lebih banyak jeda komputasi.