

Notes

Armein Z. R. Langi

2026-03-28

Table of contents

1 Note Template	1
1.1 Summary	1
1.2 Tasks	1
1.3 Ideas	1
1.4 References	1
1.5 1) Buat Codespace dari repo template II-2111-2026/tugas	2
1.6 2) Install GitHub CLI (gh) di Codespace	2
1.7 3) Login gh (biasanya otomatis)	2
1.8 4) Jalankan workflow mingguan di Codespace	2
1.8.a A) Release minggu aktif (edit ACTIVE_WEEK.txt + push)	2
1.8.b B) Kirim PR massal ke semua repo mahasiswa	3
1.9 5) Kenapa Codespaces cocok?	5
1.10 Catatan penting (agar tidak overwrite kerja mahasiswa)	5
1.11 Isi folder admin/	5
1.12 Cara pakai di Codespaces (ringkas)	5

1 Note Template

Date: 2026-03-28

1.1 Summary

-

1.2 Tasks

- []

1.3 Ideas

-

1.4 References

Bisa, dan malah enak—**Codespaces** sudah siap untuk pakai [git](#) dan Anda bisa install [gh](#) (GitHub CLI) dengan cepat. Jadi Anda bisa menjalankan **release-week** dan **send PR massal** langsung dari browser.

Berikut cara yang paling mulus.

1.5 1) Buat Codespace dari repo template **II-2111-2026/tugas**

1. Buka repo **II-2111-2026/tugas**
 2. Klik **Code** → tab **Codespaces** → **Create codespace on main**
 3. Tunggu sampai VS Code web terbuka
-

1.6 2) Install GitHub CLI (**gh**) di Codespace

Di terminal Codespace jalankan:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y gh
```

Cek:

```
gh --version
```

1.7 3) Login **gh** (biasanya otomatis)

Coba:

```
gh auth status
```

Kalau belum login:

```
gh auth login -h github.com -p https -w
```

-w akan membuka browser auth flow. Ikuti instruksinya.

1.8 4) Jalankan workflow mingguan di Codespace

1.8.a A) Release minggu aktif (edit **ACTIVE_WEEK.txt** + push)

Cara simpel (tanpa script):

```
echo "w02" > ACTIVE_WEEK.txt
git add ACTIVE_WEEK.txt
git commit -m "Release: set ACTIVE_WEEK to w02" || true
git push
```

1.8.b B) Kirim PR massal ke semua repo mahasiswa

Anda bisa pakai script bash yang saya berikan sebelumnya (lebih cocok di Codespace daripada PowerShell).

Buat file `send_sync_prs.sh`:

```
cat > send_sync_prs.sh << 'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ORG="II-2111-2026"
TEMPLATE_REPO="tugas"
STUDENT_PREFIX="tugas-"
UPSTREAM_URL="https://github.com/${ORG}/${TEMPLATE_REPO}.git"

gh auth status >/dev/null 2>&1 || { echo "Run: gh auth login"; exit 1; }

UPSTREAM_BRANCH="$(gh repo view "${ORG}/${TEMPLATE_REPO}" --json
defaultBranchRef --jq '.defaultBranchRef.name')"

BRANCH_NAME="sync-template-$(date +%Y%m%d-%H%M)"
PR_TITLE="Sync course updates ($(date +%Y-%m-%d))"
PR_BODY="Sync update dosen dari ${ORG}/${TEMPLATE_REPO}. Student work di
submissions/ tidak diubah."

WORKDIR="_sync_repos"
mkdir -p "$WORKDIR"
cd "$WORKDIR"

REPOS="$(gh repo list "$ORG" --limit 1000 --json name --jq '.[].name' | grep
"^${STUDENT_PREFIX}" || true)"
[ -z "$REPOS" ] && { echo "No repos found."; exit 0; }

for REPO in $REPOS; do
    FULL="${ORG}/${REPO}"
    [ "$REPO" = "$TEMPLATE_REPO" ] && continue

    BASE_BRANCH="$(gh repo view "$FULL" --json defaultBranchRef --jq
'.defaultBranchRef.name')"

    if [ ! -d "$REPO/.git" ]; then
        gh repo clone "$FULL" "$REPO"
    fi
    cd "$REPO"
```

```

    git remote get-url upstream >/dev/null 2>&1 || git remote add upstream
"$UPSTREAM_URL"
    git fetch origin
    git fetch upstream

    git checkout "$BASE_BRANCH"
    git pull --ff-only origin "$BASE_BRANCH"

    BEFORE="$(git rev-parse HEAD)"
    git checkout -B "$BRANCH_NAME"

    if ! git merge --no-edit "upstream/${UPSTREAM_BRANCH}"; then
        echo "Conflict in $FULL, resolve manually in _sync_repos/$REPO"
        cd ..
        continue
    fi

    AFTER="$(git rev-parse HEAD)"
    if [ "$BEFORE" = "$AFTER" ]; then
        echo "No changes for $FULL"
        cd ..
        continue
    fi

    git push -u origin "$BRANCH_NAME" --force-with-lease

    if ! gh pr view --repo "$FULL" "$BRANCH_NAME" >/dev/null 2>&1; then
        gh pr create --repo "$FULL" \
            --base "$BASE_BRANCH" \
            --head "$BRANCH_NAME" \
            --title "$PR_TITLE" \
            --body "$PR_BODY"
        echo "PR created for $FULL"
    fi

    cd ..
done
EOF

chmod +x send_sync_prs.sh

```

Lalu jalankan:

```
./send_sync_prs.sh
```

1.9 5) Kenapa Codespaces cocok?

- Tidak perlu install Git di laptop
 - Bisa jalan dari mana saja
 - Aman untuk operasi massal (PR ke banyak repo)
 - Mudah copy/paste log jika ada konflik
-

1.10 Catatan penting (agar tidak overwrite kerja mahasiswa)

Selama mahasiswa hanya mengedit `submissions/**`, dan Anda hanya update `weeks/**`, `tests_bank/**`, `.github/**`, `tools/**`, maka merge PR hampir selalu bersih.

Kalau Anda ingin, saya bisa buat **folder admin/** di repo template berisi:

- `release_week.sh`
- `send_sync_prs.sh`
- `README_admin.md` sehingga Anda tinggal “run 2 commands” setiap minggu di Codespace.

Siap—ini **patch ZIP** yang menambahkan folder `admin/` berisi script untuk dipakai di **GitHub Codespaces**:

Download `admin_scripts_patch.zip`

1.11 Isi folder `admin/`

- `admin/README_admin.md` → panduan singkat (2 perintah utama)
- `admin/install_gh.sh` → install GitHub CLI (`gh`) di Codespace
- `admin/release_week.sh` → set `ACTIVE_WEEK.txt` (mis. `w02`) lalu `commit+push` ke branch default
- `admin/send_sync_prs.sh` → kirim PR massal ke semua repo mahasiswa prefix `tugas-`

1.12 Cara pakai di Codespaces (ringkas)

Di root repo template `II-2111-2026/tugas`:

```
chmod +x admin/*.sh
./admin/install_gh.sh
gh auth login -h github.com -p https -w # kalau belum login

./admin/release_week.sh w02
./admin/send_sync_prs.sh
```

Mahasiswa tinggal buka repo mereka → tab **Pull requests** → klik **Merge pull request**.