



ACTIVIDAD 4

Leonardo Serrano Zermeño

1. Establecer una política restrictiva.

```
iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT
```

2. Permitir el tráfico de conexiones ya establecidas.

```
Iptables -A INPUT -p tcp -s 192.1.2.10, 192.1.2.11 -j ACCEPT
```

3. Aceptar tráfico DNS (TCP) saliente de la red local.

```
Iptables -A OUTPUT -p tcp -s 192.1.2.* - ACCEPT
```

4. Aceptar correo entrante proveniente de Internet en el servidor de correo.

```
Iptables -A INPUT -p tcp -s 192.1.2.10 - -dport 587 -j ACCEPT
```

5. Permitir correo saliente a Internet desde el servidor de correo.

```
Iptables -A OUPUT -p tcp -s 192.1.2.10 - -dport 587 -j ACCEPT
```

6. Aceptar conexiones HTTP desde Internet a nuestro servidor web.

```
Iptables -A INPUT -tcp -s 192.1.2.11 - -dport 80 -j ACCEPT
```

7. Permitir tráfico HTTP desde la red local a Internet.

```
Iptables -A FORWARD -tcp -s 192.1.2.11 - -dport 80 -j ACCEPT
```