

Transformers y Modelos de Lenguaje Grande (LLM)

Clasificación de intenciones bancarias con DistilRoBERTa y explicación de errores con Falcon-7b-instruct

Asignatura: Sistemas Cognitivos Artificiales · Maestría en Inteligencia Artificial · UNIR México

Actividad: 2 (individual)

Autor: Adonai Hernández

Fecha: septiembre de 2026

Objetivo

1. Hacer un **análisis exploratorio** de las 13 083 consultas bancarias de `PolyAI/banking77`.
2. Afinar (*fine-tuning*) el Transformer preentrenado **DistilRoBERTa** para clasificar cada consulta en una de **77 intenciones**, y evaluarlo con accuracy, matriz de confusión y precision/recall/F1 por clase.
3. Diseñar y **calibrar un prompt** para `tiiuae/falcon-7b-instruct` que explique, en máximo dos oraciones, por qué el clasificador se equivocó en 20 consultas, controlando las alucinaciones con la temperatura, la longitud de respuesta y la estructura del prompt.

Índice

0. Entorno de ejecución
 1. Carga del dataset
 2. Análisis exploratorio de datos
 3. Clasificación con DistilRoBERTa
 4. Explicación de errores con Falcon-7b-instruct
 5. Conclusiones generales
 6. Referencias
 7. Anexo: exportación de resultados

0. Entorno de ejecución

El notebook detecta el acelerador disponible y se adapta:

Entorno	Clasificador	Falcon-7b-instruct
Google Colab (GPU T4)	CUDA	cuantizado a 4 bits con <code>bitsandbytes</code> ($\approx$ 4 GB de VRAM)
Apple Silicon (esta ejecución)	MPS	<code>float16</code> en memoria unificada ($\approx$ 14 GB)
Solo CPU	CPU	<code>bfloat16</code> en CPU (lento, pero funciona)

Para Colab basta con descomentar la celda de instalación. Se fija la semilla `42` en todas las librerías para que los resultados sean reproducibles.

```
In [1]: # En Google Colab, descomentar para instalar las dependencias:
# !pip install -q "transformers>=4.46" accelerate datasets scikit-learn nltk
```

```
wordcloud seaborn bitsandbytes
```

```
In [2]: # — Librerías
```

```
import gc, json, os, re, time, random, warnings
from collections import Counter
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import torch
import transformers
from IPython.display import display, Markdown

warnings.filterwarnings("ignore")
pd.set_option("display.max_colwidth", 120)
plt.rcParams.update({"figure.dpi": 110, "axes.spines.top": False,
                    "axes.spines.right": False})

# — Reproducibilidad

SEED = 42
random.seed(SEED); np.random.seed(SEED); torch.manual_seed(SEED)
transformers.set_seed(SEED)

# — Dispositivo

if torch.cuda.is_available():
    DEVICE = "cuda"
elif torch.backends.mps.is_available():
    DEVICE = "mps"
else:
    DEVICE = "cpu"

# — Rutas del proyecto

RAIZ = Path.cwd().parent if Path.cwd().name == "notebooks" else Path.cwd()
DATA, ART, MODELO = RAIZ / "data", RAIZ / "artefactos", RAIZ / "modelo"
for p in (DATA, ART, MODELO):
    p.mkdir(exist_ok=True)

print(f"Dispositivo: {DEVICE}")
print(f"torch {torch.__version__} · transformers {transformers.__version__}
      · numpy {np.__version__}")
if DEVICE == "cuda":
    print(torch.cuda.get_device_name(0))
```

```
Dispositivo: mps
torch 2.14.0 · transformers 5.17.0 · numpy 2.4.6
```

1. Carga del dataset

PolyAI/banking77 se publica en Hugging Face con un *script* de carga (`banking77.py`). Las versiones recientes de la librería `datasets` (≥ 4.0) **ya no ejecutan scripts** y fallan con *"Dataset scripts are no longer supported"*. Por eso se leen directamente los **dos CSV oficiales** a los que apunta ese script, y se toma de él el **orden**

oficial de las 77 etiquetas, de modo que los identificadores de clase coinciden con los del dataset de Hugging Face.

```
In [3]: URL_BASE = "https://raw.githubusercontent.com/PolyAI-LDN/task-specific-
datasets/master/banking_data"

def cargar_particion(nombre):
    """Lee el CSV local si existe; si no, lo descarga del repositorio
    oficial de PolyAI."""
    ruta = DATA / f"{nombre}.csv"
    if not ruta.exists():
        pd.read_csv(f"{URL_BASE}/{nombre}.csv").to_csv(ruta, index=False)
    return pd.read_csv(ruta)

def cargar_nombres_etiquetas():
    """Orden oficial de las 77 etiquetas, tomado del script banking77.py de
    Hugging Face."""
    ruta = DATA / "label_names.json"
    if not ruta.exists():
        from huggingface_hub import hf_hub_download
        script = open(hf_hub_download("PolyAI/banking77", "banking77.py",
repo_type="dataset")).read()
        bloque = script.split("names=[") [1].split("]") [0]
        json.dump(re.findall(r'"([^\"]+)"', bloque), open(ruta, "w"),
indent=1)
    return json.load(open(ruta))

train_df, test_df = cargar_particion("train"), cargar_particion("test")
ETIQUETAS = cargar_nombres_etiquetas()
ID = {n: i for i, n in enumerate(ETIQUETAS)}
N_CLASES = len(ETIQUETAS)

for df in (train_df, test_df):
    df["label"] = df["category"].map(ID)
    assert df["label"].notna().all(), "Hay categorías fuera del listado
    oficial"

print(f"train: {len(train_df):,} consultas · test: {len(test_df):,}
consultas · clases: {N_CLASES}")
display(train_df.sample(8, random_state=SEED))
```

train: 10,003 consultas · test: 3,080 consultas · clases: 77

	text	category	label
68 83	Is it possible for me to change my PIN number?	change_pin	21
58 36	I'm not sure why my card didn't work	declined_card_payment	25
86 01	I don't think my top up worked	top_up_failed	59
25 45	Can you explain why my payment was charged a fee?	card_payment_fee_charged	15
86 97	How long does a transfer from a UK account take? I just made one and it doesn't seem to be working, wondering if eve...	balance_not_updated_after_bank_transfer	5
55 73	Why am I getting declines when trying to make a purchase online?	declined_transfer	27
57 6	What is the \$1 transaction on my account?	extra_charge_on_statement	34
68 32	It looks like my card payment was sent back.	reverted_card_payment?	53

2. Análisis exploratorio de datos

2.1 Longitud y número de palabras por consulta


```
In [4]: # Longitud en caracteres y número de palabras (separadas por espacios) de
        # cada consulta
        for df in (train_df, test_df):
            df["n_caracteres"] = df["text"].str.len()
            df["n_palabras"] = df["text"].str.split().str.len()

        # Estadísticas descriptivas de ambas métricas, por partición
        estadisticas = pd.concat({
            "train": train_df[["n_caracteres", "n_palabras"]].describe(),
            "test": test_df[["n_caracteres", "n_palabras"]].describe(),
        }, axis=1).round(2)
        display(estadisticas)
```

	train		test	
	n_caracteres	n_palabras	n_caracteres	n_palabras
count	10003.00	10003.00	3080.00	3080.00
mean	59.47	11.95	54.23	10.95
std	40.87	7.89	34.66	6.69
min	13.00	2.00	13.00	2.00
25%	36.00	7.00	35.00	7.00
50%	47.00	10.00	45.00	9.00
75%	64.00	13.00	60.00	12.00
max	433.00	79.00	368.00	69.00

```
In [5]: fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4))
        for eje, col, titulo in zip(ejes, ["n_caracteres", "n_palabras"],
                                     ["Longitud en caracteres", "Número de
                                     palabras"]):
            sns.histplot(train_df[col], bins=40, ax=eje, color="#4C72B0",
                         label="train", stat="density")
            sns.histplot(test_df[col], bins=40, ax=eje, color="#DD8452",
                         label="test", stat="density", alpha=.5)
            eje.axvline(train_df[col].median(), ls="--", c="k", lw=1, label="mediana
            train")
            eje.set_title(titulo); eje.legend()
        plt.tight_layout(); plt.show()

        # Longitud media por clase: ¿hay intenciones que se expresan con frases más
        # largas?
        largo_clase = train_df.groupby("category")
        ["n_palabras"].mean().sort_values()
        print("Clases con consultas más cortas (media de palabras):")
        display(largo_clase.head(5).round(1).to_frame())
        print("Clases con consultas más largas:")
        display(largo_clase.tail(5).round(1).to_frame())
```



Clases con consultas más cortas (media de palabras):

category	n_palabras
card_acceptance	7.5
atm_support	7.7
passcode_forgotten	7.7
get_physical_card	7.7
top_up_limits	7.7

Clases con consultas más largas:

category	n_palabras
direct_debit_payment_not_recognised	16.0
failed_transfer	16.0
pending_cash_withdrawal	16.5
transfer_fee_charged	17.4
transfer_not_received_by_recipient	17.5

2.2 Limpieza básica del texto

Se aplica: (1) conversión a minúsculas, (2) eliminación de caracteres especiales (todo lo que no sea letra, dígito o espacio) y (3) eliminación de *stopwords* del inglés (lista de NLTK).

Importante: esta limpieza se usa **solo para el análisis exploratorio** (frecuencias, n-gramas y nube de palabras). El Transformer recibe el **texto original**, porque su tokenizador y su preentrenamiento aprovechan la puntuación y, sobre todo, palabras que NLTK considera *stopwords* pero que cambian la intención — por ejemplo *not*, *why*, *my*, *can't*: "my card is **not** working" frente a "my card is working".

```
In [6]: import nltk
from nltk.corpus import stopwords
try:
    STOPWORDS = set(stopwords.words("english"))
except LookupError:
    nltk.download("stopwords", quiet=True)
    try:
        STOPWORDS = set(stopwords.words("english"))
    except LookupError: # sin red o sin certificados: lista equivalente de
scikit-learn
        from sklearn.feature_extraction.text import ENGLISH_STOP_WORDS as
STOPWORDS

def limpiar(texto: str) -> str:
    """Minúsculas → quitar caracteres especiales → quitar stopwords y tokens
de 1 carácter."""
    texto = texto.lower()
    texto = re.sub(r"^[a-z0-9\s]", " ", texto)
    return " ".join(t for t in texto.split() if t not in STOPWORDS and
len(t) > 1)

for df in (train_df, test_df):
    df["texto_limpio"] = df["text"].apply(limpiar)

todas = pd.concat([train_df, test_df], ignore_index=True)
print(f"Stopwords usadas: {len(STOPWORDS)}")
display(todas[["text", "texto_limpio"]].sample(6, random_state=1))
```

Stopwords usadas: 198

	text	texto_limpio
464 1	A direct debit payment that I didn't authorise shows up in my app.	direct debit payment authorise shows app
852 3	My credit card was just denied for top up! Can you tell me why this happened and what's going on?	credit card denied top tell happened going
159 5	How old do you have to be?	old
854	I have a cash withdrawal that says it's pending, why?	cash withdrawal says pending
422 6	Will I get a visa or Mastercard?	get visa mastercard
820 8	The wrong exchange rate was applied to me while pulling out cash.	wrong exchange rate applied pulling cash

2.3 Palabras, bigramas y trigramas más frecuentes


```
In [7]: from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

def top_ngramas(textos, n, k):
    """Devuelve los k n-gramas más frecuentes (sobre el texto ya limpio)."""
    vec = CountVectorizer(ngram_range=(n, n), token_pattern=r"(?u)\b\w+\b")
    X = vec.fit_transform(textos)
    frec = np.asarray(X.sum(axis=0)).ravel()
    orden = frec.argsort()[::-1][:k]
    return pd.DataFrame({"ngrama": vec.get_feature_names_out()[orden],
                        "frecuencia": frec[orden]})

corpus_limpio = todas["texto_limpio"]
top_palabras = top_ngramas(corpus_limpio, 1, 100)  # 100 para la nube; se
muestran 15
top_bigramas = top_ngramas(corpus_limpio, 2, 10)
top_trigramas = top_ngramas(corpus_limpio, 3, 10)

fig, ejes = plt.subplots(1, 3, figsize=(17, 5))
for eje, df_, titulo, color in zip(
    ejes, [top_palabras.head(15), top_bigramas, top_trigramas],
    ["15 palabras más frecuentes", "10 bigramas más frecuentes", "10
trigramas más frecuentes"],
    ["#4C72B0", "#55A868", "#C44E52"]):
    eje.barh(df_["ngrama"][::-1], df_["frecuencia"][::-1], color=color)
    eje.set_title(titulo)
plt.tight_layout(); plt.show()

display(pd.concat([top_palabras.head(15).reset_index(drop=True),
                    top_bigramas, top_trigramas], axis=1,
                    keys=["Palabras", "Bigramas", "Trigramas"]).fillna(""))
```





```

    "máximo (train)": int(c.max()), "clase máxima": c.idxmax(),
    "razón máx/mín": round(c.max() / c.min(), 2),
    "coeficiente de variación": round(c.std() / c.mean(), 3),
    "entropía normalizada": round(float(-(p * np.log(p)).sum() /
np.log(N_CLASES))), 4),
    "test: valores distintos": sorted(conteo["test"].unique().tolist()),
}
display(pd.Series(balance, name="valor").to_frame())

fig, eje = plt.subplots(figsize=(17, 4.5))
orden = c.sort_values(ascending=False)
eje.bar(range(N_CLASES), orden.values, color="#4C72B0")
eje.axhline(c.mean(), c="k", ls="--", lw=1, label=f"media = {c.mean():.0f}")
eje.set_xticks(range(N_CLASES)); eje.set_xticklabels(orden.index,
rotation=90, fontsize=7)
eje.set_title("Consultas por clase en train (ordenadas)"); eje.legend()
plt.tight_layout(); plt.show()

```

	valor
mínimo (train)	35
clase mínima	contactless_not_working
máximo (train)	187
clase máxima	card_payment_fee_charged
razón máx/mín	5.34
coeficiente de variación	0.254
entropía normalizada	0.992
test: valores distintos	[40]



2.6 Conclusiones del análisis exploratorio

Longitud. Las consultas son **cortas y muy asimétricas**: en entrenamiento la mediana es de **10 palabras (47 caracteres)** y la media de 11.95 palabras, pero la cola llega a **79 palabras (433 caracteres)**. La media supera a la mediana en ambas métricas y la desviación estándar (7.89 palabras) es casi el 66 % de la media: una minoría de consultas largas, con contexto narrativo («I just made one and it doesn't seem to be working...»), convive con muchas de 5–10 palabras. El conjunto de prueba tiene la misma forma con consultas algo más cortas (mediana 9 palabras), así que no hay un desplazamiento de distribución preocupante. La longitud depende de la intención: **card_acceptance** promedia 7.5 palabras y **transfer_not_received_by_recipient** 17.5 — las intenciones sobre transferencias necesitan explicar una historia.

Vocabulario. Tras la limpieza, las palabras dominantes son **card (3 591)**, **account (1 716)**, **money**, **transfer** y **top**: el dominio gira alrededor de cinco objetos (tarjeta, cuenta, dinero, transferencia, recarga). Los bigramas y trigramas lo confirman y ya anticipan las confusiones: *exchange rate*, *new card*, *virtual card*, *card payment*, *disposable virtual card*, *get money back*. Muchas intenciones distintas **comparten exactamente estas expresiones**; por ejemplo, *virtual card* aparece en **getting_virtual_card**,

`get_disposable_virtual_card`, `virtual_card_not_working` y `disposable_card_limits`. Un modelo de bolsa de palabras lo tendría difícil; se necesita un modelo que lea la frase completa (*how many* → límites; *not working* → fallo).

Limpieza. Eliminar stopwords de NLTK borra palabras con carga semántica para este problema: *not*, *why*, *how*, *can't*, *still* (por ejemplo, «How old do you have to be?» se reduce a «old»). Por eso la versión limpia se usó solo para el análisis y el Transformer recibe el texto original.

Balance. El conjunto de entrenamiento está **moderadamente desbalanceado**: de **35** consultas (`contactless_not_working`) a **187** (`card_payment_fee_charged`), una razón de **5.3×** y un coeficiente de variación de 0.25. Aun así la entropía normalizada es **0.992** (1 = uniforme): ninguna clase domina y ninguna es marginal. El conjunto de **prueba está perfectamente balanceado (40 consultas por clase)**, así que accuracy y F1 macro miden casi lo mismo y no hace falta reponderar clases; basta con vigilar el recall de las clases pequeñas.

3. Clasificación con DistilRoBERTa

DistilRoBERTa (`distilroberta-base`) es una versión destilada de RoBERTa: 6 capas de Transformer en lugar de 12, 82 M de parámetros, y aproximadamente el doble de rápida que RoBERTa-base conservando la mayor parte de su desempeño. Se usa *transfer learning*: se parte de los pesos preentrenados en inglés y se añade una cabeza de clasificación de 77 salidas sobre el token `<s>`; después se afina **todo** el modelo con las consultas etiquetadas.

3.1 Tokenización

```
In [10]: from transformers import AutoTokenizer

MODELO_BASE = "distilbert/distilroberta-base" # alias oficial de
"distilroberta-base"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODELO_BASE)

ejemplo = train_df["text"].iloc[0]
enc = tokenizer(ejemplo)
print("Texto   :", ejemplo)
print("Tokens  :", tokenizer.convert_ids_to_tokens(enc["input_ids"]))
print("IDs     :", enc["input_ids"])

# Distribución de la longitud en tokens (incluye <s> y </s>) para fijar
max_length
for df in (train_df, test_df):
    df["n_tokens"] = [len(x) for x in tokenizer(df["text"].tolist())
["input_ids"]]
q = train_df["n_tokens"].quantile([.5, .95, .99, 1]).astype(int)
print(f"\nTokens por consulta (train) → mediana {q[.5]}, p95 {q[.95]}, p99
{q[.99]}, máximo {q[1.0]}")
MAX_LEN = 64 if max(train_df.n_tokens.max(), test_df.n_tokens.max()) <= 64
else 128
print(f"max_length elegido = {MAX_LEN} (consultas truncadas en test:
{(test_df.n_tokens > MAX_LEN).sum()}")
```

```

Texto : I am still waiting on my card?
Tokens : ['<s>', 'I', 'Ġam', 'Ġstill', 'Ġwaiting', 'Ġon', 'Ġmy', 'Ġcard', '?', '</s>']
IDs : [0, 100, 524, 202, 2445, 15, 127, 1886, 116, 2]

```

Tokens por consulta (train) → mediana 13, p95 36, p99 51, máximo 96
max_length elegido = 128 (consultas truncadas en test: 0)

3.2 Partición de validación y preparación de los datos

El conjunto de **prueba (3 080)** no se toca hasta la evaluación final. Del entrenamiento se separa un **10 % estratificado** como validación, que se usa para elegir la mejor época (*early stopping*).

```

In [11]: from sklearn.model_selection import train_test_split
from datasets import Dataset

tr_df, val_df = train_test_split(train_df, test_size=0.10,
                                stratify=train_df["label"], random_state=SEED)
print(f"entrenamiento: {len(tr_df):,} · validación: {len(val_df):,} ·
prueba: {len(test_df):,}")

def a_dataset(df):
    ds = Dataset.from_pandas(df[["text", "label"]].reset_index(drop=True))
    return ds.map(lambda b: tokenizer(b["text"], truncation=True,
max_length=MAX_LEN), batched=True,
                  remove_columns=["text"])

ds_tr, ds_val, ds_test = a_dataset(tr_df), a_dataset(val_df),
a_dataset(test_df)
ds_tr

```

```

entrenamiento: 9,002 · validación: 1,001 · prueba: 3,080
Map:  0%|          | 0/9002 [00:00<?, ? examples/s]
Map:  0%|          | 0/1001 [00:00<?, ? examples/s]
Map:  0%|          | 0/3080 [00:00<?, ? examples/s]

```

```

Out[11]: Dataset({
  features: ['label', 'input_ids', 'attention_mask'],
  num_rows: 9002
})

```

3.3 Fine-tuning

Hiperparámetro	Valor	Motivo
Tasa de aprendizaje	5e-5 con <i>warmup</i> del 10 % y decaimiento lineal	valor estándar para afinar modelos BERT
Tamaño de lote	32	cabe holgado en memoria: las consultas son cortas (mediana de 13 tokens)
Épocas	hasta 8, <i>early stopping</i> con paciencia 2	evita sobreajuste: se queda la mejor época en validación
Métrica de selección	F1 macro en validación	trata igual a las 77 clases
<i>Weight decay</i>	0.01	regularización
Relleno	dinámico por lote	no se desperdicia cómputo en <pad>

```

In [12]: from transformers import (AutoModelForSequenceClassification,
TrainingArguments, Trainer,
                                DataCollatorWithPadding, EarlyStoppingCallback)
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score

modelo = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    MODELO_BASE, num_labels=N_CLASES,
    id2label=dict(enumerate(ETIQUETAS)), label2id=ID)

```

```

print(f"Parámetros entrenables: {sum(p.numel() for p in modelo.parameters()
if p.requires_grad)/1e6:.1f} M")

def metricas(pred):
    y_pred = pred.predictions.argmax(-1)
    return {"accuracy": accuracy_score(pred.label_ids, y_pred),
            "f1_macro": f1_score(pred.label_ids, y_pred, average="macro")}

# Warmup del 10 % expresado en pasos (compatible con transformers 4.x y 5.x)
PASOS_WARMUP = int(0.10 * 8 * np.ceil(len(ds_tr) / 32))
args = TrainingArguments(
    output_dir=str(RAIZ / "salidas_entrenamiento"),
    num_train_epochs=8, learning_rate=5e-5, warmup_steps=PASOS_WARMUP,
    weight_decay=0.01,
    per_device_train_batch_size=32, per_device_eval_batch_size=64,
    eval_strategy="epoch", save_strategy="epoch", logging_strategy="epoch",
    load_best_model_at_end=True, metric_for_best_model="f1_macro",
    greater_is_better=True,
    save_total_limit=2, seed=SEED, report_to="none",
    dataloader_num_workers=0,
    fp16=(DEVICE == "cuda"),
)
trainer = Trainer(model=modelo, args=args, train_dataset=ds_tr,
eval_dataset=ds_val,
                    processing_class=tokenizer,
                    data_collator=DataCollatorWithPadding(tokenizer),
                    compute_metrics=metricas, callbacks=
[EarlyStoppingCallback(early_stopping_patience=2)])

t0 = time.time()
trainer.train()
DURACION_ENTRENAMIENTO = time.time() - t0
print(f"Entrenamiento: {DURACION_ENTRENAMIENTO/60:.1f} min en {DEVICE}")

```

Loading weights: 0%| | 0/101 [00:00<?, ?it/s]
Parámetros entrenables: 82.2 M

[2256/2256 08:19, Epoch 8/8]

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy	F1 Macro
1	3.161624	1.261235	0.781219	0.736734
2	0.830174	0.469593	0.897103	0.894639
3	0.343026	0.348163	0.908092	0.905801
4	0.182701	0.310617	0.914086	0.913960
5	0.105795	0.324214	0.920080	0.917750
6	0.064179	0.294889	0.932068	0.929709
7	0.039645	0.311198	0.922078	0.920334
8	0.026993	0.314572	0.924076	0.923589

Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Entrenamiento: 8.4 min en mps

```

In [13]: # Curvas de aprendizaje a partir del historial del Trainer
hist = pd.DataFrame(trainer.state.log_history)
curva = (hist.dropna(subset=["loss"])[["epoch", "loss"]].rename(columns=
{"loss": "train_loss"})
        .merge(hist.dropna(subset=["eval_loss"])[["epoch", "eval_loss",
"eval_accuracy", "eval_f1_macro"]],

```


```

        on="epoch"))
curva["epoch"] = curva["epoch"].round().astype(int)
display(curva.round(4))

fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4))
ejes[0].plot(curva.epoch, curva.train_loss, "o-", label="train");
ejes[0].plot(curva.epoch, curva.eval_loss, "o-", label="validación");
ejes[0].set_title("Pérdida (entropía cruzada)");
ejes[0].set_xlabel("época"); ejes[0].legend()
ejes[1].plot(curva.epoch, curva.eval_accuracy, "o-", label="accuracy");
ejes[1].plot(curva.epoch, curva.eval_f1_macro, "o-", label="F1 macro");
ejes[1].set_title("Validación"); ejes[1].set_xlabel("época");
ejes[1].legend()
plt.tight_layout(); plt.show()
print(f"Mejor checkpoint: {trainer.state.best_model_checkpoint} (F1 macro
val = {trainer.state.best_metric:.4f})")

```

	epoch	train_loss	eval_loss	eval_accuracy	eval_f1_macro
0	1	3.1616	1.2612	0.7812	0.7367
1	2	0.8302	0.4696	0.8971	0.8946
2	3	0.3430	0.3482	0.9081	0.9058
3	4	0.1827	0.3106	0.9141	0.9140
4	5	0.1058	0.3242	0.9201	0.9177
5	6	0.0642	0.2949	0.9321	0.9297
6	7	0.0396	0.3112	0.9221	0.9203
7	8	0.0270	0.3146	0.9241	0.9236



Mejor checkpoint: /Users/adonai.hernandez/Proyectos unir/Semestre 2/Sistema cognitivos/Actividad 2 individual/desarrollo act 2/salidas_entrenamiento/checkpoint-1692 (F1 macro val = 0.9297)

3.4 Evaluación en el conjunto de prueba

```

In [14]: from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

salida = trainer.predict(ds_test)
logits = torch.tensor(salida.predictions)
probs = torch.softmax(logits, dim=-1).numpy()
y_true = salida.label_ids
y_pred = probs.argmax(-1)
confianza = probs.max(-1)

ACCURACY = accuracy_score(y_true, y_pred)
F1_MACRO = f1_score(y_true, y_pred, average="macro")
print(f"Accuracy (test): {ACCURACY:.4f} · F1 macro (test):
{F1_MACRO:.4f}")
print(f"Errores: {(y_true != y_pred).sum()} de {len(y_true)}")

reporte = pd.DataFrame(classification_report(y_true, y_pred,
target_names=ETIQUETAS,

```

```
zero_division=0)).T
display(reporte.round(3))
```

```
output_dict=True,
```


Accuracy (test): 0.9325 · F1 macro (test): 0.9324
Errores: 208 de 3080

	precision	recall	f1-score	support
activate_my_card	0.975	0.975	0.975	40.000
age_limit	1.000	1.000	1.000	40.000
apple_pay_or_google_pay	1.000	1.000	1.000	40.000
atm_support	1.000	1.000	1.000	40.000
automatic_top_up	1.000	0.975	0.987	40.000
...	...	...	...	...
wrong_amount_of_cash_received	1.000	0.900	0.947	40.000
wrong_exchange_rate_for_cash_withdrawal	0.907	0.975	0.940	40.000
accuracy	0.932	0.932	0.932	0.932
macro avg	0.935	0.932	0.932	3080.000
weighted avg	0.935	0.932	0.932	3080.000

80 rows x 4 columns

```
In [15]: cm = confusion_matrix(y_true, y_pred, labels=range(N_CLASES))
fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(26, 12))
sns.heatmap(cm, ax=ejes[0], cmap="Blues",
norm=__import__("matplotlib.colors", fromlist=["LogNorm"]).LogNorm(vmin=1),
xticklabels=ETIQUETAS, yticklabels=ETIQUETAS, cbar_kws={"label":
"consultas (escala log)"})
ejes[0].set_title("Matriz de confusión (conteos, escala logarítmica)")
fuera = cm.copy(); np.fill_diagonal(fuera, 0)
sns.heatmap(fuera, ax=ejes[1], cmap="Reds", xticklabels=ETIQUETAS,
yticklabels=ETIQUETAS,
cbar_kws={"label": "errores"})
ejes[1].set_title("Solo errores (diagonal a cero)")
for e in ejes:
    e.set_xlabel("clase predicha"); e.set_ylabel("clase real")
    e.tick_params(labelsize=6)
plt.tight_layout(); plt.show()

# Pares de clases más confundidos (real → predicha)
pares = (pd.DataFrame([(ETIQUETAS[i], ETIQUETAS[j], fuera[i, j]) for i in
range(N_CLASES)
                        for j in range(N_CLASES) if fuera[i, j] > 0],
columns=["real", "predicha", "errores"])
.sort_values("errores", ascending=False).reset_index(drop=True))
print("15 pares más confundidos:")
display(pares.head(15))
```



15 pares más confundidos:

	real	predicha	errores
0	pending_transfer	balance_not_updated_after_bank_transfer	6
1	top_up_failed	top_up_reverted	6
2	why_verify_identity	verify_my_identity	5
3	pending_transfer	transfer_not_received_by_recipient	4
4	get_disposable_virtual_card	getting_virtual_card	4
5	balance_not_updated_after_bank_transfer	transfer_timing	4
6	fiat_currency_support	exchange_via_app	4
7	top_up_reverted	top_up_failed	4
8	card_arrival	card_delivery_estimate	3
9	declined_transfer	declined_card_payment	3
10	pin_blocked	change_pin	3
11	receiving_money	exchange_via_app	3
12	unable_to_verify_identity	why_verify_identity	3
13	card_delivery_estimate	card_arrival	3
14	transfer_into_account	top_up_by_cash_or_cheque	3

3.5 Las siete clases mejor clasificadas y las siete con más errores

```
In [16]: por_clase = reporte.loc[ETIQUETAS, ["precision", "recall", "f1-score",
"support"]].copy()
por_clase["support"] = por_clase["support"].astype(int)
por_clase["errores"] = [int(cm[i].sum() - cm[i, i]) for i in
range(N_CLASES)]

# Mejores: mayor F1; desempate por menos errores. Peores: más errores;
desempate por menor F1.
mejores = por_clase.sort_values(["f1-score", "errores"], ascending=[False,
True]).head(7)
peores = por_clase.sort_values(["errores", "f1-score"], ascending=[False,
True]).head(7)

print("Siete clases mejor clasificadas"); display(mejores.round(3))
print("Siete clases con más errores de clasificación");
display(peores.round(3))

fig, eje = plt.subplots(figsize=(17, 4.5))
orden = por_clase["f1-score"].sort_values()
colores = ["#C44E52" if n in peores.index else "#55A868" if n in
mejores.index else "#8c8c8c" for n in orden.index]
eje.bar(range(N_CLASES), orden.values, color=colores)
```


```
eje.set_xticks(range(N_CLASES)); eje.set_xticklabels(orden.index,
rotation=90, fontsize=7)
eje.set_ylim(orden.min() - .05, 1.01); eje.set_title("F1 por clase (rojo: 7
con más errores · verde: 7 mejores)")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Siete clases mejor clasificadas

	precision	recall	f1-score	support	errores
age_limit	1.0	1.0	1.0	40	0
apple_pay_or_google_pay	1.0	1.0	1.0	40	0
atm_support	1.0	1.0	1.0	40	0
edit_personal_details	1.0	1.0	1.0	40	0
passcode_forgotten	1.0	1.0	1.0	40	0
terminate_account	1.0	1.0	1.0	40	0
top_up_limits	1.0	1.0	1.0	40	0

Siete clases con más errores de clasificación

	precision	recall	f1-score	support	errores
pending_transfer	0.900	0.675	0.771	40	13
declined_transfer	1.000	0.750	0.857	40	10
top_up_failed	0.816	0.775	0.795	40	9
balance_not_updated_after_bank_transfer	0.727	0.800	0.762	40	8
why_verify_identity	0.892	0.825	0.857	40	7
transfer_not_received_by_recipient	0.810	0.850	0.829	40	6
transfer_into_account	0.919	0.850	0.883	40	6



3.6 Análisis de causas en las clases problemáticas

Para no quedarnos en la intuición se miden tres cosas en cada clase problemática: (1) **a qué clases se va** cuando falla, (2) **ejemplos reales** de sus errores y (3) la **similitud léxica** entre la clase real y la predicha, calculada como el coseno entre los vectores TF-IDF de todas las consultas de entrenamiento de cada clase. Si los errores se concentran en pares con vocabulario muy parecido, la causa es de solapamiento semántico y no un defecto del entrenamiento.

```
In [17]: from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
from scipy.stats import spearmanr

# Similitud léxica entre clases (TF-IDF de las consultas limpias de train,
# agregadas por clase)
docs_clase = train_df.groupby("label")["texto_limpio"].apply("
.join).reindex(range(N_CLASES))
sim = cosine_similarity(TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 2),
sublinear_tf=True).fit_transform(docs_clase))
triu = np.triu_indices(N_CLASES, 1)
sim_pares = sim[triu]

test_df["pred"] = y_pred
```

```

test_df["confianza"] = confianza
errores_df = test_df[test_df["label"] != test_df["pred"]].copy()
errores_df["predicha"] = errores_df["pred"].map(lambda i: ETIQUETAS[i])

filas = []
for clase in peores.index:
    i = ID[clase]
    destinos = errores_df[errores_df.label == i]["predicha"].value_counts()
    dest = destinos.index[0]
    s = sim[i, ID[dest]]
    filas.append({"clase": clase, "errores": int(peores.loc[clase,
"errores"]),
                  "principal destino": dest, "errores hacia ese destino":
int(destinos.iloc[0]),
                  "similitud TF-IDF": round(float(s), 3),
                  "percentil de similitud": round(float((sim_pares <
s).mean() * 100), 1)})
display(pd.DataFrame(filas))

# ¿Los pares más parecidos léxicamente se confunden más? (correlación de
Spearman)
conf_sim = fuera + fuera.T
rho, pval = spearmanr(sim_pares, conf_sim[triu])
print(f"Spearman(similitud léxica, errores entre el par) = {rho:.3f} (p =
{pval:.1e}) sobre {len(sim_pares)} pares")

print("\nEjemplos de errores en las clases problemáticas:")
display(errores_df[errores_df["category"].isin(peores.index)]
        .sort_values(["category", "confianza"], ascending=[True, False])
        .groupby("category").head(3)[["text", "category", "predicha",
"confianza"]].round(3))

```

	clase	errores	principal destino	errores hacia ese destino	similitud TF-IDF	percentil de similitud
0	pending_transfer	13	balance_not_updated_after_bank_transfer	6	0.196	99.6
1	declined_transfer	10	declined_card_payment	3	0.189	99.4
2	top_up_failed	9	top_up_reverted	6	0.187	99.4
3	balance_not_updated_after_bank_transfer	8	transfer_timing	4	0.174	99.1
4	why_verify_identity	7	verify_my_identity	5	0.302	99.9
5	transfer_not_received_by_recipient	6	balance_not_updated_after_bank_transfer	2	0.199	99.6
6	transfer_into_account	6	top_up_by_cash_or_check	3	0.104	94.8

Spearman(similitud léxica, errores entre el par) = 0.282 (p = 1.1e-54) sobre 2926 pares

Ejemplos de errores en las clases problemáticas:

	text	category	predicha	confianza
26 87	When will my transfer be available in my account.	balance_not_updated_after_bank_transfer	transfer_timing	0.992
26 85	How long does it take for an international transfer into my account?	balance_not_updated_after_bank_transfer	transfer_timing	0.983
27 01	I transferred some money but it is yet to arrive.	balance_not_updated_after_bank_transfer	transfer_not_received_by_recipient	0.983
17 26	How can I fix my card, it got declined twice.	declined_transfer	transaction_charged_twice	0.979
17 52	I can't transfer money from my account.	declined_transfer	failed_transfer	0.977
17 36	Why was I unable to do a transfer?	declined_transfer	failed_transfer	0.970
18 66	I would like to know why my payment is still pending, can you help?	pending_transfer	pending_card_payment	0.995
18 51	How long can an EU transfer take?	pending_transfer	transfer_timing	0.986
18 59	When will the transfer go through?	pending_transfer	transfer_not_received_by_recipient	0.869
26 49	Why didn't my topup go through?	top_up_failed	top_up_reverted	0.956
26 55	Why did my top up not work?	top_up_failed	top_up_reverted	0.898
26 53	Why would my topup not go through?	top_up_failed	top_up_reverted	0.821
23 38	How do I top up my card?	transfer_into_account	topping_up_by_card	0.989
23 23	I don't understand how to top up my account, can you please explain the process?	transfer_into_account	topping_up_by_card	0.779
23 21	I'm out of money, can I add money with my bank?	transfer_into_account	top_up_by_cash_or_cheque	0.747
85 7	I need to find out why my transfer didn't get there.	transfer_not_received_by_recipient	failed_transfer	0.928
85 1	Where is the transfer I started?	transfer_not_received_by_recipient	balance_not_updated_after_bank_transfer	0.914
85 2	transaction failed?	transfer_not_received_by_recipient	failed_transfer	0.905
11 92	What other methods are there to verify my identity?	why_verify_identity	verify_my_identity	0.976
11 66	Do I have to do the identity check?	why_verify_identity	verify_my_identity	0.972
11 69	Do I have to do an identity check?	why_verify_identity	verify_my_identity	0.962

Las clases problemáticas fallan hacia sus vecinas semánticas, no al azar. Los siete destinos principales tienen una similitud léxica TF-IDF con la clase real que está en el **percentil 94.8–99.9** de los 2 926 pares posibles; en seis de los siete casos, por encima del percentil 99. En todo el conjunto, la correlación de Spearman entre similitud léxica de un par y número de errores entre ellos es **$p = 0.28$ ($p \approx 10^{-54}$)**: cuanto más vocabulario comparten dos intenciones, más se confunden. El 57.7 % de los 208 errores ocurre, además, **dentro de la misma familia** (transferencias, recargas, tarjetas, cambio de divisa, identidad).

Tres causas concretas, con ejemplos del propio conjunto de prueba:

1. **Intenciones que difieren en un matiz temporal o de estado.** `pending_transfer` (13 errores, la peor) se va a `balance_not_updated_after_bank_transfer` y a `transfer_not_received_by_recipient`; «When will my transfer be available in my account.» o «I transferred some money but it is yet to arrive» describen la misma situación vista desde ángulos distintos (pendiente / saldo sin actualizar / no llegó). Lo mismo con `top_up_failed` ↔ `top_up_reverted` (6 errores en un sentido y 4 en el otro): «fallida» y «revertida» se expresan con las mismas palabras.

2. **Pares casi sinónimos.** `why_verify_identity` ↔ `verify_my_identity` tiene la similitud más alta de todas las mostradas (0.30, percentil 99.9): «What other methods are there to verify my identity?» contiene *verify my identity* literalmente.
3. **Etiquetas dudosas o consultas genuinamente ambiguas.** «How do I top up my card?» está etiquetada como `transfer_into_account` y «How long can an EU transfer take?» como `pending_transfer`, cuando `topping_up_by_card` y `transfer_timing` (lo que predijo el modelo) son al menos igual de correctas. Parte del «error» es ruido de anotación, un problema conocido de BANKING77 y del que ningún ajuste de hiperparámetros puede librarse.

`declined_transfer` es un caso distinto: **precision 1.0 y recall 0.75**. El modelo nunca la predice por error, pero la infrautiliza: 10 de sus consultas («I can't transfer money from my account») se reparten entre `declined_card_payment` y otras de fallo, porque *declined* y *can't* aparecen en varias intenciones de rechazo.

3.7 Conclusiones del uso del Transformer

- **El transfer learning funciona muy bien con poco dato.** Con solo ~117 ejemplos por clase y **8.4 minutos** de entrenamiento en un portátil (Apple M5 Pro, MPS), DistilRoBERTa alcanza **93.25 % de accuracy y 0.932 de F1 macro** en las 3 080 consultas de prueba, en línea con lo publicado para BANKING77 ($\approx 93\%$ con BERT-base, Casanueva et al., 2020) y con la mitad de capas.
- **El entrenamiento es sano.** La pérdida de validación baja de 1.26 a 0.29 en la **época 6** (la elegida por *early stopping* sobre F1 macro: 0.930) y después sube ligeramente mientras la de entrenamiento sigue cayendo (0.027): a partir de ahí el modelo empieza a memorizar. Quedarse con la mejor época y no con la última evita ese sobreajuste; la métrica en prueba (0.932) coincide con la de validación, lo que indica que la validación era representativa.
- **El desempeño es muy desigual entre clases.** Nueve clases tienen F1 = 1.0 (las siete de la tabla son las primeras en el orden oficial del dataset entre esas nueve empatadas) y cuatro quedan por debajo de 0.85, con el mínimo en `balance_not_updated_after_bank_transfer` (0.76). Las siete peores concentran el **28 % de los errores** siendo el 9 % de las clases. Las mejores tienen vocabulario exclusivo (*age, Apple Pay, ATM, terminate, passcode*); las peores comparten vocabulario con sus vecinas.
- **La confianza del modelo es informativa, pero no fiable del todo.** La confianza media es 0.97 en los aciertos y 0.75 en los errores, pero **el 35 % de los errores se comete con confianza > 0.90**. En producción convendría un umbral para derivar a una persona las consultas dudosas, sabiendo que no atraparé todos los errores.
- **Qué mejoraría el resultado.** Más que más épocas: (1) revisar y corregir las etiquetas dudosas de las familias transferencias/recargas; (2) aumentar datos en los pares confundidos con paráfrasis que marquen el matiz (pendiente vs. no recibido); (3) un modelo más grande (RoBERTa-base) o un ensamble; (4) calibrar las probabilidades (p. ej. *temperature scaling*).

```
In [18]: # Guardar el modelo afinado (lo usa la aplicación web para clasificar en vivo)
trainer.save_model(str(MODELO)); tokenizer.save_pretrained(str(MODELO))
print("Modelo guardado en", MODELO, ".", sorted(p.name for p in
MODELO.iterdir()))
```

```
Writing model shards: 0%|          | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Modelo guardado en /Users/adonai.hernandez/Proyectos unir/Semestre 2/Sistema cognitivos/Actividad 2
individual/desarrollo act 2/modelo · ['config.json', 'model.safetensors', 'tokenizer.json',
'tokenizer_config.json', 'training_args.bin']
```

4. Explicación de errores con Falcon-7b-instruct

4.1 Carga del modelo

`tiuae/falcon-7b-instruct` tiene 7 mil millones de parámetros: ≈ 14 GB en `float16`. Antes de cargarlo se libera el clasificador. En Colab se cuantiza a 4 bits (NF4) para que entre en la T4; en Apple Silicon cabe en `float16` en la memoria unificada.

```
In [19]: from transformers import AutoModelForCausalLM

# Liberar memoria del clasificador antes de cargar el LLM
del trainer, modelo
gc.collect()
if DEVICE == "cuda": torch.cuda.empty_cache()
if DEVICE == "mps": torch.mps.empty_cache()

LLM_ID = "tiuae/falcon-7b-instruct"
t0 = time.time()
tok_llm = AutoTokenizer.from_pretrained(LLM_ID)
if DEVICE == "cuda":
    from transformers import BitsAndBytesConfig
    llm = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(LLM_ID, device_map="auto",
quantization_config=BitsAndBytesConfig(
        load_in_4bit=True, bnb_4bit_quant_type="nf4",
        bnb_4bit_compute_dtype=torch.float16))
elif DEVICE == "mps":
    # Cargar directo en MPS con device_map aborta (SIGBUS) en macOS; en CPU
    y luego .to("mps") funciona
    llm = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(LLM_ID,
dtype=torch.float16).to("mps")
else:
    llm = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(LLM_ID, dtype=torch.bfloat16)
llm.eval()
print(f"{LLM_ID} cargado en {time.time()-t0:.0f} s ·
{llm.num_parameters()/1e9:.2f} B parámetros · {llm.dtype}")
```

```
Loading weights: 0%|          | 0/196 [00:00<?, ?it/s]
tiuae/falcon-7b-instruct cargado en 35 s · 6.92 B parámetros · torch.float16
```

4.2 Diseño del prompt

El prompt se construye con cinco piezas, cada una pensada contra un tipo de alucinación:

Pieza	Para qué
Rol («analista de soporte bancario que audita un clasificador»)	fija el dominio y el tono
Tarea explícita: explicar por qué el clasificador eligió la intención predicha	evita que el modelo «corrija» o responda al cliente
Restricciones: máximo dos oraciones, citar palabras de la consulta, no inventar	ataca directamente la alucinación y la longitud
Datos: consulta, intención predicha e intención correcta, con nombres legibles	da al modelo todo lo que necesita y nada más
Ancla de salida <code>Explanation:</code>	el modelo empieza a escribir la explicación directamente

Se pasan las dos intenciones porque se explican **errores**: la explicación útil es la que dice qué palabras de la consulta empujaron hacia la clase equivocada en lugar de la correcta.

```

In [20]: def legible(etiqueta: str) -> str:
    return etiqueta.replace("_", " ").replace("?", "").lower()

PLANTILLA = (
    "You are a banking customer-support analyst who audits an automatic\nintent classifier.\n"
    "The classifier read the customer query below and predicted an intent\nthat is WRONG.\n"
    "In at most two short sentences, explain why the classifier probably\nchose the predicted "\n"
    "intent instead of the correct one. Refer only to words that appear in\nthe query. "\n"
    "Do not invent facts, do not give advice to the customer.\n\n"
    'Customer query: "{texto}"\n'
    "Predicted intent: {pred}\n"
    "Correct intent: {real}\n\n"
    "Explanation:"
)

def construir_prompt(texto, pred, real):
    return PLANTILLA.format(texto=texto.strip(), pred=legible(pred),
real=legible(real))

def contar_oraciones(texto):
    return len([s for s in re.split(r"(<=.[!?])\s+", texto.strip()) if s])

def recortar(texto, max_oraciones=2):
    """Postproceso: primera línea no vacía y como máximo dos oraciones."""
    texto = texto.strip().split("\n\n")[0].strip()
    partes = [s for s in re.split(r"(<=.[!?])\s+", texto) if s]
    return " ".join(partes[:max_oraciones])

@torch.no_grad()
def generar(prompt, max_new_tokens=60, temperature=None, top_p=None):
    """Genera con Falcon. temperature=None → decodificación codiciosa (determinista)."""
    torch.manual_seed(SEED)
    entrada = tok_llm(prompt, return_tensors="pt").to(llm.device)
    muestreo = temperature is not None
    t0 = time.time()
    out = llm.generate(**entrada, max_new_tokens=max_new_tokens,
do_sample=muestreo,
                        temperature=temperature if muestreo else None,
top_p=top_p if muestreo else None,
                        repetition_penalty=1.15,
pad_token_id=tok_llm.eos_token_id,
                        eos_token_id=tok_llm.eos_token_id, stop_strings=
["\n\n", "Customer query:"],
                        tokenizer=tok_llm)
    nuevos = out[0, entrada["input_ids"].shape[1]:]
    return tok_llm.decode(nuevos, skip_special_tokens=True).strip(),
len(nuevos), time.time() - t0

print(construir_prompt("I still haven't received my new card",
"card_delivery_estimate", "card_arrival"))

```

You are a banking customer-support analyst who audits an automatic intent classifier. The classifier read the customer query below and predicted an intent that is **WRONG**. In at most two short sentences, explain why the classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one. Refer only to words that appear in the query. Do not invent facts, do not give advice to the customer.

Customer query: "I still haven't received my new card"
 Predicted intent: card delivery estimate
 Correct intent: card arrival

Explanation:

4.3 Selección de las 20 consultas mal clasificadas

Criterio reproducible: de todos los errores en prueba se toman los **20 con mayor confianza en la clase equivocada**, con un máximo de **2 por clase real** para que haya variedad. Son los errores más interesantes: el modelo se equivoca *con seguridad*.

```
In [21]: seleccion = (errores_df.sort_values("confianza", ascending=False)
            .groupby("category").head(2).head(20).reset_index().rename(columns={"index":
            "idx_test"}))
            seleccion["orden"] = range(1, len(seleccion) + 1)
            display(seleccion[["orden", "text", "category", "predicha",
            "confianza"]].round(3))
```

	orden	text	category	predicha	confianza
0	1	I would like to know why my payment is still pending, can you help?	pending_transfer	pending_card_pay ment	0.995
1	2	I was double charged, and the second charge is showing as "pending". How long will it be before I get my money back ...	pending_card_payme nt	transaction_charg ed_twice	0.994
2	3	Where do I find the exchange rate?	exchange_charge	exchange_rate	0.993
3	4	how many transactions can i make with a disposable card	get_disposable_virtu al_card	disposable_card_l imits	0.993
4	5	Am I able to exchange currencies?	fiat_currency_suppor t	exchange_via_app	0.992
5	6	Can I change my currency from USD to EUR?	exchange_via_app	fiat_currency_sup port	0.992
6	7	My card is just not working at this time.	virtual_card_not_wor king	card_not_working	0.992
7	8	When will my transfer be available in my account.	balance_not_updated _after_bank_transfer	transfer_timing	0.992
8	9	whats your exchange rate	exchange_charge	exchange_rate	0.991
9	10	What are the fees for top-ups?	top_up_by_bank_tran sfer_charge	top_up_by_card_c harge	0.991
10	11	How do I top up my card?	transfer_into_accoun t	topping_up_by_ca rd	0.989
11	12	Someone has taken my money and I don't know who	direct_debit_paymen t_not_recognised	cash_withdrawal_ not_recognised	0.988
12	13	The app wouldn't accept my top up.	top_up_reverted	top_up_failed	0.988
13	14	How do I unblock my card using the app?	card_not_working	pin_blocked	0.988
14	15	Will declined funds I tried to withdraw be returned to me?	wrong_amount_of_ca sh_received	declined_cash_wit hdrawal	0.987
15	16	What can I use a virtual disposable card for?	disposable_card_limi ts	get_disposable_vi rtual_card	0.987
16	17	Where can I view my PIN?	pin_blocked	get_physical_card	0.987
17	18	My card is being declined for a purchase. I bought items before and the card worked. Do you know what the problem is?	reverted_card_paym ent?	declined_card_pa yment	0.986
18	19	How long can an EU transfer take?	pending_transfer	transfer_timing	0.986
19	20	How can I top-up my card?	top_up_by_cash_or_c heque	topping_up_by_ca rd	0.985

4.4 Calibración: temperatura, longitud y estructura

Se comparan tres configuraciones sobre las mismas **5 consultas** (las 5 primeras de la selección):

Confi g.	Decodificación	max_new_token s	Hipótesis
A	codiciosa (<code>do_sample=False</code> , equivale a temperatura $\rightarrow 0$)	60	la más estable y fiel
B	muestreo, <code>temperature=0.3</code> , <code>top_p=0.9</code>	60	algo de variedad sin perder foco
C	muestreo, <code>temperature=1.0</code> , <code>top_p=0.95</code>	150	«creativa»: esperable que divague e invente

En todas: `repetition_penalty=1.15` y parada en línea en blanco. Nota: el enunciado habla de `max_length` ; en `transformers` ese parámetro cuenta también los tokens del prompt, así que el control correcto de la longitud de la **respuesta** es `max_new_tokens` .

Regla de elección fijada de antemano: gana la configuración con más respuestas de 1–2 oraciones *sin* recorte; desempata la que menos palabras inventa (palabras de contenido de la respuesta que no están ni en la consulta ni en los nombres de las intenciones) y, si persiste el empate, la de menor temperatura.

```
In [22]: CONFIGS = {
    "A": dict(max_new_tokens=60, temperature=None, top_p=None),
    "B": dict(max_new_tokens=60, temperature=0.3, top_p=0.9),
    "C": dict(max_new_tokens=150, temperature=1.0, top_p=0.95),
}

def palabras_ajenas(salida, texto, pred, real):
    """Proporción de palabras de contenido de la salida que no aparecen en
    la consulta ni en las etiquetas."""
    base = set(limpiar(f"{texto} {legible(pred)} {legible(real)}").split())
    vocab_tarea = {"query", "customer", "classifier", "intent", "predicted",
                  "correct", "word", "words",
                  "mention", "mentions", "mentioned", "chose", "choose",
                  "likely", "probably", "because",
                  "related", "refers", "instead", "classified", "suggests",
                  "indicates"}
    cont = [w for w in limpiar(salida).split() if w not in vocab_tarea]
    return 0.0 if not cont else sum(w not in base for w in cont) / len(cont)

calibracion = []
for _, fila in seleccion.head(5).iterrows():
    prompt = construir_prompt(fila.text, fila.predicha, fila.category)
    for nombre, cfg in CONFIGS.items():
        salida_llm, n_tok, seg = generar(prompt, **cfg)
        calibracion.append({"config": nombre, "orden": fila.orden,
                           "idx_test": fila.idx_test,
                           "salida": salida_llm, "n_oraciones":
                               contar_oraciones(salida_llm),
                           "n_tokens": n_tok, "segundos": round(seg, 1),
                           "palabras_ajenas":
                               round(palabras_ajenas(salida_llm, fila.text, fila.predicha, fila.category),
                                   3)})
cal_df = pd.DataFrame(calibracion)
display(cal_df[["config", "orden", "n_oraciones", "n_tokens", "segundos",
                "palabras_ajenas", "salida"]])
```

	config	orden	n_oraciones	n_tokens	segundos	palabras_ajenas	salida
0	A	1	1	38	6.5	0.500	The classifier likely chose the predicted intent because the word 'payment' appears in the customer's query, whereas...
1	B	1	1	43	4.0	0.333	The classifier likely chose the 'pending card payment' intent because the word 'card' appears in the customer's quer...
2	C	1	1	43	4.0	0.500	The classifier probably chose the 'pending card payment' intent because of the word 'card' that appears in the custo...
3	A	2	2	60	5.6	0.643	The classifier likely chose the predicted intent because the word 'double' appears in the customer's query, which co...
4	B	2	2	60	5.2	0.667	The classifier likely chose the predicted intent because the word 'transaction' appears in the customer's query, whi...
5	C	2	3	62	5.4	0.882	The customer probably mistyped the word 'transacted' which led the classifier to predict the wrong intent. In the ac...
6	A	3	2	60	5.1	0.667	The classifier likely chose the predicted intent because the word 'exchange' appears in the customer query, whereas ...
7	B	3	2	60	5.1	0.615	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in...
8	C	3	3	82	6.9	0.593	The customer probably mistyped 'exchange rate' as 'exchange charge'. This is due to similarity in terms such as 'rat...
9	A	4	2	49	4.3	0.615	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly addresses the customer's q...
10	B	4	1	37	3.4	1.000	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly addresses the customer's q...
11	C	4	1	55	4.8	0.462	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because of the similarity in words bet...
12	A	5	1	39	3.8	1.000	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's ...
13	B	5	1	49	4.3	0.619	The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to banking servic...
14	C	5	3	79	6.7	0.625	The classifier probably chose the 'exchange via app' intent because of the word 'app' that appears in the customer q...

```
In [23]: resumen_cal = cal_df.groupby("config").agg(
    respuestas_1_2_oraciones=("n_oraciones", lambda s: int(s.between(1,
2).sum())),
    oraciones_media=("n_oraciones", "mean"), tokens_media=("n_tokens",
"mean"),
    palabras_ajenas_media=("palabras_ajenas", "mean"), segundos_media=
("segundos", "mean")).round(3)
temp = {"A": 0.0, "B": 0.3, "C": 1.0}
resumen_cal["temperatura"] = [temp[c] for c in resumen_cal.index]
display(resumen_cal)
```

```

CONFIG_ELEGIDA = (resumen_cal.sort_values(["respuestas_1_2_oraciones",
"palabras_ajenas_media", "temperatura"],
                                         ascending=[False, True,
True])).index[0])
print(f"Configuración elegida por la regla: {CONFIG_ELEGIDA} →
{CONFIGS[CONFIG_ELEGIDA]}")
cal_df["elegida"] = cal_df["config"] == CONFIG_ELEGIDA

```

	respuestas_1_2_oraciones	oraciones_med ia	tokens_med ia	palabras_ajenas_m edia	segundos_med ia	temperatur a
config						
A	5	1.6	49.2	0.685	5.06	0.0
B	5	1.4	49.8	0.647	4.40	0.3
C	2	2.2	64.2	0.612	5.56	1.0

Configuración elegida por la regla: B → {'max_new_tokens': 60, 'temperature': 0.3, 'top_p': 0.9}

Resultado de la calibración (5 consultas × 3 configuraciones):

- **C (temperatura 1.0, 150 tokens)** es la peor: solo **2 de 5** respuestas se quedan en 1–2 oraciones, es la más larga (64 tokens de media) y es la que más inventa en contenido: dos de sus cinco respuestas atribuyen el error a que **el cliente «escribió mal»** una palabra («probably mistyped 'exchange rate' as 'exchange charge'»), algo que no aparece en ninguna consulta. Es la alucinación típica de una temperatura alta: el modelo elige continuaciones poco probables y construye una historia.
- **A (codiciosa) y B (temperatura 0.3)** respetan el formato en **5 de 5**. B genera algo menos de vocabulario ajeno a la consulta (0.65 frente a 0.69) y ligeramente más breve (1.4 oraciones de media), así que la regla fijada de antemano elige **B**:

```
temperature=0.3 , top_p=0.9 , max_new_tokens=60 ,
repetition_penalty=1.15 .
```

Dos lecciones de la calibración: (1) **la temperatura controla la invención más que la longitud**: C no solo es más larga, cambia el tipo de explicación; (2) **max_new_tokens es un límite duro, no un objetivo**: con 60 tokens, **4 de las 20 respuestas finales quedaron cortadas a media frase** (se ven como la #2, #3 o #9). El recorte a dos oraciones no puede reparar una oración incompleta; en una iteración siguiente habría que subir a ~80 tokens y pedir explícitamente «one sentence».

La métrica automática de «palabras ajenas» resultó **poco discriminante** (0.61–0.69 en las tres): el LLM usa muchas palabras del nombre de las clases y de su propio vocabulario explicativo. Por eso la validación decisiva es la **revisión manual** de la sección siguiente.

4.5 Explicación de las 20 clasificaciones incorrectas

```

In [24]: explicaciones = []
for _, fila in seleccion.iterrows():
    prompt = construir_prompt(fila.text, fila.predicha, fila.category)
    cruda, n_tok, seg = generar(prompt, **CONFIGS[CONFIG_ELEGIDA])
    explicaciones.append({"orden": fila.orden, "idx_test": fila.idx_test,
"texto": fila.text,
"real": fila.category, "predicha": fila.predicha,
"confianza": round(float(fila.confianza), 4),
"prompt": prompt,
"salida_cruda": cruda, "explicacion":
recortar(cruda),

```

```

        "n_oraciones_crudas": contar_oraciones(cruda),
    "segundos": round(seg, 1)})
exp_df = pd.DataFrame(explicaciones)
print(f"Respuestas crudas con 1-2 oraciones:
{exp_df.n_oraciones_crudas.between(1, 2).sum()} de {len(exp_df)}")
print(f"Tiempo medio por explicación: {exp_df.segundos.mean():.1f} s")
for _, e in exp_df.iterrows():
    display(Markdown(f"*{e.orden}* \"{e.texto}\" - real: `{e.real}` ·
predicha: `{e.predicha}` "
                    f"({e.confianza:.2f}) \n→ {e.explicacion}"))
json.dump(explicaciones, open(ART / "explicaciones_crudas.json", "w"),
indent=1, ensure_ascii=False)

```

Respuestas crudas con 1-2 oraciones: 20 de 20
 Tiempo medio por explicación: 4.1 s

1. *"I would like to know why my payment is still pending, can you help?"* — real:

`pending_transfer` · predicha: `pending_card_payment` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'pending card payment' intent because the word 'card' appears in the customer's query, whereas the correct intent ('pending transfer') does not contain this word.

2. *"I was double charged, and the second charge is showing as "pending". How long will it be before I get my money back once the second charge has been refunded?"* — real:

`pending_card_payment` · predicha: `transaction_charged_twice` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because the word 'transaction' appears in the customer's query, which could indicate that they are referring to a specific transaction. In this case, the customer is asking about the status of a pending card payment, so the classifier may have misclassified the query

3. *"Where do I find the exchange rate?"* — real: `exchange_charge` · predicha:

`exchange_rate` (0.99)

→ The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in the customer query, while 'exchange rate' does not. However, it is important to note that the classifier may have been trained on a dataset where 'exchange rate' is a more

4. *"how many transactions can i make with a disposable card"* — real:

`get_disposable_virtual_card` · predicha: `disposable_card_limits` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly addresses the customer's query, whereas the correct intent is more general and may not be understood as well.

5. *"Am I able to exchange currencies?"* — real: `fiat_currency_support` · predicha:

`exchange_via_app` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to banking services, whereas 'fiat currency support' could be interpreted as referring to general currency exchange or a broader range of financial services.

6. *"Can I change my currency from USD to EUR?"* — real: `exchange_via_app` · predicha:

`fiat_currency_support` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to the customer's query than the 'currency conversion' intent, which could be interpreted as referring to changing the bank's default currency.

7. *"My card is just not working at this time."* — real: `virtual_card_not_working` · predicha: `card_not_working` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the correct intent may be more ambiguous and could refer to various issues with the card.

8. *"When will my transfer be available in my account."* — real: `balance_not_updated_after_bank_transfer` · predicha: `transfer_timing` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'transfer timing' intent because it is more specific and common than the 'balance not updated' intent. The customer's query specifically mentions a transfer, so it is reasonable to assume that the intent is related to this action.

9. *"whats your exchange rate"* — real: `exchange_charge` · predicha: `exchange_rate` (0.99)

→ The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in the customer query, while 'exchange rate' does not. However, it is important to note that the classifier may have been trained on a dataset where 'exchange rate' is a more

10. *"What are the fees for top-ups?"* — real: `top_up_by_bank_transfer_charge` · predicha: `top_up_by_card_charge` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the correct intent may be considered more general and could potentially lead to confusion.

11. *"How do I top up my card?"* — real: `transfer_into_account` · predicha: `topping_up_by_card` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'topping up by card' intent because the word 'top' is more specific than 'transfer', which could be interpreted as a general term for any action involving money.

12. *"Someone has taken my money and I don't know who"* — real:

`direct_debit_payment_not_recognised` · predicha: `cash_withdrawal_not_recognised` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because the words 'cash withdrawal' and 'direct debit payment' are more specific and common terms for this type of transaction than the customer's query, which could be interpreted as referring to any type of payment.

13. *"The app wouldn't accept my top up."* — real: `top_up_reverted` · predicha: `top_up_failed` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because the customer mentioned 'top up,' which could be interpreted as referring to the specific action of adding funds to an account, rather than the general term 'top up.'

14. *"How do I unblock my card using the app?"* — real: `card_not_working` · predicha: `pin_blocked` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'pin blocked' intent because it is more common and frequently used than the 'card not working' intent, which may be less commonly searched by customers.

15. "Will declined funds I tried to withdraw be returned to me?" — real:

`wrong_amount_of_cash_received` · predicha: `declined_cash_withdrawal` (0.99)

→ The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the customer's query contains the word 'declined,' which might have influenced the classifier's decision.

16. "What can I use a virtual disposable card for?" — real: `disposable_card_limits` ·

predicha: `get_disposable_virtual_card` (0.99)

→ The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the correct intent is broader and may not be applicable in all situations.

17. "Where can I view my PIN?" — real: `pin_blocked` · predicha: `get_physical_card` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'get physical card' intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the 'view PIN' intent may require additional context or actions.

18. "My card is being declined for a purchase. I bought items before and the card worked. Do you know what the problem is?" — real: `reverted_card_payment?` · predicha:

`declined_card_payment` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'declined card payment' intent because it is more common than the 'reverted card payment' intent, especially for a customer who has made previous purchases without any issues.

19. "How long can an EU transfer take?" — real: `pending_transfer` · predicha:

`transfer_timing` (0.99)

→ The classifier likely chose the 'transfer timing' intent because it is more specific and relevant to banking customers, whereas 'how long can an EU transfer take?' is a more general query that could be related to various types of transfers.

20. "How can I top-up my card?" — real: `top_up_by_cash_or_cheque` · predicha:

`topping_up_by_card` (0.98)

→ The classifier likely chose the predicted intent because it is more common and frequent than the correct one, which involves topping up by card.

4.6 Validación manual y razones del LLM

Cada explicación se leyó a mano contra la consulta y las dos intenciones, y se le asignó:

- **Veredicto:** `pertinente` (señala palabras reales de la consulta y la razón es plausible), `parcial` (algo cierto pero vago, o repite las etiquetas sin explicar) o `alucinada` (afirma algo que la consulta no dice, o se contradice).
- **Razón que da el LLM**, en categorías: `solapamiento_lexico` (una palabra de la consulta pertenece al vocabulario de la clase predicha), `ambigüedad_real` (la consulta encaja en las dos intenciones), `etiqueta_dudosa` (la etiqueta del dataset es discutible), `generica` (no da una razón concreta), `frecuencia_supuesta` (atribuye el error a que una clase es «más común», dato que el LLM no tiene) y `otra`.

La revisión se guarda en `artefactos/revision_manual.json` para que sea auditable.

```
In [25]: revision = json.load(open(ART / "revision_manual.json"))
rev_df = pd.DataFrame(revision)
```

```

exp_df = exp_df.merge(rev_df[["orden", "veredicto", "razon_categoria",
"nota_revision"]], on="orden", how="left")
assert exp_df["veredicto"].notna().all(), "Falta el veredicto de alguna
explicación"

display(exp_df[["orden", "texto", "real", "predicha", "explicacion",
"veredicto", "razon_categoria", "nota_revision"]])


fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 3.5))
exp_df["veredicto"].value_counts().reindex(["pertinente", "parcial",
"alucinada"]).fillna(0).plot.bar(
    ax=ejes[0], color=["#55A868", "#DD8452", "#C44E52"], rot=0,
    title="Veredicto manual")
exp_df["razon_categoria"].value_counts().plot.barh(ax=ejes[1],
color="#4C72B0", title="Razón que da el LLM")
plt.tight_layout(); plt.show()
print(exp_df["veredicto"].value_counts().to_dict(), ".",
exp_df["razon_categoria"].value_counts().to_dict())

```

orden	texto	real	predicha	explicacion	veredicto	razon_categoria	nota_revision
1 0	I would like to know why my payment is still pending, can you help?	pending_transfer	pending_card_payment	The classifier likely chose the 'pending card payment' intent because the word 'card' appears in the customer's quer...	alucinada	solapamiento_lexico	Afirma que la palabra 'card' aparece en la consulta; no aparece. La pista real es 'payment ... pending', que encaja ...
2 1	I was double charged, and the second charge is showing as "pending". How long will it be before I get my money back ...	pending_card_payment	transaction_charged_twice	The classifier likely chose the predicted intent because the word 'transaction' appears in the customer's query, whi...	alucinada	solapamiento_lexico	Dice que aparece 'transaction'; no aparece. La pista real es 'double charged', casi literal de transaction_charged_t...
3 2	Where do I find the exchange rate?	exchange_charge	exchange_rate	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in...	alucinada	solapamiento_lexico	Se contradice: dice que 'exchange rate' no está en la consulta y sí está. La etiqueta del dataset (exchange_charge) ...
4 3	how many transactions can i make with a disposable card	get_disposable_virtual_card	disposable_card_limits	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly addresses the customer's q...	parcial	generica	'Más específica' sin citar palabras. La pregunta 'how many transactions' sí habla de límites: la predicción es defen...
5 4	Am I able to exchange currencies?	fiat_currency_support	exchange_via_app	The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to banking servic...	parcial	ambiguedad_real	Razonamiento plausible (fiat_currency_support es más general que exchange_via_app) pero no cita el verbo 'exchange',...
6 5	Can I change my currency from USD to EUR?	exchange_via_app	fiat_currency_support	The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to the customer's...	alucinada	ambiguedad_real	Intercambia las etiquetas: dice que el clasificador eligió 'exchange via app', que es la correcta, e inventa una int...
7 6	My card is just not working at this time.	virtual_card_not_working	card_not_working	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's ...	parcial	generica	No señala que la consulta nunca dice 'virtual': 'my card is just not working' es literalmente card_not_working. Etiq...
8 7	When will my transfer be available in my account.	balance_not_updated_after_bank_transfer	transfer_timing	The classifier likely chose the 'transfer timing' intent because it is more specific and common than the 'balance no...	pertinente	solapamiento_lexico	Correcto: la consulta menciona 'transfer' y pregunta 'when', lo que empuja a transfer_timing. Lo de 'más común' es r...

orden	texto	real	predicha	explicacion	veredicto	razon_categoria	nota_revision	
8	9	whats your exchange rate	exchange_charge	exchange_rate	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in...	alucinada	solapamiento_lexico	Salida idéntica a la #3 y con la misma contradicción ('exchange rate' sí está en la consulta). Etiqueta dudosa. Sali...
9	10	What are the fees for top-ups?	top_up_by_bank_transfer_charge	top_up_by_card_charge	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's ...	parcial	generica	Explicación genérica; la consulta no menciona ni tarjeta ni transferencia, así que ambas clases de comisión de recar...
10	11	How do I top up my card?	transfer_into_account	topping_up_by_card	The classifier likely chose the 'topping up by card' intent because the word 'top' is more specific than 'transfer',...	pertinente	solapamiento_lexico	Correcto: 'top up my card' es casi literal de topping_up_by_card. La etiqueta del dataset (transfer_into_account) es...
11	12	Someone has taken my money and I don't know who	direct_debit_payment_not_recognised	cash_withdrawal_not_recognised	The classifier likely chose the predicted intent because the words 'cash withdrawal' and 'direct debit payment' are ...	parcial	generica	Habla de 'cash withdrawal' y 'direct debit' como términos, pero no explica por qué eligió retiro en efectivo; la con...
12	13	The app wouldn't accept my top up.	top_up_reverted	top_up_failed	The classifier likely chose the predicted intent because the customer mentioned 'top up,' which could be interpreted...	parcial	solapamiento_lexico	Cita 'top up' (sí aparece) pero el razonamiento es circular. La pista real es 'wouldn't accept', sinónimo de fallo (...)
13	14	How do I unblock my card using the app?	card_not_working	pin_blocked	The classifier likely chose the 'pin blocked' intent because it is more common and frequently used than the 'card no...	alucinada	frecuencia_supuesta	Inventa que pin_blocked es 'más común y buscado'; no se le dio ningún dato de frecuencia. Ignora la pista real: 'unb...
14	15	Will declined funds I tried to withdraw be returned to me?	wrong_amount_of_cash_received	declined_cash_withdrawal	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the customer's query contains ...	pertinente	solapamiento_lexico	Correcto: la palabra 'declined' empuja a declined_cash_withdrawal. La etiqueta real (wrong_amount_of_cash_received) ...
15	16	What can I use a virtual disposable card for?	disposable_card_limits	get_disposable_virtual_card	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's ...	parcial	generica	'Más específica' sin citar palabras; 'what can I use a virtual disposable card for' encaja razonablemente con las do...

orden	texto	real	predicha	explicacion	veredicto	razon_categoria	nota_revision
17	Where can I view my PIN?	pin_blocked	get_physical_card	The classifier likely chose the 'get physical card' intent because it is more specific and directly related to the c...	alucinada	generica	Inventa una intención 'view PIN' que no existe y no explica la relación PIN ↔ tarjeta física (el PIN llega con la ta...
16							
18	My card is being declined for a purchase. I bought items before and the card worked. Do you know what the problem is?	reverted_card_payment?	declined_card_payment	The classifier likely chose the 'declined card payment' intent because it is more common than the 'reverted card pay...	parcial	frecuencia_supuesta	Afirma sin datos que 'declined' es más común, aunque sí usa un hecho de la consulta (compras anteriores). La consult...
17							
19	How long can an EU transfer take?	pending_transfer	transfer_timing	The classifier likely chose the 'transfer timing' intent because it is more specific and relevant to banking custome...	parcial	generica	Genérica. 'How long can an EU transfer take?' es exactamente transfer_timing : la etiqueta pending_transfer es dudosa...
18							
20	How can I top-up my card?	top_up_by_cash_or cheque	topping_up_by_card	The classifier likely chose the predicted intent because it is more common and frequent than the correct one, which ...	alucinada	frecuencia_supuesta	Confunde las clases: dice que la correcta 'involves topping up by card', que es justamente la predicha. Además inven...
19							



{'parcial': 9, 'alucinada': 8, 'pertinente': 3} · {'solapamiento_lexico': 8, 'generica': 7, 'frecuencia_supuesta': 3, 'ambigüedad_real': 2}

Tabla completa de la revisión manual

#	Consulta	Real → predicha	Explicación del LLM	Veredicto	Razón	Nota de revisión
1	I would like to know why my payment is still pending, can you help?	pending_transfer → pending_card_payment	The classifier likely chose the 'pending card payment' intent because the word 'card' appears in the customer's query, whereas the correct intent ('pending transfer') does not contain this word.	alucinada	solapamiento_lexico	Afirma que la palabra 'card' aparece en la consulta; no aparece. La pista real es 'payment ... pending', que encaja con pending_card_payment.
2	I was double charged, and the second charge is showing as "pending". How long will it be before I get my money back once	pending_card_payment → transaction_charged_twice	The classifier likely chose the predicted intent because the word 'transaction' appears in the customer's query, which could indicate that they are referring to a specific transaction. In	alucinada	solapamiento_lexico	Dice que aparece 'transaction'; no aparece. La pista real es 'double charged', casi literal de transaction_charged_twice. Además la

#	Consulta	Real → predicha	Explicación del LLM	Veredicto	Razón	Nota de revisión
	the second charge has been refunded?		this case, the customer is asking about the status of a pending card payment, so the classifier may have misclassified the query			salida quedó cortada a media oración (60 tokens).
3	Where do I find the exchange rate?	exchange_charge → exchange_rate	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in the customer query, while 'exchange rate' does not. However, it is important to note that the classifier may have been trained on a dataset where 'exchange rate' is a more	alucinada	solapamiento_lexico	Se contradice: dice que 'exchange rate' no está en la consulta y sí está. La etiqueta del dataset (exchange_charge) es dudosa: la consulta pregunta literalmente por el tipo de cambio. Salida cortada.
4	how many transactions can i make with a disposable card	get_disposable_virtual_card → disposable_card_limits	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly addresses the customer's query, whereas the correct intent is more general and may not be understood as well.	parcial	generica	'Más específica' sin citar palabras. La pregunta 'how many transactions' sí habla de límites: la predicción es defendible y la etiqueta, dudosa.
5	Am I able to exchange currencies?	fiat_currency_support → exchange_via_app	The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to banking services, whereas 'fiat currency support' could be interpreted as referring to general currency exchange or a broader range of financial services.	parcial	ambigüedad_real	Razonamiento plausible (fiat_currency_support es más general que exchange_via_app) pero no cita el verbo 'exchange', que es la pista real.
6	Can I change my currency from USD to EUR?	exchange_via_app → fiat_currency_support	The classifier likely chose the 'exchange via app' intent because it is more specific and relevant to the customer's query than the 'currency conversion' intent, which could be interpreted as referring to changing the bank's default currency.	alucinada	ambigüedad_real	Intercambia las etiquetas: dice que el clasificador eligió 'exchange via app', que es la correcta, e inventa una intención 'currency conversion' que no existe.
7	My card is just not working at this time.	virtual_card_not_working → card_not_working	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the correct intent may be more ambiguous and could refer to various issues with the card.	parcial	generica	No señala que la consulta nunca dice 'virtual': 'my card is just not working' es literalmente card_not_working. Etiqueta dudosa.
8	When will my transfer be available in my account.	balance_not_updated_after_bank_transfer → transfer_timing	The classifier likely chose the 'transfer timing' intent because it is more specific and common than the 'balance not updated' intent. The customer's query specifically mentions a transfer, so it is reasonable to assume that the intent is related to this action.	pertinente	solapamiento_lexico	Correcto: la consulta menciona 'transfer' y pregunta 'when', lo que empuja a transfer_timing. Lo de 'más común' es relleno, pero la razón central es fiel.
9	whats your exchange rate	exchange_charge → exchange_rate	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the word 'exchange' appears in the customer query, while 'exchange rate' does not. However, it is	alucinada	solapamiento_lexico	Salida idéntica a la #3 y con la misma contradicción ('exchange rate' sí está en la consulta). Etiqueta dudosa. Salida cortada.

#	Consulta	Real → predicha	Explicación del LLM	Veredicto	Razón	Nota de revisión
			important to note that the classifier may have been trained on a dataset where 'exchange rate' is a more			
10	What are the fees for top-ups?	top_up_by_bank_transfer_charge → top_up_by_card_charge	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the correct intent may be considered more general and could potentially lead to confusion.	parcial	generica	Explicación genérica; la consulta no menciona ni tarjeta ni transferencia, así que ambas clases de comisión de recarga son posibles.
11	How do I top up my card?	transfer_in_to_account → topping_up_by_card	The classifier likely chose the 'topping up by card' intent because the word 'top' is more specific than 'transfer', which could be interpreted as a general term for any action involving money.	pertinente	solapamiento_lexico	Correcto: 'top up my card' es casi literal de topping_up_by_card. La etiqueta del dataset (transfer_into_account) es dudosa.
12	Someone has taken my money and I don't know who	direct_debit_payment_not_recognised → cash_withdrawal_not_recognised	The classifier likely chose the predicted intent because the words 'cash withdrawal' and 'direct debit payment' are more specific and common terms for this type of transaction than the customer's query, which could be interpreted as referring to any type of payment.	parcial	generica	Habla de 'cash withdrawal' y 'direct debit' como términos, pero no explica por qué eligió retiro en efectivo; la consulta ('someone has taken my money') es realmente ambigua.
13	The app wouldn't accept my top up.	top_up_reverted → top_up_failed	The classifier likely chose the predicted intent because the customer mentioned 'top up,' which could be interpreted as referring to the specific action of adding funds to an account, rather than the general term 'top up.'	parcial	solapamiento_lexico	Cita 'top up' (sí aparece) pero el razonamiento es circular. La pista real es 'wouldn't accept', sinónimo de fallo (top_up_failed).
14	How do I unblock my card using the app?	card_not_working → pin_blocked	The classifier likely chose the 'pin blocked' intent because it is more common and frequently used than the 'card not working' intent, which may be less commonly searched by customers.	alucinada	frecuencia_supuesta	Inventa que pin_blocked es 'más común y buscado'; no se le dio ningún dato de frecuencia. Ignora la pista real: 'unblock'.
15	Will declined funds I tried to withdraw be returned to me?	wrong_amount_of_cash_received → declined_cash_withdrawal	The classifier probably chose the predicted intent instead of the correct one because the customer's query contains the word 'declined,' which might have influenced the classifier's decision.	pertinente	solapamiento_lexico	Correcto: la palabra 'declined' empuja a declined_cash_withdrawal. La etiqueta real (wrong_amount_of_cash_received) es discutible para esta consulta.
16	What can I use a virtual disposable card for?	disposable_card_limits → get_disposable_virtual_card	The classifier likely chose the predicted intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the correct intent is broader and may not be applicable in all situations.	parcial	generica	'Más específica' sin citar palabras; 'what can I use a virtual disposable card for' encaja razonablemente con las dos clases.

#	Consulta	Real → predicha	Explicación del LLM	Veredicto	Razón	Nota de revisión
17	Where can I view my PIN?	pin_blocke d → get_physica l_card	The classifier likely chose the 'get physical card' intent because it is more specific and directly related to the customer's query, whereas the 'view PIN' intent may require additional context or actions.	alucinada	generica	Inventa una intención 'view PIN' que no existe y no explica la relación PIN ↔ tarjeta física (el PIN llega con la tarjeta física, esa es la pista).
18	My card is being declined for a purchase. I bought items before and the card worked. Do you know what the problem is?	reverted_ca rd_payment? → declined_ca rd_payment	The classifier likely chose the 'declined card payment' intent because it is more common than the 'reverted card payment' intent, especially for a customer who has made previous purchases without any issues.	parcial	frecuencia_ supuesta	Afirma sin datos que 'declined' es más común, aunque sí usa un hecho de la consulta (compras anteriores). La consulta dice literalmente 'being declined': la predicción es correcta y la etiqueta, dudosa.
19	How long can an EU transfer take?	pending_tra nsfer → transfer_ti ming	The classifier likely chose the 'transfer timing' intent because it is more specific and relevant to banking customers, whereas 'how long can an EU transfer take?' is a more general query that could be related to various types of transfers.	parcial	generica	Genérica. 'How long can an EU transfer take?' es exactamente transfer_timing: la etiqueta pending_transfer es dudosa y el LLM no lo detecta.
20	How can I top-up my card?	top_up_by_c ash_or_chequ e → topping_up_ by_card	The classifier likely chose the predicted intent because it is more common and frequent than the correct one, which involves topping up by card.	alucinada	frecuencia_ supuesta	Confunde las clases: dice que la correcta 'involves topping up by card', que es justamente la predicha. Además inventa una frecuencia.

4.7 Razones proporcionadas por el LLM

Veredicto de la revisión manual: 3 pertinentes, 9 parciales y 8 alucinadas de 20 (15 %, 45 % y 40 %). Las razones que da el LLM se agrupan así:

Razón que da el LLM	Nº	Qué dice	¿Es cierta?
Solapamiento léxico	8	«la palabra X de la consulta apunta a la clase predicha»	3 veces sí (#8 <i>transfer</i> , #11 <i>top up my card</i> , #15 <i>declined</i>); 4 veces cita palabras que no están en la consulta (#1 <i>card</i> , #2 <i>transaction</i> , #3 y #9 afirman que <i>exchange rate</i> no aparece cuando sí aparece)
Genérica	7	«la clase predicha es más específica / directamente relacionada»	No es falsa, pero no explica nada; es la misma frase comodín en 7 consultas distintas
Frecuencia supuesta	3	«la clase predicha es más común» (#14, #18, #20)	Inventada: el modelo no tiene ningún dato de frecuencias de clase
Ambigüedad real	2	«la clase correcta es más general / se puede interpretar de otra forma» (#5, #6)	Plausible en #5; en #6 intercambia las dos etiquetas

Tres patrones de alucinación que se repiten:

1. **Citar evidencia inexistente** — el fallo más grave, porque precisamente se le pidió referirse solo a palabras de la consulta y el texto «suena» verificable.
2. **Intercambiar la clase real y la predicha** (#6, #20): con dos etiquetas parecidas en el prompt, el modelo pierde cuál es cuál.

3. **Inventar entidades** — una intención «view PIN» (#17) o «currency conversion» (#6) que no existen en el esquema.

Hallazgo más interesante: **en al menos 7 de los 20 casos el clasificador probablemente tenía razón** y la etiqueta del dataset es discutible (#3, #4, #9, #11, #18, #19 y, parcialmente, #15: «whats your exchange rate» etiquetada como `exchange_charge`, «My card is being declined» como `reverted_card_payment?`). El LLM **no detectó ni uno**: el prompt afirma que la predicción «is WRONG» y el modelo acepta la premisa y la racionaliza.

4.8 Conclusiones sobre el uso del LLM para interpretar el clasificador

- **Un LLM de 7 B produce explicaciones fluidas, pero no fieles.** Solo el **15 %** de las explicaciones fue plenamente pertinente y el **40 %** afirmó algo falso. La fluidez es precisamente el riesgo: todas «suenan» razonables y habría sido fácil aceptarlas sin revisarlas. Sin la verificación manual, este análisis habría concluido lo contrario.
- **La calibración sí importa, y funciona en la dirección esperada.** Bajar la temperatura de 1.0 a 0.3 eliminó las historias inventadas sobre el cliente («escribió mal») y llevó el cumplimiento del formato de 2/5 a 5/5; el límite de tokens acotó la longitud (20/20 en ≤ 2 oraciones tras el postproceso), a costa de 4 respuestas cortadas. Pero **ninguna combinación de parámetros hace que el modelo sepa algo que no sabe**: Falcon no ve los pesos del clasificador ni sus atenciones, así que su «explicación» es una conjetura *post hoc* a partir del texto, no una explicación causal del modelo.
- **El encuadre del prompt condiciona la respuesta.** Decirle al LLM que la predicción es incorrecta le impidió detectar el hallazgo más valioso: que varias «equivocaciones» son en realidad etiquetas dudosas. Una versión mejor del prompt debería (a) no presuponer quién tiene razón y pedir primero «¿qué etiqueta encaja mejor y por qué?», (b) dar las **definiciones** de las dos intenciones, (c) incluir 2–3 ejemplos resueltos (*few-shot*) y (d) exigir que cite entre comillas las palabras de la consulta, lo que permite **verificar automáticamente** que existen.
- **Uso recomendado.** Como herramienta de **triaje** para un analista humano — sugerir hipótesis sobre grupos de errores, detectar pares de clases confusas, redactar un primer borrador — sí es útil y barato (≈ 4 s por explicación en un portátil). Como explicación final para un cliente o un auditor, **no**, a menos que se combine con métodos de atribución que sí miran dentro del clasificador (SHAP, gradientes integrados, pesos de atención) y con verificación automática de las citas.

5. Conclusiones generales

1. **El Transformer resuelve bien la tarea.** DistilRoBERTa afinado alcanza **93.25 % de accuracy y 0.932 de F1 macro** sobre 77 intenciones con unos 117 ejemplos por clase y 8.4 minutos de entrenamiento, al nivel de lo publicado con modelos del doble de tamaño. El análisis exploratorio explicaba de antemano por qué un modelo contextual era necesario: consultas cortas que comparten vocabulario (*card, transfer, top up*) y cuyo sentido lo deciden palabras que un preprocesado clásico eliminaría (*not, why, still*).
2. **Los errores tienen estructura.** No se reparten al azar: se concentran en familias de intenciones con alto solapamiento léxico ($\rho = 0.28$ entre similitud y confusión; 57.7 %

de los errores dentro de la misma familia) y en etiquetas discutibles. El techo práctico del modelo lo pone tanto la **calidad de las etiquetas** como la arquitectura.

3. **El LLM ayuda a pensar, no a explicar.** Con un prompt estructurado y temperatura baja, Falcon-7b-instruct produce explicaciones breves y en formato, pero solo 3 de 20 fueron plenamente fieles y 8 contenían afirmaciones falsas. La calibración reduce la invención (temperatura) y controla la longitud (`max_new_tokens`), pero no convierte una conjetura en una explicación verificada. **La validación manual no es opcional.**
4. **Lección metodológica.** El resultado más valioso del ejercicio no lo dio ninguno de los dos modelos, sino la revisión humana de sus salidas: descubrir que parte de los «errores» del clasificador son aciertos frente a etiquetas mal puestas.

Limitaciones. Una sola corrida con una semilla (sin intervalos de confianza); la validación manual la hizo una sola persona; las 20 muestras son las de mayor confianza, no una muestra aleatoria, así que sobrerrepresentan los casos difíciles; Falcon se ejecutó en `float16` en MPS y no cuantizado, como sería en Colab, lo que puede variar ligeramente sus salidas.

Todos los resultados de esta ejecución se publicaron en <https://distilroberta.iagentek.com.mx>, donde además se puede clasificar una consulta nueva en vivo.

6. Referencias

- Almazrouei, E., Alobeidli, H., Alshamsi, A., et al. (2023). *The Falcon Series of Open Language Models*. arXiv:2311.16867.
- Casanueva, I., Temčinas, T., Gerz, D., Henderson, M., & Vulić, I. (2020). Efficient Intent Detection with Dual Sentence Encoders. *Proceedings of the 2nd Workshop on NLP for Conversational AI*, 38–45. arXiv:2003.04807. (Origen del dataset BANKING77.)
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT*.
- Holtzman, A., Buys, J., Du, L., Forbes, M., & Choi, Y. (2020). The Curious Case of Neural Text Degeneration. *ICLR*. (Muestreo *nucleus*/top-p y temperatura.)
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12).
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., et al. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. arXiv:1907.11692.
- Sanh, V., Debut, L., Chaumond, J., & Wolf, T. (2019). *DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter*. arXiv:1910.01108.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS*.
- Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., et al. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. *EMNLP: System Demonstrations*.
- Documentación de Hugging Face: `PolyAI/banking77` , `distilbert/distilroberta-base` , `tiiuae/falcon-7b-instruct` , *Text generation strategies*.

7. Anexo: exportación de resultados

Todos los resultados se guardan en `artefactos/` para cargarlos en la base de datos del proyecto (tablas `DistilRoBERTa_*` en Supabase) y publicarlos en <https://distilroberta.iagentek.com.mx>. Así, cada cifra de la web sale de esta ejecución.

```
In [26]: from datetime import datetime
```

```

CORRIDA_ID = datetime.now().strftime("%Y-%m-%dT%H-%M")
def guardar(nombre, obj):
    json.dump(obj, open(ART / nombre, "w"), indent=1, ensure_ascii=False,
default=float)

guardar("corrida.json", {
    "id": CORRIDA_ID, "modelo_base": MODELO_BASE, "llm": LLM_ID,
    "dispositivo": DEVICE,
    "hiperparametros": {"learning_rate": 5e-5, "epocas_max": 8, "lote": 32,
    "max_length": MAX_LEN,
    "warmup_ratio": 0.1, "weight_decay": 0.01, "seed":
SEED,
    "mejor_epoca":
int(curva.loc[curva.eval_f1_macro.idxmax(), "epoch"]),
    "config_llm": CONFIG_ELEGIDA, **{f"llm_{k}": v for
k, v in CONFIGS[CONFIG_ELEGIDA].items()}},
    "accuracy": ACCURACY, "f1_macro": F1_MACRO, "n_train": len(tr_df),
    "n_val": len(val_df),
    "n_test": len(test_df), "duracion_entrenamiento_s":
DURACION_ENTRENAMIENTO})

guardar("clases.json", [{"id": i, "nombre": n, "nombre_legible": legible(n),
    "n_train": int(conteo.loc[n, "train"]), "n_test":
int(conteo.loc[n, "test"])]
    for i, n in enumerate(ETIQUETAS)])

consultas = pd.concat([
    train_df.assign(particion="train", id=range(len(train_df))),
    test_df.assign(particion="test", id=[100000 + i for i in
range(len(test_df))]),
])[["id", "particion", "text", "texto_limpio", "label", "n_caracteres",
    "n_palabras", "n_tokens"]]
consultas.to_csv(ART / "consultas.csv", index=False)

est = []
for part, df in (("train", train_df), ("test", test_df)):
    for met in ("n_caracteres", "n_palabras", "n_tokens"):
        d = df[met].describe()
        est.append({"metrica": met, "particion": part, "count":
int(d["count"]), "mean": d["mean"], "std": d["std"],
    "min": d["min"], "q1": d["25%"], "mediana": d["50%"],
    "q3": d["75%"], "max": d["max"]})
ngr = [{"tipo": t, "rango": r + 1, "ngrama": f.ngrama, "frecuencia":
int(f.frecuencia)}
    for t, df in (("palabra", top_palabras), ("bigrama", top_bigramas),
    ("trigrama", top_trigramas))
    for r, f in enumerate(df.itertuples())]
guardar("eda.json", {"estadisticas": est, "ngramas": ngr, "balance": {k: v
for k, v in balance.items()
    if k
!= "test: valores distintos"}})

guardar("entrenamiento.json", curva.to_dict("records"))
guardar("metricas_clase.json", [{"clase_id": ID[n], "precision":
r["precision"], "recall": r["recall"],
    "f1": r["f1-score"], "soporte":

```

```

int(r["support"]), "errores": int(r["errores"]),
                        "categoria": "mejor" if n in mejores.index
else "peor" if n in peores.index else None}
                        for n, r in por_clase.iterrows())
guardar("confusion.json", [[int(i), int(j), int(cm[i, j])] for i in
range(N_CLASES) for j in range(N_CLASES) if cm[i, j]])

top5 = np.argsort(-probs, axis=1)[:5]
pd.DataFrame({"consulta_id": [100000 + i for i in range(len(test_df))],
"clase_pred_id": y_pred,
              "confianza": confianza.round(5),
              "top5": [json.dumps({"clase_id": int(c), "prob":
round(float(probs[k, c]), 5)}) for c in top5[k]]
                    for k in range(len(test_df))]).to_csv(ART /
"predicciones.csv", index=False)

guardar("calibracion.json", [{**r, "consulta_id": 100000 +
int(r["idx_test"]), "parametros": CONFIGS[r["config"]]}
                        for r in cal_df.to_dict("records")])
guardar("explicaciones.json", [{**r, "consulta_id": 100000 +
int(r["idx_test"]), "parametros": CONFIGS[CONFIG_ELEGIDA]}
                        for r in exp_df.to_dict("records")])
print("Corrida", CORRIDA_ID, "-", sorted(p.name for p in ART.iterdir()))

```

Corrida 2026-09-25T23-53 → ['calibracion.json', 'clases.json', 'confusion.json', 'consultas.csv', 'corrida.json', 'eda.json', 'entrenamiento.json', 'explicaciones.json', 'explicaciones_crudas.json', 'metricas_clase.json', 'predicciones.csv', 'revision_manual.json']