LAUNCH CHECK · FÜR GRÜNDER MIT FAST FERTIGEN APPS

Was ich von dir brauche. Und was nicht.

Für den Launch Check brauche ich keinen Zugang zu deinem Live-System. Du schickst mir deinen Code und die Struktur deiner Datenbank, ohne einen einzigen Datensatz. Die Daten deiner Nutzer bleiben, wo sie sind.

ZEITAUFWAND	INSTALLIEREN	BERICHT	FESTPREIS
etwa 15 Minuten	nichts	in zwei Werktagen	290 €

Das schickst du mir

DREI TEILE

01

Dein Code

Als Einladung in dein Repository oder als ZIP-Datei. Seite 2.

02

Die Datenbankstruktur

Regeln, Rechte und Funktionen, ohne Inhalte. Für Supabase eine Abfrage, für Firebase drei Textdateien. Seite 2 und 3.

03

Deine Dienste

Eine kurze Liste, woran deine App hängt: Zahlungen, E-Mail, KI. Nur Namen. Seite 3.

DAS SCHICKST DU NIE, AUCH NICHT AUF NACHFRAGE

- ✕ Passwörter, auch nicht für mich angelegte
- ✕ Datenbank-Passwort und Verbindungs-URL
- ✕ Firebase-Service-Account (JSON mit private_key)
- ✕ Exporte mit Nutzerdaten, auch keine „nur kurz“
- ✕ Supabase service_role oder secret Key
- ✕ .env-Dateien
- ✕ Geheime Schlüssel von Stripe & Co. (sk_live_...)
- ✕ Screenshots von Tabellen mit echten Einträgen

Öffentliche Schlüssel sind kein Problem: der Supabase anon oder publishable Key und die Firebase-Konfiguration mit apiKey stehen ohnehin in deiner App. Ob sie richtig abgesichert sind, ist genau das, was ich prüfe.

01 Dein Code

Am einfachsten über GitHub. Lovable und Bolt können dein Projekt mit GitHub verbinden oder als ZIP exportieren; mit Cursor oder Claude Code liegt es meist schon dort.

REPOSITORY EINER ORGANISATION

Einladung mit Rolle `Read`

Im Repository unter `Settings` → `Collaborators and teams` mich mit der Rolle Read hinzufügen. Ich kann dann lesen, aber nichts ändern.

PERSÖNLICHES REPOSITORY

Lieber als ZIP-Datei

Bei persönlichen Repositories gibt GitHub Eingeladenen immer auch Schreibrecht. Schick mir deshalb besser das ZIP: grüner Knopf `Code` → `Download ZIP`.

Schlüssel im Code? Wenn du weißt, dass welche drinstehen, sag es mir vorab. Finde ich trotzdem welche, ist das der erste Punkt im Bericht, und du solltest sie danach austauschen. Nach unserem Gespräch lösche ich deinen Code und alle Exporte.

02 Eine Abfrage, ein Export

WENN DEINE APP SUPABASE NUTZT

Die Abfrage liest nur die Systemtabellen deiner Datenbank: welche Regeln gelten, wer was darf, welche Buckets öffentlich sind. Keine Zeile aus deinen eigenen Tabellen. Du findest sie auf Seite 4 und als Datei launch-check-struktur.sql im Anhang meiner Mail.

1. Im Supabase-Dashboard dein Projekt öffnen, links `SQL Editor`.
2. Eine neue Abfrage anlegen, den Inhalt von launch-check-struktur.sql einfügen und auf `Run` klicken.
3. Das Ergebnis als CSV exportieren. Es hat drei Spalten: bereich, objekt, details.
4. Unter `Edge Functions` → `Secrets` die **Namen** der Secrets abschreiben, nicht die Werte.
5. Unter `Authentication` → `URL Configuration` einen Screenshot von Site URL und Redirect URLs machen.

Warum nicht supabase db dump? Der Export über die Kommandozeile braucht Docker und lässt die Schemas auth und storage weg, also genau die Regeln für deine Dateien. Arbeitest du ohnehin mit der CLI, schick die schema.sql gern dazu. Die Abfrage ersetzt sie nicht.

02

WENN DEINE APP FIREBASE NUTZT

Drei Regeln, zwei Screenshots

Bei Firebase steckt die Sicherheit in den Regeln. Kopier sie aus der Konsole, auch wenn Dateien dazu in deinem Code liegen: In der Konsole steht, was gerade wirklich gilt.

1. `Firestore Database` → Tab `Regeln`: den Text in eine Datei firestore.rules kopieren.
2. `Storage` → Tab `Regeln`: in storage.rules.
3. Nur falls genutzt: `Realtime Database` → `Regeln`: in database.rules.json.
4. `Authentication`: je ein Screenshot der aktiven Anmeldemethoden und der autorisierten Domains unter `Einstellungen`.

03

Deine Dienste

Eine kurze Liste, gern direkt in die Mail: welche Dienste an deiner App hängen und ob sie im Test- oder im Live-Modus laufen. Zum Beispiel **Stripe** (live), **Resend**, **OpenAI**, **RevenueCat**. Nur die Namen, keine Schlüssel.

FERTIG

Alles in eine Mail

- [ ] Code
  Einladung mit Read oder ZIP-Datei
- [ ] Datenbankstruktur
  Supabase: CSV, Secret-Namen, Screenshot · Firebase: Regeln, zwei Screenshots
- [ ] Liste deiner Dienste
  Namen und Test- oder Live-Modus
- [ ] Die Antworten aus dem Aufnahmebogen
  falls noch nicht geschickt

Fehlt etwas oder hakt ein Schritt, schreib mir einfach. Ich sage dir, was ich stattdessen brauche.

hello@lukaskaffer.com

Tag 0	Deine Mail ist da
+ 2 Werktage	Bericht in klarer Sprache
danach	Gespräch, 20 Minuten



Lukas Kaffer
Web- und iOS-Entwickler in Wien · lukaskaffer.com

ANHANG · SUPABASE

Die Abfrage, Zeile für Zeile lesbar

Du musst sie nicht verstehen, aber du sollst sehen können, was sie tut. Sie liest nur, ändert nichts und fasst keine deiner Tabellen an. Zum Einfügen lieber die Datei nehmen als aus dem PDF kopieren.

tabelle
Ist RLS an oder aus?

regel
Jede Policy, auch für Storage

bucket
Öffentlich oder privat

recht
Was anon und authenticated dürfen

view
Umgeht sie die Regeln?

funktion
Eigene Funktionen und ihr Code

trigger
Was bei neuen Nutzern passiert

nie
Inhalte deiner Tabellen

```
-- Launch Check · Datenbankstruktur ohne Inhalte
-- Liest nur Systemtabellen: Regeln, Rechte, Buckets,
-- Funktionen und Trigger. Keine Zeile aus deinen
-- Tabellen, keine Daten deiner Nutzer.

select 'tabelle' as bereich,
       schemaname || '.' || tablename as objekt,
       case when rowsecurity then 'RLS an'
            else 'RLS AUS' end as details
from pg_tables
where schemaname in ('public', 'storage')

union all
select 'regel',
       schemaname || '.' || tablename
         || ' · ' || policyname,
       cmd || ' für ' || array_to_string(roles, ', ')
         || ' · using: ' || coalesce(qual, '–')
         || ' · check: ' || coalesce(with_check, '–')
from pg_policies
where schemaname in ('public', 'storage')

union all
select 'bucket',
       name,
       case when public then 'öffentlich'
            else 'privat' end
from storage.buckets

union all
select 'recht',
       table_schema || '.' || table_name,
       grantee || ': ' || string_agg(privilege_type, ', '
         order by privilege_type)
from information_schema.role_table_grants
where grantee in ('anon', 'authenticated')
  and table_schema = 'public'
group by table_schema, table_name, grantee

union all
select 'view',
       n.nspname || '.' || c.relname,
       case when c.relkind = 'm' then 'materialized view'
            else coalesce(array_to_string(c.reloptions, ', '),
                 'ohne security_invoker') end
from pg_class c
join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
where n.nspname = 'public' and c.relkind in ('v', 'm')

union all
select 'funktion',
       n.nspname || '.' || p.proname,
       case when p.prosecdef then 'SECURITY DEFINER'
            else 'SECURITY INVOKER' end
         || chr(10) || pg_get_functiondef(p.oid)
from pg_proc p
join pg_namespace n on n.oid = p.pronamespace
where n.nspname = 'public' and p.prokind = 'f'
  -- ohne Funktionen von Extensions wie pgvector
  and not exists (
    select 1 from pg_depend d
    where d.objid = p.oid and d.deptype = 'e')

union all
select 'trigger',
       n.nspname || '.' || c.relname || ' · ' || t.tgname,
       pg_get_triggerdef(t.oid)
from pg_trigger t
join pg_class c on c.oid = t.tgrelid
join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
where not t.tgisinternal
  and n.nspname in ('public', 'auth')

order by 1, 2;
```