

Analiza podataka i obrada informacija

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj

Asistent: mag. inf. Alesandro Žužić

Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli



Fakultet informatike u Puli

[2] Vizualizacija podataka

R nudi napredne mogućnosti za **grafičku vizualizaciju podataka** bogatim skupom biblioteka i funkcija, omogućava učinkovito stvaranje vizualnih prikaza podataka, olakšavajući analizu i interpretaciju rezultata. Neke od osnovnih grafičkih prikaza koje ćemo proći su: *osnovni X-Y prikaz: plot()*, *linijski prikaz: lines()*, *histogram: hist()*, *točkasti prikaz: dotchart()*, *stupčasti prikaz: barplot()*, *tortni prikaz: pie()*, *kutijasti prikaz: boxplot()*, *raspršeni graf: scatterplot()*



Posljednje ažurirano: 19. ožujka 2025.

- Analiza podataka i obrada informacija
- [2] Vizualizacija podataka
 - X-Y prikaz plot
 - Osnovna sintaksa
 - Slova i margine
 - Abline
 - Lines
 - Ostali elementi

X-Y prikaz `plot()`

X-Y prikaz u R-u koristi se za vizualizaciju odnosa između dviju numeričkih varijabli. Ovaj tip grafa je koristan za ispitivanje korelacije ili uzorka među podacima, a osnovna funkcija za izradu ovih prikaza je `plot()`. X-Y prikaz daje jasnu sliku o tome kako se jedna varijabla mijenja u odnosu na drugu.


Osnovna sintaksa

U R-u, funkcija `plot()` koristi dva osnovna argumenta: **x** i **y**. Prvi argument predstavlja vrijednosti na X-osi, a drugi na Y-osi.

Na primjer, ako imamo skup podataka o težini vozila (`wt`) i potrošnji goriva (`mpg`) iz skupa podataka `mtcars`, možemo koristiti X-Y prikaz za vizualizaciju kako težina vozila utječe na njegovu potrošnju goriva.

Primjer:

```
attach(mtcars) # Učitavanje podataka
plot(wt, mpg)  # Iscrtavanje podataka
abline(lm(mpg ~ wt)) # Dodavanje regresijskog pravca
title("Regresija: MPG = a + b * WT") # Naslov grafa
```



1. **`attach(mtcars)`**: Funkcija `attach()` omogućava lakši pristup varijablama unutar skupa podataka. Bez nje, morali bismo svaki put navoditi `mtcars$wt` ili `mtcars$mpg`. Korištenjem `attach(mtcars)`, možemo direktno koristiti `wt` i `mpg` varijable.


2. **plot(wt, mpg)**: Ova funkcija stvara osnovni X-Y graf, gdje je **wt** (težina vozila) na X-osi, a **mpg** (potrošnja goriva) na Y-osi.
3. **abline(lm(mpg ~ wt))**: Funkcija **abline()** dodaje pravac na graf. U ovom slučaju, koristi se linearni model (**lm()**) koji prikazuje regresijsku liniju između težine vozila i potrošnje goriva. Model je izražen kao $\text{MPG} = a + b \cdot \text{WT}$, gdje su (a) i (b) koeficijenti koji se izračunavaju pomoću funkcije **lm()**. To omogućuje vizualno prikazivanje trenda ili povezanosti između tih dviju varijabli.
4. **title("Regresija: MPG = a + b * WT")**: Dodaje naslov grafu koji jasno označava o čemu se radi. U ovom slučaju, to je linearna regresija između potrošnje goriva i težine vozila.

Dodatne opcije i prilagodbe

Funkcija **plot()** omogućuje brojne prilagodbe kako bi graf bio jasniji i vizualno pregledniji:


- **Podešavanje boja i oznaka**: Možemo koristiti argumente **col** (boja) i **pch** (simboli točaka)

```
plot(wt, mpg, col="blue", pch=16)
```




- **Prilagodba osovina**: Argumenti poput **xlab** i **ylab** omogućuju postavljanje oznaka za X i Y osi

```
plot(wt, mpg, xlab="Težina vozila (wt)", ylab="Potrošnja goriva (mpg)")
```





- **Dodavanje grid linija:** Funkcija `grid()` može se koristiti za dodavanje mreže na grafu, što može pomoći u preciznijem čitanju podataka


```
plot(wt, mpg)
grid()
```



Parametri grafova, linija i teksta:

Parametar	Opis	Primjer	Korištenje
xlab, ylab	Naziv osi x i y	<code>xlab="Težina", ylab="Potrošnja goriva"</code>	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="blue", xlab="Težina", ylab="Potrošnja goriva")</code>
	Simbol za iscrtavanje točaka na grafu	<code>pch=17</code> (trokutasti simbol)	<code>plot(wt, mpg, pch=17, col="blue")</code>
col	Boja simbola ili linije na grafu	<code>col="red"</code> (crvena boja)	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="red")</code>
bg, fg	Boje pozadine (ispune) i prednje strane (granice) objekta, <i>radi samo za simbole 21-25</i>	<code>bg="yellow", fg="brown"</code> (pozadina žuta, granica smeđa)	<code>plot(wt, mpg, pch=21, col="orangered", bg="yellow", fg="brown")</code>
cex	Proširenje veličine simbola ili teksta	<code>cex=2</code> (dvostruko veći simbol)	<code>plot(wt, mpg, pch=5, col="blue", cex=2)</code>
lwd	Širina linije	<code>lwd=2</code> (dvostruko šira linija)	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="blue"); abline(lm(mpg ~ wt), lwd=2)</code>
	Tip linije	<code>lty=2</code> (crtasta linija)	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="blue"); abline(lm(mpg ~ wt), lty=2)</code>
font (1=plain, 2=bold, 3=italic, 4=bold italic,	Tip fonta za tekst	<code>font=3</code> (italic)	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="blue", main="Font</code>

Parametar	Opis	Primjer	Korištenje
			<code>(font=3, italic)", font.main=3)</code>
ps	Veličina fonta u točkama	Veličina teksta = <code>ps</code> * <code>cex</code>	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="blue", main="Veličina fonta (ps=2)", cex.main=2)</code>
family	Obitelj fonta	<code>family="mono"</code>	<code>plot(wt, mpg, pch=16, col="blue", main="Obitelj fonta (family='mono')", family="mono")</code>



Sve boje u R-u:

brown4	darkorange4	gray	gray57	holipink3	lightsalmon4	navajowhite1	plum3	slategray3	antiquewhite
brown3	darkorange3	goldenrod4	gray56	holipink2	lightsalmon3	navajowhite	plum2	slategray2	aliceblue
brown2	darkorange2	goldenrod3	gray55	holipink1	lightsalmon2	moccasin	plum1	slategray1	white
brown1	darkorange1	goldenrod2	gray54	holipink	lightsalmon1	mistyrose4	plum	slategray	yellowgreen
brown	darkorange	goldenrod1	gray53	honeydew4	lightsalmon	mistyrose3	pink4	slateblue4	yellow4
blanchedalmond	darkkhaki	goldenrod	gray52	honeydew3	lightpink4	mistyrose2	pink3	slateblue3	yellow3
blue4	darkolivegreen3	gold4	gray51	honeydew2	lightpink3	mistyrose1	pink2	slateblue2	yellow2
blue3	darkolivegreen2	gold3	gray50	honeydew1	lightpink2	mistyrose	pink1	slateblue1	yellow1
blue2	darkolivegreen1	gold2	gray49	honeydew	lightpink1	mintcream	pink	slateblue	yellow
blue1	darkolivegreen	gold1	gray48	greenyellow	lightpink	midnightblue	peru	skyblue4	whitesmoke
blue	darkmagenta	gold	gray47	green4	lightgray	mediumslateblue	peachpuff4	skyblue3	wheat4
black	darkgray	gainsboro	gray46	green3	lightgreen	mediumturquoise	peachpuff3	skyblue2	wheat3
bisque4	darkgreen	forestgreen	gray45	green2	lightgray	mediumspringgreen	peachpuff2	skyblue1	wheat2
bisque3	darkgray	floralwhite	gray44	green1	lightgoldenrodyellow	mediumslateblue	peachpuff1	skyblue	wheat1
bisque2	darkgoldenrod4	firebrick4	gray43	green	lightgoldenrod4	mediumseagreen	peachpuff	sienna4	wheat
bisque1	darkgoldenrod3	firebrick3	gray42	gray100	lightgoldenrod3	mediumpurple4	papayawhip	sienna3	violetred4
bisque	darkgoldenrod2	firebrick2	gray41	gray99	lightgoldenrod2	mediumpurple3	palevioletred4	sienna2	violetred3
bisque	darkgoldenrod1	firebrick1	gray40	gray98	lightgoldenrod1	mediumpurple2	palevioletred3	sienna1	violetred2
beige	darkgoldenrod	firebrick	gray39	gray97	lightgoldenrod	mediumpurple1	palevioletred2	sienna	violetred1
azure4	darkcyan	dodgerblue4	gray38	gray96	lightcyan4	mediumpurple	palevioletred1	seashell4	violetred
azure3	darkcyan	dodgerblue3	gray37	gray95	lightcyan3	mediumorchid4	palevioletred	seashell3	violet
azure2	darkblue	dodgerblue2	gray36	gray94	lightcyan2	mediumorchid3	paleturquoise4	seashell2	turquoise4
azure1	cyan4	dodgerblue1	gray35	gray93	lightcyan1	mediumorchid2	paleturquoise3	seashell1	turquoise3
azure	cyan3	dodgerblue1	gray34	gray92	lightcyan	mediumorchid1	paleturquoise2	seashell	turquoise2
aquamarine4	cyan2	dodgerblue	gray33	gray91	lightcoral	mediumorchid	paleturquoise1	seagreen4	turquoise1
aquamarine3	cyan1	dimgrey	gray32	gray90	lightblue4	mediumblue	paleturquoise	seagreen3	turquoise
aquamarine2	cyan	dimgrey	gray31	gray89	lightblue3	mediumaquamarine	palegreen4	seagreen2	tomato4
aquamarine1	cornsilk4	deepskyblue4	gray30	gray88	lightblue2	maroon4	palegreen3	seagreen1	tomato3
aquamarine	cornsilk3	deepskyblue3	gray29	gray87	lightblue1	maroon3	palegreen2	seagreen	tomato2
antiquewhite4	cornsilk2	deepskyblue2	gray28	gray86	lightblue	maroon2	palegreen1	sandybrown	tomato1
antiquewhite3	cornsilk1	deepskyblue1	gray27	gray85	lemonchiffon4	maroon1	palegreen	salmon4	tomato
antiquewhite2	cornsilk	deepskyblue	gray26	gray84	lemonchiffon3	maroon	palegoldenrod	salmon3	thistle4
antiquewhite1	coral4	deeppink4	gray25	gray83	lemonchiffon2	magenta4	orchid4	salmon2	thistle3
antiquewhite	coral3	deeppink3	gray24	gray82	lemonchiffon1	magenta3	orchid3	salmon1	thistle2
aliceblue	coral2	deeppink2	gray23	gray81	lemonchiffon	magenta2	orchid2	salmon	thistle1
white	coral1	deeppink1	gray22	gray80	lawngreen	magenta1	orchid1	saddlebrown	thistle
bisque3	coral	deeppink	gray21	gray79	lavenderblush4	magenta	orchid	royalblue4	tan4
bisque2	coral	darkolive	gray20	gray78	lavenderblush3	linen	orange4	royalblue3	tan3
bisque1	chocolate4	darkturquoise	gray19	gray77	lavenderblush2	limegreen	orange3	royalblue2	tan2
bisque	chocolate3	darkslategray	gray18	gray76	lavenderblush1	lightyellow4	orange2	royalblue1	tan1
beige	chocolate2	darkslategray4	gray17	gray75	lavenderblush	lightyellow3	orange1	royalblue	tan
azure4	chocolate1	darkslategray3	gray16	gray74	lavender	lightyellow2	orange4	rosybrown4	steelblue4
azure3	chocolate	darkslategray2	gray15	gray73	khaki4	lightyellow1	orange3	rosybrown3	steelblue3
azure2	chartreuse4	darkslategray1	gray14	gray72	khaki3	lightyellow	orange2	rosybrown2	steelblue2
azure1	chartreuse3	darkslategray	gray13	gray71	khaki2	lightsteelblue4	orange1	rosybrown1	steelblue1
azure	chartreuse2	darkslateblue	gray12	gray70	khaki1	lightsteelblue3	orange	rosybrown	steelblue
aquamarine4	chartreuse1	darkseagreen4	gray11	gray69	khaki	lightsteelblue2	orange	red4	springgreen4
aquamarine3	chartreuse	darkseagreen3	gray10	gray68	ivory4	lightsteelblue1	olivedrab4	red3	springgreen3
aquamarine2	cadetblue4	darkseagreen2	gray9	gray67	ivory3	lightsteelblue	olivedrab3	red2	springgreen2
aquamarine1	cadetblue3	darkseagreen1	gray8	gray66	ivory2	lightslategray	olivedrab2	red1	springgreen1
aquamarine	cadetblue2	darkseagreen	gray7	gray65	ivory1	lightslategray	olivedrab1	red	springgreen
antiquewhite4	cadetblue1	darksalmon	gray6	gray64	ivory	lightslateblue	olivedrab	purple4	snow4
antiquewhite3	cadetblue	darkred	gray5	gray63	indianred4	lightskyblue4	oldlace	purple3	snow3
antiquewhite2	burlywood4	darkorchid4	gray4	gray62	indianred3	lightskyblue3	navyblue	purple2	snow2
antiquewhite1	burlywood3	darkorchid3	gray3	gray61	indianred2	lightskyblue2	navy	purple1	snow1
antiquewhite	burlywood2	darkorchid2	gray2	gray60	indianred1	lightskyblue1	navajowhite4	purple	snow
aliceblue	burlywood1	darkorchid1	gray1	gray59	indianred	lightskyblue	navajowhite3	powderblue	slategray
white	burlywood	darkorchid	gray0	gray58	holipink4	lightseagreen	navajowhite2	plum4	slategray4


Slova i margine

U R-u, slova i margine na grafu mogu se prilagoditi pomoću nekoliko parametara. Parametri koji kontroliraju veličinu fonta, poziciju teksta, kao i margine između grafova, omogućuju precizno oblikovanje vizualnih prikaza.

Parametar	Opis	Primjer
cex	Veličina teksta na grafu.	<code>plot(wt, mpg, cex=1.5)</code>
cex.axis	Veličina teksta na osovinama (X i Y os).	<code>plot(wt, mpg, cex.axis=1.2)</code>
cex.lab	Veličina teksta na oznakama osovina (X i Y).	<code>plot(wt, mpg, cex.lab=1.3)</code>
cex.main	Veličina teksta naslova grafa.	<code>plot(wt, mpg, cex.main=2)</code>
mar	Parametar koji kontrolira margine oko grafa. Definira veličinu prostora između osovina i grafičkog prikaza.	<code>par(mar=c(5, 4, 4, 2) + 0.1); plot(wt, mpg)</code>

Primjer:

```
par(mar=c(5, 4, 4, 2) + 0.1) # Margine: (donja, lijeva, gornja, desna)
plot(wt, mpg, cex.main=1.5, cex.lab=1.2, cex.axis=1.1, main="Naslov s većim fontom")
```

Linijski prikaz `lines(x, y, type=)`

Funkcija `lines(x, y, type=)` u R-u koristi se za dodavanje linija na postojeći graf izrađen pomoću `plot()`. Ova funkcija je korisna kada želimo prikazati više serija podataka na istom grafu ili naglasiti određene trendove.


- **x** – vrijednosti na x-osi
- **y** – vrijednosti na y-osi
- **type=** – određuje stil crte, npr. "l" za linije, "b" za točke i linije itd.

Primjer:

```
x <- 1:10
y <- c(2, 4, 3, 5, 7, 6, 9, 8, 10, 12)

plot(x, y, type = "b", main = "Točke povezane linijama (b)")
```

Grafički parametar	Opis
p	Točke (points)
l	Linije (lines)
o	Preklopljene točke i linije (overplotted)
b	Točke povezane linijama
c	Prazne točke povezane linijama
s	Koraci (stair steps)
S	Koraci s drugačijim stilom (stair steps)
h	Okomite linije (histogram-like)
n	Bez točaka i linija



Abline


Funkcija `abline()` koristi se za dodavanje linija na grafove. Možemo dodati horizontalne, vertikalne linije, kao i linije temeljene na regresijskim modelima.

Funkcija	Opis	Argumenti	Primjer
h	Dodavanje horizontalne linije na određenu y-koordinatu	y (y-koordinata), col, lty, lwd	<code>abline(h = 5, col = "red", lty = 2, lwd = 2)</code>
v	Dodavanje vertikalne linije na određenu x-koordinatu	x (x-koordinata), col, lty, lwd	<code>abline(v = 3, col = "blue", lty = 1, lwd = 1)</code>
lm()	Dodavanje linije temeljene na linearnom modelu (regresija)	Model (npr. <code>lm()</code>), col, lty, lwd	<code>abline(lm(mpg ~ wt), col = "green")</code>

Primjer:

```
plot(wt, mpg)
abline(lm(mpg ~ wt), col="red", lwd=2) # linija linearne regresije
abline(h=mean(mpg), col="blue", lwd=2, lty=2) # linija aritmetičke sredine
abline(v=median(wt), col="green", lwd=2, lty=2) # linija medijana wt

text(x=min(wt)*1.3, y=max(mpg)*0.9, labels="Regresijska linija", col="red", pos=1)
text(x=max(wt)*0.85, y=mean(mpg)*0.95, labels="Aritmetička sredina", col="blue", pos=4)
text(x=median(wt), y=max(mpg)*0.8, labels="Medijan WT", col="green", pos=2)
```



Lines

Funkcija `lines()` koristi se za dodavanje linija na postojeći graf u R-u. Za razliku od `plot()`, koji kreira novi graf, `lines()` samo nadodaje linije na postojeći prikaz. Može se koristiti za povezivanje točaka u skupu podataka, crtanje funkcija ili dodavanje trendova.


Primjer:

```
x <- seq(0, 10, by=0.1)
x2 <- seq(0, 10, by=1)

y1 <- sin(x)
y2 <- cos(x)
y3 <- c(-0.2, -0.3, 0.75, 0, 0.13, -0.8, 0.7, 0.21, -0.45, -0.32, 0.625)

plot(x, y1, type="l", col="red", lwd=2, ylim=c(-1,1), xlab="X Vrijednosti", ylab="Y Vrijednosti")
lines(x, y2, col="blue", lwd=2, lty=2)
lines(x2, y3, col="green", lwd=2, lty=4)

legend("topright", legend=c("sin(x)", "cos(x)", "rigid"), col=c("red", "blue", "green"), lty=c(1,2,4), lwd=2)
```



Ostali elementi

U R-u, razni elementi mogu se dodavati na grafove kako bi poboljšali čitljivost i interpretaciju podataka. To uključuje naslove, oznake osi, legende i grafičke oblike.

Funkcija	Opis	Argumenti	Primjer
title()	Dodaje naslov, podnaslov ili oznake osi	main, sub, xlab, ylab, col.main, col.sub itd.	<code>title(main="Naslov", sub="Podnaslov", col.main="red")</code>
mtext()	Dodaje tekst izvan granica grafičkog prikaza	text, side (1=bottom, 2=left, 3=top, 4=right), line, col, at	<code>mtext("Dodatni tekst", side=3, line=2, col="blue")</code>
legend()	Dodaje legendu unutar ili izvan grafičkog prikaza	x, y, legend, col, lty, pch, bty	<code>legend("topright", legend=c("Linija A", "Linija B"), col=c("red", "blue"), lty=1:2, cex=0.8, bty="n")</code>
text()	Dodaje prilagođeni tekst unutar grafičkog prostora	x, y, labels, col, pos, cex	<code>text(5, 0.5, "Ovdje je oznaka", col="green", pos=4)</code>
grid()	Dodaje mrežu za lakše očitavanje vrijednosti	col, lty, lwd	<code>grid(col="gray", lty=2, lwd=0.5)</code>
rect()	Ističe određeni dio grafa bojom u	xleft, ybottom, xright, ytop, col, border	<code>rect(2, -1, 4, 1, col=rgb(1,0,0,0.2), border=NA)</code>

Funkcija	Opis	Argumenti	Primjer
	pozadini		
segments()	Dodaje referentne crte	x0, y0, x1, y1, col, lty, lwd	segments(2, -1, 2, 1, col="black", lty=2, lwd=2)
polygon()	Iscrtava područje između određenih točaka	x, y, col, border	polygon(c(2,3,3,2), c(-1,-1,1,1), col=rgb(0,0,1,0.3), border=NA)
points()	Dodaje specifične oblike na pojedine točke	x, y, pch, col, cex	points(5, 0, pch=19, col="red", cex=2)
arrows()	Dodaje strelice za označavanje smjera	x0, y0, x1, y1, col, lty, length	arrows(2,0,3,0.5, col="red", lwd=2, length=0.1)
par(mfrow)	Omogućuje prikaz više grafova u istom prozoru	mfrow=c(n,m)	par(mfrow=c(2,2)); plot(x,y); hist(x); boxplot(y); barplot(y)

Primjer 1:

```
x <- seq(0, 10, by=0.1)
y <- sin(x)
z <- cos(x)

par(mfrow=c(1, 2))


plot(x, y, type="l", col="blue", lwd=2, xlab="Vrijeme", ylab="Amplituda")

title(main="Sinusni val", sub="Primjer prilagođenog grafičkog prikaza",
col.main="blue", col.sub="gray")
legend("topright", legend=c("sin(x)"), col="blue", lty=1, cex=0.8, bty="n")

mtext("Sin i col grafovi", line=1, col="purple", at=c(0,0))

plot(x, z, type="l", col="red", lwd=2, lty=2, xlab="Vrijeme", ylab="Amplituda")

title(main="Sinusni val", sub="Primjer prilagođenog grafičkog prikaza", col.main="red",
col.sub="gray")
legend("topright", legend=c("cos(x)"), col="red", lty=2, cex=0.8, bty="n")
```



Primjer 2:

```
x <- seq(0, 10, by=0.1)
y <- sin(x)

plot(x, y, type="l", col="blue", lwd=2, xlab="Vrijeme", ylab="Amplituda")
title(main="Sinusni val s dodatnim elementima")

# Dodavanje mreže
grid(col="gray", lty=2, lwd=0.5)

# Dodavanje pravokutnika
rect(2, -1, 4, 1, col=rgb(1,0,0,0.2), border=NA)

# Dodavanje referentne linije
segments(2, -1, 2, 1, col="black", lty=2, lwd=2)


# Dodavanje poligona
polygon(c(6,7,7,6), c(-1,-1,1,1), col=rgb(0,0,1,0.3), border=NA)

# Dodavanje oznaka
text(5, 0, "Nulta točka", col="black", pos=3)
text(3, 0.5, "Označeno područje", col="red", pos=4)

# Dodavanje strelice
arrows(2, 0, 3, 0.5, col="red", lwd=2, length=0.1)

# Dodavanje točke s posebnim simbolom
points(5, 0, pch=19, col="red", cex=2)
```

Sinusni val s dodatnim elementima



Vježba

Istražujemo podatke o automobilima i želimo vizualizirati odnos između težine vozila (`wt`) i potrošnje goriva (`mpg`) koristeći skup podataka `mtcars`. Cilj je dodati korisne vizualne elemente kako biste istaknuli važne vrijednosti i trendove.

1. Nacrtajte raspršeni dijagram (`plot()`) za `wt` (x-os) i `mpg` (y-os)
2. Dodajte regresijsku liniju koristeći `abline(lm())`
3. Dodajte horizontalnu liniju na prosječnu vrijednost `mpg` i vertikalnu liniju na medijan `wt`
4. Dodajte naslov i oznake osi koristeći `title()`
5. Dodajte legendu koja označava regresijsku liniju, prosječnu vrijednost i medijan
6. Koristite `text()` za dodavanje oznaka uz sve tri linije grafa
7. Dodajte mrežu (`grid()`) radi boljeg pregleda podataka
8. Ručno označite područje između prvog i trećeg kvartila pomoću `rect()`.
9. Dodajte strelicu (`arrows()`) koja upućuje na vozilo s najvećom potrošnjom (`mpg`)

