

IDENTITÉ FONCIÈRE

CARTE D'IDENTITÉ FONCIÈRE

Synthèse des intersections réglementaires et du zonage pour votre unité foncière.

Commune	Latresne
Code INSEE	33234
Références cadastrales	AM 1363 AM 0522
Zonage urbain (PLU)	N
Superficie estimée	3 486 m² (0,35 ha)
Carte interactive	Visualiser la carte web

Détail des parcelles cadastrales (répartition de l'UF)

Référence	Superficie cadastrale	% de l'UF	IDU
AM 0522	1 730 m² (0,17 ha)	50,01 %	33234000AM0522
AM 1363	1 729 m² (0,17 ha)	49,99 %	33234000AM1363

Zonage PLU — carte et répartition sur la surface d'étude

Zonage Latresne



Libellé	Libellé détaillé	Description
N	N	Zone naturelle et forestière

Réglementation par zone (extraits PLU) — mêmes zonages que pour le détail réglementaire (seuil de surface d'étude)

Zone N — zonage réglementaire

Zone N : Espaces Naturels Protégés

La zone N correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux.

Consulter le règlement complet du PLU ici : <https://www.mairie-latresne.fr/wp-content/uploads/2021/07/5-RU.pdf>

Zonage PLU

1 couche intersectée

Zonage PLU

Prescription

Zonage	Description du libellé	Libellé
N	Zone naturelle et forestière	N

[Voir réglementation](#)

Risques et nuisances

5 couches intersectées

Galleries et piliers souterrains

Information

Intersection détectée (données attributaires non disponibles)

[Voir réglementation](#)

Retrait-gonflement des argiles

Prescription

Niveau	Aléa
3	Fort

[Voir réglementation](#)

Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026

Prescription

Niveau	Aléa
2	moyen
3	fort

[Voir réglementation](#)

Risques mouvements de terrain

Prescription

Libelle
Emprise en rouge : mouvements previsibles de forte amplitude (presence de falaise)

[Voir réglementation](#)

Zonage sismique France

Information

Sismicite

2 - Faible

[Voir réglementation](#)

Informations et Prescriptions

4 couches intersectées

IRSN - Radon métropole

Prescription

Classe

1

[Voir réglementation](#)

Patrimoine naturel

Information

Nom

COTEAUX DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE :
RIVE DROITE DE LA GARONNE

Type de patrimoine

ZNIEFF type II

[Voir réglementation](#)

PPRMVT

Information

Etiquette	Niveau maximum	Ap	Ag	Af	Zone_Regl_	Zone_Reg_1
Fe2G1	2	—	G1	Fe2	BF2+BG	RF
Ff3G2	3	—	G2	Ff3	BG+RF	RF+RG
Ff3G3	3	—	G3	Ff3	RF+RG	RF+RG
Ff3G3P3	3	P3	G3	Ff3	RF+RG+RP	RF+RG+RP
G1	1	—	G1	-	BF+BG	RF
G1P3	3	P3	G1	-	BG+RF+RP	RF+RP
G2	2	—	G2	-	BF2+BG	RF+RG
G3	3	—	G3	-	RF+RG	RF+RG

[Voir réglementation](#)

Prescriptions surfaciques

Prescription

Libelle

Espace boisé classé

[Voir réglementation](#)

Annexe — Réglementations

Réglementation — Zonage PLU

N

Zone N

La zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Neq destiné au centre équestre, un secteur NI destiné aux activités de sport et de loisirs et un secteur Np destiné aux secteurs à protéger au titre de Natura 2000.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque « inondation ». Les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) approuvé par le Préfet de la Gironde et annexé au présent Plan Local d'Urbanisme, s'appliquent également dans ces secteurs.

Le risque inondation est matérialisé par une trame spécifique sur le plan de zonage.

Par ailleurs, dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque de « mouvement de terrains ».

Le risque mouvement de terrain est matérialisé par une trame spécifique sur le plan de zonage.

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations ou les utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme.

Les dispositions prévues par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrains (PPRM) s'appliqueront dans ces secteurs dès que ce document aura été approuvé par le Préfet de la Gironde.

Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L. 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme.
3. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
4. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.

7 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

2.2

L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m² de surface de plancher par unité foncière.

2.3

Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n'excède pas 40m², que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50m à l'égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m comptée en tout point du bâtiment principal.

2.4

Les constructions et installations techniques nécessaires :

- aux services publics
 - aux services d'intérêt collectif
 - à l'exploitation de la route,
- à condition de ne pas porter atteinte au site.

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain (mouvements de forte amplitude)

2.5

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain (mouvements d'amplitude moyenne)

2.6

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

2.7

L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m² de surface de plancher par unité foncière.

2.8

Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n'excède pas 40m², que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50m à l'égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m comptée en tout point du bâtiment principal.

Dans le secteur Neq

2.9

Les constructions et installations nouvelles à condition d'être liées aux activités à caractère équestre de ne pas excéder 200 m² de surface hors œuvre nette.

Dans le secteur NI

2.10

Les équipements d'infrastructure (chemins de randonnée, piste cyclable, ...) ainsi que les équipements de superstructure de moins de 20 m² liés à une activité de sport ou de loisirs à condition de ne pas porter atteinte au site.

2.11

Les constructions et installations techniques nécessaires :

- aux services publics
 - aux services d'intérêt collectif
- à condition de ne pas porter atteinte au site.

Dans le secteur Np

2.12

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale des sites Natura 2000 ;

ARTICLE N3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

3.1

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

4.1

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

4.2

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la réglementation en vigueur.

4.3

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.

4.4

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

4.5

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

4.6

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.

4.7

Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.

4.8

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.

ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

5.1

Sans objet.

ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

6.1

Par rapport à la RD 113 : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 75m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.2

Par rapport à la RD 10: les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 35m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.3

Par rapport à la RD 10E4, la RD 113E1, la RD 240 et la RD 936E5: les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 25m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.4

Par rapport à la RD 113E1 (du carrefour avec la RD 113 à la limite communale de Bouliac): les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.5

Par rapport à la voie verte: les constructions devront s'implanter à 10 m minimum de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie.

6.6

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1 à 6.5, les extensions des constructions existantes et les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif.

ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1

Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.

7.2

Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1

Non réglementé.

ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l'urbanisme).

9.1

L'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 30 % de la surface de la parcelle.

ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

10.1

La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.

10.2

Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (poste d'observation, ...).

10.3

Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS

Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole ou naturel et dans le paysage.

PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, ...) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

ASPECT ARCHITECTURAL

11.1

Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

11.2

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

11.3

Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

Constructions anciennes traditionnelles

Couvertures

11.4

Les couvertures des constructions réalisées en tuiles "canal" doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

11.5

Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.

11.6

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

Façades**11.7**

Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

11.8

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

11.9

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

Epidermes**11.10**

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

11.11

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

11.12

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

11.13

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries**11.14**

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, grisbeige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D'ENERGIES RENOUVELABLES

11.15

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d'énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu'ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s'implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l'espace public est interdite.

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l'environnement proche.

S'ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, ...) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l'acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l'habitation.

BATIMENTS ANNEXES

11.16

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.

CLOTURES

11.17

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :

Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l'exclusion de potelets en béton, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.

11.18

Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.

Dans les secteurs soumis au risque inondation

11.19

Afin de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés seules sont autorisées les haies vives d'essences locales (palette végétale figurant en annexe), n'excédant pas 1,50 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique.

ARTICLE N12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

13.2

Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (palette végétale figurant en annexe).

13.3

Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme.

13.4

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.

13.5

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

13.6

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

14.1

Sans objet.

ARTICLE N15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

15.1

Non réglementé.

...

Réglementation — Galeries et piliers souterrains

L'unité foncière est située en surplomb de carrières souterraines abandonnées exploitées du XVIIIe au XXe siècle pour l'extraction de la "pierre de Bordeaux".

Cartographie : La commune dispose d'une cartographie détaillée réalisée par l'EPRCF 33, consultable en mairie et sur <https://eprcf33.fr>

Réglementation — Retrait-gonflement des argiles

La parcelle est située en zone d'exposition forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles selon la cartographie nationale établie par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

La probabilité de survenue d'un sinistre est élevée et l'intensité des phénomènes attendus est forte.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES RENFORCÉES

En application de l'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) et des articles R.112-6 à R.112-8 du Code de la construction et de l'habitation, les obligations suivantes s'appliquent impérativement :

A. En cas de vente d'un terrain non bâti constructible :

Étude géotechnique préalable obligatoire (validité : 30 ans)

- À la charge du vendeur
- À annexer à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente
- Contenu : enquête documentaire, visite du site, sondages géotechniques, principes généraux de construction adaptés au niveau d'aléa fort

B. En cas de construction d'une maison individuelle ou d'extension :

Avant la conclusion de tout contrat de construction, le maître d'ouvrage doit :

- Soit transmettre au constructeur une étude géotechnique de conception (liée au projet) fortement recommandée en zone d'aléa fort
- Soit demander au constructeur de suivre les techniques particulières de construction renforcées définies par arrêté

Le constructeur est tenu :

- Soit de suivre strictement les recommandations de l'étude géotechnique de conception
- Soit de respecter les techniques particulières de construction renforcées

Réglementation — Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026

La parcelle est située en zone d'exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles (niveau 2) selon le nouveau zonage national BRGM. Ce nouveau zonage sera applicable à compter du 1er juillet 2026 et se substituera au zonage précédent pour l'instruction des autorisations d'urbanisme et l'application des obligations constructives associées.

La parcelle est située en zone d'exposition forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles (niveau 3) selon le nouveau zonage national BRGM. Ce nouveau zonage sera applicable à compter du 1er juillet 2026 et se substituera au zonage précédent pour l'instruction des autorisations d'urbanisme et l'application des obligations constructives associées.

Réglementation — Risques mouvements de terrain

Le terrain est situé dans un secteur identifié au plan de zonage du PLU comme soumis au risque de mouvements de terrain de forte amplitude (10 mètres et plus), notamment en raison de la présence de falaises.

Ce secteur est rigoureusement inconstructible.

Seuls sont autorisés :

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes, sans possibilité d'extension ni de construction d'annexes (article [zone]2.4 du règlement du PLU).

Toutes les autres occupations et utilisations du sol sont interdites.

En application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, tout projet peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Réglementation — Zonage sismique France

Le terrain est situé dans une zone sismique de niveau 2 (faible).

Les bâtiments des catégories d'importance III et IV sont soumis à certaines règles parasismiques (Eurocode 8 – arrêté du 22/10/2010)

. Les bâtiments de catégorie II (dont les maisons individuelles et bâtiments usuels) n'y sont pas assujettis en construction neuve.

Attestation sismique (PC & DAACT) : obligatoire pour les catégories III et IV (modèles fixés par l'arrêté du 22/12/2023).

Réglementation — IRSN - Radon métropole

La commune est classée en zone 1 (potentiel radon faible) selon l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français.

Aucune obligation réglementaire spécifique n'est imposée dans cette zone au titre de l'exposition au radon.

Réglementation — Patrimoine naturel

Le terrain est situé dans une ZNIEFF de type 2 « COTEAUX DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE : RIVE DROITE DE LA GARONNE », grand ensemble naturel riche et peu modifié offrant des potentialités biologiques importantes.

Bien que cet inventaire n'ait pas de valeur juridique contraignante, il appartient à tout aménageur de veiller à ce que son projet assure la pérennité de ces zones et préserve les continuités écologiques.

Réglementation — PPRMVT

Le terrain est situé dans le périmètre du projet de Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de Latresne, actuellement soumis à enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2025. Ce projet de PPRMT n'est pas encore approuvé et n'est donc pas opposable. Les dispositions actuellement applicables sont celles du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2017.

À titre d'information, le terrain est classé en zones BF2 et BG du projet de PPRMT, correspondant à un secteur urbanisé soumis à un aléa moyen d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines et à un aléa moyen à faible de glissement de terrain. En cas d'approbation du PPRMT, ces zones seraient soumises aux prescriptions suivantes : les projets nouveaux seraient autorisés sous conditions strictes (études géotechniques obligatoires de type G2, prescriptions constructives spécifiques, mesures de réduction du risque pour les deux types d'aléas, diagnostic de stabilité des cavités). Les travaux sur l'existant seraient autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques.

Le dossier complet du projet de PPRMT est consultable sur le registre dématérialisé : <https://www.registre-dematerialise.fr/6465/>

Le terrain est situé dans le périmètre du projet de Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de Latresne, actuellement soumis à enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2025. Ce projet de PPRMT n'est pas encore approuvé et n'est donc pas opposable. Les dispositions actuellement applicables sont celles du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2017.

À titre d'information, le terrain est classé en zones BG et RF du projet de PPRMT, correspondant à un secteur soumis à un aléa moyen à faible de glissement de terrain et à un aléa fort d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines. En cas d'approbation du PPRMT, ces zones seraient soumises aux prescriptions suivantes : tout projet nouveau serait interdit (y compris les remblaiements) en raison de la présence de la zone RF, à l'exception des travaux sur l'existant (sans création de nouveaux logements ni augmentation du nombre de personnes exposées), des travaux de réduction du risque (comblement de carrières), et de certains projets d'intérêt collectif sous conditions strictes. Études géotechniques et diagnostics de stabilité des cavités obligatoires pour tout projet autorisé.

Le dossier complet du projet de PPRMT est consultable sur le registre dématérialisé :
<https://www.registre-dematerialise.fr/6465/>

Le terrain est situé dans le périmètre du projet de Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de Latresne, actuellement soumis à enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2025. Ce projet de PPRMT n'est pas encore approuvé et n'est donc pas opposable. Les dispositions actuellement applicables sont celles du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2017.

À titre d'information, le terrain est classé en zones RF et RG du projet de PPRMT, correspondant à un secteur soumis à un aléa fort d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines et à un aléa fort de glissement de terrain. En cas d'approbation du PPRMT, ces zones seraient soumises aux prescriptions suivantes : tout projet nouveau serait interdit (y compris les remblaiements), à l'exception des travaux sur l'existant (sans création de nouveaux logements ni augmentation du nombre de personnes exposées), des travaux de réduction du risque (comblement de carrières, confortement de talus), et de certains projets d'intérêt collectif sous conditions strictes. Études géotechniques et diagnostics de stabilité obligatoires pour tout projet autorisé.

Le dossier complet du projet de PPRMT est consultable sur le registre dématérialisé :
<https://www.registre-dematerialise.fr/6465/>

Le terrain est situé dans le périmètre du projet de Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de Latresne, actuellement soumis à enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2025. Ce projet de PPRMT n'est pas encore approuvé et n'est donc pas opposable. Les dispositions actuellement applicables sont celles du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2017.

À titre d'information, le terrain est classé en zones RF, RG et RP du projet de PPRMT, correspondant à un secteur soumis à un aléa fort d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines, à un aléa fort de glissement de terrain et à un aléa fort de chutes de blocs. En cas d'approbation du PPRMT, ces zones seraient soumises aux prescriptions suivantes : tout projet nouveau serait interdit (y compris les remblaiements), à l'exception des travaux sur l'existant (sans création de nouveaux logements ni augmentation du nombre de personnes exposées), des travaux de réduction du risque (comblement de carrières, confortement de talus et de falaises, purge de blocs instables), et de certains projets d'intérêt collectif sous conditions strictes. Études géotechniques et diagnostics de stabilité obligatoires pour tout projet autorisé.

Le dossier complet du projet de PPRMT est consultable sur le registre dématérialisé :
<https://www.registre-dematerialise.fr/6465/>

Le terrain est situé dans le périmètre du projet de Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de Latresne, actuellement soumis à enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2025. Ce projet de PPRMT n'est pas encore approuvé et n'est donc pas opposable. Les dispositions actuellement applicables sont celles du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2017.

À titre d'information, le terrain est classé en zones BF et BG du projet de PPRMT, correspondant à un secteur urbanisé soumis à un aléa faible d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines et à un aléa moyen à faible de glissement de terrain. En cas d'approbation du PPRMT, ces zones seraient soumises aux prescriptions suivantes : les projets nouveaux seraient autorisés sous conditions (études géotechniques recommandées de type G2, prescriptions constructives spécifiques, mesures de réduction du risque pour les deux types d'aléas). Les travaux sur l'existant seraient autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques.

Le dossier complet du projet de PPRMT est consultable sur le registre dématérialisé :
<https://www.registre-dematerialise.fr/6465/>

Le terrain est situé dans le périmètre du projet de Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de

Latresne, actuellement soumis à enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2025. Ce projet de PPRMT n'est pas encore approuvé et n'est donc pas opposable. Les dispositions actuellement applicables sont celles du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 février 2017.

À titre d'information, le terrain est classé en zones BG, RF et RP du projet de PPRMT, correspondant à un secteur soumis à un aléa moyen à faible de glissement de terrain, à un aléa fort d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines et à un aléa fort de chutes de blocs. En cas d'approbation du PPRMT, ces zones seraient soumises aux prescriptions suivantes : tout projet nouveau serait interdit (y compris les remblaiements) en raison de la présence des zones RF et RP, à l'exception des travaux sur l'existant (sans création de nouveaux logements ni augmentation du nombre de personnes exposées), des travaux de réduction du risque (comblement de carrières, confortement de falaises, purge de blocs instables), et de certains projets d'intérêt collectif sous conditions strictes. Études géotechniques et diagnostics de stabilité des cavités obligatoires pour tout projet autorisé.

Le dossier complet du projet de PPRMT est consultable sur le registre dématérialisé : <https://www.registre-dematerialise.fr/6465/>

Réglementation — Prescriptions surfaciques

Le terrain est concerné par un Espace Boisé Classé (EBC) identifié et délimité sur le plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Ce classement a été réalisé en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'urbanisme.

En conséquence, le terrain est soumis aux dispositions réglementaires suivantes :

1. Interdiction de changement d'affectation

Conformément à l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme, « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »

Cette disposition implique que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de porter atteinte à la conservation du boisement est interdite.

Les constructions, aménagements et installations sont donc strictement encadrés dans les espaces boisés classés.

2. Obligation d'autorisation préalable pour les coupes et abattages d'arbres

En application du règlement du PLU, « Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme. »

Toute coupe ou abattage d'arbre dans l'espace boisé classé nécessite donc le dépôt d'une demande d'autorisation préalable en mairie,

à l'exception des cas expressément prévus par le Code de l'urbanisme (notamment pour raisons sanitaires ou de sécurité).

3. Interdiction de défrichement

Conformément aux dispositions du règlement du PLU, « Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. »

Le défrichement, défini comme toute opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière,

est donc strictement interdit dans l'espace boisé classé.

4. Conséquences pour le projet

Tout projet de construction, d'aménagement ou de modification du terrain devra être conçu en tenant compte de la présence de l'espace boisé classé.

Les surfaces concernées par le classement EBC doivent être préservées et maintenues dans leur état boisé.

Aucune construction ou installation ne pourra être implantée dans l'emprise de l'espace boisé classé, sauf si elle est compatible avec la conservation du boisement.

Les plans du projet devront faire apparaître la délimitation précise de l'espace boisé classé et démontrer que le projet respecte les obligations de conservation et de protection du boisement.

Ce texte est basé sur l'analyse du règlement du PLU de Latresne approuvé le 13 février 2017 et sur les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'urbanisme.

Il est recommandé de se référer au plan de zonage pour identifier précisément la délimitation de l'espace boisé classé sur la parcelle.