Hexalink APIの解説

本ドキュメントの目的

本ドキュメントは、Hexalinkプラットホームを外部から利用するAPIについて説明しています。

バージョン

Version 0

事前準備

- HexalinkプラットホームのベースURIを確認します。ベースURIは、テナントごとに異なります
- Hexalinkプラットホームでユーザー登録します

APIトークンの取得

- 本APIでは、ログインAPIでユーザーを指定します。各APIは、このユーザが持つ権限に従って実行されます
- 本APIを使用するには、最初にログインAPIを実行して、トークンを取得します
- ログインAPIを除く各APIの実行時には、HTTPリクエストヘッダに以下のようにトークンを指定します

API一覧

• 画面入力ID(display_id)に対応しているAPIは、app-id、datastore-id、field-id として、画面から入力したIDを指定することが可能です。

認証関連API

本APIを使用するには、最初にログインAPIを実行して、トークンを取得します

1	No	Method	URI	目的	主なパラメー タ	結果	画面入力ID(display_id)への 対応
	1	POST	/api/v0/login	ログイン	メールアドレ ス	JSON	-
	60	POST	/api/v0/users/logout	ログアウ ト	トークン	JSON	-

ワークスペース関連API

「ワークスペース」は、Hexalinkのアプリケーションをまとめる領域です。業務の種類や内容に合わせてワークスペースを用意して、複数の業務アプリケーションをまとめておきます。

No	Method	URI	目的	主なパ ラメータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
2	GET	/api/v0/workspaces	ワークスペース 一覧を取得	-	JSON	-

3	POST	/api/v0/workspaces/:workspace- id/select	ワークスペース を選択	ワークス ペース ID	-	-
---	------	---	----------------	-------------------	---	---

グループ関連API

「グループ」は、ユーザーを役割りに応じてまとめる機能です。

No	Method	URI	目的	主なパラ メータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
4	GET	/api/v0/grouptree	ワークスペース内のグル ープ情報を取得	-	ツリ- 型 JSON	-
49	GET	/api/v0/groups/:group- id	指定したグループ情報 とその配下のグループ 一覧を取得	-	JSON	-
44	GET	/api/v0/groups	グループツリー一覧取 得	グループ 名、ID、 子グルー プ	JSON	-
45	POST	/api/v0/groups/:parent- group-id	新規でグループを指定 グループ配下に作成	アクセスキ ー、グルー プID	JSON	-
5	POST	/api/v0/groups	グループを作成	グループ 名、ID	成功 /エラ -	-
6	PUT	/api/v0/groups/:group- id	グループを更新	グループ 名、ID	成功 /エラ -	-
7	DELETE	/api/v0/groups/:group- id	グループを削除	-	成功 /エラ -	-

ユーザー関連API

No	Method	URI	目的	主なパ ラメータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
10	GET	/api/v0/users/all/g/:group-id	ユーザー一覧 の取得	グループ ID	JSON	-
46	GET	/api/v0/groups/:group-id/users	指定された グループのユ ーザー一覧の 取得	グループ ID	JSON	-

43	GET	/api/v0/userinfo	ユーザーの関連情報取得	ユーザー ID	JSON	-
47	POST	/api/v0/users	グループに新 規ユーザーを 作成	ユーザー ID	JSON	-
51	DELETE	/api/v0/users	グループから ユーザーを削 除	グループ ID、ユー ザーID	成功 /エラ -	-
50	GET	/api/v0/workspaces/:workspace- id/users	指定された ワークスペー スのユーザー 一覧の取得	ワークス ペース ID	JSON	-
52	POST	/api/v0/userinvite	ユーザーを招待	ユーザー メール、 ドメイン	JSON	-
53	POST	/api/v0/users/registration	ユーザーの初 期登録開始	ユーザー 登録情 報	JSON	-
54	GET	/api/v0/users/registration/confirm	ユーザーの初 期登録の確 認	無	JSON	-
55	POST	/api/v0/users/registration/confirm	ユーザーの初 期登録、パ スワード登録	無	JSON	-
56	POST	/api/v0/users/password/forgot	ログイン前、パスワード初期化開始	登録さ れてい る email の有無	JSON	-
57	PUT	/api/v0/users/password/forgot	ログイン前、 パスワード初 期化 パスワ ードを変更	パスワー ドが変 更され る	JSON	-
58	GET	/api/v0/users/password/validate	ログイン前、 パスワード初 期化 パス ワー変更状 態の確認	更新時 刻の状 態取得	JSON	-
59	PUT	/api/v0/users/password	ログイン後、 パスワード変 更	変更成 功の有 無	JSON	-
61	PUT	/api/v0/userinfo	ユーザー名、 情報の更新	email, ユーザー 名、画 像	JSON	-

アプリケーション関連API

Hexalinkでは、「アプリケーション」ごとに、データベース・データレポート・ダッシュボードなどをまとめています。新しくワークプレースを作成すると「新しいアプリケーション」という名前のアプリケーションが作成されています。

No	Method	URI	目的	主なパ ラメータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
11	GET	/api/v0/workspaces/:workspace-id/applications	アプリケーション 一覧の取得	ワークス ペース ID	JSON	-

フィールド関連API

Hexalinkでは、「アイテム」のカラムを「フィールド」または「画面項目」と呼びます。

No	Method	URI	目的	主なパ ラメー タ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
15	GET	/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/fields	フィールドー覧を取得	データ ストア ID	JSON	V

アイテム関連API

Hexalinkでは、データベースの各データを「アイテム」と呼びます。表の横 1 行がアイテムになります。一般的なRDBのレコードに相当します。

No	Method	URI	目的	主なパラ メータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
19	POST	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/search	アイテム一覧を取得	検索条 件	JSON	V
20	POST	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/new	新規アイテムを作成	新規登 録データ	JSON	V
21	POST	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/edit/:item-id	アイテムを編集	更新デ- タ	JSON	V
22	DELETE	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/delete/:item-id	アイテムを削除	-	JSON	V
23	DELETE	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/delete	条件を指定し てアイテムを 削除	検索条 件	JSON	V

24	POST	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/addlink/:item-id	関連アイテム とのリンクを 追加	-	JSON	√
25	POST	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/updatelink/:item-id	関連アイテム とのリンクを 更新	-	JSON	✓
26	DELETE	/api/v0/applications/:app- id/datastores/:datastore- id/items/dellink/:item-id	関連アイテム とのリンクを 削除	-	JSON	✓
27	GET	/api/v0/datastores/:datastore- id/items/:item-id	1 アイテムの 詳細情報、ア クションリスト を取得	アイテム ID	JSON	-
28	GET	/api/v0/datastores/:datastore- id/items/:item-id/links/:linked- datastore-id"	1アイテムに 関連するアイ テム一覧を取 得	アイテム ID,関連 先データ ベースID	JSON	-
31	POST	/api/v0/items/:item-id/actions/:action-id	アクションを実 行	アクショ ンID	成功 /エラ -	-
33	POST	/api/v0/datastores/:datastore- id/items/new	新規アイテム の作成	データスト アID	JSON	V
34	GET	/api/v0/datastores/:datastore- id/items/:item-id/histories	履歴を取得	アイテム ID	JSON	-

添付ファイル関連API

No	Method	URI	目的	主なパラメー タ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
29	POST	/api/v0/items/:item- id/fields/:field- id/attachments	添付ファイ ルフィール ドにファイ ルをアップ ロード	CSVデータ (multipart)、 ほか	file_id	-
30	DELETE	/api/v0/items/:item- id/fields/:field- id/attachments/:attachment- id	添付ファイ ルフィール ドのファイ ルを削除	添付ファイル ID	成功/ エラ-	-
35	GET	/api/v0/files/:file-id	添付ファイ ルデータを 取得	ファイルロ	該当ファ イルデー タ(バイ ナリデー タ)	-

データレポート関連API

No	Method	URI	目的	主な パラメ ータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
37	GET	/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id	レポートデータの 取得	-	JSON	V
38	GET	/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id/conditions	レポートの検索 条件を取得	-	JSON	V
39	POST	/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id/filter	条件を指定して レポートデータを 取得	検索 条件	JSON	V

チャート(ダッシュボード)関連API

No	Method	URI	目的	主な パラメ ータ	結果	画面入力 ID(display_id) への対応
40	GET	/api/v0/applications/:project-id/charts/:chart-id	チャートデータの取 得	-	JSON	V
41	GET	/api/v0/applications/:project-id/charts/:chart-id/conditions	チャートの検索条 件を取得	-	JSON	V
42	POST	/api/v0/applications/:project-id/charts/:chart-id/filter	条件を指定して チャートデータを取 得	検索 条件	JSON	V

API仕様詳細

認証関連API

本APIを使用するには、最初にログインAPIを実行して、トークンを取得します

ログイン

Hexalinkにログインして、トークンを取得します

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/login
```

Params

Content-Type : application/json

```
{ "email": "Hexalinkに登録してあるユーザーのメールアドレス",
```

```
"password": "パスワード"
}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/login
```

Response Sample

```
{
   "token": "xxxxxxxxx"
}
```

ログアウト

トークンを使用しログアウトを行う

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/users/logout
```

Params

Content-Type : application/json

無

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/users/logout
```

Response Sample

無

ワークスペース関連API

「ワークスペース」は、Hexalinkのアプリケーションをまとめる領域です。業務の種類や内容に合わせてワークスペースを用意して、複数の業務アプリケーションをまとめておきます。

ワークスペース一覧

ワークスペースの一覧を取得します

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/workspaces
```

Params

特になし

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/workspaces
```

Response Sample

ワークスペースの選択

利用したいワークスペースを選択します

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/workspaces/:workspace-id/select
```

Params

```
workspace-id : ワークスヘースid
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/workspaces/582b26d7fb90a15e0c24ad80/select
```

Response Sample

```
null
```

グループ関連API

「グループ」は、ユーザーを役割に応じてまとめる機能です。

グループ情報を取得

ワークスペース内のグループをツリー形式のJSONにて取得します

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/grouptree
```

Params

```
特になし
```

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/grouptree
```

```
"error": null,
"result": [
        "childGroups": [
           {
                "childGroups": [
                   {
                        "childGroups": [],
                        "display_id": "addfaa",
                        "id": "5972e630cce5fe6c280cd242",
                        "name": "test",
                        "show_child": true
                    }
                ],
                "display_id": "ssss",
                "id": "5972ebebcce5fe6c280cd246",
                "name": "sss",
                "show_child": true
            },
                "childGroups": [
                        "childGroups": [
                            {
                                "childGroups": [],
                                "display_id": "etsetse",
                                "id": "5972d10dcce5fe6c280cd240",
                                "name": "test",
                                "show child": true
                        ],
                        "display_id": "aaa",
                        "id": "593b9674fbfcba27707e2345",
                        "name": "aaaa",
```

```
"show_child": true
                    }
                 ],
                 "display id": "TEST G",
                 "id": "593b9660fbfcba27707e2343",
                 "name": "テスト用グループ2",
                 "show_child": true
            },
             {
                 "childGroups": [
                         "childGroups": [
                           {
                                 "childGroups": [],
                                 "display id": "TEST333",
                                 "id": "593b9688fbfcba27707e2347",
                                 "name": "test3",
                                 "show_child": true
                         ],
                         "display_id": "123",
                         "id": "593a7ee5cce5fe9fc0192326",
                         "name": "下の階層",
                        "show child": true
                 ],
                 "display id": "583278f6fb90a122e2646527",
                 "id": "583278f6fb90a122e2646527",
                 "name": "NEW",
                 "show child": true
        ],
        "display id": "582b26d8fb90a15e0c24ad81",
        "id": "582b26d8fb90a15e0c24ad81",
        "name": "WORKSPACE.DEFAULT GROUP NAME",
        "show_child": true
]
```

指定したグループ情報とその配下のグループ一覧を取得

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/groups/:group-id
```

Params

Content-Type : application/json

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/groups
```

Response Sample

```
"error": "",
"group": {
        "g_id": "親グループID",
        "group_id": "親グループのDISPLAY_ID",
        "name": "親グループ名",
        "index": 0 //("親グループ位置")
},
"children": [], //("配下グループのグループID")
"count": 0 //("親グループの配下数")
}
```

Request Sample2

POST https://api.xxx.com/api/v0/groups/5c5fd6c084f4be2574e2bcb2

Response Sample2

```
"error": "",
"group": {
   "g id": "親グループID",
   "group id": "親グループのDISPLAY ID",
   "name": "親グループ名",
   "index": 0 //("親グループ位置")
},
"children": [
   {
       "g id": "配下グループID",
       "group_id": "配下グループのDISPLAY_ID",
       "name": "配下グループ名, 例:事業部A2",
       "index": 0 //("配下グループ位置")
    },
       "g id": "配下グループID",
       "group_id": "配下グループのDISPLAY_ID",
       "name": "配下グループ名, 例:事業部A2",
       "index": 1//("配下グループ位置")
],
"count": 2 // ("親グループの配下数"
```

新規でグループを指定グループ配下に作成

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/groups/:parent-group-id
```

Params

```
Content-Type : application/json
```

```
{
  "workspace-id": "必須 ワークスペース配下を指定してグループを作成",
  "parent-group-id": "必須 グループ配下を指定してグループを作成"
}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/groups/:parent-group-id
```

Response Sample

```
"group": {
    "access_key": "作成されたグループのアクセスキー",
    "created_at": "作成時間 年-月-日時刻",
    "display_id": "グループのDisplay_ID",
    "g_id": "作成されたグループID",
    "id": "作成されたグループID",
    "index": 0, //("int このグループレイヤーのindex位置")
    "is_root": false, //("bool グループツリー上最上位に位置される場合true")
    "name": "グループ名"
},
    "groupTree_datastores_res": null // ("配下にグループ有るかどうか")
}
```

グループの登録

新しいグループを登録します。登録したグループをツリーの直下に配置します

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/workspaces/:workspace-id/groups
```

Params

```
workspace-id : ワークスペースID

Content-Type : application/json

{
    "name": "グループ名",
    "display_id": "グループを識別するID(組織コードなど)"
}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/workspaces/582b26d7fb90a15e0c24ad80/groups
```

Response Sample

```
{
    "group": {
        "name": "グループ名"
        "id": "59bf3b300e24791418da1aa1",
        "g_id": "59bf3b300e24791418da1aa1",
        "access_key": "59bf3b300e24791418da1aa2",
        "display_id": "グループを識別するID(組織コードなど)",
        "created_at": "2017-09-18T12:19:12.007119961+09:00",
}
```

グループの更新

指定したグループ名を更新します。

Method

PUT

Request Format

```
/api/v0/groups/:group-id
```

Params

```
workspace-id : ワークスペースID
group-id : グループID

Content-Type : application/json

{
  "name": "グループ名¬new name",
  "display_id": "グループを識別するID (組織コードなど) "
```

Request Sample

```
PUT
https://api.xxx.com/api/v0/workspaces/582b26d7fb90a15e0c24ad80/groups/59bf3b300e24791418
```

Response Sample

```
null
```

グループの削除

指定したグループ名を削除します

Method

DELETE

Request Format

```
/api/v0/groups/:group-id
```

Params

```
group-id : グループID

Content-Type : application/json

{
    "workspace-id": "グループ名→new name",
    "group-id": "グループを識別するID (組織コードなど)"
}
```

Request Sample

```
DELETE https://api.xxx.com/api/v0/groups/59bf3b300e24791418da1aa1
```

Response Sample

null

ユーザー関連API

指定されたグループのユーザー一覧の取得

指定されたグループのユーザー一覧を取得する

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/users/api/v0/groups/:group-id/users
```

Params

```
group-id : グループID
```

Request Sample

GET https://api.xxx.com/api/v0/groups/5df9d7d7aeae8e2fa894e324/users

```
} //("ユーザー毎にオブジェクトが返される")
],
"count": 1//("int、このグループ内部にいるユーザー数")
}
```

ユーザーの関連情報取得

tokenで指定されたユーザーに関連した情報取得

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/userinfo
```

Params

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/userinfo
```

Response Sample

```
{
    "u_id": "現在のユーザ",
    "username": "ユーザー名",
    "email": "現在のユーザーのemailアドレス",
    "profile_pic": "ユーザーのプロファイル画像の保存先",
    "current_workspace_id": "現在使用しているワークスペースのID",
    "is_ws_admin": true //(bool このユーザーにワークスペースのアドミン権限が付与されているかどうか, trueはアドミン権限有り)
}
```

グループに新規ユーザーを作成

指定されたグループに新規ユーザーを作成する

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/users
```

Params

Content-Type : application/json

```
{
    "email": "グループに追加したいemailアドレス", //必須
    "g_id": "グループを識別するID", //必須
    "w_id": "ワークスペースのID",
    "username": "グループに追加したいユーザー名"
}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/users
```

Response Sample

```
{
   "added": false, //("bool 追加済みかどうか")
   "exists": false, //("b0ol 既に存在するユーザー false=新規で存在しない新しいユーザー")
   "user profile": { //("ユーザープロファイルオブジェクト")
       "confirmed": false, //("bool ユーザーemail確認済み false=email上確認されていない")
       "email": "登録されたユーザーのemail",
       "email sent": false, //("bool emailが送られたかどうか false=既に対象emailにemailが送られ
ている")
       "profile pics": [//("ユーザープロファイル画像オブジェクト")
         {
              "mediaLink":
"https://storage.googleapis.com/linker/pub/default.png" //("ユーザープロファイルに使用されている画
像の保存先")
       1,
       "u id": "登録されたユーザーのID",
       "username": "登録されたユーザー名"
}
```

ユーザーの初期登録開始

ユーザーの初期登録開始、指定ユーザーのメールに登録リンク送信

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/users/registration
```

Params

```
{
"email":"メールを送信したい対象 例:test@gmail.com", //必須
"username":"登録したいユーザー名",
"registration_domain":"登録するドメイン", //必須
"hostname":"登録するホスト名", //必須
"protocol":"例 http, https",
"additional_info":
{
    "ユーザーの指定したいフィールド1":"ユーザー指定の値1",
    "ユーザーの指定したいフィールド2":"ユーザー指定の値2"
}
}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/users/registration
```

Response Sample

```
"confirmation_id": "確認ID",
"email": "初期登録されたemail",
"status": 200
```

ユーザーの初期登録の確認

ユーザーの初期登録の確認、確認情報を確認済みにする

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/users/registration/confirm
```

Params

id:sdafasdfasdfadsffdsafasdf //必須 ユーザー初期登録シーケンスのconfirmation_id

Request Sample

GET https://api.xxx.com/api/v0/users/registration/confirm?sdafasdfasdfadsffdsafasdf

Response Sample

無

ユーザーの初期登録、パスワード登録

ユーザーの初期登録、パスワード登録

Method

POST

Request Format

/api/v0/users/registration/confirm

Params

```
{
  "confirmation_id":"確認用のID", //必須
  "email":"登録されるemail", //必須
  "username":"登録されるユーザー名",
  "workspace":"作成するワークスペース名",
  "password": "設定するパスワード", // 必須
  "additional_info":{"自由入力フィールド1":"自由入力された値1","自由入力フィールド2":"自由入力された値2"}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/users/registration/confirm
```

```
{
"token": "ログイン用アクセストークン取得 例:dfgsdfsdfsdgfafas213dfdc2"
}
```

ログイン前、パスワード初期化 開始

ログインしていない状態でのパスワード初期化処理を開始する, emailを送信する

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/users/password/forgot
```

Params

```
{
"email":"パスワードをリセットしたいユーザーのemail", //必須
"host":"例:https://stg.xxxxxx.com" //必須
}
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/password/forgot
```

Response Sample

```
{
  "valid_email": true //パスワード初期化をしたいemailの有無
}
```

ログイン前、パスワード初期化 パスワードを変更する

ログインしていない状態でのパスワードを変更する、前提条件として変更用のパスワード初期化用のIDが必要

Method

PUT

Request Format

```
/api/v0/users/password/forgot
```

Params

```
{
    "new_password":"必須 新規作成パスワード 例:test",
    "confirm_password":"必須 確認用パスワード 例:test この値は新規作成の値と同じでなければならない",
    "id":"必須 パスワード初期化開始のapi送信後にemailのリンク内部に埋め込まれた情報をここに入れる"
}
```

Request Sample

```
PUT https://api.xxx.com/api/v0/users/password/forgot
```

Response Sample

無

ログイン前、パスワード初期化 パスワー変更状態の確認

ログインしていない状態でのパスワード変更状態の確認

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/users/password/validate
```

Params

```
id: laskdhoifvoasdijflasmdlm //必須 emailで取得されたid情報
```

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/users/password/validate
```

Response Sample

```
{
"_id": "5e1484d4aeae8e202819528d",
"accessed": true, // bool パスワード変更処理開始後アクセス済みかどう
"created_at": "2020-01-07T13:17:08.01Z", //パスワード作成日
"isElapsed": false, // bool パスワード変更処理の期限切れかどうか
"updated_at": "2020-01-07T13:31:20.961Z" // パスワード更新日
}
```

ログイン後、パスワード変更

ログインしているユーザーのパスワードを変更する

Method

PUT

Request Format

```
/api/v0/users/password
```

Params

```
{
  "confirm_password":"必須 新しいパスワードの確認 //入力内容はnew_paswordと同じで有る必要が有る",
  "new_password":"必須 新しいパスワード",
  "old_password":"必須 今まで使用していたパスワード"
}
```

Request Sample

```
PUT https://api.xxx.com/api/v0/users/password
```

```
{
    "error": null //エラーの有無
}
```

ユーザー名、情報の更新

ユーザーの名、画像を更新する

Method

PUT

Request Format

```
/api/v0/userinfo
```

Params

```
{
  "email":"ユーザのemail", //必須
  "username":"ユーザー名",
  "user_id":"ユーザーID", //必須
  "pic":"画像の保存先 例:/storage/xxxxxx-
stg/public/askdjughaskdhasokdjhaskljhdkljasdhkjl"
}
```

Request Sample

```
PUT https://api.xxx.com/api/v0/userinfo
```

Response Sample

```
{"error": null //Iラーの有無}
```

ワークスペースのユーザー一覧の取得

指定されたワークスペースのユーザー一覧の取得する

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/workspaces/:workspace-id/users
```

Params

```
workspace-id : ワークスペースID admin_only : 管理者のみを返すためのブール値
```

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/workspaces/5d8b44adef2261640ab04ef6/users?
admin_only=true
```

```
"5d8b44adef2261640ab04ef7": [
        "access_key": "5d8b4205ef22614ddd2d72c2",
        "created at": "2019-09-25T19:31:33.855396+09:00",
        "id": "5d8b419bef22614ddd2d72c1",
        "u id": "5d8b419bef22614ddd2d72c1",
        "updated at": "2019-12-05T15:24:23.522866+09:00",
        "username": "x.xxx"
   }
],
"5e12c871ef22619dc9910714": [
   {
        "access key": "5d8b4205ef22614ddd2d72c2",
        "created at": "2019-09-25T19:31:33.855396+09:00",
        "id": "5d8b419bef22614ddd2d72c1",
        "u id": "5d8b419bef22614ddd2d72c1",
        "updated at": "2019-12-05T15:24:23.522866+09:00",
        "username": "x.xxx"
],
"5e12c89fef22619dc9910716": [
        "access key": "5d8b4205ef22614ddd2d72c2",
        "created at": "2019-09-25T19:31:33.855396+09:00",
        "id": "5d8b419bef22614ddd2d72c1",
        "u id": "5d8b419bef22614ddd2d72c1",
        "updated_at": "2019-12-05T15:24:23.522866+09:00",
        "username": "x.xxx"
]
```

グループからユーザーを削除

グループからユーザーを削除する

Method

DELETE

Request Format

```
/api/v0/users
```

Params

Content-Type : application/json

```
{
    "g_id": "グループを識別するID", //必須
    "u_id": "ユーザーを識別するID", //必須
    "w_id": "ワークスペースを識別するID"
}
```

Request Sample

```
DELETE https://api.xxx.com/api/v0/users
```

Response Sample

```
{
   "error": null
}
```

ユーザーを招待

ユーザーを招待する

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/userinvite
```

Params

Content-Type : application/json

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/userinvite
```

Response Sample

```
[
    "email": "xxx@b-eee.com",
    "stats": 200
},
{
    "email": "yyyC@b-eee.com",
    "stats": 200
}
```

アプリケーション関連API

Hexalinkでは、「アプリケーション」ごとに、データベース・データレポート・ダッシュボードなどをまとめています。新しくワークプレースを作成すると「新しいアプリケーション」という名前のアプリケーションが作成されています。

アプリケーション一覧の取得

指定ワークスペース配下のアプリケーション(データストア含む)の一覧を取得します

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/workspaces/:workspace-id/applications
```

Params

```
workspace-id : ワークスペースID
```

Request Sample

GET https://api.xxx.com/api/v0/workspaces/582b26d7fb90a15e0c24ad80/applications

Response Sample

フィールド関連API

Hexalinkでは、「アイテム」のカラムを「フィールド」または「画面項目」と呼びます。

フィールド一覧(DisplayIDを利用)

利用可能なフィールドの一覧を取得します(DisplayIDを利用)

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/fields
```

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定 )
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したID)
```

Request Sample

```
{
    "fields": {
        "59bf42550e247918255de00d": {
            "field id": "59bf42550e247918255de00d",
            "name": "タイトル",
            "display_id": "פֿלרא",
            "dataType": "text",
            "search": true,
            "show list": false,
            "as_title": true,
            "status": false,
            "fieldIndex": 0,
            "title order": 1,
            "full text": false,
            "unique": false,
            "min_value": "",
           "max value": ""
        "59bf42550e247918255de00e": {
            "field id": "59bf42550e247918255de00e",
            "name": "ステータス",
            "display_id": "Fld-nj1ZetGV",
            "dataType": "status",
            "search": true,
            "show_list": true,
            "as title": false,
            "status": true,
            "fieldIndex": 1,
            "title order": 0,
            "full text": false,
            "unique": false,
            "min value": "",
            "max_value": ""
        "5a26722e0e24794c979fa5b6": {
            "field id": "5a26722e0e24794c979fa5b6",
            "name": "n1",
            "display_id": "Fld-BCgyvxUw",
            "dataType": "number",
            "search": true,
            "show list": true,
            "as title": false,
            "status": false,
            "fieldIndex": 0,
            "title_order": 0,
            "full text": false,
            "unique": false,
            "min value": "1",
```

```
"max value": "10"
},
"5a82bffd0e247948bd5cfaf2": {
  "field id": "5a82bffd0e247948bd5cfaf2",
  "name": "ds1",
  "display id": "Fld-qFRXJAF2",
  "dataType": "dslookup",
  "search": false,
  "show list": true,
  "as title": false,
  "status": false,
  "fieldIndex": 0,
  "title order": 0,
  "full_text": false,
  "unique": false,
  "min value": "",
  "max value": "",
  "dslookup_info": {
    "dslookup_datastore_id": "5a82bfd50e247948dba5ad20",
    "dslookup_field_id": "ae47af42-3740-4840-a395-b1b5cc4a8b72"
  }
"5a8392390e247948bd5cfaf3": {
 "field id": "5a8392390e247948bd5cfaf3",
  "name": "s1",
  "display id": "Fld-FZR9lYNR",
  "dataType": "select",
  "search": true,
  "show_list": true,
  "as title": false,
  "status": false,
  "fieldIndex": 0,
  "title order": 0,
  "full text": false,
  "unique": false,
  "min value": "",
  "max value": "",
  "options": [
      "option id": "dc236a0d-58b0-400e-88c7-9276207438cb",
      "sort id": 0,
      "value": "選択1",
      "enabled": true
    },
      "option id": "a355531b-c80f-40e8-b6d7-3dc75cc9f3c5",
      "sort id": 1,
      "value": "選択2",
      "enabled": true
  ]
```

```
"field layout": {
     "59bf42550e247918255de00d": {
         "field id": "59bf42550e247918255de00d",
        "sizeX": 9,
        "sizeY": 1,
         "col": 0,
         "row": 0
     },
     "5a26722e0e24794c979fa5b6": {
        "field id": "5a26722e0e24794c979fa5b6",
         "sizeX": 6,
        "sizeY": 1,
         "col": 0,
         "row": 1
    },
}
```

アイテム関連API

Hexalinkでは、データベースの各データを「アイテム」と呼びます。表の横 1 行がアイテムになります。一般的なRDBのレコードに相当します。

アイテム一覧の取得(DisplayIDの利用)

アイテムの一覧を取得します

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/search
```

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)

conditions : 検索条件を指定
page : ページ数
per_page : 検索結果の件数
sort_field_id : ソートするフィールドIDを指定
sort_order : 昇順の場合"asc" 降順の場合"desc"
```

(例)

Content-Type : application/json

```
{
  "conditions": [
      {
            "id": "FIELD_ID", // Hexalink画面で入力したIDを指定
            "search_value": [
```

```
"fa"

],
    "exact_match": false, // 完全一致で検索
}
],
    "page": 1,
    "per_page": 100,
    "sort_field_id": "FIELD_ID", // Hexalink画面で入力したIDを指定
"sort_order": "asc"
}
```

Request Sample

```
POST
https://api.xxx.com/api/v0/applications/5c6363d984f4be7de0350445/datastores/DATABASEID/s
```

```
"items": [
   {
       "58bbaa27fbfcba773851339f": "fadfa",
       "58bbaa27fbfcba77385133a2": "新規",
       " id": "596e2327fbfcbab8283dde09",
       "a_id": "58bbaa27fbfcba77385133ac",
       "access keys": "",
       "created at": "2017-07-19T00:03:06+09:00",
       "created by": "58272f4efb90a148d8508d9c",
       "d id": "58bbaa27fbfcba6098746061",
       "i id": "596e2327fbfcbab8283dde09",
       "p_id": "586f6c2ccce5fe6ad071b1d4",
       "rev no": "1",
       "status id": "58bbaa27fbfcba77385133a4",
       "title": "fadfa",
       "unread": "0"
    },
       "58bbaa27fbfcba773851339f": "fhsfgsdfgdadfa",
       "58bbaa27fbfcba77385133a2": "受付",
       " id": "594255b8cce5fe234076d7d4",
       "a id": "58bbaa27fbfcba77385133ac",
       "access keys": "",
       "created at": "2017-06-15T18:39:08+09:00",
       "created_by": "58272f4efb90a148d8508d9c",
       "d id": "58bbaa27fbfcba6098746061",
       "i id": "594255b8cce5fe234076d7d4",
       "p id": "586f6c2ccce5fe6ad071b1d4",
       "rev no": "2",
       "status_id": "58bbaa27fbfcba77385133a7",
       "title": "fhsfgsdfgdadfa",
       "unread": "0",
       "updated at": "2017-07-19T00:02:57+09:00",
        "updated by": "58272f4efb90a148d8508d9c"
```

```
}
],
"totalItems": 2
}
```

新規アイテムを作成 (DisplayIDの利用)

新規アイテムを作成します(Hexalink画面から入力したIDを指定)

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/new
```

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
```

Request Sample

 ${\tt POST\ https://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/DATABASEID/items/new} \\$

Response Sample

```
"error": null,
   "history_id": "5d661782aa39559a80479492",
   "item_id": "5a2647410e24792d87451e34"
}
```

アイテムの編集 (DisplayIDの利用)

指定したアイテムを更新します(Hexalink画面から入力したIDを指定)

Method

POST

Request Format

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
item-id : 対象アイテムのID
```

Post パラメーターの例

```
"history": {
    "comment": "test-comment"
},
```

Request Sample

POST

https://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/DATABASEID/items/edit/5d4c058

Response Sample

null

アイテムの削除 (DisplayIDの利用)

指定したアイテムを削除します(Hexalink画面から入力したIDを指定)

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/delete/:item-id
```

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
item-id : 対象アイテムのID
```

Request Sample

```
POST
http://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/RESERVES/items/delete/5d4c058k
```

```
"error": null,
"history_id": "5d661782aa39559a80479492",
```

```
"item_id": "5a2647410e24792d87451e34"
}
```

条件を指定してアイテムを削除(DisplayIDの利用)

検索条件を指定して、条件にマッチしたアイテムを削除します

Method

POST

Request Format

/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/delete

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
```

Content-Type : application/json

Request Sample

POST http://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/RESERVES/items/delete

Response Sample

```
{
  "error": null,
}
```

関連アイテムとのリンクを追加(DisplayIDの利用)

関連アイテムとのリンクを追加します

Method

POST

Request Format

 $\label{lem:condition} \mbox{/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/addlink/:item-id}$

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
item-id : 対象アイテムのID
```

Post パラメーターの例

```
{
  "link_datastore_id": "DATABASE_2",
  "link_item_id": "5d4c055eaa39555618ac9e6a"
}
```

Request Sample

POST

https://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/DATABASE 1/items/addlink/5d4c

Response Sample

```
null
```

関連アイテムとのリンクを更新

関連アイテムとのリンクを更新します

Method

POST

Request Format

/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/updatelink/:item-id

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
item-id : 対象アイテムのID
```

Post パラメーターの例

```
"old_link_datastore_id": "DATABASE_2",

"old_link_item_id": "5db16351ef2261da6f3b3560",

"new_link_datastore_id": "DATABASE_2",

"new_link_item_id": "5db16351ef2261da6f3b356b"
}
```

Request Sample

```
POST
```

https://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/DATABASE_1/items/updatelink/5

```
null
```

関連アイテムとのリンクを削除(DisplayIDの利用)

関連アイテムとのリンクを削除します

Method

POST

Request Format

/api/v0/applications/:app-id/datastores/:datastore-id/items/dellink/:item-id

Params

```
app-id : アプリケーションID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
datastore-id : データストアID (Hexalink画面から入力したIDを指定)
item-id : 対象アイテムのID
```

Post パラメーターの例

```
"link_datastore_id": "DATABASE_2",
   "link_item_id": "5d4c055eaa39555618ac9e6a"
}
```

Request Sample

POST

http://api.xxx.com/api/v0/applications/APPNAME/datastores/DATABASE 1/items/dellink/5d4c0

Response Sample

null

1アイテムの詳細情報、アクションリストを取得

指定したアイテムの情報(フィールド、ステータス、アクションなど)を取得します

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/datastores/:datastore-id/items/:item-id
```

Params

```
datastore-id : דֿ-פּגרידוּם
item-id : דּרֹדּגסוּם
```

Request Sample

```
GET
```

https://api.xxx.com/api/v0/datastores/58cbf6cbfbfcba78dc71228d/items/58cdle5bfbfcba2ebca

```
"title": "",
         "field values": [
                            "field id": "Fld-cx4MBjkE",
                           "field_name": "7\(\textit{T}\)\(\textit{L}\)\(\textit{U}\),
                           "dataType": "file",
                           "value": {
                                     " id": "58ce52a5fb90a1429b958025",
                                    "contentType": "text/plain; charset=utf-8",
                                     "created at": "2017-03-19T18:43:01.336+09:00",
                                     "d id": "58cbf6cbfbfcba78dc71228d",
                                     "datastore id": "58cbf6cbfbfcba78dc71228d",
                                    "deleted": false,
                                     "field id": "58cc9253fbfcba88307142d1",
                                     "file id": "58ce52a5fb90a1429b958025",
                                     "filename": "win7 Excelで作成.csv",
                                    "filepath":
"58cbf6cbfbfcba78dc71228d/58cdle5bfbfcba2ebcaf0ble/58cc9253fbfcba88307142d1/win7 Excel
で作成.csv",
                                     "i id": "58cdle5bfbfcba2ebcaf0b1e",
                                     "item id": "58cdle5bfbfcba2ebcaf0b1e",
                                     "mediaLink": "/download storage/storage/v1/b/attachment-files-
\texttt{test/o/58cbf6cbf6cba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba2ebcaf0ble/58cc9253fbfcba88307142d1/win7\ II}
で作成.csv",
                                     "name":
で作成.csv",
                                     "p id": "58ca3211cce5fe2e84446cd6",
                                     "selfLink": "/storage/v1/b/attachment-files-
test/o/58cbf6cbfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba2ebcaf0b1e/58cc9253fbfcba88307142d1/win7\ \ II test/o/58cbf6cbfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228d/58cd1e5bfbfcba78dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc71228dc7128dc71228dc71228dc71228dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128dc7128
で作成.csv",
                                     "size": 185,
                                     "timeCreated": "2017-03-19T09:43:01.178Z",
                                     "updated": "2017-03-19T18:43:01.178+09:00",
                                    "user id": "58272f4efb90a148d8508d9c",
                                     "w id": "58ca3211cce5fe2e84446cd3"
                           "use as search": false,
                           "show in list": false
                   },
                           "field id": "Fld-xV8qUygH",
                           "field name": "タイトル",
                           "dataType": "text",
                            "value": "555",
                           "use as search": true,
                           "show in list": true
                  },
                           "field id": "Fld-hN28Dy1C",
                           "field name": "ステータス",
```

```
"dataType": "status",
        "value": null,
        "use as search": true,
        "show in list": true
   }
],
"status_list": [
   {
       "status id": "58cbf6cbfbfcba8244ace719",
       "status name": "ステータス 1",
       "sort id": 1
    },
       "status_id": "58cbf6cbfbfcba8244ace718",
       "status name": "ステータス 2",
       "sort id": 0
],
"status actions": [
   {
        "action id": "58cbf6cbfbfcba8244ace722",
       "action name": "DEFAULTS FOR IMPORTER.DEFAULT ACTION NAME PREVIOUS",
       "display order": 0,
       "crud type": "2",
       "next_status_id": "58cbf6cbfbfcba8244ace719"
],
"item actions": [
       "action id": "58cbf6cbfbfcba8244ace71b",
       "action name": "新しいレコードを登録する",
       "display order": 0,
       "description": "新規申請がめん",
       "crud_type": "1"
    },
       "action id": "58cbf6cbfbfcba8244ace71d",
       "action name": "DEFAULTS FOR IMPORTER.DEFAULT ACTION NAME UPDATE",
       "display order": 2,
       "crud type": "2"
    },
       "action id": "58cbf6cbfbfcba8244ace71c",
       "action_name": "DEFAULTS_FOR_IMPORTER.DEFAULT_ACTION_NAME_DELETE",
       "display order": 1,
       "crud type": "3"
    },
       "action id": "58cbf6cbfbfcba8244ace71e",
       "action name": "DEFAULTS FOR IMPORTER.DEFAULT ACTION NAME COPY",
        "display order": 3,
        "crud type": "4"
```

```
}
]
```

1アイテムに関連するアイテム一覧を取得

指定したアイテムに関連するアイテム一覧と、関連先のデータベース情報(フィールド、アクションなど)を取得します

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/datastores/:datastore-id/items/:item-id/links/:linked-datastore-id
```

Params

```
datastore-id : 関連元のデータストアID item-id : アイテムのID linked-datastore-id : 関連先のデータストアID
```

Request Sample

```
GET
https://api.xxx.com/api/v0/items/58cdle5bfbfcba2ebcaf0ble/links/58cbf6cbfbfcba78dc71228c
```

```
"datastore id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
"fields": {
  "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0": {
    "id": "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0",
    "f id": "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0",
    "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
    "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
     "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
    "field_csv_name": "",
    "name": "重要度",
     "names": {
      "en": "重要度",
      "ja": "重要度"
     "display id": "重要度",
     "dataType": "text",
    "search": true,
     "show_list": true,
     "as title": false,
    "status": false,
    "fieldIndex": 5,
    "title order": 0,
     "full text": false,
    "unique": false,
     "min value": "",
```

```
"max value": "",
 "hideOnInput": false
"3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116": {
 "id": "3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116",
 "f id": "3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
 "field csv name": "",
 "name": "担当者",
 "names": {
   "en": "担当者",
  "ja": "担当者"
 "display id": "担当者",
 "dataType": "text",
 "search": true,
 "show list": true,
 "as title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 2,
 "title order": 0,
 "full text": false,
 "unique": false,
 "min value": "",
 "max value": "",
 "hideOnInput": false
"46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7": {
 "id": "46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7",
 "f id": "46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p_id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
 "field csv name": "",
 "name": "開始日",
 "names": {
   "en": "開始日",
   "ja": "開始日"
 "display id": "開始日",
 "dataType": "text",
 "search": true,
 "show list": true,
 "as title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 3,
 "title order": 0,
 "full text": false,
 "unique": false,
 "min value": "",
```

```
"max_value": "",
  "hideOnInput": false
"5cc4dbb284f4be926c491d96": {
 "id": "5cc4dbb284f4be926c491d96",
 "f id": "5cc4dbb284f4be926c491d96",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
  "field_csv_name": "",
  "name": "Num1",
  "names": {
   "en": "Num1",
  "ja": "Num1"
  "display id": "Fld-fjpeoxrY",
  "dataType": "number",
  "search": true,
  "show list": true,
 "as_title": false,
 "status": false,
  "fieldIndex": 0,
 "title order": 0,
 "full text": false,
  "unique": false,
  "min value": "",
  "max value": "",
  "hideOnInput": false,
  "access keys": [
   "5c6363da84f4be7de035044a",
   "5c6363da84f4be7de035044c",
   "5ca5561484f4be19cc01d378",
   "5ca5562084f4be19cc01d37a"
 ],
  "num info": {
   "prefix": "Code:",
    "suffix": "",
   "no_comma": true
},
"5cc4dbc084f4be926c491d97": {
 "id": "5cc4dbc084f4be926c491d97",
 "f id": "5cc4dbc084f4be926c491d97",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d id": "5cc25dle84f4be574418d580",
 "field_csv_name": "",
  "name": "Num2",
  "names": {
   "en": "Num2",
  "ja": "Num2"
 },
```

```
"display_id": "Fld-xGx9u6A2",
  "dataType": "number",
  "search": true,
  "show list": true,
 "as title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 7,
 "title order": 0,
 "full text": false,
  "unique": false,
  "min value": "",
 "max_value": "",
 "hideOnInput": false,
  "access_keys": [
   "5c6363da84f4be7de035044a",
   "5c6363da84f4be7de035044c",
   "5ca5561484f4be19cc01d378",
   "5ca5562084f4be19cc01d37a"
},
"5cc4dbcd84f4be926c491d98": {
 "id": "5cc4dbcd84f4be926c491d98",
 "f id": "5cc4dbcd84f4be926c491d98",
 "w_id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
  "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
 "field csv name": "",
  "name": "Calc",
  "names": {
   "en": "Calc",
   "ja": "Calc"
  "display_id": "Fld-fAcrbFfs",
  "dataType": "number",
 "search": true,
  "show_list": true,
  "as title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 0,
  "title order": 0,
  "full text": false,
 "unique": false,
  "min value": "",
  "max_value": "",
  "hideOnInput": false,
  "access keys": [
   "5c6363da84f4be7de035044a",
   "5c6363da84f4be7de035044c",
   "5ca5561484f4be19cc01d378",
   "5ca5562084f4be19cc01d37a"
  ],
  "num info": {
```

```
"prefix": "\\",
   "suffix": "yen",
    "no comma": false
},
"5cc4dbf484f4be926c491d99": {
 "id": "5cc4dbf484f4be926c491d99",
 "f id": "5cc4dbf484f4be926c491d99",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
  "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
 "field_csv_name": "",
  "name": "This is a Label",
  "names": {
   "en": "This is a Label",
   "ja": "This is a Label"
 },
  "display_id": "Fld-XbOD2IvT",
  "dataType": "label",
 "search": false,
  "show list": false,
  "as title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 0,
  "title_order": 0,
  "full text": false,
 "unique": false,
 "min value": "",
  "max value": "",
  "hideOnInput": false,
 "access keys": [
   "5c6363da84f4be7de035044a",
   "5c6363da84f4be7de035044c",
   "5ca5561484f4be19cc01d378",
   "5ca5562084f4be19cc01d37a"
 ]
},
"5cc8fa5484f4be926c491d9a": {
 "id": "5cc8fa5484f4be926c491d9a",
 "f id": "5cc8fa5484f4be926c491d9a",
  "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
  "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
 "field_csv_name": "",
  "name": "計算式フィールド",
  "names": {
   "en": "計算式フィールド",
   "ja": "計算式フィールド"
 },
  "display id": "Fld-1hfacFJP",
  "dataType": "calc",
  "search": true,
```

```
"show_list": true,
  "as title": false,
  "status": false,
  "fieldIndex": 0,
 "title order": 0,
 "full text": false,
  "unique": false,
  "min value": "",
 "max value": "",
  "hideOnInput": false,
  "access keys": [
   "5c6363da84f4be7de035044a",
   "5c6363da84f4be7de035044c",
   "5ca5561484f4be19cc01d378",
   "5ca5562084f4be19cc01d37a"
 ],
  "calc info": {
   "formula": "{Fld-xGx9u6A2} / {Fld-fAcrbFfs}+{Fld-xGx9u6A2}",
    "calc_target_fields": [
     "5cc4dbc084f4be926c491d97",
     "5cc4dbcd84f4be926c491d98"
   "prefix": "\\",
   "suffix": "",
   "no comma": false
},
"5cda5ac384f4bec92c8b8d03": {
 "id": "5cda5ac384f4bec92c8b8d03",
 "f id": "5cda5ac384f4bec92c8b8d03",
 "w_id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d_id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
 "field_csv_name": "",
  "name": "NoCalc",
  "names": {
   "en": "NoCalc",
   "ja": "NoCalc"
  "display id": "Fld-7ANOlTq4",
  "dataType": "calc",
 "search": true,
  "show list": true,
  "as_title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 0,
  "title order": 0,
  "full text": false,
  "unique": false,
  "min value": "",
  "max value": "",
  "hideOnInput": false,
```

```
"access_keys": [
   "5c6363da84f4be7de035044a",
   "5c6363da84f4be7de035044c",
   "5ca5561484f4be19cc01d378",
   "5ca5562084f4be19cc01d37a"
 ],
  "calc_info": {
   "formula": "",
   "calc target fields": [],
   "prefix": "",
   "suffix": "",
   "no comma": false
},
"6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9": {
 "id": "6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9",
 "f id": "6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d_id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
  "field csv name": "",
  "name": "完了予定日",
  "names": {
   "en": "完了予定日",
   "ja": "完了予定日"
  },
  "display id": "完了予定日",
  "dataType": "text",
  "search": true,
  "show list": true,
 "as title": false,
 "status": false,
 "fieldIndex": 4,
 "title order": 0,
 "full text": false,
 "unique": false,
  "min value": "",
 "max_value": "",
 "hideOnInput": false
},
"a38850be-4fb9-4025-a297-4c500c793716": {
 "id": "a38850be-4fb9-4025-a297-4c500c793716",
 "f id": "a38850be-4fb9-4025-a297-4c500c793716",
 "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
 "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
 "d id": "5cc25dle84f4be574418d580",
 "field csv name": "",
  "name": "ステータス",
  "names": {
  "en": "ステータス",
  "ja": "ステータス"
 },
```

```
"display id": "ステータス",
    "dataType": "status",
    "search": true,
    "show list": true,
   "as title": false,
   "status": true,
   "fieldIndex": 0,
    "title order": 0,
   "full text": false,
    "unique": false,
    "min_value": "",
    "max_value": "",
   "hideOnInput": false
  "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93": {
   "id": "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93",
   "f id": "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93",
   "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27",
    "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
   "d_id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
    "field csv name": "",
    "name": "אַסָּאַסָּ",
    "names": {
     "en": "タスク",
     "ja": "<mark>9</mark>スク"
    },
    "display id": "977",
    "dataType": "text",
    "search": true,
    "show list": true,
   "as title": true,
   "status": false,
   "fieldIndex": 1,
    "title order": 1,
   "full text": false,
   "unique": false,
    "min value": "",
   "max_value": "",
   "hideOnInput": false
},
"column_settings": [
   "as title": false,
   "autonum info": null,
   "calc info": null,
    "dataType": "label",
    "displayID": "Fld-XbOD2IvT",
   "displayName": "This is a Label",
   "dslookup info": null,
    "field": "5cc4dbf484f4be926c491d99",
```

```
"field index": 0,
 "file info": null,
  "names": {
   "en": "This is a Label",
   "ja": "This is a Label"
  "num_info": null,
  "order": 6,
 "search": false,
 "show list": false,
  "users info": null
},
  "as_title": false,
  "autonum info": null,
  "calc info": {
   "formula": "{Fld-xGx9u6A2} / {Fld-fAcrbFfs}+{Fld-xGx9u6A2}",
   "calc_target_fields": [
     "5cc4dbc084f4be926c491d97",
     "5cc4dbcd84f4be926c491d98"
   ],
   "prefix": "\\",
   "suffix": "",
   "no comma": false
  "dataType": "calc",
  "displayID": "Fld-1hfacFJP",
 "displayName": "計算式フィールド",
 "dslookup_info": null,
 "field": "5cc8fa5484f4be926c491d9a",
 "field_index": 0,
 "file info": null,
  "names": {
   "en": "計算式フィールド",
   "ja": "計算式フィールド"
  "num info": null,
 "order": 7,
 "search": true,
  "show list": true,
  "users info": null
},
  "as_title": false,
 "autonum info": null,
 "calc info": {
   "formula": "",
   "calc target fields": [],
   "prefix": "",
   "suffix": "",
   "no comma": false
 },
```

```
"dataType": "calc",
 "displayID": "Fld-7ANO1Tq4",
  "displayName": "NoCalc",
  "dslookup info": null,
 "field": "5cda5ac384f4bec92c8b8d03",
 "field index": 0,
 "file_info": null,
  "names": {
   "en": "NoCalc",
   "ja": "NoCalc"
  "num_info": null,
 "order": 8,
 "search": true,
  "show list": true,
 "users info": null
},
  "as title": false,
 "autonum_info": null,
 "calc info": null,
 "dataType": "number",
 "displayID": "Fld-fjpeoxrY",
 "displayName": "Num1",
 "dslookup_info": null,
 "field": "5cc4dbb284f4be926c491d96",
 "field index": 0,
 "file info": null,
  "names": {
   "en": "Num1",
   "ja": "Num1"
  "num info": {
   "prefix": "Code:",
   "suffix": "",
   "no_comma": true
  "order": 3,
 "search": true,
 "show list": true,
  "users info": null
},
 "as_title": false,
 "autonum info": null,
 "calc info": null,
 "dataType": "status",
 "displayID": "ステータス",
 "displayName": "ステータス",
 "dslookup info": null,
 "field": "a38850be-4fb9-4025-a297-4c500c793716",
  "field index": 0,
```

```
"file_info": null,
 "names": {
   "en": "ステータス",
   "ja": "ステータス"
 },
  "num info": null,
  "order": 10,
  "search": true,
  "show list": true,
  "statuses": [
     "id": "5cc25d2584f4bed46001b75f",
     "color": "",
     "s_id": "5cc25d2584f4bed46001b75f",
     "name": "進行中"
   },
     "id": "5cc25d2584f4bed46001b75e",
     "color": "",
     "s_id": "5cc25d2584f4bed46001b75e",
     "name": "未着手"
   },
     "id": "5cc25d2584f4bed46001b75c",
     "color": "",
     "s id": "5cc25d2584f4bed46001b75c",
     "name": "完了"
   },
     "id": "5cc25d2584f4bed46001b75d",
     "color": "",
     "s id": "5cc25d2584f4bed46001b75d",
     "name": "承認待ち"
 ],
  "users_info": null
},
 "as title": false,
 "autonum info": null,
  "calc info": null,
 "dataType": "number",
 "displayID": "Fld-fAcrbFfs",
 "displayName": "Calc",
 "dslookup info": null,
 "field": "5cc4dbcd84f4be926c491d98",
 "field_index": 0,
 "file info": null,
 "names": {
  "en": "Calc",
  "ja": "Calc"
 },
```

```
"num_info": {
   "prefix": "\\",
   "suffix": "yen",
   "no comma": false
 },
 "order": 5,
  "search": true,
 "show list": true,
 "users info": null
},
 "as_title": true,
 "autonum info": null,
 "calc_info": null,
 "dataType": "text",
 "displayID": "9770",
 "displayName": "977",
 "dslookup_info": null,
 "field": "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93",
 "field_index": 1,
 "file info": null,
  "names": {
   "en": "タスク",
   "ja": "977"
  "num info": null,
 "order": 11,
 "search": true,
 "show list": true,
  "users info": null
},
 "as title": false,
 "autonum_info": null,
 "calc info": null,
 "dataType": "text",
  "displayID": "担当者",
 "displayName": "担当者",
 "dslookup info": null,
 "field": "3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116",
  "field index": 2,
 "file_info": null,
  "names": {
   "en": "担当者",
  "ja": "担当者"
  "num_info": null,
  "order": 1,
 "search": true,
 "show list": true,
 "users info": null
},
```

```
"as title": false,
  "autonum info": null,
  "calc info": null,
 "dataType": "text",
 "displayID": "開始日",
 "displayName": "開始日",
 "dslookup info": null,
 "field": "46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7",
 "field index": 3,
 "file_info": null,
 "names": {
   "en": "開始日",
  "ja": "開始日"
  "num info": null,
  "order": 2,
  "search": true,
 "show list": true,
 "users_info": null
},
 "as title": false,
 "autonum info": null,
 "calc_info": null,
  "dataType": "text",
 "displayID": "完了予定日",
 "displayName": "完了予定日",
 "dslookup_info": null,
 "field": "6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9",
 "field_index": 4,
 "file info": null,
 "names": {
   "en": "完了予定日",
   "ja": "完了予定日"
  "num info": null,
 "order": 9,
 "search": true,
  "show list": true,
  "users info": null
},
 "as_title": false,
 "autonum info": null,
 "calc info": null,
 "dataType": "text",
 "displayID": "重要度",
 "displayName": "重要度",
 "dslookup info": null,
 "field": "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0",
  "field index": 5,
```

```
"file_info": null,
   "names": {
     "en": "重要度",
     "ja": "重要度"
   },
   "num info": null,
    "order": 0,
    "search": true,
   "show list": true,
    "users info": null
    "as title": false,
   "autonum_info": null,
    "calc info": null,
   "dataType": "number",
   "displayID": "Fld-xGx9u6A2",
   "displayName": "Num2",
   "dslookup info": null,
   "field": "5cc4dbc084f4be926c491d97",
   "field index": 7,
   "file info": null,
   "names": {
     "en": "Num2",
     "ja": "Num2"
   },
   "num info": null,
   "order": 4,
   "search": true,
    "show list": true,
   "users info": null
],
"items": [
   "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0": "高",
   "3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116": "",
   "46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7": "",
   "5cc8fa5484f4be926c491d9a": null,
   "6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9": "",
    " id": "5cc25d3584f4be574418d58b",
   "access keys": [
     "5c5fa7da84f4be4250aaee29",
     "5c5fa7da84f4be4250aaee26"
   ],
    "created at": "2019-04-26T01:21:57.008Z",
    "created_by": "IMPORT",
    "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
    "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93": "H",
    "i id": "5cc25d3584f4be574418d58b",
    "labeled at": "2019-05-02T13:20:57.652Z",
    "labels": [
```

```
"c6934716-9bab-4f35-b2a5-aff9169d3a1a": "高"
   }
 ],
  "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
  "rev no": 2,
  "status id": "5cc25d2584f4bed46001b75f",
  "title": "H",
 "updated at": "2019-05-02T13:20:57.61Z",
  "updated by": "5c5fa7aa84f4be4250aaee25"
  "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0": "高",
 "3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116": "",
  "46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7": "",
 "5cc8fa5484f4be926c491d9a": null,
 "6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9": "",
  "_id": "5cc25d3584f4be574418d58c",
  "access keys": [
   "5c5fa7da84f4be4250aaee29",
   "5c5fa7da84f4be4250aaee26"
  "created at": "2019-04-26T01:21:57.008Z",
  "created by": "IMPORT",
  "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
  "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93": "G",
  "i id": "5cc25d3584f4be574418d58c",
  "labeled at": "2019-05-02T13:20:56.403Z",
  "labels": [
     "c6934716-9bab-4f35-b2a5-aff9169d3a1a": "高"
  "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
  "rev no": 2,
  "status id": "5cc25d2584f4bed46001b75c",
  "title": "G",
  "updated_at": "2019-05-02T13:20:56.366Z",
  "updated by": "5c5fa7aa84f4be4250aaee25"
},
  "294c2cf8-c64c-4b0f-8d2d-4adaf64477e0": "高",
 "3e9a47e1-ec41-477a-8b18-f324c67d9116": "",
  "46564f59-fbf4-40f0-a5a1-2edaee92a9c7": "",
  "5cc4dbb284f4be926c491d96": 57007,
 "5cc4dbc084f4be926c491d97": 1233,
  "5cc4dbcd84f4be926c491d98": 1264,
  "5cc8fa5484f4be926c491d9a": 55608,
  "6f5779f7-6d34-46ce-afd1-9e83c77260b9": "",
  " id": "5cc25d3584f4be574418d58d",
  "access keys": [
   "5c5fa7da84f4be4250aaee29",
```

```
"5c5fa7da84f4be4250aaee26"
    "created at": "2019-04-26T01:21:57.008Z",
    "created by": "IMPORT",
   "d id": "5cc25dle84f4be574418d580",
   "f99f6b08-dd8b-4816-adc7-9b28555a1e93": "F",
    "i id": "5cc25d3584f4be574418d58d",
    "labeled at": "2019-05-07T01:46:49.749Z",
    "labels": [
     {
        "c6934716-9bab-4f35-b2a5-aff9169d3a1a": "高"
     }
    "p_id": "5c6363d984f4be7de0350445",
    "rev no": 18,
   "status id": "5cc25d2584f4bed46001b75f",
   "title": "F",
   "updated at": "2019-05-07T01:46:49.69Z",
    "updated by": "5c5fa7aa84f4be4250aaee25"
],
"stateflowActions": [
   " id": "5cc25d2584f4bed46001b761",
   "a id": "5cc25d2584f4bed46001b761",
    "access keys": [],
   "created at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
   "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
   "description": "",
    "display order": 0,
   "isOwnedBySystem": true,
    "is status action": false,
    "name": "DEFAULTS FOR IMPORTER.DEFAULT ACTION NAME UPDATE",
    "operation": "2",
   "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
    "set status": "",
    "slack channels": [],
   "updated_at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "user slack channels": {},
    "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27"
  },
    " id": "5cc25d2584f4bed46001b762",
   "a id": "5cc25d2584f4bed46001b762",
   "access keys": [],
   "created at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
    "description": "",
    "display_order": 1,
    "isOwnedBySystem": true,
    "is status action": false,
    "name": "DEFAULTS FOR IMPORTER.DEFAULT ACTION NAME COPY",
```

```
"operation": "4",
   "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
    "set status": "",
    "slack channels": [],
   "updated at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "user slack channels": {},
    "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27"
  },
    " id": "5cc25d2584f4bed46001b763",
    "a_id": "5cc25d2584f4bed46001b763",
   "access_keys": [],
    "created at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "d_id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
    "description": "",
   "display order": 2,
   "isOwnedBySystem": true,
    "is_status_action": false,
   "name": "DEFAULTS FOR IMPORTER.DEFAULT ACTION NAME NEW",
   "operation": "1",
    "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
    "set status": "5cc25d2584f4bed46001b75f",
   "slack channels": [],
   "updated at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "user_slack_channels": {},
    "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27"
  },
    " id": "5cc25d2584f4bed46001b764",
   "a id": "5cc25d2584f4bed46001b764",
   "access_keys": [],
   "created at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "d id": "5cc25d1e84f4be574418d580",
   "description": "",
   "display order": 3,
    "isOwnedBySystem": true,
    "is status action": false,
   "name": "DEFAULTS_FOR_IMPORTER.DEFAULT_ACTION_NAME_DELETE",
   "operation": "3",
    "p id": "5c6363d984f4be7de0350445",
    "set status": "",
   "slack channels": [],
   "updated at": "2019-04-26T01:21:41.656Z",
    "user_slack_channels": {},
    "w id": "5c5fa7da84f4be4250aaee27"
1
```

アクション実行

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/items/:item-id/actions/:action-id
```

Params

```
item-id : アイテムID action-id : アクションID
```

Content-Type : application/json

```
"rev no":2, // "is force update": trueの場合、省略可能
"is_force_update": true, // "rev_no"を指定した場合、省略可能
 "history": {
  "datastore id": "59ad2d890e247927638e7619",
  "comment": ""
 "changes": [
    "id": "5a26722e0e24794c979fa5b6",
     "value": "更新データサンプル"
 },
    "id": "5ab84bfecce5fe5c983ea184", // user type Fieldの場合
     "value": [
      "58272f4efb90a148d8508d9c", // user_id
      "5846636efb90a1024d2982fa" // user id
    ],
   },
     "id": "5ab0c239cce5fed3a859a910", // attachment file type Field\sigma場合
    "value": [
      "5ab84c1fcce5fe5c983ea185", // file_id
      "5ab84c1fcce5fe5c983ea186" // file id
    ],
  },
 ]
```

- rev_noは排他チェックに利用している。/api/v0/datastores/:datastore-id/items/searchで返されるrev_noを指定。指定したrev_noとデータベース内のrev_noが異なる場合は、エラーとなる。
- rev_noのエラーチェックをせず、強制的にデータ更新を行う場合は、 is_force_update フラグを true にして実行する。 その場合はrev_noのフィールドは不要。
- フィールドのデータタイプがユーザータイプ、添付ファイルタイプの場合、valueにはそれぞれuser_id、file_id の配列を指定する
- フィールドのデータタイプが日付の場合、以下のフォーマットで指定する yyyy-mm-ddThh:mm:ss.SSSZ (.SSSは省略可) TZ間に指定する時刻は、UTC時刻を指定

例) 2018年1月11日を指定する場合、"2018-01-10T15:00:00.000Z"

Request Sample

```
POST
```

https://api.xxx.com/api/v0/items/5a2671ef0e24794cb08e6200/actions/5a2671ec0e24794c979fa5

Response Sample

null

アイテムの新規作成

新規アイテムを作成します

Method

POST

Request Format

/api/v0/applications/:application-id/datastores/:datastore-id/items/new

Params

```
application-id : アプリケーションID datastore-id : データベースID
```

 ${\tt Content-Type : application/json}$

```
"item": {
        "CLIENT_NAME": "sample data", // フィールドID: 値
        "FROM_DATE": "2019-08-14T15:00:00.000Z",
        "OPTIONS": "5d4c058baa39555618ac9e97"
        },
        "use_display_id": true // true: 画面から入力したIDを使用する
}
```

Request Sample

 $\verb"POST https://api.xxx.com/applications/APPNAME/datastores/RESERVES/items/new" and the property of the prope$

Response Sample

```
{
   "error": null,
   "history_id": "5d42d79eaa395517ccf118d9",
   "item_id": "5d42d79daa395517ccf118d7"
}
```

履歴取得

履歴を取得します

Method

GET

Request Format

 $/ {\tt api/v0/datastores/:datastore-id/items/:item-id/histories}$

Params

なし

Request Sample

```
GET
https://api.xxx.com/api/v0/datastores/58cbf6cbfbfcba78dc71228d/items/59ad2d8a0e247927638
```

Response Sample

```
{
    "histories": [
      {
           "h id": "59af71aa0e247958c7011a87",
           "user id": "59ac9f980e2479264852594f",
           "i id": "59ad2d8a0e247927638e761a",
           "history": {
               "user id": "59ac9f980e2479264852594f",
               "history id": "59af71aa0e247958c7011a87",
               "item_id": "59ad2d8a0e247927638e761a",
               "transaction id": "59af71aa0e247958c7011a80",
               "comment": "更新しました",
               "datastore id": "59ad2d890e247927638e7619",
               "workspace id": "59ac9fac0e24792648525951",
               "action id": "59ad2d8a0e2479348590c85f",
               "action name": "次のステータスに進める",
               "post mode": "ExcecuteAction",
               "created at": "2017-09-06T12:55:22.409+09:00",
               "username": "user1",
               "email": "user1@example.com",
               "media link": "https://storage.googleapis.com/linker/pub/default.png",
               "display order": 0
        }
   ],
   "unread": 0
```

添付ファイル関連API

アイテムには、「添付ファイル」フィールドにより、ファイルを添付できます。

添付ファイルフィールドにアップロード

添付ファイルフィールドにファイルをアップロードします

- アップロードされたファイルはStorageに保存されますが、Itemへは登録されません。
- 該当Itemへ登録するためには、Responseにふくまれる file id を使って、アクション実行APIをcallする必要があります。

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/items/:item-id/fields/:field-id/attachments
```

Params

```
item-id : アイテムID
field-id : フィールドID
```

Content-Type : multipart/form-data

```
application_id : アプリケーションID
datastore_id : データストアID
filename : 添付ファイル名
file : 添付ファイル
```

Request Sample

```
POST https://api.xxx.com/api/v0/items/59ad2d8a0e247927638e761a/fields/58cc9253fbfcba8830
```

- CSVファイル名:./testcsv/importapi/test.csv
- CSVファイルイメージ:

Response Sample

```
{
    "file_id": "59af720c0e247958c7011a88"
}
```

添付ファイルの削除

添付ファイルフィールドのファイルを削除します

Method

DELETE

Request Format

```
/api/v0/items/:item-id/fields/:field-id/attachments/:attachment-id
```

Params

なし

Request Sample

```
DELETE
```

https://api.xxx.com/api/v0/items/59ad2d8a0e247927638e761a/fields/58cc9253fbfcba88307142c

Response Sample

null

添付ファイルデータの取得

添付ファイルデータをダウンロードします

Method

Request Format

```
/api/v0/files/:file-id
```

Params

```
file-id : 771NID
```

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/files/5a43c3c4fbfcba5c7443d037
```

Response Sample

```
(省略) ※該当ファイルのバイナリデータをダウンロード
```

データレポート関連API

レポートデータの取得

データレポートの結果を取得する

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id
```

Params

特になし

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/applications/APP_ID/reports/REPORT_ID
```

```
"conditions": [],
   "f id": "5c69148384f4be344c2ff0f1",
   "d id": "5c69148384f4be1f241fedcd",
   "merge_cells": false,
   "hide": false,
   "disable search": false,
   "use integrated report": false,
   "is cross key": false
},
   "title": "Due Date",
   "rpf id": "b752bf7f-9f0d-4370-ac34-45b9be01453f",
   "data_type": "date",
   "display type": "",
   "align": "",
   "width": 106,
   "negative_sign_type": "triangle",
   "num format": "comma-separeted",
   "num info": {
       "prefix": "",
       "suffix": "",
       "no comma": false
   },
   "conditions": [],
   "f id": "5c69148384f4be344c2ff0f5",
   "d id": "5c69148384f4be1f241fedcd",
   "merge cells": false,
   "hide": false,
   "disable search": false,
   "use_integrated_report": false,
   "is_cross_key": false
},
   "title": "Category",
   "rpf id": "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a",
   "data type": "select",
   "display_type": "text",
   "align": "left",
   "width": 94,
   "negative sign type": "triangle",
   "num format": "comma-separeted",
   "num info": {
       "prefix": "",
       "suffix": "",
       "no comma": false
   },
   "conditions": [
      {
            "cond rpf id": "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a",
            "condition": "eq",
            "cond type": "text",
```

```
"value": "B",
        "bg color": "#dcecf3",
        "ft color": "#165896",
        "apply row": false,
        "use field ref": false,
        "value rpf id": "",
        "font_size": "normal",
        "font_style": "normal",
        "font weight": "normal",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num format": "comma-separeted"
    },
        "cond_rpf_id": "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a",
        "condition": "eq",
        "cond_type": "text",
        "value": "C",
        "bg color": "#dcecf3",
        "ft color": "#165896",
        "apply_row": false,
        "use field ref": false,
        "value rpf id": "",
        "font_size": "normal",
        "font style": "normal",
        "font_weight": "normal",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num format": "comma-separeted"
    },
        "cond rpf id": "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a",
        "condition": "eq",
        "cond type": "text",
        "value": "A",
        "bg color": "#f4eaf3",
        "ft color": "#9e9e9e",
        "apply_row": false,
        "use field ref": false,
        "value_rpf_id": "",
        "font size": "normal",
        "font style": "normal",
        "font weight": "normal",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num format": "comma-separeted"
    }
],
"f id": "5c6363ed84f4be7de0350452",
"d_id": "5c6363ed84f4be2550bfe8ff",
"merge cells": false,
"hide": false,
"disable search": false,
"use_integrated_report": false,
"is cross key": false
```

```
"title": "Status",
"rpf id": "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1",
"data type": "status",
"display type": "text",
"align": "left",
"width": 97,
"negative sign type": "triangle",
"num format": "comma-separeted",
"num info": {
   "prefix": "",
   "suffix": "",
   "no_comma": false
"conditions": [
   {
        "cond_rpf_id": "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1",
        "condition": "eq",
        "cond_type": "text",
        "value": "新規",
        "bg_color": "#f9e9e9",
        "ft color": "#c01717",
        "apply row": true,
        "use_field_ref": false,
        "value_rpf_id": "",
        "font size": "normal",
        "font style": "normal",
        "font weight": "normal",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num_format": "comma-separeted"
    },
        "cond_rpf_id": "2d9bfd30-e194-4492-a93e-e6d0e4323685",
        "condition": "eq",
        "cond_type": "text",
        "value": "",
        "bg_color": "#f0f7df",
        "ft color": "#2a7850",
        "apply row": false,
        "use field ref": true,
        "value rpf id": "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894",
        "font size": "small",
        "font_style": "italic",
        "font weight": "normal",
        "negative sign type": "normal",
        "num format": "comma-separeted"
],
"f id": "5c6363ed84f4be7de0350453",
"d id": "5c6363ed84f4be2550bfe8ff",
"merge cells": false,
```

```
"hide": true,
    "disable search": false,
    "use integrated report": false,
    "is cross key": false
},
    "title": "note",
    "rpf id": "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894",
    "data type": "textarea",
    "display_type": "",
    "align": "",
    "width": 174,
    "negative sign type": "triangle",
    "num_format": "comma-separeted",
    "num info": {
       "prefix": "",
        "suffix": "",
        "no comma": false
    },
    "conditions": [],
    "f id": "5c6459de84f4be4588a77288",
    "d_id": "5c6363ed84f4be2550bfe8ff",
    "merge cells": false,
    "hide": false,
    "disable_search": false,
    "use integrated report": false,
    "is cross key": false
},
    "title": "Num",
    "rpf id": "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54",
    "data type": "number",
    "display type": "number",
    "align": "right",
    "width": 200,
    "negative_sign_type": "triangle",
    "num format": "comma-separeted",
    "num info": {
       "prefix": "",
        "suffix": "",
        "no comma": false
    },
    "conditions": [],
    "f id": "5c91f38a84f4be29540c4e9c",
    "d id": "5c6363ed84f4be2550bfe8ff",
    "merge cells": false,
    "hide": false,
    "disable search": false,
    "use_integrated_report": false,
    "is cross key": false
},
```

```
"title": "X",
"rpf id": "X",
"data type": "number",
"display type": "number",
"align": "right",
"width": 104,
"num info": {
   "prefix": "",
   "suffix": "",
   "no comma": false
"conditions": [
   {
        "cond_rpf_id": "5ccad4b2-831a-4172-a91c-aa1f93ff107b",
        "condition": "eq",
        "cond type": "number",
        "value": 1,
        "bg color": "#f8eadc",
        "ft_color": "#d26c07",
        "apply_row": false,
        "use field ref": false,
        "value_rpf_id": "5ccad4b2-831a-4172-a91c-aa1f93ff107b",
        "font_size": "big",
        "font style": "italic",
        "font_weight": "bold",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num format": "comma-separeted"
    },
        "cond rpf id": "5ccad4b2-831a-4172-a91c-aa1f93ff107b",
        "condition": "eq",
        "cond type": "number",
        "value": "",
        "bg color": "#FFFFFF",
        "ft color": "#000000",
        "apply_row": false,
        "use field ref": false,
        "value_rpf_id": "",
        "font size": "normal",
        "font style": "normal",
        "font weight": "normal",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num format": "num format"
    }
],
"f id": "",
"d id": "",
"merge cells": false,
"hide": false,
"disable search": false,
"use_integrated_report": false,
"is cross key": true
```

```
"title": "Y",
"rpf id": "Y",
"data type": "number",
"display type": "number",
"align": "right",
"width": 104,
"num info": {
   "prefix": "",
    "suffix": "",
   "no_comma": false
"conditions": [
    {
        "cond rpf id": "5ccad4b2-831a-4172-a91c-aa1f93ff107b",
        "condition": "eq",
        "cond_type": "number",
        "value": 1,
        "bg_color": "#f8eadc",
        "ft color": "#d26c07",
        "apply_row": false,
        "use field ref": false,
        "value rpf id": "5ccad4b2-831a-4172-a91c-aa1f93ff107b",
        "font_size": "big",
        "font_style": "italic",
        "font weight": "bold",
        "negative sign type": "normal",
        "num_format": "comma-separeted"
    },
    {
        "cond rpf id": "5ccad4b2-831a-4172-a91c-aa1f93ff107b",
        "condition": "eq",
        "cond type": "number",
        "value": "",
        "bg_color": "#FFFFFF",
        "ft color": "#000000",
        "apply_row": false,
        "use field ref": false,
        "value rpf id": "",
        "font size": "normal",
        "font_style": "normal",
        "font weight": "normal",
        "negative_sign_type": "normal",
        "num format": "num format"
],
"f_id": "",
"d id": "",
"merge cells": false,
"hide": false,
"disable search": false,
```

```
"use integrated report": false,
        "is cross key": true
   }
],
"report_results": [
   {
        "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894": "B",
        "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80": "$\frac{9}{7}C",
        "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a": "B",
        "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1": "New",
        "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54": 0,
        "b752bf7f-9f0d-4370-ac34-45b9be01453f": "2016/01/01"
    },
        "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894": "B",
        "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80": "案件(明細あり)",
        "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a": "B",
        "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1": "In Review",
        "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54": 0,
        "b752bf7f-9f0d-4370-ac34-45b9be01453f": "2016/01/01"
    },
        "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894": "B",
        "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80": "",
        "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a": "B",
        "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1": "New",
        "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54": 0,
    },
        "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894": "B",
        "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80": "111新規起票",
        "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a": "B",
        "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1": "New",
        "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54": 0,
    },
        "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894": "B",
        "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80": "9\\mathcal{7}B\",
        "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a": "B",
        "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1": "New",
        "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54": 0,
        "b752bf7f-9f0d-4370-ac34-45b9be01453f": "2016/01/01"
    },
        "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894": "B",
        "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80": "9\( 7\)/DE",
        "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a": "B",
        "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1": "In Review",
        "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54": 0,
       "b752bf7f-9f0d-4370-ac34-45b9be01453f": "2016/01/01"
   },
   {
```

レポートの検索条件を取得

データレポートの検索条件を取得する (検索条件ダイアログ等、表示用)

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id/conditions
```

Params

特になし

Request Sample

GET https://api.xxx.com/api/v0/applications/APP ID/reports/REPORT ID/conditions

```
[
        "rpf id": "4a0b2f8a-f332-4579-a2d4-e9b5971d9e80",
        "name": "Title",
        "dataType": "text",
        "order": 0
    },
        "rpf id": "b752bf7f-9f0d-4370-ac34-45b9be01453f",
        "name": "Due Date",
        "dataType": "date",
        "order": 4
   },
        "rpf id": "7b9db4bb-3516-4cd7-946a-97c1ddcdca2a",
        "name": "Category",
        "dataType": "select",
        "order": 2,
        "options": [
          {
                "o id": "5c6363f384f4be2550bfe91b",
```

```
"value": "C",
            "color": "",
            "enabled": true,
            "sort id": 0
        },
           "o_id": "5c6363f384f4be2550bfe91c",
           "value": "B",
           "color": "",
            "enabled": true,
            "sort id": 1
        },
           "o_id": "5c6363f384f4be2550bfe91d",
            "value": "A",
           "color": "",
           "enabled": true,
            "sort_id": 2
   ]
},
    "rpf id": "85c15eca-1b7a-4423-9969-55f363efc4c1",
    "name": "Status",
    "dataType": "status",
    "order": 3,
    "statuses": [
           "s id": "5c6363ed84f4be7de0350457",
           "name": "New",
           "color": ""
        },
           "s id": "5c6363ed84f4be7de0350456",
           "name": "Closed",
           "color": ""
        },
           "s id": "5c6363ed84f4be7de0350459",
           "name": "In Review",
            "color": ""
        },
           "s_id": "5c6363ed84f4be7de0350458",
           "name": "Assigned",
           "color": ""
        },
           "s_id": "5c6363ed84f4be7de035045a",
           "name": "In Progress",
           "color": ""
```

```
},
{
    "rpf_id": "4552a666-508d-419c-ba99-7c9a16b24894",
    "name": "note",
    "dataType": "textarea",
    "order": 5
},
{
    "rpf_id": "8a20643b-fe36-45f1-bbd6-b2b6e4296a54",
    "name": "Num",
    "dataType": "number",
    "order": 6
}
```

条件を指定してレポートデータを取得

条件を指定してレポートデータを取得する

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id/filter
```

Params

Request Sample

Response Sample

```
※ (省略) 形式は、データレポート取得サンプルと同様
```

チャート(ダッシュボード)関連API

ダッシュボード用グラフデータを取得します

チャートデータの取得

チャートデータを取得する

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/applications/:project-id/charts/:chart-id
```

Params

```
特になし
```

Request Sample

```
GET https://api.xxx.com/api/v0/applications/APP_ID/charts/CHART_ID
```

Response Sample

注意)チャートタイプにより、フォーマットが異なる場合がある

```
{
   "chart": {
      "type": "barStacked"
   "color": "DEFAULT",
   "datasets": [
      {
           "data": [
            80,
              30
           "label": "9月"
       },
       {
           "data": [
             90,
             80
           "label": "8月"
       },
           "data": [
            140,
             80
           "label": "11月"
       },
       {
           "data": [
             100,
              70
           ],
```

```
"label": "1月"
},
    "data": [
    150,
90
    "label": "12月"
 },
    "data": [
    120,
30
    ],
    "label": "2月"
},
    "data": [
    160,
    ],
    "label": "3月"
},
    "data": [
    80,
      80
    "label": "4月"
},
 {
    "data": [
    50,
100
    "label": "6月"
},
 {
    "data": [
    120,
40
    ],
    "label": "10月"
},
 {
   "data": [
    70,
60
   "label": "5月"
},
{
```

チャートの検索条件を取得

チャートを絞り込むための検索条件を取得する(検索条件ダイアログ等、表示用)

Method

GET

Request Format

```
/api/v0/applications/:project-id/charts/:chart-id/conditions
```

Params

特になし

Request Sample

GET https://api.xxx.com/api/v0/applications/APP_ID/charts/CHART_ID/conditions

```
"rpf_id": "9ac0d794-fc4a-473f-be36-647d22c7cfa2",
    "name": "月",
    "dataType": "text",
    "order": 0
},
{
    "rpf_id": "ladebfeb-150b-4a7f-91ca-a3be1faf37f8",
    "name": "売上",
    "dataType": "number",
    "order": 2
},
{
    "rpf_id": "2e4f0de6-1682-4b76-a99f-9229fa5fa868",
    "name": "工場",
```

条件を指定してチャートデータを取得

条件を指定してレポートデータを取得する

Method

POST

Request Format

```
/api/v0/applications/:project-id/reports/:report-id/filter
```

Params

Request Sample

```
"事業部B"
],
"title": {
    "text": "1"
},
"zero": true
}
```