

Lista 04 - Trevisan - 277200

Bruce Trevisan

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

IN e BETWEEN

1. Exiba os valores de PNO, PNAME e ACRES de qualquer reserva natural que possua um valor de ACRES igual a um dos seguintes valores: {40, 90, 630, 660}.

```
SELECT PNO, PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES IN (40,90,630,660)
```

Table 1: 3 records

PNO	PNAME	ACRES
5	HASSAYAMPA RIVER	660
13	TATKON	40
10	HOFT FARM	90

2. Exiba o PNO, PNAME e STATE de qualquer reserva natural que não esteja localizada no Arizona e não esteja localizada em Montana.

```
SELECT PNO, PNAME, STATE FROM PRESERVE
WHERE NOT STATE IN ('MT', 'AZ')
```

Table 2: 6 records

PNO	PNAME	STATE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA
13	TATKON	MA
9	DAVID H. SMITH	MA
11	MIACOMET MOORS	MA
12	MOUNT PLANTAIN	MA
10	HOFT FARM	MA

3. Exiba todas as informações sobre as seguintes reservas naturais: **DANCING PRAIRIE**, **MULESHOE RANCH**, **MCELWAIN-OLSEN** e **TATKON**.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME IN ("DANCING PRAIRIE", "MULESHOE RANCH", "MCELWAIN-OLSEN", "TATKON")
```

Table 3: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0

4. Exiba o nome e o tamanho de qualquer reserva natural onde seu tamanho esteja entre, ou inclua, **830** e **15.000** acres.

```
SELECT PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES BETWEEN 830 AND 15000
ORDER BY ACRES
```

Table 4: 4 records

PNAME	ACRES
DAVID H. SMITH	830
COMERTOWN PRAIRIE	1130

PNAME	ACRES
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200
PINE BUTTE SWAMP	15000

5. Exiba o nome e o tamanho de qualquer reserva natural onde seu tamanho não esteja entre 830 e 15.000 acres.

```
SELECT PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES BETWEEN 830 AND 15000
ORDER BY ACRES
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES
MIACOMET MOORS	4
TATKON	40
MCELWAIN-OLSEN	66
HOFT FARM	90
SOUTH FORK MADISON	121
RAMSEY CANYON	380
HASSAYAMPA RIVER	660
DANCING PRAIRIE	680
MOUNT PLANTAIN	730
MULESHOE RANCH	49120

6. Exiba o nome de todas as reservas naturais que possuem um nome que, com base em uma sequência alfabética (de ordenação), esteja entre e incluindo as strings 'M' e 'MZZZ'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME BETWEEN 'M' AND 'MZZZ'
ORDER BY PNAME
```

Table 6: 4 records

PNAME
MCELWAIN-OLSEN

PNAME
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
MULESHOE RANCH

7. Exiba os valores de PNAME, STATE, ACRES e FEE de todas as reservas naturais que estejam localizadas em Montana ou no Arizona e tenham um tamanho maior ou igual a 660 acres e menor ou igual a 10.000 acres, ou qualquer outra reserva que possua uma taxa de entrada de \$0,00. Ordene o resultado pela coluna PNAME em sequência ascendente.

```
SELECT PNAME, STATE, ACRES, FEE FROM PRESERVE
WHERE (STATE IN ('MT', 'AZ') AND ACRES BETWEEN 660 AND 10000) OR FEE IN (0)
ORDER BY PNAME
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

PNAME	STATE	ACRES	FEE
COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
DANCING PRAIRIE	MT	680	0
DAVID H. SMITH	MA	830	0
HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
HOFT FARM	MA	90	0
MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
MIACOMET MOORS	MA	4	0
MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

8. Exiba todos os registros da coluna CHARNAME da tabela DEMO1 que começam com 'MA'.

```
con_demo <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "demo1.sqlite")
dados_demo <- dbReadTable(con_demo, "DEMO1")
dbWriteTable(con, "DEMO1", dados_demo, overwrite = TRUE)
dbDisconnect(con_demo)
```

```
SELECT * FROM DEMO1
```

Table 8: Displaying records 1 - 10

CHARNAME	VCHARNAME
DAVID	DAVID
SOLOMON	SOLOMON
MATTHEW	MATTHEW
MARK	MARK
LUKE	LUKE
JOHN	JOHN
EUCLID	EUCLID
WASHINGTON	WASHINGTON
ADAMS	ADAMS
JEFFERSON	JEFFERSON

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1  
WHERE CHARNAME LIKE 'MA%'
```

Table 9: 3 records

CHARNAME
MATTHEW
MARK
MADISON

9. Exiba todos os registros da coluna **VCHARNAME** da tabela **DEMO1** que começam com **'MA'**.

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1  
WHERE VCHARNAME LIKE 'MA%'
```

Table 10: 3 records

VCHARNAME
MATTHEW
MARK

VCHARNAME
MADISON

10. Exiba todos os registros da coluna **CHARNAME** da tabela **DEMO1** que contenham a letra 'E' em algum lugar do texto'.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '%E%'
```

Table 11: 4 records

CHARNAME
MATTHEW
LUKE
EUCLID
JEFFERSON

11. Exiba todos os registros da coluna **VCHARNAME** da tabela **DEMO1** que contenham a letra 'E' em algum lugar do texto'.

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VCHARNAME LIKE '%E%'
```

Table 12: 4 records

VCHARNAME
MATTHEW
LUKE
EUCLID
JEFFERSON

12. Exiba todos os registros da coluna **VCHARNAME** da tabela **DEMO1** que terminem em 'ON'

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VCHARNAME LIKE '%ON'
```

Table 13: 4 records

VCHARNAME
SOLOMON
WASHINGTON
JEFFERSON
MADISON

13. Exiba todos os registros da coluna **CHARNAME** da tabela **DEMO1** que terminem em 'ON'

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '%ON'
```

Table 14: 4 records

CHARNAME
SOLOMON
WASHINGTON
JEFFERSON
MADISON

14. Exiba todos os valores de **CHARNAME** da tabela **DEMO1** que possuem a letra 'S' na quinta posição de string.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '____S%'
```

Table 15: 2 records

CHARNAME
ADAMS
MADISON

15. Repita 14 mas utilizando CHARNAME

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1  
WHERE VCHARNAME LIKE '____S%'
```

Table 16: 2 records

VCHARNAME
ADAMS
MADISON

16. Exiba cada valor de VCHARNAME que possua as letras ON na sexta e na sétima posição.

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1  
WHERE VCHARNAME LIKE '_____ON%'
```

Table 17: 2 records

VCHARNAME
SOLOMON
MADISON

17. Exiba qualquer valor de CHARNAME que tenha 'ID' na quarta e quinta posições ou que tenha 'ID' na quinta e sexta posições.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1  
WHERE CHARNAME LIKE '___ID%' OR CHARNAME LIKE '____ID%'
```

Table 18: 2 records

CHARNAME
DAVID
EUCLID