

플랫폼 엔지니어링 포트폴리오

백종화 · DevOps Engineer · b100hhss@gmail.com · github.com/b100to

운영 중인 EKS 플랫폼에서 복잡도를 덜어내고, 설정을 코드로 선언하고, 장애에 버티게 만든 네 가지 작업이다.

작업	기간	요약	근거
1 워크로드 분산	2026.05 – 07	노드 한 대가 빠져도 서비스가 남도록 네 층으로 설계	강제 분산이 장애 중 복구를 막는 경우를 재현으로 확인
2 Istio → Traefik	2025.12 – 2026.01	서비스 메시를 걷어내고 20여 개 서비스를 무중단 전환	명시적 Istio 선언은 Gateway 4 · VirtualService 4뿐
3 Authentik SSO	2026	계정 하나로 운영 도구와 AWS까지. IdP 설정도 Git으로	앱 20 · provider 10 · 정책 바인딩 15를 YAML로 선언
4 GitOps 재설계	2024.03 – 2026.03	저장소 둘과 Terraform Cloud를 모노 레포 하나로	backend 선언 39 → 생성 규칙 1

수치는 비공개 원본 구성의 집계와 당시 검증 기록을 따른다. 공개 코드는 설계 패턴을 단순화한 예제이며, 원본의 규모 · 운영 결과를 그대로 재현하는 구성은 아니다.

공개 설계 예제: [platform-engineering-examples](#) - 네 사례의 대표 설정과 전후 비교.

1. 워크로드 분산

2026.05 – 2026.07 · EKS, Karpenter, TopologySpreadConstraints, PDB, Descheduler

문제 — 간헐적 장애의 원인은 쏠림이었다. replica는 여러 개였지만 한 노드에 몰려 있어 노드 기준으로서는 하나였다. 분산 제약은 없거나 권고였고, 한 번 몰리면 되돌릴 수단이 없었다.

판단 — 한 도구로 풀지 않았다. 배치(TSC), 재배포치(Descheduler), 보호(PDB), 노드 공급(Karpenter)으로 나누고 각 도구가 못 하는 일을 다음 층이 받게 했다.

결과 — 운영 환경에서 단일 노드 이탈 시 워크로드가 다른 노드로 재배포되고 서비스가 유지되는 것을 확인했다.



설계 예제: [TSC](#) · [PDB](#) · [Descheduler 정책](#) · [AZ별 NodePool](#)

1. 워크로드 분산 · 핵심 발견

핵심 발견. 분산을 강제하면서 `nodeTaintsPolicy`를 기본값으로 두면, 갈 수 없는 노드가 "0개짜리 도메인"으로 계산에 남는다. 죽은 노드도 마찬가지로, 가용성을 위한 설정이 장애 중 복구를 막는다.



kind 재현 (Kubernetes v1.35)	Ignore 기본값	Honor
replica 3, 앱 노드 2대 + taint 노드	1개 Pending	2 : 1 배치
노드가 빠진 동안 (replica 2)	대체 pod Pending	생존 노드에 Running
노드 복구 뒤 (replica 2)	1 : 1	2 : 0 그대로

한계 — Descheduler의 evict 동작은 로컬에서 재현하지 않았다. Honor는 장애 중 pod을 생존 노드에 모으므로 그 노드의 requests 여유가 전제다.

[상세 설계](#) · [재현 스크립트](#)


2. Istio → Traefik

2025.12 – 2026.01 · Istio, Traefik, AWS Load Balancer Controller, Route53

문제 — 개발자는 요청이 어디서 막혔는지 찾기 어려웠고, 구조를 이해하려면 Istio부터 알아야 했다. 엔지니어는 sidecar 와 Istio 설정, 결국 Envoy까지 내려가야 했다. 인수인계도 어려웠다.

판단 — 실제로 쓰는 것을 섰다. 명시적으로 선언된 것은 인그레스 라우팅뿐이었고, 서비스는 20여 개에 MSA 경계도 뚜렷하지 않았다. 메시지를 유지할 조건이 아니었다.

결과 — 20여 개 서비스를 무중단으로 전환하고 sidecar 주입과 Istio 제어면을 제거했다. 구조 설명이 "ALB → Traefik → 서비스" 한 줄이 되었다.



선택지	판단
Istio 유지	학습 · 디버깅 부담과 pod당 오버헤드가 그대로
ALB 단독	기능은 가능. 라우팅을 Kubernetes CRD로 관리하고 AWS 리소스 변경과 분리하려고 제외
ingress-nginx	사실상의 표준이지만 retirement 공지 직후. 2026년 3월 이후 보안 패치 없음
Traefik	필요한 기능을 CRD 두 종류로 선언. 유지보수 활발

설계 — ALB · 인증서 연결은 Load Balancer Controller가, DNS는 ExternalDNS가, host · path 라우팅은 Traefik이 소유한다. 연결점은 catch-all Ingress 하나라서 서비스가 늘어도 ALB 규칙은 하나다.

전환 — 새 ALB를 옛 ALB 옆에 세우고 DNS 가중치만 90:10 → 50:50 → 0:100으로 옮겼다. 롤백은 같은 숫자를 되돌리는 것이다.

한계 — 스냅샷은 일부 서비스만 담고 있고, 선언이 없어도 auto mTLS는 동작했을 수 있다. 서비스 간 mTLS 요구가 생기면 별도 설계가 필요하다. 실측 리소스 절감치는 없다.

[상세 설계 · 전환 절차](#)

전후 예제: [VirtualService](#) → [IngressRoute](#) · [ALB 연결](#) · [DNS 전환 절차](#)


3. Authentik SSO

2026 · Authentik, OIDC, SAML, External Secrets, Argo CD

문제 — 도구마다 계정이 따로 있어 온보딩과 오프보딩이 수작업이었다. 인증이 없는 도구는 IP 제한에만 의존했고, AWS는 사람 수만큼 장기 자격 증명이 있었다.

판단 — IdP 선택 기준은 "설정을 Git에서 리뷰할 수 있는가"였다. Authentik의 Blueprint(YAML)가 기존 GitOps 방식에 가장 직접적으로 맞았다. 연동 방식은 앱이 지원하는 만큼만 골랐다.

결과 — 온보딩은 Google 로그인과 그룹 추가 한 번. AWS 콘솔은 SAML, CLI는 OIDC + credential_process로 바뀌 사람에 발급된 장기 자격 증명도 없었다.



설정 Git (Blueprint YAML) → Argo CD → ConfigMap → Authentik
시크릿 Secrets Manager → External Secrets → K8s Secret → Authentik · 앱

설정과 시크릿의 분리 — Blueprint에는 !Env 참조만 둔다. IdP와 앱이 Secrets Manager의 같은 값을 읽어 수동 복사로 인한 불일치를 줄였다.

운영에서 배운 것 — Argo CD는 Synced · Healthy였지만 IdP 내부에서 Blueprint 하나가 약 6개월간 error 상태였다. "선언 = 현실"은 선언을 읽는 쪽이 성공을 보고할 때만 성립한다. 이후 Blueprint 상태 조회를 검증 절차에 넣었다.

한계 — Blueprint 실패의 자동 감시는 아직 과제다. 퇴사 처리는 신규 인증 차단까지가 중앙화된 범위이고, 기존 세션과 임시 자격 증명은 만료를 따로 확인한다.

상세 설계 · 겪은 함정

설계 예제: Blueprint 선언 · 시크릿 연동 · ID token → STS 연결. PKCE 로그인 · 갱신은 예제 범위 밖이다.


4. GitOps 재설계

2024.03 – 2026.03 · Terraform, Terramate, Argo CD, Helm, GitHub Actions

문제 — Terraform 저장소와 manifest 저장소가 따로 있었다. Terraform Cloud는 비용이 추가됐고, 환경 브랜치 셋을 맞춰야 했으며, 환경이 workspace 이름 안에 숨어 코드만으로는 적용 대상을 알기 어려웠다.

판단 — 인프라와 배포는 이름으로 이어져 있어, 저장소가 나뉘면 그 연결이 PR 두 개가 된다. 분리의 이점은 규모가 클 때 나온다. 하나로 합치고, 반복은 Terramate 생성 규칙으로 없앴다. 생성 결과가 native .tf라 새로 온 사람도 최종 코드를 직접 읽는다.

결과 — 손으로 쓴 backend 선언 39개가 생성 규칙 1개(S3 backend stack 69개)로, terraform_remote_state 참조 59곳이 0으로 줄었다. CI 자격 증명은 IAM user key에서 GitHub OIDC로 바꿨다.



공개 예제	비교할 내용
이전 인프라	Terraform Cloud workspace 기반 backend
이전 배포	서비스별 chart에 배포 구조를 정의
개편 후	S3 backend 생성 규칙 과 공통 chart로 반복 분리

Helm 공통화 예제: [공통 chart](#) + [환경 values](#) → [Argo CD Application](#).

한계 — 공통 chart나 module의 작은 변경이 여러 소비자에게 전파된다. 권한은 아직 경로별로 나누지 않았다.

[상세 설계](#)