

作業七

- 實際練習 第 12 章實作練習 1 [參考資料](#)
- 製作報告檔(至少需含實作練習中所有可以操作的畫面),檔案格式需為 word 檔或 powerpoint 檔
- 將報告檔壓縮成 zip 檔上課前一天上傳繳交
- 上課當天抽點報告

命令提示字元 - nslookup

```
C:\Users\juck3>nslookup www.flag.com.tw
伺服器: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
```

查詢網站IP位址

```
未經授權的回答:
名稱: www.flag.com.tw
Address: 192.72.82.218
```

```
C:\Users\juck3>nslookup www.flag.com.tw 168.95.1.1
伺服器: dns.hinet.net
Address: 168.95.1.1
```

查詢網站IP位址

指定DNS伺服器

```
未經授權的回答:
名稱: www.flag.com.tw
Address: 192.72.82.218
```

```
C:\Users\juck3>nslookup
預設伺服器: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
```

查詢DNS資源紀錄

```
> set type=NS
> flag.com.tw
伺服器: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
```

查詢DNS紀錄種類

為NS

```
未經授權的回答:
flag.com.tw.domain.name canonical name = tw.domain.name
tw.domain.name nameserver = ns.gransy.com
tw.domain.name nameserver = ns2.gransy.com
tw.domain.name nameserver = ns3.gransy.com
tw.domain.name nameserver = ns4.gransy.com
tw.domain.name nameserver = ns5.gransy.com
```

```
> set type=MX
> flag.com.tw
伺服器: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
```

查詢DNS紀錄種類

為MX

```
未經授權的回答:
flag.com.tw.domain.name canonical name = tw.domain.name
tw.domain.name MX preference = 10, mail exchanger = mail.tw.domain.name
```