

Manual de instalação no IIS

ExcelDoc Web

Item	Valor
Tipo de instalação	Aplicação web local no ambiente do cliente
Componentes	Front-end Angular 18 e API ASP.NET Core/.NET 10
Servidor web	Microsoft IIS 10, 64 bits
Integrações	SAP Business One 10, Service Layer HTTPS e SAP HANA
Banco dos dados do add-on	Tabelas/objetos de usuário do SAP Business One
Banco para consultas contábeis	SAP HANA, acesso técnico somente leitura
Topologia recomendada	Um site HTTPS e uma origem; Angular em / e API em /api

1. Responsabilidades

Equipe	Responsabilidade
Desenvolvimento/Release	Compilar, testar, montar o pacote integrado, sanitizar configurações, gerar manifesto e SHA-256
Infraestrutura Windows	Preparar Windows/IIS, DNS, certificado, Application Pool, ACLs, backup e monitoração
Consultoria/Usuário-chave	Validar regras contábeis e homologar resultados

2. Arquitetura instalada

```
Navegador do usuário
|
| HTTPS 443 (ou porta aprovada)
v
IIS - um site e um Application Pool dedicado
|-- /      arquivos estáticos do Angular
|-- /api/*  API ASP.NET Core pelo AspNetCoreModuleV2
|
|-- HTTPS -----> SAP Business One Service Layer
|
|-- SQL/TCP -----> SAP HANA (somente leitura)
```

O front-end usa caminhos relativos iniciados por /api. Por isso, front-end e API devem ser publicados na mesma origem. O modelo deste manual utiliza um único site IIS: o IIS entrega os arquivos estáticos e encaminha somente api/* ao ASP.NET Core.

3. Requisitos do servidor

3.1 Software que deve existir no servidor IIS

- 1 Função Web Server (IIS) com ferramentas de gerenciamento.
- 2 Recursos IIS:
 - Static Content;
 - Default Document;
 - HTTP Errors;
 - HTTP Logging;
 - Request Filtering;

- Request Monitor;
 - IIS Management Console;
 - Application Initialization, recomendado.
- 1 .NET 10 Hosting Bundle x64, no patch aprovado e suportado.
 - 2 IIS URL Rewrite Module 2.1 x64, para o fallback das rotas Angular.

3.2 Onde obter os instaladores

Baixar os instaladores em outra máquina, validar assinatura/hash conforme a política do cliente e transferi-los para o ambiente sem internet, se necessário.

Componente	Origem oficial
IIS	Recurso do próprio Windows Server; não há instalador separado
.NET 10 Hosting Bundle	Microsoft - Hospedar ASP.NET Core no IIS
Versões e suporte do .NET 10	Microsoft - .NET 10
IIS URL Rewrite 2.1	Microsoft IIS - URL Rewrite

Não é necessário instalar Application Request Routing (ARR) na topologia de um único site definida neste manual.

4. Instalação dos pré-requisitos no servidor

Executar com uma conta administrativa e conforme a política do cliente.

4.1 Instalar IIS

Pelo Server Manager, use Add Roles and Features > Web Server (IIS) e selecione os recursos da seção 3.1. A alternativa em PowerShell é:

```
Install-WindowsFeature Web-Server,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Filtering,Web-Request-Monitor,Web-Mgmt-Console,Web-AppInit -IncludeManagementTools
```

4.2 Instalar o Hosting Bundle

- 1 Instalar o .NET 10 Hosting Bundle x64.
- 2 Se o Hosting Bundle tiver sido instalado antes do IIS, executar Repair no instalador depois de habilitar o IIS.
- 3 Reiniciar o servidor ou reiniciar WAS/W3SVC durante a janela aprovada.
- 4 Confirmar em Programs and Features e a existência do `AspNetCoreModuleV2` no IIS.

Instalar o patch exato aprovado/homologado e manter rotina de atualização de segurança com novo teste da aplicação.

4.3 Instalar URL Rewrite

- 1 Instalar IIS URL Rewrite Module 2.1 x64.
- 2 Reabrir o IIS Manager.
- 3 Confirmar que URL Rewrite aparece no nível do servidor/site.

5. Configurar Arquivo appsettings.json

Configurar o arquivo `appsettings.json` diretamente no servidor, fora do ZIP distribuído, ou aplicar os mesmos valores por variáveis de ambiente protegidas do Application Pool.

Exemplo sem valores reais:

```

{
  "SapServiceLayer": {
    "BaseUrl": "https://<service-layer>:<porta>/bls/v1/",
    "RequestTimeoutSeconds": 100,
    "Language": 29,
    "Bases": [
      {
        "Database": "<NOME_TECNICO_BASE>",
        "Description": "<Nome apresentado no login>"
      }
    ]
  },
  "Licensing": {
    "BaseUrl": "https://devhub.b2finance.com/",
    "ProductId": "13"
  },
  "Processing": {
    "MaxRetries": 3,
    "QueueCapacity": 100,
    "SapRequestsPerSecond": 3,
    "MaxPageSize": 100
  },
  "Storage": {
    "UploadDirectory": "App_Data/Uploads"
  },
  "Jwt": {
    "Issuer": "ExcelDoc.Api",
    "Audience": "ExcelDoc.Client",
    "ExpirationMinutes": 120
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}

```

Regras validadas pela aplicação:

- SapServiceLayer:BaseUrl deve ser HTTPS; a aplicação aceita raiz ou caminho /bls/v1///bls/v2/ e normaliza o endereço.
- Language: código numérico; o padrão 29 solicita português do Brasil.
- Deve existir ao menos uma base, sem Database duplicado.
- RequestTimeoutSeconds: 5 a 300 segundos.

6. Configuração do IIS

6.1 Criar o Application Pool

No IIS Manager, criar ExcelDocWeb com:

Propriedade	Valor
.NET CLR Version	No Managed Code
Managed Pipeline Mode	Integrated
Enable 32-Bit Applications	False
Start Mode	AlwaysRunning
Identity	ApplicationPoolIdentity ou conta de serviço aprovada
Maximum Worker Processes	1
Idle Time-out	0, para evitar logout por ociosidade
Regular Time Interval	0 ou reciclagem somente em janela controlada

A reciclagem ainda pode ser necessária por manutenção/segurança; comunicar que os usuários precisarão autenticar novamente. Se a política exigir reciclagem periódica, agendá-la fora do horário de uso e nunca durante importação/provisionamento.

6.2 Criar o site

- 1 Criar o site `ExcelDocWeb`.
- 2 Apontar o Physical path para a pasta da release.
- 3 Associar o Application Pool dedicado.
- 4 Configurar binding HTTPS com hostname/FQDN, porta aprovada e certificado.
- 5 Marcar Require Server Name Indication quando houver outros sites no mesmo IP e isso fizer parte do padrão do cliente.
- 6 Habilitar `preloadEnabled=True` se Application Initialization estiver instalada.
- 7 Remover/desabilitar binding HTTP externo ou redirecioná-lo para HTTPS conforme a política do cliente.
- 8 Não habilitar autenticação Windows/Basic no IIS; manter Anonymous Authentication, pois a autenticação funcional ocorre na Service Layer e na API.

6.4 Validar a configuração IIS

Antes de liberar aos usuários:

- site e pool iniciados;
- um único `w3wp.exe` para o pool;
- `AspNetCoreModuleV2` carregado;
- URL Rewrite reconhecido;
- certificado correto e sem alerta;
- `/` entrega o Angular;
- uma rota Angular direta, por exemplo `/inicio`, devolve `index.html` e não 404;
- `/api/auth/databases` chega à API;
- `/swagger` não fica exposto em Produção.

7. Falhas frequentes

Sintoma	Verificação
HTTP 500.19	XML do <code>web.config</code> , URL Rewrite ausente ou seção bloqueada
HTTP 500.30	API não iniciou; conferir Event Viewer, stdout temporário e configuração
HTTP 500.31	Runtime/Hosting Bundle .NET 10 ausente ou arquitetura incompatível
HTTP 404 em rota Angular	Regra de fallback/URL Rewrite ou arquivos Angular ausentes
HTTP 413	Limite IIS menor que o upload ou limite funcional excedido
Login falha	DNS/TCP/TLS, URL Service Layer, base permitida e credencial SAP
HANA falha	Client/provider nativo, arquitetura x64, porta, TLS e grants
<code>ADDON_METADATA_NOT_READY</code>	Aguardar/verificar status de provisionamento
<code>ADDON_METADATA_SCHEMA_MISMATCH</code>	Metadado existente incompatível; parar e planejar migração
Usuários perdem sessão	Reciclagem/reinício do pool ou timeout da sessão SAP

8. Referências

- [Microsoft: publicar uma aplicação ASP.NET Core no IIS](#)
- [Microsoft: hospedar ASP.NET Core no Windows com IIS](#)
- [Microsoft: ASP.NET Core Module](#)
- [Microsoft IIS: URL Rewrite 2.1](#)
- [SAP Help: SAP HANA Client Installation and Update Guide](#)