

Указатели и одномерные динамические массивы

Динамическое выделение памяти

Иногда в процессе выполнения программы удобно «создавать» переменные.

Для выделения памяти необходимо вызвать одну из трех функций, объявленных в заголовочном файле `stdlib.h`:

- `malloc` (выделяет блок памяти и не инициализирует его);
- `calloc` (выделяет блок памяти и заполняет его нулями);
- `realloc` (перевыделяет предварительно выделенные блок памяти).

Особенности malloc, calloc, realloc (1)

- Указанные функции не создают переменную, они лишь выделяют область памяти. В качестве результата функции возвращают адрес расположения этой области в памяти компьютера, т.е. указатель.
- Поскольку ни одна из этих функций не знает данные какого типа будут располагаться в выделенном блоке все они возвращают указатель на void.

Особенности malloc, calloc, realloc (2)

- В случае если запрашиваемый блок памяти выделить не удалось, любая из этих функций вернет значение NULL.
- После использования блока памяти он должен быть освобожден. Сделать это можно с помощью функции free.

malloc (1)

```
#include <stdlib.h>
```

```
void* malloc(size_t size);
```

- Функция malloc выделяет блок памяти указанного размера size. Величина size указывается в байтах.
- Выделенный блок памяти не инициализируется (т.е. содержит «мусор»).
- Для вычисления размера требуемой области памяти необходимо использовать операцию sizeof.

malloc (2)

```
int *a;
int n = 5;

// Выделение памяти
a = malloc(n * sizeof(int));
// Проверка успешности выделения
if (a == NULL)
{
    return или exit
}

// Использование памяти
for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = i;

// Освобождение памяти
free(a);
```

malloc и явное приведение типа

```
a = (int*) malloc(n * sizeof(int));
```

Преимущества явного приведения типа:

- компиляции с помощью c++ компилятора;
- у функции malloc до стандарта ANSI C был другой прототип (char* malloc(size_t size));
- дополнительная «проверка» аргументов разработчиком.

Недостатки явного приведения типа:

- начиная с ANSI C приведение не нужно;
- может скрыть ошибку, если забыли подключить stdlib.h;
- в случае изменения типа указателя придется менять и тип в приведении.

calloc (1)

```
#include <stdlib.h>
```

```
void* calloc(size_t nmemb, size_t size);
```

- Функция `calloc` выделяет блок памяти для массива из `nmemb` элементов, каждый из которых имеет размер `size` байт.
- Выделенная область памяти инициализируется таким образом, чтобы каждый бит имел значение 0.

calloc (2)

```
int *a;
int n = 5;

// Выделение памяти
a = calloc(n, sizeof(int));
// Проверка успешности выделения
if (a == NULL)
{
    return или exit
}

// Использование памяти
for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("%d ", a[i]);

// Освобождение памяти
free(a);
```

free

```
#include <stdlib.h>
```

```
void free(void *ptr);
```

- Функция `free` освобождает (делает возможным повторное использование) ранее выделенный блок памяти, на который указывает `ptr`.
- Если значением `ptr` является нулевой указатель, ничего не происходит.
- Если указатель `ptr` указывает на блок памяти, который не был получен с помощью одной из функций `malloc`, `calloc` или `realloc`, поведение функции `free` не определено.

realloc

```
#include <stdlib.h>
```

```
void* realloc(void *ptr, size_t size);
```

- `ptr == NULL && size != 0`

Выделение памяти (как `malloc`)

- `ptr != NULL && size == 0`

Освобождение памяти аналогично `free()`. Результат можно (но не обязательно!) передать во `free()`.

- `ptr != NULL && size != 0`

Перевыделение памяти. В худшем случае:

- выделить новую область
- скопировать данные из старой области в новую
- освободить старую область

Типичная ошибка вызова realloc

Неправильно

```
// pbuf и n имеют корректные значения  
pbuf = realloc(pbuf, 2 * n);
```

Что будет, если realloc вернет NULL?

Правильно

```
void *ptmp = realloc(pbuf, 2 * n);  
if (ptmp)  
    pbuf = ptmp;  
else  
    // обработка ошибочной ситуации
```

Что будет, если запросить 0 байт?

Результат вызова функций `malloc`, `calloc` или `realloc`, когда запрашиваемый размер блока равен 0, зависит от реализации (implementation-defined C99 7.20.3):

- вернется нулевой указатель;
- вернется «нормальный» указатель, но его нельзя использовать для разыменования.

ПОЭТОМУ перед вызовом этих функций нужно убедиться, что запрашиваемый размер блока не равен нулю.

Типичные ошибки (1)

Утечки памяти (memory leak)

```
void f(void)
{
    int *p = malloc(5 * sizeof(int));
}

int main(void)
{
    char *p;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        p = malloc(sizeof(char));
        *p = i;
    }
}
```

Где они ;) (ответ можно найти в примерах или с помощью DrMemory)?

Типичные ошибки (2)

Разыменование «битого» указателя (invalid /wild pointer)

```
void f(int *n)
{
    if (*n == 10)
        free(n);
}

int main(void)
{
    int *p, *q;
    p = malloc(sizeof(int));
    *p = 10;
    f(p);
    printf("*p = %d", *p);
    printf("*q = %d", *q);
}
```

Где они ;) (ответ можно найти в примерах или с помощью DrMemory)?

Типичные ошибки (3)

Двойное освобождение памяти (double free)

```
void f(int *n)
{
    if (*n == 10)
        free(n);
}

int main(void)
{
    int *p;
    p = malloc(sizeof(int));
    *p = 10;
    f(p);
    free(p);
}
```

Где оно ;) (ответ можно найти в примерах или с помощью DrMemory)?

Возвращение динамического массива из функции (1)

```
double* get_array_1(int *n)
{
    *n = 0;          // ?

    // определить количество элементов
    int nmemb = 5;

    // выделить память
    double *p = NULL;
    if (nmemb)
    {
        p = malloc(nmemb * sizeof(double));
        if (p)
            *n = nmemb;
    }

    return p;
    // Возвращает NULL, если произошла ошибка
}
```

Возвращение динамического массива из функции (2)

```
int get_array_2(double **data, int *n)
{
    int rc = 0;
    *n = 0;           // ?
    *data = NULL;     // ?

    // определить количество элементов
    int nmemb = 5;

    // выделить память
    if (!rc && nmemb)
    {
        *data = malloc(nmemb * sizeof(double));
        if (*data)
            *n = nmemb;
        else
            rc = -1; // ошибка выделения памяти
    }
    return rc;
}
```

Возвращение динамического массива из функции (3)

...

```
double *p_1;
```

```
int n_1;
```

```
p_1 = get_array_1(&n_1);
```

```
free(p_1);
```

...

```
double *p_2;
```

```
int n_2, rc;
```

```
rc = get_array_2(&p_2, &n_2);
```

```
free(p_2);
```