

# Операции и операторы, часть 2

# Условная операция

Условная операция состоит из двух символов «?» и «:», которые используются вместе следующим образом

`expr_1 ? expr_2 : expr_3`

Сначала вычисляется выражение `expr_1`. Если оно отлично от нуля, то вычисляется выражение `expr_2`, и его значение становится значением условной операции. Если значение выражение `expr_1` равно нулю, то значением условной операции становится значение выражения `expr_3`.

# Условная операция

Операция	Название	Нотация	Класс	Приоритет	Ассоциат.
<b>? :</b>	Условие	<b>Z?X:Y</b>	Инфиксная	3	Справа налево

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x = 5, y = 10, max = x > y ? x : y;
```

```
    printf("Max of %d and %d is: %d\n", x, y, max);
```

```
    // Можно обойтись без переменной max
```

```
    printf("Max of %d and %d is: %d\n", x, y, x > y ? x : y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

# Оператор switch

```
int mark = 4;

if (mark == 5)
    printf("Excellent\n");
else if (mark == 4)
    printf("Good\n");
else if (mark == 3)
    printf("Averadge\n");
else if (mark == 2)
    printf ("Poor\n");
else
    printf("Illegal mark\n");
```

```
int mark = 4;

switch (mark)
{
    case 5:  printf("Excellent\n");
             break;
    case 4:  printf("Good\n");
             break;
    case 3:  printf("Averadge\n");
             break;
    case 2:  printf("Poor\n");
             break;
    default: printf("Illegal mark\n");
             break;
}
```

# Оператор switch

В общей форме оператор switch может быть записан следующим образом

```
switch (выражение)
{
    case константное_выражение : операторы
    ...
    case константное_выражение : операторы
    default : операторы
}
```

- Управляющее выражение, которое располагается за ключевым словом switch, обязательно должно быть целочисленным (не вещественным, не строкой).

# Оператор switch

- Константное выражение – это обычное выражение, но оно не может содержать переменных и вызовов функций.

5                      константное выражение

5 + 10                константное выражение

n + 10                НЕ константное выражение

- После каждого блока case может располагаться любое число операторов. Никакие скобки не требуются. Последним оператором в группе таких операторов обычно бывает оператор *break*.

# Оператор switch

- Только одно константное выражение может располагаться в case-метке. Но несколько case-меток могут предшествовать одной и той же группе операторов.

```
switch (mark)
{
    case 5:
    case 4:
    case 3:  printf("Passing\n");
            break;
    case 2:  printf("Failing\n");
            break;
    default: printf("Illegal mark\n");
            break;
}
```

# Оператор switch

- case-метки не могут быть одинаковыми.
- Порядок case-меток (даже метки default) не важен.
- case-метка default не является обязательной.



# Роль оператора `break` в `switch`

- Выполнение оператора `break` «внутри» оператора `switch` передает управление за оператор `switch`. Если бы оператор `break` отсутствовал, то стали бы выполняться операторы расположенные в следующих `case`-метках.

```
int mark = 4;

switch (mark)
{
    case 5:  printf("Excellent\n");
    case 4:  printf("Good\n");
    case 3:  printf("Averadge\n");
    case 2:  printf("Poor\n");
    default: printf("Illegal mark\n");
}
```

# На экране увидим

Good

Averadge

Poor

Illegal mark

# Оператор while

В языке Си цикл с предусловием реализуется с помощью оператора while.

В общей форме этот оператор записывается следующим образом

```
while (выражение) оператор
```

Выполнение оператора while начинается с вычисления значения выражения. Если оно отлично от нуля, выполняется тело цикла, после чего значение выражения вычисляется еще раз. Процесс продолжается в подобной манере до тех пор, пока значение выражения не станет равным 0.

# Оператор while

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int sum, i, n = 5;

    // Сумма первых n натуральных чисел
    i = 1;
    sum = 0;
    while (i <= n)
    {
        sum += i;
        i++;

        // Можно обойтись одним оператором: sum += i++;
    }

    printf("Total of the first %d numbers is %d\n", n, sum);
    return 0;
}
```

# Оператор do-while

В языке Си цикл с постусловием реализуется с помощью оператора do-while.

В общей форме этот оператор записывается следующим образом

```
do оператор while (выражение);
```

Выполнение оператора do-while начинается с выполнения тела цикла. После чего вычисляется значение выражения. Если это значение отлично от нуля, тело цикла выполняется опять и снова вычисляется значение выражения. Выполнение оператора do-while заканчивается, когда значение этого выражения станет равным нулю.

# Оператор do-while

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int digits, n = 157;

    do
    {
        digits++;
        n /= 10;
    }
    while (n != 0);

    printf("The number has %d digit(s).\n", digits);

    return 0;
}
```

# Оператор for

Оператор for обычно используют для реализации цикла со счетчиком.

В общей форме этот оператор записывается следующим образом

```
for (expr_1; expr_2; expr_3) оператор
```

Оператор цикла for может быть заменен (за исключением редких случаев) оператором while

<pre>expr_1; while (expr_2) {     оператор     expr_3; }</pre>	<p>expr_1 – шаг инициализации, который выполняется только один раз.</p> <p>expr_2 – выражение отношения или логическое выражение. Управляет завершением цикла.</p> <p>expr_3 – выражение, которое выполняется в конце каждой итерации цикла.</p>
--	--

# Оператор for

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int sum, i, n = 5;

    i = 1;
    sum = 0;
    while (i <= n)
    {
        sum += i;
        i++;
    }

    ...
}
```

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int sum = 0, i, n = 5;

    for (i = 1; i <= n; i++)
        sum += i;

    ...
}
```

# Оператор for

Любое из трех выражений `expr_1`, `expr_2`, `expr_3` можно опустить, но точки с запятой должны остаться на своих местах.

- Если опустить `expr_1` или `expr_3`, то соответствующие действия выполняться не будут.

```
i = 1;  
for ( ; i <= n; )  
    sum += i++;
```

- Если же опустить проверку условия `expr_2`, то по умолчанию считается, что условие продолжения цикла всегда истинно.

```
for ( ; ; )  
    printf("Infinity loop\n");
```



# Оператор for: идиомы

```
// Считать в прямом направлении от 0 до n-1  
for (i = 0; i < n; i++) ...
```

```
// Считать в прямом направлении от 1 до n  
for (i = 1; i <= n; i++) ...
```

```
// Считать в обратном направлении от n-1 до 0  
for (i = n-1; i >= 0; i--) ...
```

```
// Считать в обратном направлении от n до 1  
for (i = n; i > 0; i--) ...
```

# Оператор for и стандарт C99

В C99 первое выражение `expr_1` в цикле `for` может быть заменено определением. Эта особенность позволяет определять переменные для использования в цикле

```
for (int i = 0; i < n; i++)
```

Переменную `i` не нужно объявлять до оператора `for`.

```
for (int i = 0; i < n; i++)  
{  
    ...  
    printf("%d", i);           // ОК  
    ...  
}  
printf("%d", i);              // ОШИБКА
```

# Операция запятая

Иногда бывает необходимо написать оператор `for` с двумя или более выражениями инициализации или изменить несколько переменных в конце цикла. Это можно сделать с помощью операции запятая.

`выражение_1, выражение_2`

Эта операция выполняется следующим образом: сначала вычисляется *выражение\_1* и его значение отбрасывается, затем вычисляется *выражение\_2*. Значение этого выражения является результатом операций всей операции.

*выражение\_1* всегда должно содержать побочный эффект. В противном случае от этого выражения не будет никакого толка.

# Операция запятая

Операция	Название	Нотация	Класс	Приоритет	Ассоциат.
,	Запятая	<b>X, Y</b>	Инфиксная	1	Справа налево

```
for (sum = 0, i = 1, n = 5; i <= n; i++, sum += i)
    ;    // пустой оператор
```

# Оператор break

Оператор *break* может использоваться для принудительного выхода из циклов while, do-while и for. Выход выполняется из ближайшего цикла или оператора switch.

```
for (d = 2; d < n; d++)  
    if (n % d == 0)  
        break;  
  
if (d < n)  
    printf("%d is divisible by %d\n", n, d);  
else  
    printf("%d is prime\n", n);
```

# Оператор *continue*

Оператор *continue* передает управление в конец цикла.

В циклах *while* и *do-while* это означает переход к проверке управляющего выражения, а в цикле *for* – выполнение *expr\_3* и последующую проверку *expr\_2*.

Оператор *continue* может использоваться только внутри циклов.

```
sum = 0;
i = 0;
while (i < 10)
{
    scanf("%d", &num);
    if (num < 0)
        continue;
    sum += num;
    i++;
}
```

# Оператор goto

Оператор *goto* способен передать управление на любой оператор (в отличие от операторов *break* и *continue*) функции, помеченный *меткой*.

*Метка* — это идентификатор, расположенный в начале оператора:

**идентификатор : оператор**

Оператор может иметь более одной метки. Сам оператор *goto* записывается в форме

**goto идентификатор;**

# Оператор goto

```
#include <stdio.h>

// Определение "простоты" числа
int main(void)
{
    int d, n = 17;

    for (d = 2; d < n; d++)
        if (n % d == 0)
            goto done;

done:
    if (d < n)
        printf("%d is divisible by %d\n", n, d);
    else
        printf("%d is prime\n", n);

    return 0;
}
```



# Оператор *goto*

- Считается, что оператор *goto* источник потенциальных неприятностей. Этот оператор на практике практически никогда не бывает необходим и почти всегда легче обходится без него.
- Есть несколько ситуаций, в которых без *goto* удобно использовать. Например, когда необходимо сразу выйти из двух и более вложенных циклов.

# Пустой оператор

Пустой оператор состоит только из символа «;». Основная «специализация» пустого оператора – реализация циклов с пустым телом:

<pre>for (d = 2; d &lt; n; d++)     if (n % d == 0)         break;</pre>	<pre>for (d = 2; n % d != 0 &amp;&amp; d &lt; n; d++)     ;</pre>
--	---

Пустой оператор легко может стать источником ошибки:

```
if (d == 0);           // <-  
    printf("ERROR: division by zero!\n");
```

# Пустой оператор

- пример