

首次运行安装程序

如果您正在使用 Docker 容器运行 Gogs，请务必先仔细阅读 [官方文档](#) 后再对本页面进行填写。

数据库设置

Gogs 要求安装 MySQL、PostgreSQL、SQLite3、MSSQL 或 TiDB。

数据库类型 * MySQL

数据库主机 * mysql:3306

数据库用户 * gogs

数据库用户密码 *

数据库名称 * gogs

如果您使用 MySQL，请使用 INNODB 引擎以及 utf8_general_ci 字符集。

应用基本设置

应用名称 * Gogs

快用狂拽酷炫的组织名称闪瞎我们！

仓库根目录 * /data/gogs-repositories

所有 Git 远程仓库都将被存放于该目录。

运行系统用户 * gogs

该用户必须具有对仓库根目录和运行 Gogs 的操作权限。

域名 * gogs-xyz-gogs.apps.example.com

该设置影响 SSH 克隆地址。

SSH 端口号 * 22

SSH 服务器的监听端口号，留空表示禁用 SSH 功能。

☐ 使用内置 SSH 服务器

HTTP 端口号 * 80

应用监听的端口号

应用 URL * http://gogs-xyz-gogs.apps.example.com

该设置影响 HTTP/HTTPS 克隆地址和一些邮箱中的链接。

日志路径 * /opt/gogs/log

存放日志文件的目录

☐ 启用控制台模式

可选设置

▶ 邮件服务设置

▼ 服务器和其它服务设置

☒ 启用离线模式

☒ 禁用 Gravatar 服务

☐ 启用 Federated Avatars 查找

- ☐ 禁止用户自主注册
- ☐ 启用验证码服务
- ☐ 启用登录访问限制
- ▶ 管理员帐号设置

立即安装