

# Merkblatt zur Programmierung in C

## Formatierte Eingabefunktionen deklariert in <stdio.h>

Formatierte Eingabefunktionen ...scanf()		Beispiel
int fscanf(FILE *fp, char *format, &arg1, &arg2, ...);		n = fscanf(fp,"%f", &x);
	fscanf() liest Zeichen vom Datenstrom fp und interpretiert sie unter der Kontrolle der Zeichenkette format und legt die Resultate in den restl. Argumenten ab (müssen alle Zeiger sein!). Liefert die Anzahl erfolgreicher Zuweisungen zurück.	
int scanf(char *format, &arg1, &arg2, ...);		n = scanf("%10s", str);
	scanf(format, ...) ist definiert als fscanf(stdin, format, ...) und liest von der Standardeingabe (stdin). Die Eingabe wird erst durch die Eingabetaste (LF = '\n') abgeschlossen. Nicht gewandelte Zeichen bleiben im Eingabestrom (-puffer) stehen und werden beim nächsten Aufruf wieder bereitgestellt!	
int sscanf(char *string, char *format, &arg1, &arg2, ...);		n = sscanf(str, "%d", &i);
	sprintf(), liest Zeichen von der Zeichenkette string.	
Die format-Zeichenkette kann folgendes enthalten, bzw. es gilt folgendes:		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leerzeichen oder TAB bzw. Zwischenraumzeichen (whitespaces). Diese führen dazu, dass auch Zwischenraumzeichen in der Eingabe ignoriert werden.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gewöhnliche Zeichen (nicht aber %), die dem nächsten Zeichen nach dem Zwischenraum im Eingabestrom entsprechen müssen. Sind diese nicht vorhanden, erfolgt keine Umwandlung und scanf() bricht ab, ohne die weiteren Eingaben zu wandeln. Die Werte der Variablen, deren Adressen übergeben wurde, bleibt dann unverändert.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nicht zugewiesene Zeichen bleiben im Eingabepuffer stehen! Rückgabewert von scanf() überprüfen!</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umwandlungsangaben, bestehend aus %, optionale weitere Formatangaben und einem Umwandlungszeichen:</li></ul>	

Zeichen	Arg. Typ	passende Eingabedaten
<b>i</b>	<code>int*</code>	Ganze Zahl (Basis (0) oder (0x) wird erkannt).
<b>d</b>	<code>int*</code>	dezimale ganze Zahl (0 und 0x auch möglich)
<b>o</b>	<code>int*</code>	oktale ganz Zahl.
<b>x, X</b>	<code>int*</code>	Hexadezimale ganze Zahl.
<b>u</b>	<code>unsigned int*</code>	dezimale Zahl ohne Vorzeichen ( <b>u</b> nsigned).
<b>c</b>	<code>char*</code>	Ein oder mehrere Zeichen ( <b>c</b> har); ohne '\0'
<b>s</b>	<code>char*</code>	Zeichenkette ( <b>s</b> tring) Alle Zeichen bis zum nächsten Zwischenraum; Abschluss mit '\0'
<b>e, f, g</b>	<code>float*</code>	Gleitkommazahl ( <b>f</b> loat); Optional mit Vorzeichen, Dezimalpunkt und Exponenten.
<b>[...]</b>	<code>char*</code>	Suchzeichen: erlaubt nur Zeichen aus der Menge in [...]. (z.B. [a-z] nur Kleinbuchstaben)
<b>[^...]</b>	<code>char*</code>	erlaubt nur Zeichen, die NICHT in der Menge [...] sind. (z.B. [^abc] kein a, b oder c).
<b>n</b>	<code>int*</code>	Anzahl benutzter Zeichen aus Eingabe wird dem nächsten (int) Argument zugewiesen.
<b>%</b>		Ein % wird erkannt; keine Zuweisung.

Zwischen % und den **Umwandlungszeichen** kann der Reihe nach noch folgendes stehen:



Typ	Arg.	Funktion
Flag	*	Eingabe wird überlesen und eine Zuweisung verhindert
Feldbreite	<b>zahl</b>	Maximale Feldbreite
Modifikator	<b>h</b>	Als <b>short</b> (z.B. <b>short int*</b> )
Modifikator	<b>l</b>	<b>long</b> (z.B. <b>long int*</b> , <b>double*</b> ) – anders als printf!
Modifikator	<b>ll</b>	<b>long long</b>
Modifikator	<b>L</b>	<b>Long double</b>

### Beispiele

```
int n, i, j, k;
char s[128];
```

Durchgestrichene Zeichen in der Eingabe sind Zeichen, die "aufgebraucht", d.h. aus dem Eingabepuffer entnommen wurden. □ ist das Leerzeichen, ↵ die Eingabetaste

scanf() Aufruf	Eingabe	Variablenwerte nach Aufruf
<code>n = scanf("%d%d", &amp;i, &amp;j);</code>	12□, 34↵	n:1; i:12, j:unverändert
<code>n = scanf("%d,%d", &amp;i, &amp;j);</code>	12□, 34↵	n:1; i:12, j:unverändert
<code>n = scanf("%d,%d", &amp;i, &amp;j);</code>	12, 34↵	n:2; i:12, j:34
<code>n = scanf("%d,%d", &amp;i, &amp;j);</code>	12□, 34↵	n:1; i:12, j:unverändert
<code>n = scanf("%*d%d", &amp;i);</code>	12□34↵	n:1; i:34
<code>n = scanf("%*s", s);</code>	Liebe Frau Maier↵	n:1; s:"Frau"
<code>n = scanf("%1d%2d%3d", &amp;i, &amp;j, &amp;k);</code>	12345↵	n:3; i:1, j:23, k:45
<code>n = scanf("%[0123456789]", s);</code>	123abc↵	n:1; s:"123"
<code>n = scanf("%[^0123456789]", s);</code>	abc123↵	n:1; s:"abc"