YTKI: Интелигентна мултиагентна система за мониторинг и реакция при инциденти в облачни услуги

Домашна работа 1: описание на темата на курсовата работа

Име и фамилия	Факултетен номер
Йоан Байчев	0MI0600328
Тугай Кафа	4MI0600275
Калоян Марков	4MI0600392
Илиан Запрянов	8MI0600405

Тема: Интелигентна система за мониторинг, базирана на AI агенти. Системата работи 24/7 и в реално време приема алерти, логове и health сигнали от различни landscape-и и среди (dev, staging, int-prod, prod). Тя класифицира инцидентите и помага на DevOps, SRE и operations екипите да ги разследват и решават по-бързо.

1 Състояние в областта

Облачните услуги днес рядко са едно приложение. Обикновено става дума за десетки микроуслуги, пуснати в няколко региона и в отделни среди за разработка, тестване и продукция. Всяка от тях пише логове, метрики и трасировки и може да вдигне алерт. Понеже услугите зависят една от друга, проблем в една централна услуга бързо се отразява и на останалите. Прекъсванията струват скъпо. Gartner дава ориентировъчна оценка от около 5 600 долара за минута престой [1]. По данни на Uptime Institute над 60% от сериозните прекъсвания през 2022 г. са довели до загуби над 100 000 долара, а 15% от тях са надхвърлили 1 милион [2].

Съществуващи инструменти и практики. За събиране и визуализация на телеметрия има утвърдени решения като Prometheus, Grafana, Splunk, Datadog и OpenSearch, а дежурствата обикновено се организират през PagerDuty или Opsgenie. Подходът Site Reliability Engineering, описан от Google [3], наложи понятия като SLO и error budget, както и т.нар. четири златни сигнала: latency, traffic, errors и saturation. OpenTelemetry постепенно се превръща в общ стандарт за събиране на данните.

Актуални тенденции. Gartner въвежда термина AIOps [4] за използването на машинно обучение в IT операциите: корелация на събития, откриване на аномалии, търсене на първопричина. С появата на големите езикови модели (LLM) започнаха да се появяват и агентни системи. В тях няколко специализирани агента си разпределят разследването (един чете логове, друг проверява health endpoint-ите, трети гледа зависимостите), а накрая резултатът се обобщава на разбираем език.


Нерешени проблеми. Инструментите сами по себе си не решават въпроса какво да се прави с алертите. Първо, те са твърде много и голяма част се оказват фалшиви или дублирани. Дежурните свикват да ги пренебрегват и рискуват да пропуснат истински инцидент [3]. Второ, данните са разпръснати в различни системи, а всяка среда се наблюдава поотделно. Трето, анализът е ръчен: инженерът сам търси логове, проследява зависимости и отваря тикет, което удължава времето за откриване (MTTD) и за възстановяване (MTTR). Четвърто, решенията от минали инциденти рядко се записват така, че да могат да се използват отново. Към това се добавя и регулаторен натиск. Директивата NIS2 [5] задължава операторите на съществени и важни услуги да подават ранно предупреждение за значим инцидент до 24 часа, така че бързата и проследима реакция вече е и законово изискване.

2 Дефиниране на проблема и обосновка на проекта

Проблем. Нашият случай е организация, която поддържа облачна платформа с няколко landscape-а и среди. Само за последните 24 часа в трите наблюдавани среди (dev, staging и int-prod) са отворени 46 алерта, от които 26 критични, и нито един не е отбелязан като решен. За всеки от тях дежурният трябва сам да прецени дали е фалшив, дали е локална деградация или реално прекъсване на услугата, къде е първопричината и чий е компонентът. Това отнема време, води до грешни ескалации и изтощава хората на смяна. Накрая рискът се прехвърля към клиентите под формата на нарушени SLA.

Предлагано решение. YTKI е система от AI агенти, която работи непрекъснато и прекарва всеки входящ алерт през няколко слоя (фиг. 1):

- **Ingestion и Broadcasting:** алертите идват през прокси, парсват се и се разпращат чрез абонаментен модел към подписчици, които делят общ контекст.
- **Planning и Execution:** системата определя какво точно трябва да се разследва, разбива го на подзадачи и ги възлага на отделни агенти (четене на логове от Cloud Logging, проверка на health endpoint-и, анализ на графа на зависимостите).
- **Aggregation и Classification:** резултатите се обединяват и инцидентът се класифицира като фалшив алерт, деградация или прекъсване, с вероятност за всяка категория. При нужда се пускат Playwright сценарии или автоматизирани потоци в n8n.
- **Operation:** чрез мапинг се намира отговорният компонент, създава се събитие в Splunk и се отваря тикет.
- **Learning:** историята на инцидентите се пази и върху нея се обучават класически модели (логистична регресия, random forest), за да става класификацията по-точна с времето.



Фигура 1: Архитектура на YTKI: от приемането на алерта до оперативното действие, с обратна връзка към слоя за самообучение.

Част от системата вече съществува като работещ прототип: табло с обобщение по среди, златни сигнали, граф на зависимостите между услугите, оценка на каскадния риск и хипотези за първопричина. Има и чат („Ask Alerts“), в който инженерът пита на свободен език какво се случва с дадена услуга, а системата сама изтегля и анализира логовете.

Обосновка. Основната полза е във времето. Когато дежурният получи алерта заедно с готов анализ (логове, засегнати услуги, вероятна причина), той не започва

от нулата и инцидентът се решава по-бързо. Отсяването на фалшивите алерти намалява шума и умората на екипа, а единният изглед спестява превключването между инструменти и среди. С натрупването на история системата класифицира все по-точно. Бързото откриване и документиране на инцидентите помага на организацията и да спазва сроковете по NIS2. За крайните клиенти ползата е пряка: по-редки и по-кратки прекъсвания.

3 Заинтересовани лица

Заинтересовано лице	**Вид**	**Нужди**	**Роля в проекта**
DevOps и SRE инженери, дежурни (on-call)	Вътрешни	По-малко шум, бърз анализ на първопричината, един изглед за всички среди	Основни потребители; задават изискванията, тестват системата и дават обратна връзка
Разработчици и собственици на услуги	Вътрешни	Да знаят кой компонент е засегнат и защо; тикети с готов контекст	Поддържат мапинга на компонентите, health endpoint-ите и правилата за алерти; получават ескалациите
Ръководство (engineering managers, product owners)	Вътрешни	Видимост върху надеждността, спазване на SLA, по-ниски оперативни разходи	Спонсори; осигуряват ресурси и определят приоритета на внедряването
Екипи по сигурност и съответствие	Вътрешни	Проследимост на инцидентите и навременно докладване	Поставят изисквания за одит, защита на данните и достъп до логове
Проектният екип (авторите)	Вътрешни	Реални данни и достъп до средите за разработка	Проектират, разработват и поддържат системата
Клиенти (тенанти) на облачните услуги	Външни	Висока наличност, бързо възстановяване, ясна комуникация при проблем	Косвени бенефициенти; по техните инциденти и обратна връзка се оценява ефектът
Доставчици на платформи и инструменти (облак, логване, Splunk, LLM)	Външни	Коректна интеграция и използване на API-тата им	Осигуряват инфраструктурата и източниците на данни, от които системата зависи
Регулаторни органи (по NIS2)	Външни	Навременно и пълно докладване на значими инциденти	Определят нормативната рамка, на която системата трябва да отговаря

Литература

[1] A. Lerner, *The Cost of Downtime*, Gartner Blog, 2014.

[2] Uptime Institute, *Annual Outage Analysis 2022*, Uptime Institute, 2022.

[3] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff, N. R. Murphy, *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*, O'Reilly, 2016.

[4] Gartner, *Market Guide for AIOps Platforms*, Gartner Research, 2017.

[5] Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (NIS2), ОВ L 333, 27.12.2022.