



UL style 1332 高温线材  
铁氟龙电子线 FEP Hook-up Wire

产品说明

额定温度：200℃或150℃  
额定电压：300V,600V,1000V或3000V  
参考标准：UL758,UL1581,CSA C22.2 No210.0  
导体使用单支或绞合30~4/0AWG镀锡或裸铜  
FEP绝缘，符合ROSH环保标准  
通过UL VW-1, CAS FT1/FT2阻燃测试  
绝缘厚度均匀，易裁线，易剥皮  
用于一般电子、电品设备内部接线

PRODUCT DESCRIPTION

Rated temperature: 200℃ or 150℃ Lowest Temperature: -80℃  
Rated voltage: 300V, 600V, 1000V or 3000V  
Reference standard: UL758, UL1581, CSAC22.2 No.21.0  
Solid or stranded, tinned or bare copper conductor 30~4/0AWG  
FEP insulation, compliance with ROSH environmental standard  
Passes UL VW-1, CSA FT1/FT2 flame test  
Uniform insulation thickness to esure easy stripping and cutting  
for general purpose internal wiring of appliance



印字内容 MARKING (Refer)

TAIFULONG E204798 AWM 1332 VW-1 xxAWG 200℃ 300V FENG TAI ELECTONIC

产品结构 CONSTRUCTION

规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DLA (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km 20℃,DC)	包装方式 PACKING (M/FT)
30	1/0.254	0.25	0.33	0.92	361	610M/2KFT
	7/0.10	0.30	0.33	0.96	381	
	19/0.06	0.30	0.33	0.96	381	
28	1/0.320	0.32	0.33	0.98	227	610M/2KFT
	7/0.127	0.38	0.33	1.04	239	
	19/0.08	0.40	0.33	1.06	239	
26	1/0.404	0.40	0.33	1.07	143	610M/2KFT
	7/0.16	0.48	0.33	1.14	150	
	19/0.10	0.50	0.33	1.16	150	
24	1/0.511	0.51	0.33	1.17	89.3	610M/2KFT
	7/0.20	0.60	0.33	1.26	94.2	
	19/0.12	0.60	0.33	1.26	94.2	
22	1/0.643	0.64	0.33	1.30	56.4	610M/2KFT
	7/0.254	0.76	0.33	1.42	59.4	
	19/0.15	0.75	0.33	1.42	59.4	
20	1/0.813	0.81	0.33	1.47	35.2	610M/2KFT
	7/0.32	0.96	0.33	1.62	35.2	
	19/0.19	0.95	0.33	1.61	36.7	
18	1/1.024	1.02	0.33	1.68	22.2	610M/2KFT
	7/0.404	1.21	0.33	1.87	22.2	
	19/0.235	1.18	0.33	1.87	23.2	
16	1/1.29	1.29	0.33	1.95	14.0	610M/2KFT
	19/0.30	1.50	0.33	2.16	14.6	