

13790510059



5

4


3

2


1




02P小扣





03P小扣




04P小扣




05P-09P




02P






03P大扣



04P大扣



05P~09P



EST2010 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

↑
羿通代码+间距

↑
PIN数
1示意单排
2示意双排

↑
X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

↑
X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点
K卡槽
E有耳
NE无耳

↑
X公胶壳
G母胶壳

↑
HF示意无卤
NF普通含卤

↑
NO MARK

↑
A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

Notes:

- 1.Material: Nylon66,UL94V-0
- 2.Color: White
- 3.Current Rating: 2A AC,DC
- 4.Voltage Rating: 250V AC/DC
- 5.Temperature Rang: -25°C~+85°C
- 6.Contact Resistance: 20mΩ Max
- 7.Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 8.Withstanding Voltage: 800V AC/minute

Poles	Dimensions(mm)						
	A	B	C	D	D	E	E
02	2.00	4.60	5.60	2.30		1.10	
03	4.00	6.60	7.60	2.30	3.10	1.10	2.79
04	6.00	8.60	9.60	4.30	4.90	1.80	4.70
05	8.00	10.60	11.60	6.50		4.00	
06	10.00	12.60	13.60	6.50	8.00	4.00	6.00
07	12.00	14.60	15.60	6.50	9.90	4.00	8.00
08	14.00	16.60	17.60	6.50		4.00	
09	16.00	18.60	19.60	6.50		4.00	
10	18.00	20.60	21.60	14.50		12.00	
11	20.00	22.60	23.60	14.50		12.00	
12	22.00	24.60	25.60	14.50		12.00	
13	24.00	26.60	27.60	14.50		12.00	
14	26.00	28.60	29.60	14.50		12.00	
15	28.00	30.60	31.60	14.50		12.00	
16	30.00	32.60	33.60	14.50		12.00	



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2010H-1*NPX-B-X

品名 TITLE: PHS2.0-H(带扣)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022.06.14

日期版次
REVISION日期
DATE变更内容
DESCRIPTION核 准
APPROVALBY

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

