



Notes

Voltage rating:100V AC/DC
Current rating:1A AC/DC
Withstanding Voltage:500V AC/minute
Insulation resistance:100M ohm Min.
Temperature range:-40° - +80°
Contact resistance:20m ohm Max.
Part No.:
Material:Base:PA66 UL 94V-0
Shell:Phosphor bronze,Tin Plated

A1007 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

代码 间距

1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

PIN数

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

X 普通
B 带扣
C 刺破
2L 示意两侧带锁扣
U 超薄防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点,
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

X 公胶壳
G 母胶壳

NO MARK

HF示意无卤
NF普通含卤

A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1007H-1*NPX-X-X

品名 TITLE:DF19-H

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

审核: 核准: 日期: 2022. 4. 13

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°



XR