

Sprawozdanie z laboratorium 2

26.02.2018

Pingowanie pomiędzy PC-A, a R1 się powiodło.

Pingowanie pomiędzy PC-A, a S1 się powiodło.

Pingowanie pomiędzy S1, a R1 się powiodło.

- Dlaczego powinno konfigurować się linie vty na przełączniku?
Aby mieć możliwość zdalnej kontroli urządzenia bez fizycznego dostępu do urządzenia
- Dlaczego zmienia się domyślny VLAN 1 na inny?
Jeżeli adres IP SVI jest przypisany do VLAN1 to domyślnie wszystkie porty przełącznika mają dostęp do adresu zarządzania SVI.
- Jak można zapobiec wysyłaniu haseł jawnym tekstem?
Włączyć szyfrowanie haseł w ustawieniach przełącznika.
- Dlaczego konfiguruje się statyczny adres MAC na portach przełącznika?
Aby ustawić, które komputery mogą łączyć się do danych portów.
- Dlaczego włącza się bezpieczeństwo portów na przełączniku?
Aby do danego portu mogło być przypisane tylko jedno urządzenie.
- Dlaczego nieużywane porty przełącznika powinny być wyłączone?
Aby zapobiec możliwości nieuprawnionego podłączenia dodatkowych urządzeń do sieci.

francesinha (tost kielbasa kotlet boczek parówki jakieś smażone mięso ser tost jajko sadzone - frytki i wszystko ratuje tłusty sos) :) Portugalskie narodowe danie