面向 AI 风险事件的可追溯报告生成

事件图谱对证据核查的影响

文本挖掘与自然语言处理 · 课程项目第一阶段报告
第七组 · 李陶睿越、李芸韬、尹志轩、李硕
选题方向 | AI 风险知识图谱与洞察 · 2026 年 11 月 5 日

01 选题与目标

目标用户与场景。 面向需要从多篇报道整理 AI 风险专题的课程研究者。以自动驾驶车辆对社区的影响为首个专题，输入问题和范围，系统返回去重后的事件、逐条结论、出处及待核查项。研究者可回到原始来源，复核计数、拆分误合并的事件，再导出简报。

研究问题。 在固定语料、模型与上下文预算的条件下，事件图谱能否改善跨报道去重和结论的证据支持？上游分组错误时，图谱会怎样把错误传入报告，时间、地点和具体行为校验能否减少这类错误？

范围与交付。 最终原型包括事件图谱、专题报告 Agent，以及样本范围内的风险分布、典型模式和情境卡。首版跑通两个真实案例，随后扩展自动驾驶专题。风险分布按核验后的事件计数，同时展示覆盖范围和未知项。模式分析用场景、触发因素与影响的共现寻找线索，再以支持案例和反例复核。第一阶段交付方案、静态原型及样例，当前已完成初步数据与来源核验。

02 相关调研

工作	借鉴与项目切入点
RiskNet V1.0 与课程项目说明	利用报道与事件关联及多维标签启动图谱。将已有分组当作候选关系，单独记录人工核验。
Han 等，RAG vs. GraphRAG	借鉴统一条件下的检索对照，按题型测量图谱在哪些情况下有帮助，以及误关联带来的代价。
Gao 等，ALCE	将回答拆为可核验的断言，分别检查引文能否支持断言、需要证据的断言是否有充分引文。

03 初步原型与交互



图 1 风险事件证据工作台。界面内容为基于真实材料拟定的期望输出。

主要流程。 输入问题及时间范围 → 检索候选报道 → 查看事件卡与来源 → 确认拆分、保留关系或标记待核 → 导出带来源的报告。报告同时保留查询范围、事件计数口径和复核理由。按专题聚合时，由代码统计事件数量，Agent 负责组织报告和逐条标引文。

最小图谱。 事件节点记录时间、地点、系统、行为及复核状态，来源节点记录报道 ID、发布日期和链接，断言节点记录一句可核验的结论。边记录「来源描述事件」「断言关于事件」及「来源支持或冲突于断言」。事件发生时间和报道发布日期分开，缺失属性保留为空。RiskNet 生命周期标签单独保存。

04 初步评测方案与样例

组别	方法	比较内容
A	关键词与向量混合检索，输出带引文回答	文本检索基线
B	A 加候选事件关系，用图谱聚合关联报道	B 对 A 测图谱聚合的效果
C	B 加时间、地点、具体行为校验，允许拆分与保留分歧	C 对 B 测冲突校验的增量

三组固定语料、模型版本、回答模板、候选条数上限及上下文预算，记录实际检索结果和生成耗时。人工参考答案独立于输入图谱，评分时隐藏方法组别。证据不足时按给定材料评分。

样例	输入与人工参考答案	核验材料
普通 · 真实材料	**问** 意大利监管机构在 2025 年 1 月 30 日对 DeepSeek 采取了什么措施？ **答** 限制其处理意大利用户数据，并启动调查。	候选组 zh_eval_173，记录 516935。用意大利数据保护机构公告核对日期、措施、对象和调查状态。
困难 · 真实材料	**问** Waymo 的旧金山停车场鸣笛和圣莫尼卡充电站夜间运营争议是同一起事件吗？ **答** 拆为两起，分别引用各自证据。	候选组 zh_eval_084 将 435634、434052 与 480329 归在一起。用 CBS 旧金山报道和《洛杉矶时报》圣莫尼卡报道分别核对时间、地点和行为。

样本与指标。 先用已抽查的 20 个候选组做开发与标注校准，再另选约 60 个可核验事件组或事件组对作为冻结测试集。覆盖普通事实、同事件多报道、相似事件误合并和证据不足四类，记录实际纳入数量及排除理由。按人工识别的真实事件隔离开发集与测试集，转载与近重复材料随原事件划分。

两人独立标注参考答案及最小支持证据，由第三人协调分歧。主指标为**事件判断准确率**（正确判断数 ÷ 事件判断题数）和**结论级证据支持率**（引文足以支持的结论数 ÷ 需证据的结论数，缺引计未支持）。另按题型统计误合并率、证据不足时的正确保留判断率，并报告耗时、调用成本和代表性错误。两个展示案例用于设计校准，实验结果待测试集冻结后生成。

05 资源准备与可行性

资源	准备情况与使用方式
RiskNet 事件包与来源索引	已下载并核对发布页 MD5。全量事件表等距抽查 20 行，20 起均连到报道，64 个不同报道 ID 均匹配来源索引。此处验证结构连接。
RiskNet 中文事件对齐评测包	已下载并核对 MD5。按文件顺序等距抽查 20 个标记为 AI 风险的候选组，均关联报道，共 145 条含原始链接字段的记录。两个展示样例已用公开来源核验，145 条链接的可访问性待逐条检查。
原始来源及数据限制	完整 reports.zip 下载超时。RiskNet 公开版提供元数据，样例以可访问公告和报道补充证据。记录来源 URL、访问状态、字段、证据概要及人工复核结论。将同源转载标作相关来源。
工具与模型	SQLite FTS5 已通过本地最小检索测试，正式语料另做中文切词试跑。Qwen3-Embedding-0.6B 与 Qwen2.5-7B-Instruct 是待试跑的候选。算力不足时换用同一可用 API 生成模型。嵌入不可用时先统一改用关键词检索并记录配置。

复查入口。 全量索引按 incident_report_links.csv 的 event_id → report_id 查 source_mapping.csv 中的 news_id。中文评测包在 benchmarks/alignment_zh/，通过 chinese_eval_structure.json 的 ids 关联 chinese_eval_cases.jsonl 的 id，读取标题与 case_link。两次抽样分别统计，采用从零起算的等距位置 floor((i + 0.5) × N / 20)。最终报告将注明数据版本、时间与语言覆盖范围，专题分布仅描述所用材料。

06 分工与阶段计划

成员	拟负责事项	可检查交付
李陶睿越	项目统筹、问题设计与报告 Agent	查询流程、专题报告模板、汇总报告
李芸韬	RiskNet 数据接入、来源核验与样本管理	事件和来源映射表、来源状态记录
尹志轩	混合检索、图谱关联与冲突校验	A/B/C 可对照的检索流程、运行记录
李硕	原型界面、标注组织与评测统计	事件卡、标注规范、按题型的评分汇总

先固定纳入标准和标注口径，跑通两个展示案例。再实现三组检索和专题报告，交叉复核并冻结测试集，最后盲评与分析错误。主要困难是来源失效、同源转载和上游误合并。分别记录访问状态、标记来源依赖，并用时间、地点及行为字段复核候选组。