Sistem Terdistribusi "Install dan Konfigurasi DNS Server"



Disusun oleh:

Nama : Ahmad Boy Sandi

NIM : 09011282126042

Kelas : SK 5B Indralaya

Dosen Pengampuh : Ahmad Heryanto, S.Kom, M.T.


Adi Hermansyah, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2023/2024


Pada tugas Install dan Konfigurasi DNS Server kali ini saya mengguakan BIND, BIND adalah singkatan dari Berkeley Internet Name Domain adalah aplikasi DNS yang paling umum digunakan di internet, khususnya pada sistem operasi bertype Unix. Dan sebagai contoh untuk nama domain yang saya gunakan adalah baboooyganteng.com dan akan saya terjemahkan ke alamat IP Server yaitu 192.168.100.87.

1. Installasi DNS Server

Menjalankan perintah berikut untuk install bind9




Mengizinkan lalu lintas pada port 53 melalui firewall yang dikelola oleh ufw (Uncomplicated Firewall) di sistem Anda. Port 53 adalah port standar yang digunakan untuk layanan DNS (Domain Name System).



2. Konfigurasi Network Interface

Mengkonfigurasi IP Address secara Static, Resolv.conf dan hosts seperti dibawah ini. Dengan perintah nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml



Mengkonfigurasi Resolv.conf dengan perintah nano /etc/resolv.conf



Mengkonfigurasi Hosts dengan perintah nano /etc/hosts


```
MINT [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
                                 root@ahmadboy-VirtualBox: /home/ahmadboy
                                                                                                  ◻
 File Edit View Search Terminal Help
 GNU nano 6.2
                                                /etc/hosts *
127.0.0.1
                localhost
127.0.1.1 srv1
192.168.100.87 baboooyganteng.com
       ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

3. Konfigurasi DNS Server


Menentukan konfigurasi zona (zone configuration) khusus untuk domain atau subdomain yang dihosting oleh server DNS dengan menggunakan perintah nano /etc/bind/named.conf.local

```
MINT [Running] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                     \times
 File Machine View Input Devices Help
                                 root@ahmadboy-VirtualBox: /home/ahmadboy
                                                                                                  File Edit View Search Terminal Help
 GNU nano 6.2
                                        /etc/bind/named.conf.local
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "baboooyganteng.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.aspal";
};
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192";
```

Membuat file /etc/bind/db.aspal



Simpan perubahan lalu restart service BIND9



Membuat Reverse zone file. Reverse zone perlu ditambahkan untuk memungkinkan DNS untuk me resolv dari IP Address ke nama domain.

Edit file /etc/bind/named.conf.local lalu Tambahkan script dibawah ini.

```
MINT[Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy

File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local

//

// Do any local configuration here

//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your

// organization

//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "baboooyganteng.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.aspal";

};

zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";

};
```

Selanjutnya buat file /etc/bind/db.192

```
MINT [Running] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                     X
File Machine View Input Devices Help
                                 root@ahmadboy-VirtualBox: /home/ahmadboy
                                                                                                  ◻
 File Edit View Search Terminal Help
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/named.conf.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.aspal
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/db.aspal
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# systemctl restart bind9.service
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/named.conf.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy#
MINT [Running] - Oracle VM VirtualBox
 File Machine View Input Devices Help
                                 root@ahmadboy-VirtualBox: /home/ahmadboy
 File Edit View Search Terminal Help
 GNU nano 6.2
                                             /etc/bind/db.192
  BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        IN
                SOA
                         localhost. root.localhost. (
                                         ; Serial
                          604800
                                          ; Refresh
                           86400
                                          ; Retry
                                          ; Expire
                         2419200
                          604800 )
                                          ; Negative Cache TTL
        IN
                NS
                         localhost.
 .0.0
        ΙN
                PTR
                         localhost.
```

systemctl restart bind9.service

```
File Machine View Input Devices Help

root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy

File Edit View Search Terminal Help

root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/named.conf.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.aspal
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# systemctl restart bind9.service
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/db.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/db.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# cp /etc/bind/db.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/db.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/db.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# nano /etc/bind/db.local
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# systemctl restart bind9.service
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# systemctl restart bind9.service
```

Mengganti dengan IP DNS dari ISP atau menggunakan IP DNS public disini saya mencoba menngunakan DNS public 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 Edit file /etc/bind/named.conf.options lalu konfigurasi seperti dibawah ini.

```
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.

forwarders {
    8.8.8.8;
    8.8.4.4;
};


// forwarders {
    0.0.0.0;
// };
```

Simpan perubahan lalu restart service BIND9

```
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# systemctl restart bind9.service
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy#
```

4. Pengetesan


Melakukan pengetesan jalankan nslookup nama domain.




Melakukan pengetesan ping ke domain.

```
root@ahmadboy-VirtualBox:/home/ahmadboy# ping baboooyganteng.com
PING baboooyganteng.com (192.168.100.87) 56(84) bytes of data.
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.107 ms
64 bytes from baboooyganteng.com (192.168.100.87): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.045 ms
```

Pengetesan dari sisi PC Client



PC Client Tetap bisa menggunakan Internet



PC Client Linuxmint

