

Cahier des charges — SamaCloud

Oct 2, 2026 · @Souleymane

Contexte, objectif et cible

SamaCloud est la plateforme d'échange et de déploiement des développeurs africains, présentée au concours CADEV de Systalink sur le thème « Construire la plateforme d'échange africaine, pour les devs, par les devs ».

Objectif. Permettre aux développeurs de déployer, payer, surveiller et gérer leurs projets sur l'infrastructure Datacloud de Systalink, depuis leur éditeur grâce à l'IA ou depuis un back-office web, et d'échanger entre eux templates, composants et solutions aux pannes.

Problème. Pour mettre un projet en ligne, un développeur doit configurer seul un serveur nu, ou payer un service étranger en devises avec une carte bancaire internationale qu'il n'a souvent pas. Chacun refait seul les mêmes configurations, rencontre les mêmes pannes, et son talent reste peu visible.

Cible. La formule personnelle : étudiants (projet de fin d'études), freelances (démonstration pour un client), développeurs indépendants (projet personnel, portfolio) d'Afrique francophone. Les offres équipe, agence et entreprise sont dans la feuille de route.

Positionnement. La simplicité d'un service comme Vercel, payable en FCFA par mobile money, sur une infrastructure locale, avec une communauté qui partage et se fait connaître par son travail.

Slogan : « Partagez votre stack, déployez-la en un message. »

Concept général

Six modules reposent sur une même API de contrôle, seule source de vérité du système.

Module	Rôle
Moteur de déploiement	Provisionne applications et bases de données, déploie depuis Git, gère le routage, les certificats SSL, l'isolation des projets et les quotas
Commande et paiement	Catalogue, devis, liens de paiement de 15 minutes, réservation de capacité, confirmation par webhook, crédits et renouvellements


Module	Rôle
Back-office client	Interface web pensée d'abord pour mobile : projets, monitoring, logs, déploiements, journal d'audit, commandes et échéances. Vitrine pour le jury
Serveur MCP	Le développeur pilote la plateforme en langage naturel depuis VS Code, Cursor ou Claude. Fonctionnalité phare
Couche d'échange	Templates et composants partagés, pannes résolues, étoiles, classement, profils publics qui ouvrent des opportunités
Console d'administration	Catalogue et tarifs, capacité, crédits, suspension des comptes abusifs

Principe directeur : le back-office et le serveur MCP sont deux façades sur le même cerveau. Une action faite par l'IA apparaît immédiatement dans le back-office, et une métrique affichée dans le back-office est exactement celle que l'IA lit pour faire un diagnostic.

Architecture technique

Tout tourne sur le serveur Datacloud acheté avec le code promo ; l'API Laravel est le seul point d'entrée, que l'on passe par le navigateur ou par l'IA.

Une seule API Laravel pilote tout, depuis le navigateur ou l'éditeur



architecture · 3 accès externes, 6 composants sur le serveur

Le trafic des applications déployées entre par Caddy ; le back-office et le serveur MCP appellent l'API avec le jeton du client ; seul le worker de déploiement pilote Docker.

Couche	Technologie
Back-office et échange	Angular (TypeScript), client généré depuis l'OpenAPI
API de contrôle	Laravel, Sanctum, files Laravel
Serveur MCP	TypeScript, SDK MCP officiel
Données	PostgreSQL
Exécution	Docker, Caddy, DNS générique
Qualité	Pest, build Angular, CI, contrôle des licences

Principes : opérations longues asynchrones avec suivi d'avancement ; actions idempotentes ; adaptateur de paiement interchangeable ; couche d'adaptation pour brancher l'API officielle Datacloud ; architecture volontairement lisible pour que chaque membre puisse l'expliquer au jury.

Moteur de déploiement

- Création d'applications et de bases de données (PostgreSQL en priorité) à partir du catalogue.
- Déploiement depuis un dépôt Git : clonage, construction de l'image (Dockerfile s'il existe, détection automatique du framework sinon), contrôle de santé avant mise en ligne. Les builds tournent comme des jobs Laravel dans un worker isolé.
- Déploiement depuis un template de la communauté : le `datacloud.yaml` du template est appliqué au dépôt du développeur.
- Attribution d'un sous-domaine et d'un certificat SSL à chaque application (Caddy, DNS générique).
- Gestion des variables d'environnement, chiffrées et injectées au démarrage.
- Redéploiements illimités pendant la période payée.
- Quotas par compte : nombre maximum de projets actifs et de bases, plafond de mémoire par conteneur.
- Un réseau isolé par projet ; les bases ne sont jamais exposées sur internet.

Format `datacloud.yaml` : décrit les services (framework, version, taille, commandes de build et de release, chemin de santé, variables attendues) et les bases de données. Il rend l'infrastructure reproductible et c'est l'objet que les développeurs s'échangent.

Serveur MCP : l'IA dans l'éditeur

Le serveur MCP, écrit en TypeScript avec le SDK officiel, traduit les demandes de l'IA en appels à l'API Laravel, sans logique métier. Le développeur l'ajoute à VS Code, Cursor ou Claude avec son jeton personnel.

Outils, classés par niveau de risque

Niveau	Exemples	Règle
Lecture	<code>analyser_depot</code> , <code>lister_projets</code> , <code>lire_logs</code> , <code>chercher_incidents</code>	Exécution libre

Niveau	Exemples	Règle
Écriture réversible	<code>creer_commande</code> , <code>modifier_variables</code> , <code>redeployer</code> , <code>publier_template</code>	Exécution avec résumé des changements
Destructive	<code>supprimer_projet</code> , <code>supprimer_base</code>	Confirmation explicite : le développeur tape le nom du projet
Paielement	aucun outil	L'IA génère un lien, seul un humain paie

Ressources : état des projets, logs récents, consommation et échéances, incidents partagés par la communauté.

Prompts prêts à l'emploi : « diagnostiquer mon déploiement », « mettre en place une stack Laravel », « partager ma stack ».

Fonctionnalités clés

- **Analyse du dépôt** : framework, version du langage, dépendances, ressources adaptées.
- **Mode plan/apply** : un plan lisible avec son coût, aucune exécution avant validation.
- **Auto-diagnostic** : en cas d'échec, lecture des logs, recherche dans les incidents partagés, explication, correctif proposé, redéploiement après validation.
- **Partage** : après une résolution, l'IA propose de publier l'incident anonymisé ; le développeur relit l'aperçu avant publication.
- **Ancrage local** : prix en FCFA, échanges en français, traces conservées chez Systalink.

Commande et paiement

Le paiement intervient avant le provisionnement. Un paiement couvre les ressources commandées pour 30 jours, avec redéploiements illimités. Pas d'offre gratuite au lancement : le compte de démonstration permet de tout tester.

Parcours

1. Le développeur décrit son projet, via l'IA ou le back-office ; l'IA analyse le dépôt et choisit des tailles du catalogue.
2. L'API calcule le devis à partir de la grille tarifaire.
3. Le développeur valide ou ajuste le devis.
4. L'API génère un lien de paiement valable 15 minutes et réserve la capacité pour la même durée.

5. Le fournisseur de paiement confirme par webhook.
6. Le provisionnement démarre et l'URL est communiquée.

Catalogue : tailles petite et moyenne pour la formule personnelle, grande en option ; PostgreSQL petite et moyenne. Tarifs à définir en cohérence avec la grille Systalink.

Règles de gestion

- Le prix est toujours calculé par l'API, jamais par l'IA.
- Le respect du délai est jugé sur l'horodatage du fournisseur, avec une tolérance d'une à deux minutes ; l'expiration est appliquée par l'API.
- Chaque webhook est vérifié par signature et traité une seule fois.
- Un paiement tardif est honoré si la capacité est disponible, sinon il est crédité. L'argent n'est jamais conservé sans livraison.
- Échec dû à l'infrastructure : nouvelle tentative, puis crédit ou remboursement. Échec dû au code : aucun nouveau paiement, l'IA aide à corriger.
- Un lien expiré peut être régénéré, avec un devis recalculé.

Fournisseurs : Paxity en priorité (écosystème Systalink), sous réserve d'accès ; un agrégateur (PayDunya, CinetPay, Hub2) en développement ou en secours ; un mode test simulé obligatoire pour le jury.

Fin de période : lien de renouvellement quelques jours avant l'échéance, puis période de grâce, arrêt sans effacement, et suppression des données seulement après 30 jours et plusieurs avertissements.

Back-office et monitoring

Application Angular, pensée d'abord pour mobile, qui consomme l'API avec le jeton du client. Inscription par e-mail et mot de passe.

- **Page d'accueil** : présentation du projet et identifiants du compte de test bien visibles ; support de la campagne de vote public.
- **Mes projets** : statut, URL, taille, échéance.
- **État de santé** : contrôle de disponibilité de chaque application toutes les minutes.
- **Ressources** : processeur et mémoire comparés à la taille payée, suggestion de taille supérieure en cas de saturation durable.
- **Logs et historique** : logs récents, historique des déploiements, journal d'audit qui distingue actions humaines et actions de l'IA.
- **Partie commerciale** : ressources actives, échéances, commandes et paiements, crédit, bouton de renouvellement.

- **Alertes** par e-mail : application inaccessible, mémoire saturée, erreurs en hausse, échéance proche.

Données de démonstration : le compte de test arrive sur une plateforme vivante, avec deux ou trois projets en ligne, des graphiques remplis sur plusieurs jours, un déploiement échoué puis corrigé par l'IA, une commande payée, une échéance visible, et des templates et incidents publiés par plusieurs développeurs.

Couche d'échange

C'est ce qui fait de SamaCloud une plateforme d'échange « par les devs, pour les devs » : les développeurs partagent ce qu'ils construisent, et chaque contribution utile les rend visibles.

Brique	Ce qu'elle fait
Templates et composants	Un développeur publie sa stack (<code>datacloud.yaml</code> , README, captures) depuis le back-office ou en le demandant à l'IA. Catalogue avec recherche, coût estimé et bouton « Déployer ce template »
Pannes résolues	Après un auto-diagnostic réussi, l'IA propose de partager l'incident : symptôme, cause, correctif, runbook. Les incidents publiés servent de ressource à l'IA des autres développeurs
Étoiles	Les autres développeurs donnent des étoiles aux templates, composants et solutions qui les ont aidés
Classement	Les étoiles, les déploiements de ses templates et les développeurs aidés alimentent un classement des meilleurs développeurs, par pays
Profil public	Templates publiés, pannes résolues, étoiles et rang : une vitrine qui ouvre des opportunités de missions freelance, d'emplois à temps plein ou de collaborations

Règles

- Un template publié ne contient jamais de secret : l'API retire les variables sensibles et l'auteur valide l'aperçu.
- Un incident est relu par son auteur avant publication : aucun nom de client, aucune donnée sensible.

- Une étoile par compte et par contenu ; pas d'étoile sur ses propres contenus.

Barème du classement (bêta) : étoile reçue +5, déploiement d'un de ses templates +2, développeur aidé par un incident +2, template ou incident publié +10.

Rôles et sécurité

Rôle	Périmètre
Client	Tous les droits sur ses propres projets ; actions destructives soumises à confirmation
Administrateur Systalink	Catalogue et tarifs, capacité des machines, crédits et remboursements, suspension des comptes abusifs, support
Agent IA	Agit au nom du client avec son jeton, bridé par défaut : confirmation avant toute action destructive, plafond de dépense mensuel, chaque action marquée « IA » dans le journal d'audit

Sécurité

- Jetons d'accès à portée limitée (Sanctum), confirmation humaine pour les actions destructives.
- Protection contre l'injection de prompt : logs, fichiers et erreurs lus par l'IA sont des données, jamais des instructions.
- Secrets générés par l'API, stockés chiffrés, absents des logs et des templates publiés.
- Docker accessible uniquement au worker de déploiement, isolé dans son conteneur ; seul Caddy est exposé sur internet.
- Quotas par compte et plafonds de mémoire par conteneur.
- L'IA ne paie jamais : elle génère un lien, un humain valide.
- Compte de test limité (quotas réduits, paiement simulé).
- Opérations longues asynchrones et actions idempotentes : une demande répétée ne crée pas de doublon.

Conformité au règlement du concours

Licences. Liste des composants et de leurs licences générée automatiquement (composer licenses , license-checker) et vérifiée en CI. Briques principales sous licence permissive : Laravel, Angular (MIT), Docker, Caddy (Apache 2.0), PostgreSQL.

Toute dépendance LGPL est écartée ou soumise aux organisateurs.

Usage de l'IA. Journal tenu dès le début : outils utilisés et parties concernées. La conception de l'architecture, du modèle de paiement et de ce cahier des charges a été réalisée avec l'aide de Claude (Anthropic) et figure dans la déclaration. Tout code produit avec l'IA est relu, compris et explicable par chaque membre.

Titularité et antériorité. Déclaration de chaque membre : projet créé hors employeur, client ou école, ou autorisation écrite. Déclaration de tout code antérieur réutilisé.

API Datacloud. En l'absence d'API officielle confirmée, la plateforme s'appuie sur un mini-cloud construit sur le serveur Datacloud acheté avec le code promo. Son API est présentée comme une proposition d'API pour Datacloud (spécification OpenAPI), jamais comme l'API officielle de Systalink. Une couche d'adaptation permettra de brancher l'API officielle sans réécriture.

Livrables

- Plateforme déployée et accessible sur le produit Datacloud
- Compte de test indiqué sur la page d'accueil, données de démonstration chargées
- README complet : présentation, architecture, installation, utilisation du serveur MCP, limites, feuille de route
- Spécification OpenAPI de l'API
- Vidéo de 3 minutes et captures d'écran
- Déclarations : licences, usage de l'IA, titularité

Périmètre de la soumission et feuille de route

Le cœur doit fonctionner réellement ; ce qui est en bêta est étiqueté comme tel dans l'interface.

Module	Pour la soumission
Moteur de déploiement	Indispensable : déploiement depuis Git et depuis un template, bases de données, SSL
Back-office	Indispensable : page d'accueil, compte de test, projets, monitoring de base, commandes, journal d'audit
Commande et paiement	Indispensable : devis, lien de 15 minutes, mode test. Paiement réel Paxity ou agrégateur si l'accès est obtenu

Module	Pour la soumission
Serveur MCP	Indispensable : outils essentiels, plan/apply, auto-diagnostic
Couche d'échange	Indispensable : catalogue de templates, étoiles, profils publics. Bêta : incidents partagés, classement
Console d'administration	Minimale : catalogue, crédits, suspension de comptes
Alertes	E-mail

Feuille de route après le concours

- Offres équipe, agence et entreprise avec comptes multi-utilisateurs
- Missions et appels à collaboration publiés par les entreprises sur les profils publics
- Durées de paiement au choix (1, 3 ou 12 mois) et offre d'essai
- Inscription par numéro de téléphone, alertes par SMS et WhatsApp
- Intégration automatique du paiement mobile money (Paxity) dans les applications déployées
- Branchement sur l'API officielle Datacloud et le back-office Systalink
- Répartition sur plusieurs machines et isolation renforcée

Limites assumées : le prototype tourne sur une seule machine, sans haute disponibilité, et les conteneurs partagent le noyau de la machine.

Backlog par sprint

Quatre sprints d'une semaine. Chaque sprint se termine par une démo où chacun montre ce qui fonctionne, pour que toute l'équipe puisse expliquer l'ensemble du projet au jury.

Membre	Module
Thioro	Front Angular (back-office et échange)
Moussa	API Laravel
Souleymane	Moteur de déploiement
Babou	Serveur MCP (TypeScript)
Amadou	Paiement, administration et qualité

Sprint 1 · Fondations

Objectif : tout est prêt pour coder.

Membre	Tâches
Thioro	Initialiser Angular avec SSR, faire les maquettes, créer un client API généré depuis l'OpenAPI
Moussa	Spécification OpenAPI, schéma de la base, authentification (Sanctum)
Souleymane	Préparer le serveur Datacloud (Docker, Caddy)
Babou	Format de datacloud.yaml, liste des outils par niveau de risque
Amadou	CI (Pest et build Angular), outils de licences, journal d'usage de l'IA

Sprint 2 · Premier déploiement

Objectif : un dépôt Git déployé de bout en bout, visible dans le back-office.

Membre	Tâches
Thioro	Connexion et compte de test, page d'accueil, liste des projets
Moussa	Endpoints projets et déploiements, quotas, journal d'audit
Souleymane	Build depuis Git sous forme de jobs Laravel, bases de données, SSL, réseaux isolés
Babou	Squelette du serveur et client de l'API Laravel
Amadou	Adaptateur de paiement et mode test

Sprint 3 · Payer et piloter

Objectif : devis, paiement et pilotage par l'IA avec validation.

Membre	Tâches
Thioro	Écrans devis et paiement, monitoring, journal d'audit
Moussa	Devis, endpoints plan/apply pour le MCP
Souleymane	Santé, métriques, logs accessibles via l'API
Babou	Plan/apply avec validation
Amadou	Lien de paiement de 15 minutes, webhooks, alertes e-mail

Sprint 4 · Échanger et démontrer

Objectif : couche d'échange, auto-diagnostic, démo prête.


Membre	Tâches
Thioro	Catalogue de templates avec étoiles, profils publics, classement (bêta), UX mobile
Moussa	Endpoints d'échange (templates sans secrets, étoiles, incidents, profils)
Souleymane	Déploiement depuis un template, redéploiement, fiabilité
Babou	Auto-diagnostic, ressource « incidents partagés », publication de templates et d'incidents par l'IA
Amadou	Console d'administration, données de démo, revue de sécurité

Planning

La page du concours affiche une clôture au 25 octobre : on vise une soumission le 23. Si Systalink confirme le 31, on gagne six jours de marge.

Soumission visée le 23 octobre, avant la clôture du 25

Sprints d'une semaine, 2026 · clôture à confirmer auprès de Systalink



planning · 4 sprints, 3 dates clés