

Desarrollo de Software VII

Laboratorio # 9 – Prof. Regis Rivera

Objetivo: Desarrollar aplicaciones web en PHP con manejo de sesiones

Nota: Copiar la carpeta css utilizada en los labs 6, 7 y 8 en la carpeta correspondiente al lab9

Laboratorio 9.1: Creación de sesión

```
1  <?PHP
2      session_start ();
3  ?>
4  <HTML LANG="es">
5  <HEAD>
6      <TITLE>Laboratorio 9</TITLE>
7      <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="css/estilo.css">
8  </HEAD>
9  <BODY>
10     <H1>Manejo de sesiones</H1>
11     <H2>Paso 1: se crea la variable de sesion y se almacena</H2>
12     <?PHP
13         $var = "Ejemplo Sesiones";
14         $_SESSION['var'] = $var;
15         print ("<P>Valor de la variable de sesion: $var</P>\n");
16     ?>
17     <A HREF="lab92.php">Paso 2</A>
18 </BODY>
19 </HTML>
```



Lab91.php


Laboratorio 9.2 Acceso a la sesión y dejar de usar su variable

```
1  <?PHP
2      session_start ();
3  ?>
4  <HTML LANG="es">
5  <HEAD>
6      <TITLE>Laboratorio 9</TITLE>
7      <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="css/estilo.css">
8  </HEAD>
9  <BODY>
10     <H1>Manejo de sesiones</H1>
11     <H2>Paso 2: se accede a la variable de sesion almacenada y se destruye</H2>
12     <?PHP
13         if(isset($_SESSION['var'])){
14             $var = $_SESSION['var'];
15             print ("<P>Valor de la variable de sesion: $var</P>\n");
16             unset ($_SESSION['var']);
17             print ("<A HREF='lab93.php'>Paso 3</A>");
18         }
19         else{
20             print ("Sesion no iniciada, ir al <A HREF='lab91.php'>paso 1</A> para iniciar la sesion");
21         }
22     ?>
23 </BODY>
24 </HTML>
```



Lab92.php

Laboratorio 9.3 Ver comportamiento cuando no existe la variable de sesión



Pruebas del laboratorio

1. Probar **lab91.php** en el navegador web. Observar que se creó la variable de sesión:

Manejo de sesiones

Paso 1: se crea la variable de sesion y se almacena

Valor de la variable de sesion: Ejemplo Sesiones

[Paso 2](#)

2. Click en el link Paso 2, observar resultados:

Manejo de sesiones

Paso 2: se accede a la variable de sesion almacenada y se destruye

Valor de la variable de sesion: Ejemplo Sesiones

[Paso 3](#)

3. Click en paso 3, observar que ya no se muestra el valor porque la variable fue destruida

Manejo de sesiones

Paso 3: la variable ya ha sido destruida y su valor se ha perdido

Valor de la variable de sesion:

[Volver al paso 1](#)

4. Probar **lab92.php** en el navegador web después de culminar el paso 3. Observar que no le permite ver el valor de la variable ya que la sesión no ha sido iniciada:

Manejo de sesiones

Paso 2: se accede a la variable de sesion almacenada y se destruye

Sesion no iniciada, ir al [paso 1](#) para iniciar la sesion