



**БОРОДАЕВСКИЙ
КИРПИЧ**

ВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ООО «Волжский кирпичный завод»

ТМ «Бородаевский кирпич»

Склад завод — 413080, Саратовская область, Марковский район, с. Бородаевка,
тел.: (84567) 5-12-88, 8-906-307-82-00, 8937-224-79-74

Склад Энгельс — 413116, г. Энгельс, пр-кт Химиков, 1,
тел./факс: (8453) 761-761, 71-23-01

Цены действительны с 01 марта 2016 г.

фото	Наименование	цвет	вес кирпича	на поддоне	морозостойко- сть/марка прочности	Цена
	Кирпич керамический пустотелый ЛИЦЕВОЙ КР-Л_ПУ ГОСТ 530-2012 (одинарный 250*120*65; полуторный 25-*120*88)					
	Кирпич керамический облицовочный полуторный пустотелый	красный	3,3	352	M150 F75	14,90
	Кирпич керамический облицовочный одинарный пустотелый	красный	2,4	480	M150 F75	11,70
	Кирпич керамический облицовочный полуторный пустотелый «черепашка», «короед»	красный рельефный	3,3	352	M150 F75	15,00
	Кирпич керамический облицовочный одинарный пустотелый «черепашка», «короед»	красный рельефный	2,4	480	M150 F75	11,80
	Кирпич керамический облицовочный «половинка» пустотелый	красный	1,2	960	M150 F50	8,90
	Кирпич керамический облицовочный «половинка» пустотелый «черепашка», «короед»	красный рельефный	1,2	960	M150 F50	9,00
	Кирпич керамический облицовочный полуторный пустотелый «молочный шоколад»	коричневый	3,3	352	M150 F75	24,00
	Кирпич керамический облицовочный одинарный пустотелый «молочный шоколад»	коричневый	2,4	480	M150 F75	15,50
	Кирпич керамический облицовочный полуторный пустотелый «черепашка», «короед»	коричневый рельефный	3,3	352	M150 F75	24,00
	Кирпич керамический облицовочный одинарный пустотелый «черепашка», «короед»	коричневый рельефный	2,4	480	M150 F75	15,60
	Кирпич керамический облицовочный «половинка» пустотелый	коричневый	1,2	960	M150 F75	11,90
	Кирпич керамический облицовочный «половинка» пустотелый «черепашка», «короед»	коричневый рельефный	1,2	960	M150 F50	12,00
	Кирпич керамический облицовочный полуторный пустотелый «слоновая кость»	светлый	3,3	352	M150 F75	30,20
	Кирпич керамический облицовочный одинарный пустотелый «слоновая кость»	светлый	2,4	480	M150 F75	22,30
	Кирпич керамический облицовочный полуторный пустотелый «солома» new!	желтый	3,3	352	M150 F75	28,70
	Кирпич керамический облицовочный одинарный пустотелый «солома» new!	желтый	2,4	480	M150 F75	21,30

фото	Наименование	цвет	вес кирпича	на поддоне	морозостойкос ть/марка прочности	Цена
	Кирпич керамический пустотелый РЯДОВОЙ КР-Р-ПУ ГОСТ 530-2012 (1 НФ 250*120*65; 1,4НФ 250*120*88; 2,1НФ 250*120*140)					
	Камень (блок) керамический красный рядовой пустотелый с рифленой поверхностью new!	красный	4,3	240	M125 F50	15,10
	Кирпич керамический рядовой полуторный пустотелый	красный	3,3	352	M125 F50	11,7
	Кирпич керамический рядовой одинарный пустотелый	красный	2,4	480	M125 F50	9,60
Кирпич керамический ПОЛНОТЕЛЫЙ РЯДОВОЙ КР-Р-ПО ГОСТ 530-2012; 1НФ250*120*65;						
	Кирпич керамический одинарный полнотелый (пустотность 12%)	красный	3,3	360	M200	15,00
Кирпич керамический пустотелый ФИГУРНЫЙ ЛИЦЕВОЙ						
Кирпич керамический одинарный фигурный «тип 1» new!			На заказ			
Кирпич керамический одинарный фигурный «тип 2» new!			На заказ			

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА:

	Одинарный кирпич	Полуторный кирпич	Половинка кирпич
Физико-механические показатели кирпича керамического лицевого одинарного:			
Прочность, кг/см ²	M-150	M-150	M-150
Морозостойкость, цикл	50-75	50-75	50-75
Водопоглощение, %	9-12	9-10	10,5
Пустотность, %	36	36	33
Класс средней плотности	1,2	1,4	1,3
Вес 1 кирпича, кг	2,4	3,3	1,2
Транспортировка автотранспортом:			
Размер поддона, м	1x1	1x1	1x1
Вес 1 пачки, кг	1146	1146	1172
Вместимость в автомобиль евро-фура, шт	8640	6336	17280
Транспортировка ж/д транспортом:			
Размер поддона, м	0,75x1,25	0,75x1,25	0,75x1,25
Вес 1 пачки, кг	1100	1100	1075
Вместимость полувагона, шт	27904	20992	55808

* Кирпич поставляется на невозвратных поддонах, размером 1м*1м, увязан лентой и стянут стрейч-плёнкой.