

박성은 BADA

PM · UI/UX · Cloud Infra

상상을 만들고, 쓰임을 다시 설계합니다.

내 안의 기준은 보수적으로, 받아들이는 것은 개방적으로.

Frontend · UI/UX

Infra

Data · AI

PM · 기획

Web sungeun-portfolio.vercel.app

GitHub github.com/bada0310

Service www.dero.life

Email pppp000310@gmail.com

Blog velog.io/@sungeun0310

Education 한국외대 산업경영공학 · SSIFY 15기

대표 성과

38MB → 378KB

3D 에셋 용량

원본 대비 약 1/100 · 스마트 토폴로지 경량화 (DERO)

수 초 → 0

배포 중 다운타임

blue-green 전환 도입 전후 (DERO)

-20%

월 운영 비용

초기 산정 27만 원 대비 · NAT Gateway 재산정 (AWS)

3~4h → 2h

스터디 회차 준비시간

출제·채점·집계 자동화 (퀴즈 쇼)

직무 축별 대표 프로젝트

FRONTEND · UI/UX

DERO 3D 배치 시뮬레이터 · 렌더 성능 예산 | **명경찰과 낭도독** 입력 채널 설계 | **실시간 퀴즈 쇼** 습관을 안 바꾸는 설계

INFRA

AWS 예약 서비스 멀티 리전 · 비용 구조 분해 | **DERO** EC2 1대 무중단 배포 | **Lumière** 터널 고정화

DATA · AI

Bimp 인식 한계를 전제로 한 설계 | **영화 추천(NCF)** 과적합 판정 | **인천 카페** 설명 가능성 우선

기술 — 주력 / 경험

Python

AWS

Docker

Nginx

Jenkins

Spring Boot

Next.js

Three.js

PyTorch

YOLOv5

Elasticsearch

Redis

PostgreSQL

Django

Prometheus

Grafana

Unity

Jira

검은 칩 = 주력(막혔을 때 스스로 원인을 찾아 끝까지 간 기술) · 흰 칩 = 팀 프로젝트에서 써본 기술

이 문서를 읽는 법. 각 프로젝트는 **핵심 성과** → **기술 의사결정(기각안 포함)** → **트러블슈팅** → **회고** 순으로 정리했습니다. 모든 숫자에는 **무엇 대비인자**를 같은 줄에 적었고, 잘 안 된 선택은 **기각 · 실패** 표시로 따로 남겼습니다. 전체 내용과 다이어그램은 웹에서 볼 수 있습니다 — sungeun-portfolio.vercel.app

제품을 고르는 화면과 내 책상에 놓아보는 화면을 하나로 합친 서비스. EC2 한 대에서 무중단 배포까지 끌고 갔습니다. **SSAFY 공통 프로젝트 경진대회 우수상** · 서비스 운영 중(dero.life)

핵심 성과

무중단 배포

호스트 nginx에 포트가 하드코딩돼 제자리 교체되던 구조를 blue-green으로 재설계 — 배포 중 다운타임 수 초 → 0

3D 에셋 파이프라인

원본 GLB 38MB → 378KB. POC 실측으로 소품당 20K~50K 삼각형 예산 확정

선행 검증

GLB 변환·렌더링을 전체 개발 전 POC로 분리 검증 — 핵심 기능 검증 7일 → 3일

최소 권한 배포

컨테이너 127.0.0.1 바인딩으로 평문 노출 제거, jenkins sudo는 두 명령만 허용

나의 역할 **기획(PM)** · 백엔드 · 인프라 · CI/CD


제약 EC2 1대 · 운영 인력 1명 · 6주

FRONTEND Next.js (SSR) · Three.js · glTF/GLB · KTX2


BACKEND Spring Boot · PostgreSQL (JSONB) · Redis · Elasticsearch · Flyway

DEVOPS EC2 · Docker Compose · Jenkins · Nginx (blue-green)

OBSERVABILITY Prometheus · Grafana · Filebeat · Kibana



무중단 배포 파이프라인 — MR 하나가 머지되면 사람이 서버에 들어가지 않는다. 포트 두 벌(blue 3000/8081 · green 3010/8091)을 번갈아 쓰고, 헬스체크를 통과한 뒤에만 nginx upstream을 스위치한다. 통과하지 못하면 green을 폐기하고 blue를 유지 — 트래픽이 전환되지 않으므로 요청 단절이 없다.



제품 탐색 → 상세 → 3D 배치를 하나의 시나리오로 고정

VESA 마운트홀이 맞을 때만 스냅 — 호환성은 규격 문제

실측 치수로 책상을 맞춘 뒤 배치

01 DERO · 기술 의사결정

Q. 수많은 프레임워크 중에 왜 Next.js인가

이 서비스의 유입 경로가 검색이기 때문입니다. 성장 축이 ‘커뮤니티 게시글 → 제품 → 탐색’ 순환인데, 게시글이 검색에 걸리지 않으면 이 순환의 입구가 없습니다. CSR이면 크롤러가 받아가는 건 빈 HTML입니다.

그래서 “React를 쓰자”가 아니라 “SSR을 해야 한다”가 먼저였습니다. Vite SPA는 SEO 포기, SSG는 게시글·재고가 수시로 바뀌어 기각했습니다.

성과 커뮤니티 게시글이 검색에 노출 — 유입 순환의 입구 확보

감수 EC2 한 대에 Node 런타임이 상주합니다. Jenkins·Postgres·Redis·ES가 이미 올라간 인스턴스라 메모리 여유가 줄었습니다.

Q. 왜 PostgreSQL 하나인가 — MongoDB + MySQL로 나눌 생각은 안 했나

했고, 그게 교과서적인 답처럼 보였습니다. 그런데 조회 단위를 그려보니 안 맞았습니다. 모델 하나를 불러올 때 GLB(비정형)와 관절 좌표·VESA 규격·치수(정형)를 한 번에 가져와야 배치와 호환성 판정이 됩니다.

둘을 다른 저장소에 두면 모델 1건 조회에 두 DB를 왕복하고 트랜잭션 경계가 갈라집니다. PostgreSQL은 JSONB로 비정형을 담으면서 관계형 제약을 유지해 한 쿼리로 끝납니다.

성과 모델 1건 조회가 한 쿼리로 완료. 운영 인원 1명 기준 관리 대상 DB도 한 벌

감수 대용량 문서 저장·샤딩은 MongoDB보다 불리. 수십만 건대로 커지면 다시 봐야 합니다.

기각 · 실패

Q. Draco가 더 좋은데 왜 안 썼나

Draco가 지오메트리 압축에서 더 효율적이고 성능도 확실합니다. 이건 우리가 더 잘 알아본 결과가 아니라 그냥 사실입니다.

문제는 조합이었습니다. 텍스처는 KTX2로 가기로 정해져 있었는데, three.js에서 Draco 로더와 KTX2 로더를 같이 무는 지점이 매끄럽지 않았습니다. 6주 안에 둘 다 안정적으로 붙는다는 확신이 없었습니다.

그래서 확실히 붙는 축 하나(KTX2)만 가져가고 폴리곤은 토폴로지 단순화로 줄였습니다.

판단 기술적 우열로 진 결정이 아니라 기간 안에 검증 가능한 범위로 물러선 결정입니다. 다시 한다면 그 연결부터 스파이크로 떼어내 검증하고 시작하겠습니다.

Q. 압축은 왜 무조건 많이 하면 안 되나

인코딩·디코딩을 더하면 전송량은 줄지만 클라이언트에서 디코딩하는 시간만큼 호출 시간이 늘어납니다. 용량과 초기 렌더 시간을 맞추는 거래라서, 압축률이 곧 답은 아니었습니다.

POC로 텍스처 프로필을 재고 골랐습니다 — 경량 21.3 / 균형 42.6 / 고품질 47.9 MiB. MVP 기본값은 경량, 나머지는 지연 로드.

성과 소품당 20K~50K 삼각형 예산 확정. 감이 아니라 측정값으로 기본 프로필 결정

감수 회전 중에는 디테일을 낮춥니다 — 시점 고정 시 목표이지 회전 중 디테일이 목표는 아니라고 봤습니다.

Q. 관측에 왜 Prometheus + Grafana인가

솔직하게 말하면 비용 때문입니다. 관리형 APM은 호스트 단위 월 고정비가 붙습니다. 학생 팀 프로젝트에서 관측에 구독료를 쓸 수 없었습니다.

성과 관측 스택 추가 과금 0원. 메트릭과 로그를 분리해 EC2 안에서 완결

감수 서버가 죽으면 관측 도구도 같이 죽습니다 — 정작 장애 순간에 못 보는 구조라는 걸 알면서 선택했습니다. 예산이 있었다면 관측만큼은 서비스와 같은 서버에 두지 않았을 것입니다.

01 DERO · 트러블슈팅 · 회고

배포할 때마다 서비스가 몇 초씩 끊겼다

증상	배포할 때마다 서비스가 몇 초씩 끊겼습니다.
처음 가설	Jenkins 배포 스크립트가 느려서라고 봤습니다. 틀렸습니다 — 스크립트를 줄여도 끊김은 그대로였습니다.
실제 원인	nginx가 호스트에 있고 127.0.0.1:3000-8081 이 하드코딩돼 있어, docker compose -p dero up -d 가 같은 컨테이너를 제자리 교체 하고 있었습니다. 구조상 끊길 수밖에 없었습니다.
어떻게 찾았나	배선을 위에서 아래로 되짚었습니다 — nginx conf의 proxy_pass → compose 포트 바인딩 → Jenkinsfile의 -p 프로젝트명.
해결	포트 변수화 + compose의 name: dero 삭제 + upstream conf 두 벌 + deploy-switch.sh . health 폴링을 통과해야만 트래픽이 넘어가고, 실패하면 blue가 그대로 유지됩니다.
배운 것	무중단 배포는 ‘배포 도구’ 문제가 아니라 ‘포트와 라우팅’ 문제 였습니다. 그리고 구조를 바꾸면 관측도 따라 흔들립니다 .

알려진 부작용까지 기록했습니다

Prometheus가 backend:8080 을 노려, blue-green이 겹치는 수십 초 동안 지표가 두 버전 사이를 라운드로빈합니다. 색별 별칭 + 타깃 2개로 갈 수 있지만 평상시 한쪽이 DOWN으로 뜁니다. **겹침 창이 짧아 문서에 남기는 쪽**을 택했습니다.

팀 리딩

각자 무엇을 하는지 주 단위로만 알 수 있어 겹치는 작업과 대기가 생겼습니다. 사람이 아니라 구조 문제였습니다 — 업무 단위가 ‘기능’이라 병렬화가 안 됐습니다. 주간/데일리 스크럼 · Jira 이슈 컨벤션 + 스토리 포인트 · API 명세 사전 정리를 제안했습니다. **결과: 요구 기능이 3개 → 6개로 늘었을 때 기존 스토리에 추가만으로 대응, 일정 지연 없음.**

회고

잘한 점

코드보다 **ADR을 먼저 썼습니다**. blue-green을 켜기 전 마이그레이션 정책부터 정한 덕에 첫 스키마 변경에서 파이프라인이 멈추지 않았습니다.

아쉬운 점

메모리 실측이 뒤였습니다. 6개 프로세스가 이미 올라간 EC2에 한 벌을 더 띄우는 결정을 free -m 을 보기 전에 내렸습니다.

배운 점

발표 리허설에서 “경량화를 어떻게 했는지 설명이 없다”는 지적을 받았습니다. **판단은 했는데 판단의 기준을 남기지 않은 것**이 문제였습니다.

다음에는

자원 실측 → 정책(ADR) → 코드 순서로 갑니다. 결과 숫자를 쓸 때 기준을 같은 줄에 적습니다.

배포로 끝내지 않고 장애 추적·확장성·비용까지 관리 가능한 구조로. “안정성을 얼마나 살 것인가”를 기술 선택이 아니라 기준 설정 문제로 놓았습니다. **Cloud DX Academy 프로젝트 경진대회 최우수상**

핵심 성과

비용 구조 분해

산정표를 항목별로 뜯어 **NAT Gateway가 단일 최대 항목(월 약 \$160)**임을 특정 — ALB \$48, EC2 \$47을 합친 것보다 큼. “트래픽이 없어도 나가는 고정비”부터 재산정 → **약 20% 절감**

리전 장애 대응

멀티 리전 3-Tier **Active-Standby**. Active-Active는 고정비 두 배라 명시적 기각

서비스 디스커버리

오토스케일링으로 IP가 바뀔 때마다 끊기던 라우팅을 **ECS Service Connect**로 — 수동 갱신 **0회**

분산 로그 중앙화

Fluent Bit 사이드카 → OpenSearch → Kibana + Slack으로 “어디서 터졌는지 모르는” 상태 해소

나의 역할

팀장 / 클라우드 인프라 아키텍트 / 백엔드

먼저 한 일

허용 다운타임과 월 예산 상한을 팀 합의로 확정

BACKEND

Java · Docker · REST API

DATA

Aurora (예약 · 정합성) · DynamoDB (조회 · 세션)

DEVOPS


ECS · Fargate · ALB · CloudFront · Route 53 · VPC · NAT Gateway

OBSERVABILITY

CloudWatch · Fluent Bit · OpenSearch · Kibana · Slack



단일 리전 — 열려야 하는 것(CloudFront · ALB)과 열리면 안 되는 것(DB · 앱)을 서브넷으로 물리 분리. 감수한 것은 NAT 게이트웨이 비용. 컨테이너는 재시작되므로 로그를 stdout으로 밖에 빠다.



3-Tier × 멀티 리전. 외부에 열리는 건 ALB까지

비용 (단위: 월 비용)			
리소스	수량	단가	월 비용
NAT Gateway	2개	\$0.055/1/2 × 2	\$0.11
EC2 인스턴스 (t3.micro, 80)	1개	\$0.012/1/2	\$0.102
RDSdb (t3.medium, 1개 AZ, PostgreSQL, 200GB)	2개	\$0.224/1/2 × 2	\$0.337.52
OpenSearch (m7g.large.search, 1개 AZ, 30GB)	2개	\$0.165/1/2 × 2	\$0.332.2
Elasticache (cache.t3.medium, 1개 AZ)	2개	\$0.099/1/2 × 2	\$0.144.54
ALB	1개	\$0.0225/1/2	\$0.16.43
Fargate (Amazon Linux, 1개 AZ, 3개, 4v, 8GB, 100GB)	3개	\$0.125/task 3개 × 4 × 125 = \$0.047	\$0.125/task 3개 × 4 × 125 = \$0.047
Fargate (Amazon Linux, 1개 AZ, 3개, 2v, 8GB, 100GB)	3개	\$0.125/task 3개 × 2 × 125 = \$0.047	\$0.125/task 3개 × 2 × 125 = \$0.047

예산 사용량에서 리소스별 적정 용량 역산



Fluent Bit 사이드카 → OpenSearch

기준이 없으면 모든 확장이 정당해 보입니다. 안정성은 사고 싶은 만큼 살 수 있어서 상한선이 없으면 끝없이 커집니다. 그래서 구성을 정하기 전에 **허용 다운타임과 월 예산 상한**을 숫자로 먼저 합의했고, 이후 모든 선택을 그 기준으로 판정했습니다.

02 AWS · 기술 의사결정

구성 대안 비교

대안	얻는 것	치르는 것	판정
A. 단일 리전 + 백업	가장 저렴	리전 장애 시 서비스 전체 정지	기각
B. 멀티 리전 Active-Active	전환 시간 거의 0	두 리전 상시 구동 → 고정비 두 배	기각
C. 멀티 리전 3-Tier (Active-Standby)	리전 장애 대응 범위 확보	전환 시간 · 복제 지연	채택

Q. 왜 ECS + Fargate인가 — EC2 직접 관리와 EKS를 두고

선택 기준은 단 하나, “**운영할 사람이 없다**”였습니다. EC2 직접 배포는 OS 패치·스케일·헬스체크가 전부 우리 몫이고, EKS는 컨트롤 플레인 고정비에 학습·운영 비용이 프로젝트 기간을 넘겼습니다.

성과 서버 인스턴스를 관리 대상에서 제거 — 인프라 전담 없이도 배포가 돌아감

감수 AWS 종속이 깊어집니다. 기간과 인력이 제약인 프로젝트에서 **이식성은 지금 사지 않아도 되는 보험**이라고 판단했습니다.

Q. Aurora와 DynamoDB를 왜 같이 쓰나

예약은 중복이 생기면 안 되는 **정합성** 문제이고, **조회·세션**은 요청이 몰리는 **속도** 문제입니다. 하나로 통일하면 둘 중 하나는 잘못된 도구를 씁니다.

기준 DERO에서는 정반대로 PostgreSQL 하나로 합쳤습니다. 거기선 두 성격의 데이터를 **같은 조회에서 같이** 봐야 했고, 여기선 **서로 다른 요청 경로**에 있었습니다. 기준은 ‘데이터의 종류’가 아니라 ‘**같이 조회되는가**’였습니다.

트러블슈팅 — 뒷단으로 가는 요청이 간헐적으로 실패했다

증상	게이트웨이에서 뒷단으로 가는 요청이 간헐적으로 실패했습니다.
처음 가설	백엔드가 죽었다고 봤습니다. 틀렸습니다 — 태스크는 살아 있었고 주소만 바뀌어 있었습니다.
실제 원인	오토스케일링으로 컨테이너가 재생성될 때마다 IP가 변경 됐습니다.
기각한 안	IP 고정 = 오토스케일링을 포기하는 것 과 같고, 서비스마다 내부 ALB는 또 다른 고정비였습니다.
해결	ECS Service Connect — IP를 고정하는 방향이 아니라 이름으로 찾는 방향 으로 바꿨습니다.
배운 것	“주소가 변한다”를 막을 문제로 보지 않고 전제로 받아들이자 해법이 바뀌었습니다.

회고

잘한 점

구성을 정하기 전에 **비용과 안정성의 기준**을 팀 합의로 먼저 정한 것. 이후 모든 선택이 그 기준으로 판정됐습니다.

배운 점

관측은 기능이 아니라 **전제**입니다. 분산 환경에서 “어디서 터졌는지 모른다”는 상태 자체가 장애입니다.

아쉬운 점

관측을 **설계 단계가 아니라 문제를 겪은 뒤에** 붙였습니다. 실제 부하도 재보지 않고 예상 사용량만으로 산정했습니다.

다음에는


컨테이너를 2개 이상 띄우기로 결정한 **그 시점에 로그 경로를 같은 그림에** 그립니다.

직접 입력의 불편을 이미지 인식으로 줄인 졸업 프로젝트. 문제를 ‘추천’이 아니라 ‘등록’으로 재정의한 데서 모든 설계가 따라 나왔습니다.
대한산업공학회 캡스톤디자인 경진대회 장려상

핵심 성과

- 문제 재정의**
팀이 ‘추천 정확도’를 보고 있을 때 병목이 **그 이전 단계인 ‘등록’**에 있다고 짚고 스코프를 옮겼습니다
- 이중 인식 결과 통합**
객체 인식(YOLOv5)과 문자 인식(OCR)을 한 모델에 합치지 않고 **출력 형식만 공통 스키마로 통일** — 뒷단이 입력 방식을 몰라도 됨
- 인식 한계를 전제로 한 설계**
깊이 카메라·RFID를 각각 비용·현실성으로 기각한 뒤, 인식 범위를 **8종으로 좁혀** 확실한 것만 자동 처리하고 **보정 단계**를 넣었습니다
- 사용자 검증 22명**
정확성 **22/0/0**, 추천 만족 **14/5/3**, 사용성은 보통이 과반 — 숫자를 보고 나서야 **약점이 추천이 아니라 화면임**이 드러났습니다

나의 역할	YOLO 인식 모델 · 추천 알고리즘 · 재고 로직	제약	학습 GPU 없음 · 카메라 1대 · 3개월
AI · VISION	YOLOv5 · PyTorch · Google Colab		
BACKEND	Django · SQLite3 · REST API		
DEVICE	Raspberry Pi · 카메라 모듈 · 마그네틱 센서		



냉장고 내부에서 식재료 후보 검출 — 반드시 틀리므로 보정 전제
두 입력 경로를 하나의 공통 스키마로 합류
추가·삭제·수정을 분리한 보정 화면

트러블슈팅 — 겹치거나 잘린 식재료를 인식하지 못했다

증상	겹쳐 있거나 반 개로 잘린 식재료의 개수가 틀리게 잡혔습니다. 재고가 틀리면 추천 전체가 무의미해집니다.
처음 가설	학습 데이터를 늘리면 해결된다고 봤습니다. 틀렸습니다 — 데이터 양의 문제가 아니었습니다.
실제 원인	단안 카메라에는 깊이 정보가 없습니다 . 가려지면 뒤에 무엇이 몇 개 있는지 원리상 알 수 없습니다.
기각한 안	① 3D 깊이 카메라 — 깊이는 없지만 전 칸 설치 시 예산 초과 ② RFID 태그 — 장 볼 때마다 부착해야 해서 원래 문제(등록이 번거롭다)를 더 키움
해결	정확도를 올리는 대신 틀릴 것을 전제로 흐름을 바꿨습니다 . 인식 8종으로 축소 + 확정 전 보정 단계 + 검증 범위를 한 칸으로 한정.
배운 것	센서가 관측할 수 없는 것은 모델을 키워도 알 수 없습니다. ‘정확하게’와 ‘틀려도 되돌릴 수 있게’는 다른 목표 이고, 어느 쪽인지 먼저 정했어야 했습니다.

Lumière — 퍼스널컬러 진단·화장품 추천 2026.05-06·2인

진단은 받아도 “그래서 뭘 사야 하나”로 이어지지 않는 빈 칸을 메운 서비스. 2인 팀이라 코드 이전에 **모델 출력 스키마와 서버 입력 스키마를 문서로 먼저 확정**했고, 덕분에 모델 정확도를 손보는 동안 서버가 멈추지 않았습니다.

성 과 재시작마다 바뀌던 ngrok 주소를 **Cloudflare Tunnel 고정 도메인**으로 전환 — 갱신 지점 3곳(프론트·`.env`·OAuth Redirect·CORS)이 한 번만 설정하는 값이 됨

배운 것 휴먼 에러를 줄이는 방법은 “조심하기”가 아니라 **바뀌는 값을 안 바뀌게 만드는 것**이었습니다. 증상이 4종이라 원인도 4개인 줄 알았는데 전부 같은 원인이었습니다.

실시간 노션 퀴즈 쇼 — 스터디 운영 자동화 2026.03-04·개인

전용 출제 페이지를 만들면 ‘정리 → 옮겨적기’ 단계가 늘어 줄이려던 시간을 다시 씁니다. 대신 **Notion API로 출제자 단위 child_database를 탐색**해, 평소처럼 정리만 하면 그게 그대로 문제가 되게 했습니다.

성 과 회차당 준비시간 **3~4시간 → 2시간**

감수 동시성을 **풀지 않고 비껴갔습니다**. 제대로 하려면 서버를 상시 운영해야 하는데, 준비시간을 줄이려 만든 도구에 운영 비용이 생기면 목적이 뒤집힙니다. 로컬 실행 + 같은 네트워크로 범위를 좁혔고, **원격 참여는 불가능**합니다.

명경찰과 낭도독 — 비대칭 멀티플레이 2026.01-06·1인

추격 중 손은 이미 이동과 아이템 칸에 묶여 있어 **음성이 유일하게 비어 있는 입력 채널**이었습니다. 기능이 멋있어서가 아니라 남은 게 그것뿐이었습니다. 자유 발화는 **오인식과 응답 지연이 곧 추격 실패**라 기각하고, 명령 5종을 강아지가 실제로 할 수 있는 행동에 1:1 대응시켰습니다.

아쉬운 점 LLM을 붙이고 **나서야** 실시간 게임에서 응답 지연이 곧 조작 지연임을 알았습니다. 기능을 먼저 붙이고 범위를 나중에 줄였습니다 — 순서가 반대였습니다. 밸런스는 1인이라 검증하지 못했고, 지금 근거는 **설계 논리이지 플레이 데이터가 아닙니다**.

인천 카페 창업 상권 분석 2025·데이터사이언스응용 팀

기성 데이터가 없어 **인천 행정동을 직접 크롤링**, 150개 행정동의 카페 점포 특성표를 만들었습니다(지역특성·근접점포개수·근접점포비율·지역점포규모·지역매출·지역영업이익·중요고객층). 리뷰는 BERT로 전처리해 수치 변수와 같은 표에 올렸습니다.

성 과 목표를 **정확도가 아니라 설명 가능성**에 두고 SHAP으로 기여도 분해 — “근접점포비율이 이만큼 끌어내린다”처럼 말할 수 있게

한 게 크롤링 스냅샷 한 장으로 판단했습니다. 상권은 계속 변하는데 **시계열로 보지 못한 것**이 가장 큰 한계입니다.

영화 추천 시스템 (NCF) 2025·데이터분석특론 팀

GMF와 NNMF를 나란히 만들어 **학습 성능이 아니라 훈련·테스트 격차**로 골랐습니다. GMF는 학습은 매우 잘 됐지만 격차가 컸고(과적합), NNMF는 곡선이 덜 화려해도 격차가 작았습니다 → NNMF 채택.

배운 것 딥러닝을 쓰는 이유(복잡한 패턴 학습)가 **그대로 과적합의 원인**이 됩니다. 결과를 보고 지표를 고르면 무엇이든 정당화되므로 **기준을 먼저 정**했습니다.

SnapHere 2026.04 - 진행 중 · **ChAdA AI 연구 스터디** 2023.07 - 2025.07

SnapHere — 관광데이터 활용 공모전. DERO에서 만든 협업 절차(이슈 컨벤션·API 명세 사전 정리·PR 리뷰)를 그대로 가져와 시작했습니다. 모노레포 · `main` → `develop` → `feature` · MR 리뷰 필수.

ChAdA — 2년간 논문 리뷰 → 모델 직접 구현 → 발표를 반복. ETRI Fashion-How Season 5 참가(베이스라인 분석·데이터 증강·ResNet 모델링). 버전별 결과를 표로 남기는 습관이 여기서 왔고, Bimp의 YOLO 모델링과 영화추천 비교 실험이 전부 이 절차 위에서 진행됐습니다.

05 학력 · 경력 · 수상

학력 · 교육

2019.03 - 2025.07	한국외국어대학교 산업경영공학과 학사 졸업 · 공정과 서비스 흐름의 낭비를 찾아 재설계하는 방법론
2026.01 - 2026.07	삼성 청년 SW·AI 아카데미 (SSAFY) 15기 925시간 · 대전
2024.07 - 2024.12	교보DTS Cloud Architecture DX Academy 810시간 · Linux · 네트워크 · Docker/K8s · CI/CD · AWS

수상 · 어학

2026	SSAFY 공동 프로젝트 경진대회 우수상 DERO · 5인팀
2024.12	Cloud DX Academy 프로젝트 경진대회 최우수상 교보DTS · 4인팀 팀장
2024.10	제20회 산업공학프로젝트 경진대회 장려상 대한산업공학회 · Bimp
2026.02	OPIc IH

경력

2025.08 - 2026.01	타임교육 교육자료 디지털화 · 전산화, 자료 분류 및 누락 · 형식 검수
2022.03 - 2025.08	바나프레소 · 카페 아르바이트 주중·주말 교대 3년 반. 피크 시간대 주문 처리와 재고·위생 점검
2022.08 - 2023.01	법무법인 화우 판례 · 법률문서 디지털화, 쟁점별 라벨링 및 DB 구축 지원

활동

2023.07 - 2025.07	ChADa · AI 연구 스터디 한국외국어대학교 · 논문 리뷰, 모델 구현 및 발표
2026.03 - 04	CS 스터디 운영 개선 노션 글 → 문제화 → 실시간 퀴즈 사이트. 준비시간 3~4h → 2h

일하는 방식. 역할은 매번 달랐지만 진입 방식은 같았습니다 — **AS-IS**를 계측하고 → **TO-BE**를 정의하고 → 가장 작은 실험으로
확인하고 → 절차로 굳힙니다.

연락처

EMAIL	pppp000310@gmail.com	WEB	sungeun-portfolio.vercel.app
GITHUB	github.com/bada0310	BLOG	velog.io/@sungeun0310

포스텔의 법칙 · 견고함의 법칙

Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others.

상세 산출물(ERD 설계서, 아키텍처 문서, 배포 트러블슈팅 기록, 각 프로젝트 보고서)은 요청 주시면 보내드립니다.
DERO 소스는 SSAFY 사내 GitLab에 있어 외부 열람이 제한됩니다 — 공개 미리 준비 중입니다.