

Fiche de procédure

Installation et paramétrage de Snipe-IT

Cette procédure présente les différentes étapes permettant de mettre en place Snipe-IT sur un serveur Ubuntu. L'objectif est d'installer l'application, de préparer son environnement technique, puis de vérifier son bon fonctionnement dans l'infrastructure d'InfoTech Solutions.

Étape 1 : Installation des prérequis de Snipe-IT

L'installation de Snipe-IT se fait manuellement en ligne de commande. Avant de récupérer l'application, il est nécessaire de préparer le serveur avec les services et extensions indispensables.

Installation de Nginx et PHP

Commencez par installer le serveur web Nginx ainsi que PHP :

```
apt install nginx php
```

Ensuite, il faut modifier la configuration de Nginx afin que le serveur puisse afficher correctement Snipe-IT.

Ouvrez le fichier de configuration :

```
nano /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Dans ce fichier, adaptez la configuration en indiquant l'adresse IP de votre machine dans la ligne `server_name`.

Exemple :

```
server {
    listen 80;
    server_name 172.20.20.107;
    root /var/www/html/snipe-it/public;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
```

```

    include fastcgi.conf;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
}
}

```

Redémarrez ensuite Nginx pour appliquer la configuration :

```
systemctl restart nginx
```

Installation des extensions PHP

Installez les extensions PHP nécessaires au fonctionnement de Snipe-IT :

```
apt install php-json php-pdo php-mbstring php-tokenizer php-curl php-mysqli php-mysql
php-zip php-fileinfo php-bcmath php-xml php-gd
```

Installation de Composer et Git

Installez Composer, qui permettra de gérer les dépendances PHP :

```
apt install php composer
```

Installez également Git afin de pouvoir récupérer le dépôt de Snipe-IT :

```
apt install git
```

Installation et configuration de MariaDB

Installez le serveur MariaDB :

```
apt install mariadb-server
```

Connectez-vous ensuite à MariaDB avec l'utilisateur root :

```
sudo mysql -u root -p
```

Créez un utilisateur dédié à Snipe-IT :

```
CREATE USER 'snipe_usr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'snipe_pass';
```

Créez ensuite la base de données de l'application :

```
CREATE DATABASE snipe_db;
```

Attribuez les droits à l'utilisateur sur cette base :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON snipe_db.* TO 'snipe_usr'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Une fois cette partie terminée, le serveur dispose des éléments nécessaires pour accueillir Snipe-IT.

Étape 2 : Installation de Snipe-IT

Cette étape consiste à récupérer les fichiers de l'application, installer les dépendances et configurer les paramètres principaux.

Préparation du dossier web

Attribuez le dossier `/var/www/html` à l'utilisateur utilisé par le serveur web :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Connectez-vous ensuite avec l'utilisateur web :

```
su www-data -s /bin/bash
```

Placez-vous dans le répertoire web :

```
cd /var/www/html
```

Récupération de Snipe-IT

Clonez le dépôt Git officiel de Snipe-IT :

```
git clone https://github.com/snipe/snipe-it snipe-it
```

Entrez dans le dossier de l'application :

```
cd snipe-it
```

Installation des dépendances

Installez les dépendances PHP nécessaires avec Composer :

```
composer install
```

Configuration du fichier `.env`

Copiez le fichier modèle afin de créer le fichier de configuration principal :

```
cp /var/www/html/snipe-it/.env.example /var/www/html/snipe-it/.env
```

Modifiez ensuite le fichier `.env` :

```
nano /var/www/html/snipe-it/.env
```

Dans la partie liée à la base de données, renseignez les informations créées précédemment :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=snipe_db
DB_USERNAME=snipe_usr
DB_PASSWORD=snipe_pass
```

Dans les paramètres principaux de l'application, adaptez les valeurs suivantes :

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://IP_DE_VOTRE_MACHINE
APP_TIMEZONE=Europe/Paris
APP_LOCALE=fr-FR
```

La valeur `APP_URL` doit correspondre à l'adresse utilisée pour accéder à Snipe-IT depuis le navigateur.

Génération de la clé d'application

Remplacez la clé par défaut par une clé sécurisée générée automatiquement :

```
php artisan key:generate
```

Lorsque la confirmation est demandée, validez avec `yes`.

Vérifiez ensuite que la ligne `APP_KEY` contient bien une clé générée.

Avant de continuer, assurez-vous que les informations de configuration sont correctes, notamment l'adresse de l'application, la base de données, l'utilisateur et le mot de passe.

Étape 3 : Vérification de l'installation

Ouvrez un navigateur web et accédez à l'adresse suivante :

```
http://IP_DE_VOTRE_MACHINE
```

La page d'installation de Snipe-IT doit s'afficher.

Si toutes les vérifications apparaissent en vert, cela signifie que la configuration de base est correcte.

Cliquez ensuite sur l'étape suivante afin de créer les tables dans la base de données.

Une fois les tables créées, poursuivez la configuration en créant le compte administrateur de Snipe-IT.

Renseignez les informations demandées, comme le nom de l'entreprise, l'adresse mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur.

Après validation, l'interface principale de Snipe-IT devient accessible.

Conclusion

Snipe-IT est désormais installé et configuré sur le serveur Ubuntu. L'application peut maintenant être utilisée pour gérer le parc informatique de l'entreprise, suivre les équipements, organiser les actifs et centraliser les informations liées au matériel.