

Procédure d'installation de GLPI sur Debian Console

1. Connexion au serveur Debian

Depuis le terminal de votre poste, se connecter à la machine Debian en SSH :

```
ssh user@IP_host
```

Passer ensuite en mode administrateur :

```
su -
```

2. Mise à jour du système

Avant l'installation, mettre à jour la liste des paquets et les paquets déjà présents :

```
apt update  
apt upgrade
```

3. Installation du serveur web Nginx

Installer le service Nginx :

```
apt install nginx
```

Démarrer le service :

```
systemctl start nginx
```

Contrôler son état :

```
systemctl status nginx
```

4. Installation de PHP-FPM

Installer PHP-FPM afin de permettre l'exécution des scripts PHP :

```
apt install php-fpm
```

Vérifier que le service PHP-FPM est actif :

```
systemctl status php8.2-fpm
```

5. Configuration de Nginx pour GLPI

Modifier le fichier de configuration de Nginx pour faire pointer le site vers le dossier de GLPI :

```
nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Après modification, redémarrer Nginx :

```
systemctl restart nginx
```

6. Installation de MariaDB

Installer le serveur de base de données MariaDB :

```
apt install mariadb-server
```

Lancer le service MariaDB :

```
systemctl start mariadb.service
```

Vérifier que le service fonctionne correctement :

```
systemctl status mariadb.service
```

Afficher la version de MariaDB installée :

```
mysql --user root --execute "select version()"
```

Sécuriser l'installation de MariaDB :

```
mysql_secure_installation
```

7. Téléchargement et mise en place de GLPI

Se placer dans le répertoire web :

```
cd /var/www
```

Télécharger l'archive de GLPI :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

Décompresser l'archive :

```
tar xzvf glpi-10.0.10.tgz
```

Attribuer les bons droits au dossier GLPI :

```
chown -R www-data:www-data glpi/  
chmod -R 755 glpi/  
chmod -R 777 glpi/plugins
```

Supprimer la configuration Nginx activée par défaut :

```
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Créer un lien symbolique vers la configuration GLPI :

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/glpi /etc/nginx/sites-enabled/
```

Redémarrer Nginx et PHP-FPM :

```
systemctl restart nginx  
systemctl restart php8.2-fpm
```

8. Création de la base de données GLPI

Se connecter à MariaDB :

```
mysql -u root -p
```

Créer une base de données pour GLPI :

```
CREATE DATABASE glpi;
```

Créer un utilisateur et lui donner les droits nécessaires :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admini';
```

Appliquer les changements puis quitter :

```
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Tester la connexion avec l'utilisateur créé :

```
mysql -u glpi_user -p
```

Sélectionner la base GLPI :

```
USE glpi;  
EXIT;
```

9. Installation des extensions PHP nécessaires

Installer les modules PHP demandés par GLPI :

```
apt install php-dom php-simplexml php-xmlreader php-xmlwriter php-curl php-gd php-intl  
php-mbstring
```

10. Redémarrage des services

Après l'installation des extensions, redémarrer les services web :

```
systemctl restart nginx  
systemctl restart php8.2-fpm
```

11. Contrôle des logs Nginx

Pour vérifier le bon fonctionnement du serveur web ou repérer une erreur, consulter les logs Nginx :

```
tail -f /var/log/nginx/error.log
```