

জাভাস্ক্রিপ্ট একপলকে

ডেভ সংকেত

একপলকে জাভাস্ক্রিপ্ট এর সবকিছু

মেথড(অবজেক্ট)

toString

toLocaleString

valueOf

hasOwnProperty

isPrototypeOf

propertyIsEnumerable

মেথড(স্ট্রিং)

toLowerCase

toUpperCase

toLocaleLowerCase

toLocaleUpperCase

মেথড(রেগুলার এক্সপ্রেশন)

test

match

exec

মেথড(স্ট্রিং)

charAt

charCodeAt

fromCharCode

concat

indexOf

lastIndexOf

localeCompare

মেথড(অ্যারে)

concat

join

push

pop

reverse

shift

slice

মেথড(স্ট্রিং)

match

replace

search

slice

split

substring

substr

মেথড(অ্যারে)

sort

splice

unshift

copyWithin

entries

every

fill

মেথড(অ্যারে)

filter

includes

forEach

findIndex

find

lastIndexOf

isArray

মেথড(ডেট)

parse

toDateStrin

getTimeString

getDate

getDay

getFullYear

getHours

মেথড(অ্যারে)

indexOf

reduce

map

slice

some

মেথড(ডেট)

getMilliseconds

getMinutes

getMonth

getSeconds

getTime

getTimezoneOffset

getYear

মেথড(নাম্বার)

toFixed

toExponential

toPrecision

মেথড(ডেট)

setDate

setHours

setMilliseconds

setMinutes

setMonth

setSeconds

setYear

মেথড(ডেট)

toLocaleTimeString

ডম মেথড(ডকুমেন্ট)

clear

createDocument

createDocumentFragment

createElement

createEvent

createEventObject

createRange

ডম মেথড(ডকুমেন্ট)

createTextNode

getElementsByTagName

getElementById

querySelector

querySelectorAll

write

ডম মেথড(নোড)

addEventListener

appendChild

attachEvent

cloneNode

createTextRange

detachEvent

dispatchEvent

ডম মেথড(নোড)

fireEvent

getAttributeNS

getAttributeNode

hasChildNodes

hasAttribute

hasAttributes

insertBefore

ডম মেথড(নোড)

removeChild

removeEventListener

replaceChild

scrollIntoView

ডম মেথড(ফর্ম)

submit

ডম মেথড(ডম কালেকশন)

item

ডম মেথড(রেঞ্জ)

collapse

createContextualFragment

moveEnd

moveStart

parentElement

select

setStartBefore

ডম মেথড(স্টাইল)

getPropertyValue

setProperty

ডম মেথড(ইভেন্ট)

initEvent

preventDefault

stopPropagation

ডম মেথড(এক্সএমএল সিরিয়লাইজার)

serializeToString

ডম মেথড(এক্সএমএল এইচটিটিপি)

open

send

ডম মেথড(এক্সএমএল ডম)

loadXML

ডম মেথড(এক্সএমএল পার্সার)

parseFromString

ফাংশন(উইন্ডো)

alert

blur

clearTimeout

close

focus

open

open

ফাংশন(উইন্ডো)

print

setTimeout

ফাংশন(বিল্ট-ইন)

eval

parseInt

parseFloat

isNaN

isFinite

decodeURI

decodeURIComponent

ফাংশন(বিল্ট-ইন)

encodeURIComponent

encodeURIComponent

escape

unescape

রেগুলার এক্সপ্রেশন(ফরম্যাট)

```
var RegEx = /pattern/modifiers
```

রেগুলার এক্সপ্রেশন(মডিফায়ার)

গ্লোবাল ম্যাচিং	/g
কেস ইন-সেন্সিটিভ	/i
এক লাইনের মোড	/s
একাধিক লাইনের মোড	/m

ইভেন্ট হ্যান্ডলার

```
onAbort  
  
onBlur  
  
onChange  
  
onClick  
  
onDblick  
  
onError  
  
onFocus
```

রেগুলার এক্সপ্রেশন(প্যাটার্ন)

স্ট্রিং এর শুরু	^
স্ট্রিং এর শেষ	\$
যেকোনো একক ক্যারেক্টার	.
a অথবা b	(a b)
গ্রুপ সেকশন	(...)
একটা রেঞ্জের আইটেম(a অথবা b অথবা c)	[abc]
একটা রেঞ্জের না(a অথবা b অথবা c ছাড়া)	[^abc]

ইভেন্ট হ্যান্ডলার

```
onKeyDown  
  
onKeyPress  
  
onKeyUp  
  
onLoad  
  
onMouseDown  
  
onMouseMove  
  
onMouseOut
```

রেগুলার এক্সপ্রেশন(প্যাটার্ন)

শূন্যটা অথবা একটা a	a?
শূন্যটা অথবা একাধিক a	a*
একটা অথবা একাধিক a	a+
ঠিক ৩ টা a	a{3}
ঠিক ৩ টা অথবা বেশী a	a{3,}
৩ টা থেকে ৬ টার মধ্যে a	a{3, 6}

ইভেন্ট হ্যান্ডলার

```
onMouseOver  
  
onMouseUp  
  
onMove  
  
onReset  
  
onResize  
  
onSelect  
  
onSubmit
```

ইভেন্ট হ্যান্ডলার

onUnload

XMLHttpRequest(ফরম্যাট)

var req = new XMLHttpRequest()

XMLHttpRequest অবজেক্ট মেথড

abort()

getAllResponseHeaders()

getResponseHeaders(header)

open(method, URL)

send(body)

setRequestHeader(header, value)

XMLHttpRequest অবজেক্ট প্রপার্টি

onreadystatechange

readyState

responseText

responseXML

status

statusText

XMLHttpRequest readyState এর ভ্যালু

ইনিশিয়ালাইজ করা হয়নি

0

লোড হচ্ছে

1

লোড হয়ে গেছে

2

ইন্টারেক্টিভ

3

শেষ

4

এই চিটশিটে কন্ট্রিবিউট করেছেনঃ

**iamraufu**

/iamraufu

**MehediIslamRipon**

/MehediIslamRipon

**Sunwarul Islam**

/Sunwarul

**Abu Sakib**

/selectiveduplicate

**Zonayed Ahmed**

/zonayedpca

**ডেভ সংকেত**বাংলা চিটশিটের ভান্ডার
devsonket.com