Table 29. Current consumption in Run mode from SRAM at different die temperatures

Symbol	Parameter	Conditions			Typ				Max[(1)]				Unit
		General[(2)]	f_{HCLK}	Fetch from[(3)]	25 °C	85 °C	105 °C	125 °C	25 °C	85 °C	105 °C	125 °C	
$I_{DD(Run)}$	Supply current in Run mode	$f_{HCLK} = f_{HSE\_bypass}$ (>32.768 kHz), $f_{HCLK} = f_{LSE\_bypass}$ (=32.768 kHz)	48 MHz	SRAM	2.80	2.90	2.95	3.05	3.20	3.40	3.70	4.20	mA
			32 MHz		1.90	1.95	2.00	2.10	2.20	2.40	2.70	3.20	
			24 MHz		1.45	1.50	1.55	1.65	1.70	1.90	2.20	2.70	
			16 MHz		0.990	1.05	1.10	1.20	1.20	1.40	1.70	2.20	
			8 MHz		0.535	0.585	0.635	0.735	0.630	0.860	1.20	1.70	
			4 MHz		0.305	0.355	0.405	0.505	0.380	0.630	0.900	1.40	
			2 MHz		0.195	0.240	0.295	0.390	0.250	0.500	0.770	1.30	
			1 MHz		0.135	0.185	0.235	0.335	0.180	0.430	0.710	1.30	
			500 kHz		0.110	0.155	0.205	0.305	0.150	0.400	0.670	1.20	
			125 kHz		0.0865	0.135	0.185	0.285	0.130	0.370	0.650	1.20	
			32.768 kHz		0.082	0.130	0.180	0.280	0.120	0.370	0.640	1.20	
		$f_{HCLK} = f_{HSI48/HSIDIV}$ (> 32 kHz), $f_{HCLK} = f_{LSI}$ (= 32 kHz)	48 MHz		3.15	3.20	3.25	3.30	3.50	3.70	3.90	4.40	
			24 MHz		1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.30	2.60	3.10	
			12 MHz		1.30	1.30	1.35	1.45	1.50	1.70	1.90	2.40	
			6 MHz		0.965	0.995	1.05	1.15	1.15	1.30	1.60	2.10	
			3 MHz		0.810	0.835	0.880	0.970	0.900	1.20	1.40	1.90	
			1.5 MHz		0.730	0.760	0.800	0.890	0.810	1.10	1.30	1.80	
			750 kHz		0.690	0.720	0.765	0.855	0.770	0.990	1.30	1.80	
			375 kHz		0.670	0.700	0.745	0.835	0.750	0.970	1.30	1.80	
			32 kHz		0.082	0.130	0.180	0.280	0.120	0.370	0.640	1.20	

1. Evaluated by characterization – Not tested in production.
2. V_{DD} = 3.0 V for values in Typ columns and 3.6 V for values in Max columns, all peripherals disabled.
3. Code compiled with high optimization for space in SRAM.