5.3.6.3 Current consumption in Stop mode

Table 26. Typical and maximum current consumption in Stop mode

Evaluated by characterization - not tested in production, unless otherwise stated.

Symbol	Parameter	Conditions		Typ	Max					Unit
					T_J = 30 °C	T_J = 90 °C	T_J = 110 °C	T_J = 130 °C	T_J = 140 °C	
$I_{DD(STOP)}$	FLASH ON	SRAM1/2 ON	STOP0	0.19	0.34	1.60	2.80	4.80	6.15	mA
			STOP1	0.06	0.14	0.93	1.70	3.05	3.90	
	FLASH IN LOW POWER	SRAM1/2 ON	STOP0	0.17	0.32	1.60	2.75	4.75	6.10	
			STOP1	0.05	0.13	0.92	1.70	3.05	3.85	
		SRAM1/2 Powered Down	STOP0	0.17	0.31	1.55	2.65	4.55	5.90	
			STOP1	0.05	0.12	0.82	1.50	2.70	3.55	

Table 27. Typical and maximum HSIKERON current consumption in Stop mode

Evaluated by characterization - not tested in production, unless otherwise stated.

Symbol	Parameter	Conditions		Typ	Max					Unit
					T_J = 30 °C	T_J = 90 °C	T_J = 110 °C	T_J = 130 °C	T_J = 140 °C	
$I_{DD(Stop)}$	FLASH IN LOW POWER	HSIKERON, STOP0	HSI144	0.49	0.63	1.85	3.00	4.90	6.20	mA
			HSI48	0.38	0.52	1.75	2.90	4.80	6.10	

5.3.6.4 Current consumption in Standby mode

Table 28. Typical and maximum current consumption in Standby mode

Evaluated by characterization - not tested in production, unless otherwise stated.

Symbol	Parameter	RTC and LSE(1)	Typ			Max					Unit
			2.7 V	3 V	3.3 V	T_J = 30 °C	T_J = 90 °C	T_J = 110 °C	T_J = 130 °C	T_J = 140 °C	
$I_{DD(Standby)}$	Supply current in Standby mode, IWDG OFF	OFF	2.75	2.90	3.00	3.80	9.90	18.00	36.50	51.00	µA
		ON	3.10	3.25	3.40	-	-	-	-	-	
	Supply current in Standby mode, IWDG ON	OFF	3.10	3.25	3.40	5.10	10.00	18.00	37.00	51.00	
		ON	3.40	3.55	3.75	-	-	-	-	-	

1. *LSE is in bypass mode at 32.768 KHz.*