Table 57. ADC accuracy (continued)

Symbol	Parameter(1)(2)	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
SINAD	Signal-to-noise and distortion ratio	$V_{DDA} = V_{REF+} = 3$ V $f_{ADC} = 35$ MHz, $f_s \le 2.5$ Msps, $T_A = 25$ °C	62.5	63	-	dB
		2 V < $V_{DDA} = V_{REF+}$ < 3.6 V $f_{ADC} = 35$ MHz, $f_s \le 2.5$ Msps, T_A = entire range	59.5	63	-	
SNR	Signal-to-noise ratio	$V_{DDA} = V_{REF+} = 3$ V $f_{ADC} = 35$ MHz, $f_s \le 2.5$ Msps, $T_A = 25$ °C	63	64	-	dB
		2 V < $V_{DDA} = V_{REF+}$ < 3.6 V $f_{ADC} = 35$ MHz, $f_s \le 2.5$ Msps, T_A = entire range	60	64	-	
THD	Total harmonic distortion	$V_{DDA} = V_{REF+} = 3$ V $f_{ADC} = 35$ MHz, $f_s \le 2.5$ Msps, $T_A = 25$ °C	-	-74	-73	dB
		2 V < $V_{DDA} = V_{REF+}$ < 3.6 V $f_{ADC} = 35$ MHz, $f_s \le 2.5$ Msps, T_A = entire range	-	-74	-70	

1. Evaluated by characterization. Not tested in production.
2. ADC DC accuracy values are measured after internal calibration.

Figure 23. ADC accuracy characteristics