

Descrizione dei File PHP (Simil Api)

AddFavorite: Questo script aggiunge un elemento alla lista dei preferiti dell'utente. Verifica se l'elemento è già presente nei preferiti dell'utente e lo aggiunge se non lo è.

Check_Login: Questo script verifica se un utente è autenticato. Se l'utente non è autenticato, lo reindirizza alla pagina di accesso.

DB_Connection: Questo script stabilisce una connessione al database utilizzando MySQLi. Include il server del database, il nome utente, la password e il nome del database.

DeleteItem: Questo script elimina un elemento dal database. Prende l'ID dell'elemento da eliminare dalla richiesta GET e lo rimuove dalla tabella `vintage_items`.

Favorite: Questo script gestisce l'acquisto degli elementi presenti nella lista dei preferiti dell'utente. Se l'utente decide di acquistare gli elementi, vengono eliminati dalla lista dei preferiti, simulando un acquisto.

getSessionData: Questo script inizia una sessione e restituisce il ruolo attuale dell'utente in formato JSON. Il ruolo dell'utente viene utilizzato per determinare le autorizzazioni e le funzionalità disponibili.

Logout: Questo script termina la sessione dell'utente e lo reindirizza alla pagina di accesso. Distrugge la sessione corrente, garantendo che l'utente sia disconnesso.

NewObject: Questo script gestisce l'aggiunta di nuovi oggetti in vendita da parte degli amministratori. Verifica se l'utente è autenticato come amministratore prima di consentire l'accesso alla pagina. Se l'utente è un amministratore e ha compilato il modulo di inserimento dell'oggetto, i dati vengono inseriti nel database. Viene effettuato anche un controllo dei dati prima dell'inserimento.

RemoveFavorite: Questo script consente agli utenti di rimuovere un elemento dai propri preferiti. Prende l'ID dell'elemento da rimuovere dalla richiesta GET e lo elimina dalla tabella dei preferiti dell'utente.