

Tugas Praktikum Analisis Algoritma

Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktikum analisis algoritma



Anugerah Prima Bagaskara

140810180006

Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

2019

Pendahuluan

Minggu lalu kita sudah mempelajari menghitung kompleksitas waktu $T(n)$ untuk semua operasi yang ada pada suatu algoritma. Idealnya, kita memang harus menghitung semua operasi tersebut. Namun, untuk alasan praktis, kita cukup menghitung operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma, dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Contoh pada algoritma searching, operasi abstrak yang mendasarinya adalah operasi perbandingan elemen x dengan elemen-elemen dalam larik. Dengan menghitung berapa perbandingan untuk tiap-tiap elemen nilai n sehingga kita dapat memperoleh efisiensi relative dari algoritma tersebut. Setelah mengetahui $T(n)$ kita dapat menentukan kompleksitas waktu asimptotik yang dinyatakan dalam notasi Big-O, Big-Ω, Big-Θ, dan little-ω.

Setelah mengenal macam-macam kompleksitas waktu algoritma (best case, worst case, dan average case), dalam analisis algoritma kita selalu mengutamakan perhitungan worst case dengan alasan sebagai berikut:

- Worst-case running time merupakan upper bound (batas atas) dari running time untuk input apapun. Hal ini memberikan jaminan bahwa algoritma yang kita jalankan tidak akan lebih lama lagi dari worst-case
- Untuk beberapa algoritma, worst-case cukup sering terjadi. Dalam beberapa aplikasi pencarian, pencarian info yang tidak ada mungkin sering dilakukan.
- Pada kasus average-case umumnya lebih sering seperti worst-case. Contoh: misalkan kita secara random memilih angka dan mengimplementasikan insertion sort, average-case = worst-case yaitu fungsi kuadrat dari n .

Perhitungan worst case (upper bound) dalam kompleksitas waktu asimptotik dapat menggunakan Big-O Notation. Perhatikan pembentukan Big-O Notation berikut!

Misalkan kita memiliki kompleksitas waktu $T(n)$ dari sebuah algoritma sebagai berikut:

$$T(n) = 2n^2 + 6n + 1$$

- Untuk yang besar, pertumbuhan $T(n)$ sebanding dengan n^2
- Suku $6n + 1$ tidak berarti jika dibandingkan dengan $2n^2$, dan boleh diabaikan sehingga $T(n) = 2 +$ suku-suku lainnya.
- Koefisien 2 pada $2n^2$ boleh diabaikan, sehingga $T(n) = O(n^2) \rightarrow$ Kompleksitas Waktu Asimptotik

DEFINISI BIG-O NOTATION

Definisi 1. $T(n) = O(f(n))$ artinya $T(n)$ berorde paling besar $f(n)$ bila terdapat konstanta C dan sedemikian sehingga

$$T(n) \leq C \cdot f(n)$$

Untuk $n \geq n_0$

Jika dibuat semakin besar, waktu yang dibutuhkan tidak akan melebihi konstanta C dikalikan dengan $f(n)$, $\rightarrow f(n)$ adalah upper bound.

Dalam proses pembuktian Big-O, perlu dicari nilai n_0 dan nilai C sedemikian sehingga terpenuhi kondisi $T(n) \leq C \cdot f(n)$.

Contoh soal 1:

Tunjukkan bahwa, $T(n) = 2n^2 + 6n + 1 = O(n^2)$

Penyelesaian:

Kita mengamati bahwa $n \geq 1$, maka $n \leq n^2$ dan $1 \leq n^2$ sehingga

$$2n^2 + 6n + 1 \leq 2n^2 + 6n^2 + n^2 = 9n^2, \text{ untuk } n \geq 1$$

Maka kita bisa mengambil $C=9$ dan $n_0=1$ untuk memperlihatkan:

$$T(n) = 2n^2 + 6n + 1 = O(n^2)$$

BIG-O NOTATION DARI POLINOMIAL BERDERAJAT M

Big-O Notation juga dapat ditentukan dari Polinomial n berderajat m , dengan TEOREMA 1 sebagai berikut:

Polinomial berderajat m dapat digunakan untuk memperkirakan kompleksitas waktu asimptotik dengan mengabaikan suku berorde rendah

Contoh: $T(n) = 3n^3 + 6n^2 + n + 8 = O(n^3)$, dinyatakan pada

TEOREMA 1

Bila $T(n) = a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + a_1 n + a_0$ adalah polinom berderajat m maka $T(n) = O(n^m)$

Artinya kita mengambil suku paling tinggi derajatnya (“Mendominasi”) yang diartikan laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang lainnya ketika diberikan sembarang besaran input. Besaran dominan lainnya adalah:

- Eksponensial mendominasi sembarang perpangkatan (yaitu, $y^n > n^p, y > 1$)
- Perpangkatan mendominasi $\ln n$ (yaitu, $n^p > \ln n$)
- Semua logaritma tumbuh pada laju yang sama (yaitu $\log(n) = b \log(n)$)
- \log tumbuh lebih cepat daripada \ln tetapi lebih lambat dari n^2

Teorema lain dari Big-O Notation yang harus dihafalkan untuk membantu kita menentukan nilai Big-O dari suatu algoritma adalah:

TEOREMA 2

Misalkan $T_1(n) = O(f(n))$ dan $T_2(n) = O(g(n))$, maka

- (a)(i) $T_1(n) + T_2(n) = O(\max(f(n), g(n)))$
- (ii) $T_1(n) + T_2(n) = O(f(n) + g(n))$
- (b) $T_1(n) \cdot T_2(n) = O(f(n))O(g(n)) = O(f(n) \cdot g(n))$
- (c) $O(cf(n)) = O(f(n))$, c adalah konstanta
- (d) $f(n) = O(f(n))$

Berikut adalah contoh soal yang mengaplikasikan Teorema 2 dari Big-O notation:

Contoh Soal 2

Misalkan, $T_1(n) = O(n)$ dan $T_2(n) = O(n^2)$, dan $T_3(n) = O(mn)$

- (a) $T_1(n) + T_2(n) = O(\max(f(n), n^2) = O(n^2))$Teorema 2(a)(i)
- (b) $T_2(n) + T_3(n) = O(n^2 + mn)$Teorema 2(a)(ii)
- (c) $T_1(n) \cdot T_2(n) = O(n \cdot n^2) = O(n^3)$Teorema 2(b)

Contoh Soal 3

- (d) $O(5n^2) = O(n^2)$Teorema 2(c)
- (e) $n^2 = O(n^2)$Teorema 2(d)

Aturan Menentukan Kompleksitas Waktu Asimptotik

- Cara 1

Jika kompleksitas waktu $T(n)$ dari algoritma sudah dihitung, maka kompleksitas waktu asimptotiknya dapat langsung ditentukan dengan mengambil suku yang mendominasi fungsi T dan menghilangkan koefisiennya (sesuai TEOREMA 1)

Contoh:

Pada algoritma cariMax, $T(n) = n - 1 = O(n)$

- Cara 2

Kita bisa langsung menggunakan notasi Big-O, dengan cara: Pengisian nilai (assignment), perbandingan, operasi aritmatika (+, -, /, *, div, mod), read, write, pengaksesan elemen larik, memilih field tertentu dari sebuah record, dan pemanggilan function/void membutuhkan waktu $O(1)$

Contoh Soal 4:

Tinjau potongan algoritma berikut:

read(x) $O(1)$

$x \leftarrow x + 1$ $O(1) + O(1) = O(1)$

write(x) $O(1)$

Kompleksitas waktu asimptotik algoritmanya $(1) + (1) + (1) = (1)$

Penjelasan:

$$O(1) + O(1) + O(1) = O(\max(1,1)) + O(1)$$

Teorema 2(a)(i)

$$\dots\dots\dots = O(1) + O(1)$$

$$\dots\dots\dots = O(\max(1,1))$$

Teorema 2(a)(ii)

$$\dots\dots\dots = O(1)$$

DEFINISI BIG-Ω DAN BIG-Θ NOTATION

Notasi Big-O hanya menyediakan batas atas (upper bound) untuk perhitungan kompleksitas waktu asimptotik, tetapi tidak menyediakan batas bawah (lower bound). Untuk itu, lower bound dapat ditentukan dengan Big-Ω Notation dan Big-θ Notation.

Definisi Big-Ω Notation:

$T(n) = \Omega(g(n))$ yang artinya $T(n)$ berorde paling kecil $g(n)$ bila terdapat konstanta C dan n_0 sedemikian sehingga

$$T(n) \geq C \cdot (g(n))$$

Untuk $n \geq n_0$

Definisi Big- θ Notation:

$T(n) = \theta(h(n))$ yang artinya $T(n)$ berorde sama dengan $h(n)$ jika $T(n) = O(h(n))$ dan $T(n) = \Omega(g(n))$

Contoh Soal 5:

Tentukan Big- Ω dan Big- Θ Notation untuk $T(n) = 2n^2 + 6n + 1$

Penyelesaian:

Karena $2n^2 + 6n + 1 \geq 2$ untuk $n \geq 1$, dengan mengambil $C=2$, kita memperoleh

$$2n^2 + 6n + 1 = \Omega(n^2)$$

Karena $2n^2 + 6n + 1 = O(n^2)$ dan $2n^2 + 6n + 1 = \Omega(n^2)$, maka $2n^2 + 6n + 1 = \theta(n^2)$

Penentuan Big- Ω dan Big- dari Polinomial Berderajat m

Sebuah fakta yang berguna dalam menentukan orde kompleksitas adalah dari suku tertinggi di dalam polinomial berdasarkan teorema berikut:

TEOREMA 3

Bila $T(n) = a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + a_1 n + a_0$ adalah polinom berderajat m maka $T(n) = n^m$

Contoh soal 6:

Bila $T(n) = 6n^4 + 12n^3 + 24n + 2$,

maka $T(n)$ adalah berorde n^4 , yaitu $O(n^4), \Omega(n^4), \theta(n^4)$.

Latihan Analisa

Minggu ini kegiatan praktikum difokuskan pada latihan menganalisa, sebagian besar tidak perlu menggunakan komputer dan mengkode program, gunakan pensil dan kertas untuk menjawab persoalan berikut!

1. Untuk $T(n) = 2 + 4 + 6 + 8 + 16 + \dots + n^2$, tentukan nilai C , $f(n)$, n_0 , dan notasi Big-O sedemikian sehingga $T(n) = O(f(n))$ jika $T(n) \leq C$ untuk semua $n \geq n_0$
2. Buktikan bahwa untuk konstanta-konstanta positif p , q , dan r :
 $T(n) = pn^2 + qn + r$ adalah $O(n^2)$, $\Omega(n^2)$, dan $\Theta(n^2)$
3. Tentukan waktu kompleksitas asimptotik (Big-O, Big- Ω , dan Big- Θ) dari kode program berikut:

```

for k ← 1 to n do
  for i ← 1 to n do
    for j ← 1 to n do
       $w_{ij} \leftarrow w_{ij}$  or  $w_{ik}$  and  $w_{kj}$ 
    endfor
  endfor
endfor

```
4. Tulislah algoritma untuk menjumlahkan dua buah matriks yang masing-masing berukuran $n \times n$. Berapa kompleksitas waktunya $T(n)$? dan berapa kompleksitas waktu asimptotiknya yang dinyatakan dalam Big-O, Big- Ω , dan Big- Θ ?
5. Tulislah algoritma untuk menyalin (copy) isi sebuah larik ke larik lain. Ukuran elemen larik adalah n elemen. Berapa kompleksitas waktunya $T(n)$? dan berapa kompleksitas waktu asimptotiknya yang dinyatakan dalam Big-O, Big- Ω , dan Big- Θ ?

6. Diberikan algoritma Bubble Sort sebagai berikut:

```
procedure BubbleSort(input/output  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ; integer)
{ Mengurut tabel integer TabInt[1..n] dengan metode pengurutan bubble-
sort
Masukan:  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 
Keluaran:  $a_1, a_2, \dots, a_n$  (terurut menaik)
}
Deklarasi
k : integer ( indeks untuk traversal tabel )
pass : integer ( tahapan pengurutan )
temp : integer ( peubah bantu untuk pertukaran elemen tabel )
Algoritma
for pass ← 1 to n - 1 do
for k ← n downto pass + 1 do
if  $a_k < a_{k-1}$  then
( pertukarkan  $a_k$  dengan  $a_{k-1}$  )
temp ←  $a_k$ 
 $a_k$  ←  $a_{k-1}$ 
 $a_{k-1}$  ← temp
endif
endfor
endfor
```

- (a) Hitung berapa jumlah operasi perbandingan elemen-elemen tabel!
- (b) Berapa kali maksimum pertukaran elemen-elemen tabel dilakukan?
- (c) Hitung kompleksitas waktu asimptotik (Big-O, Big- Ω , dan Big- Θ) dari algoritma Bubble Sort tersebut!

7. Untuk menyelesaikan problem X dengan ukuran N tersedia 3 macam algoritma:

- (a) Algoritma A mempunyai kompleksitas waktu $O(\log N)$
- (b) Algoritma B mempunyai kompleksitas waktu $O(N \log N)$
- (c) Algoritma C mempunyai kompleksitas waktu $O(N^2)$

Untuk problem X dengan ukuran $N=8$, algoritma manakah yang paling cepat? Secara asimptotik, algoritma manakah yang paling cepat?

8. Algoritma mengevaluasi polinom yang lebih baik dapat dibuat dengan metode Horner berikut:

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(a_3 + \dots + x(a_{n-1} + a_n x)))) \dots)$$

```
function p2(input x : real) → real  
( Mengembalikan nilai p(x) dengan metode Horner)
```

Deklarasi

```
k : integer  
b1, b2, ..., bn : real
```

Algoritma

```
bn ← an  
for k ← n - 1 downto 0 do  
    bk ← ak + bk+1 * x  
endfor  
return b0
```

Hitunglah berapa operasi perkalian dan penjumlahan yang dilakukan oleh algoritma diatas, Jumlahkan kedua hitungan tersebut, lalu tentukan kompleksitas waktu asimptotik (Big-O)nya. Manakah yang terbaik, algoritma p atau p2?

Teknik Pengumpulan

- Semua jawaban ditulis di kertas dan dikumpulkan ke asisten praktikum pada akhir praktikum

Jawaban Latihan Analisa

Anggoro Prima Bagaskara

140810180006

kelas B

1. $T(n) = 2 + 4 + 6 + \dots + n^2$
Deret: $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2$

Notasi big O $\rightarrow O(n^2)$

$$T(n) \leq Cn^2$$

$$2^{n+1} - 2 \leq Cn^2$$

$$\frac{2^{n+1} - 2}{n^2} \leq C$$

misal $n=1$

$$\frac{4 - 2}{1} \leq C$$

$$C \geq 2$$

2. Buktikan bahwa P, q, r positif
 $T(n) = Pn^2 + qn + r$ adalah $O(n^2) \wedge \Omega(n^2) \wedge \Theta(n^2)$

*Bukti Big-O	*Bukti Big- Ω ($\Omega(n^2)$)
$T(n) \leq Cf(n)$	$T(n) \geq cf(n)$
$Pn^2 + qn + r \leq Cn^2$	$Pn^2 + qn + r \geq cn^2$
$P + \frac{q}{n} + \frac{r}{n^2} \leq C$	$P + \frac{q}{n} + \frac{r}{n^2} \geq c$

misal $n=1$

$P, q, r=1$

maka $C \geq 3$

misal $n=1$

$P, q, r=1$

$c \geq 3$

* Big Θ karena $O(n^2)$ dan $\Omega(n^2)$ terbukti
dan derajat sama maka $\Theta(n^2)$ benar

3. Wig \leftarrow Wik dan W_{k2} berulang
sebanyak $n.n.n$

$$T(n) = n^3$$

$$\text{Big } O \rightarrow O(n^3)$$

$$n^3 \leq Cn^3$$

$$C \geq 1$$

$$\text{Big } \Omega \rightarrow \Omega(n^3)$$

$$n^3 \geq cn^3$$

$$C \leq 1$$

Big $\Theta \rightarrow \Theta(n^3)$ karena $O(n^3) = \Omega(n^3)$ maka $\Theta(n^3)$

4. Algorithm pengulangan 2 matriks

for i ← 1 to n do
for j ← i to n do
Mij ← aij + bij

end for
end for

$$\begin{array}{l|l} T(n) = n^2 & \Omega(n^2) \\ + O(n^2) & n^2 \geq cn^2 \\ n^2 \leq c \cdot n^2 & c \leq 1 \\ c \geq 1 & \end{array}$$

maka $\Theta(n^2)$

5. Algorithm mencari larik

for i ← 1 to n do

ai ← bi

end for

$$\begin{array}{l|l} T(n) = n & \Omega(n) \\ * O(n) & n \geq cn \\ n \leq cn & n \geq cn \\ c \geq 1 & c \leq 1 \end{array}$$

$\Theta(n)$ karena $O(n) = \Omega(n)$

6. a) Operasi Perbandingan

$$\begin{aligned} T(n) &= (n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 1 \\ &= \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 - n}{2} \end{aligned}$$

b.) Max pertukaran terjadi ketika
 $\frac{n(n-1)}{2}$

c.) Kompleksitas waktu

* Best case * worst case

$$T(n) = \frac{n^2 - n}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Perbandingan} &= \frac{n^2 - n}{2} \\ \text{Assignment} &= 3n(n-1) \end{aligned}$$

$$T(n)_{\max} = \frac{4n(n-1) + 2n(n-1)}{2}$$

7. - Alg. A → $O(\log N)$
- B → $O(N \log N)$
- C → $O(N^2)$

$$A \rightarrow O(3 \log_2)$$

$$B \rightarrow O(24 \log_2)$$

$$C \rightarrow O(64)$$

Atasrkap

8. Operasi Assignment

P2

* bn ← an 1 kali

bK ← aK + bK + 1, x n kali

$$T_n = 1 + n.$$

$O(n)$ untuk P2

Alg. P

tambah = n kali

kali = n kali

$$T(n) = 2n$$

Maka P2 lebih baik karena lebih kecil

