

System X Interior Protection

Technology and Beauty.

Guía de Aplicación

System X Interior. Protección de Nanotecnología para Interiores

Instrucciones de Aplicación

Propiedades.

- Solo se requieren 160ml para aplicar en todo un automóvil
- Recubrimiento durable. No se afecta por salpicaduras ni manchas
- Fácil y rápida aplicación. Toma unos 10 minutos
- Fácil de limpiar
- Hidrofóbico
- Evita la decoloración
- Protege piel, vinil, telas y alfombras
- Repele mugre y lodo
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a manchas de oxidación y corrosión

Preparación.

Limpie la tela, alfombra, piel y vinil antes de aplicarlo. System X Interior no es un restaurador ni limpiador de telas ni pieles. Debe llevarse a cabo un trabajo de limpieza previo de ser necesario. Los mejores resultados se logran con limpiadores que no contienen sustancias protectoras, ya que tendrían que ser removidas antes de la aplicación de System X Interior.

- 1) Si la alfombra, tela, piel o vinil no son nuevos, lavar y secar antes de la aplicación.

Aplicación de la Protección para Interiores.

- 1) Haga una prueba en una pequeña zona no visible para confirmar la compatibilidad. Tenga cuidado con secciones que hayan sido repintadas.
- 2) Para Piel/Vinil: aplique con una microfibra y un atomizador. Cubra con el líquido la piel o vinil, y después limpie hasta que no queden residuos. Para tela/alfombras: aplique con el atomizador sobre la tela o alfombra haciendo un recorrido de izquierda a derecha y de arriba abajo para garantizar que todo quede 100% cubierto. Si queda algún residuo, o lo aplica en tejidos muy cerrados, puede ayudarse con una esponja seca para hacer que el producto penetre en el material.
- 3) Deje secar todos los materiales recubiertos antes de usarlos. Piel y vinil: 5 minutos. Tela y alfombras: 30 minutos.

Tips de Aplicación:

- La aplicación es más sencilla cuando se aplica a temperaturas entre 50-90°F (10-32°C).
- A bajas temperaturas, puede emplear una pistola de calor o secador de aire para acelerar los procesos de curado y secado.
- No hay problema si se empalman las secciones de aplicación.
- Tome la precaución de verificar que toda la superficie quede cubierta, sobre todo en el caso de alfombras muy gruesas.

Precauciones:

- Puede existir cierta presión en el interior del envase. Abrir el recipiente lentamente.
- Se recomienda utilizar equipo de protección personal adecuado. Por ejemplo, se recomienda el uso de una mascarilla para aplicaciones en áreas cerradas y/o mal ventiladas. Se recomienda usar guantes de látex para la aplicación.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. No mezclar con otros líquidos.

IMPORTANTE: Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Si es ingerido, buscar ayuda médica. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Puede causar irritación de los pulmones. Mantener el producto sin curar alejado de las llamas y fuentes de ignición. Consulte la MSDS para obtener información adicional.

Esta guía de aplicación no está diseñada para servir o ser sustituido por un MSDS para este producto.

Cuando se aplica correctamente, System X queda adherido permanentemente y sólo puede ser removido con pulidor o con una lija húmeda.

Usted utiliza System X reconociendo y entendiendo que System X forma una cubierta protectora permanente en las superficies pintadas. El usuario acepta toda la responsabilidad por problemas de aplicación.

Este producto está diseñado para uso profesional. Las instrucciones de aplicación deben ser respetadas a fin de lograr resultados óptimos.