THERMOMAX® CP

PVC Künc Profili

Məhsul Haqqında

THERMOMAX® CP, PVC künc profilidir. Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS) tikili künclərində, həmçinin pəncərə və qapı açırımlarının xarici künclərində istifadə edilir. Profildə setka olmadığı üçün küncdə əsas suvaq setkasının dönməsi ayrıca yerinə yetirilməlidir.

İstifadə Sahələri

- Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS / mantolama) tikilinin xarici künclərində
- Pəncərə və qapı açırımlarının xarici künclərində
- Sütun, tir, balkon və karniz künclərində
- EPS, XPS və daş yunu lövhələr üzərində

Üstünlükləri

- Küncləri zərbələrə və mexaniki zədələrə qarşı qoruyur
- Düz və iti künc xətti yaradır; suvaq tətbiqində künc mastarı rolunu oynayır
- PVC quruluşu sayəsində paslanmır; fasadda pas ləkəsi yaratmır
- Asan kəsilir və yerləşdirilir

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Profil materialı	PVC
Profil qanadının ölçüsü	21 × 21 mm
Profilin uzunluğu	2,5 m
Performans Məlumatları	
İstismar temperaturu	−40°C / +80°C
Korroziyaya davamlılıq	PVC; paslanmır
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq ardıcıllığı	Dübellənmədən sonra, əsas suvaq setkasından əvvəl
Küncdə əsas setkanın dönməsi	Hər iki istiqamətə min. 10 sm
Sərfiyyat	Künc uzunluğu qədər (m/m)

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C mühit temperaturu və %50 nisbi nəmlik şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq Təlimatı

Tətbiqdən Əvvəl

Künc profilləri izolyasiya lövhələrinin dübellənməsindən sonra və əsas suvaq setkası tətbiq edilməzdən əvvəl quraşdırılır. Küncdəki lövhə kənarları zımpara rəndəsi ilə düzəldilərək düz və perpendikulyar vəziyyətə

gətirilməlidir. Profillər künc uzunluğuna uyğun olaraq iti bıçaq və ya qayçı ilə kəsilir. Pəncərə və qapı açırımlarının künclərində profillər 45° bucaq altında kəsilərək birləşdirilir.

Profilin Yerləşdirilməsi

Küncün hər iki üzünə, profil qanadları boyunca THERMOMAX® PLAST 65 çəkilir. Profil küncə basılaraq yerləşdirilir; düz və şaquli olduğu mastar və tərəzi ilə yoxlanılır. Profil qanadları mala ilə suvağın içinə gömülür və artıq suvaq sıyrılır. Profillər uzunluq boyu uc-uca, aralarında boşluq qoyulmadan birləşdirilir.

Əsas Suvaq və Setka Tətbiqi

Əsas suvaq və THERMOMAX® RM 160 suvaq setkası profilin üzərindən keçirilərək küncü hər iki istiqamətə ən azı 10 sm dönəcək şəkildə tətbiq edilir; profildə setka olmadığı üçün küncdə setkanın dönməsi mütləqdir. Profilin burnu nazik suvaq qatı ilə örtülür; profil səthdə görünməməlidir. Pəncərə və qapı açırımlarının yuxarı künclərində yağış suyunun fasaddan ayrılması üçün damcılıqlı künc profilinin istifadəsi tövsiyə olunur.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Orijinal qablaşdırmasında; quru və sərin mühitdə, birbaşa günəş işığından qorunaraq saxlanılmalıdır. Profillər əyilməməsi üçün düz zəmin üzərində üfüqi vəziyyətdə yığılmalı, üzərlərinə ağır yük qoyulmamalıdır. Uzun müddət günəş altında qalan PVC profillər kövrəkləşə bilər. Düzgün şəraitdə saxlandıqda saxlama müddəti məhdudiyyətsizdir; qablaşdırması açılmış və günəş görmüş məhsullar tətbiqdən əvvəl yoxlanılmalıdır.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Profillərin kəsilməsi zamanı yaranan iti kənarlara qarşı ehtiyatlı olunmalı, qoruyucu əlcək istifadə edilməlidir. Sınmış və ya deformasiyaya uğramış profillər istifadə edilməməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadə edilməsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

2,5 m uzunluğunda profillər, paketlər şəklində

KARTAŞ KİMYA MMC
Sumqayıt Sənaye Parkı
Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt, Azərbaycan
www.mrfix.az
Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10