Dokumentasi Resmi Proyek — QR-Scanner Mobile App

Aplikasi Pemindai QR Code & Barcode Multi-Platform Berbasis Flutter dengan Basis Data Lokal Terenkripsi (SQLCipher) dan Siap Sinkronisasi Cloud.

Informasi Proyek

Atribut	Keterangan
Nama Proyek	Flutter QR-Scanner
Repositori GitHub	bagussatoto/QR-Scanner
Versi Aplikasi	`v1.1.0+2`
Framework Utama	Flutter (`sdk: flutter` , Dart `>=3.0.0 <4.0.0`)
Target Platform	Android (API Level 21+) & iOS (iOS 12.0+)
Engine Basis Data	SQLite Terenkripsi via **SQLCipher** (AES-256) & **Drift ORM**
Keamanan Kunci	Android Keystore / iOS Keychain via `FlutterSecureStorage`
Lisensi	Open Source

Daftar Isi

1. Pendahuluan & Tujuan Proyek
2. Arsitektur Perangkat Lunak
3. Alur Operasional Sistem (Flowcharts)
4. Desain Basis Data & Entity Relationship Diagram (ERD)
5. Spesifikasi Keamanan & Kriptografi
6. Struktur Kode Sumber (*Source Code Structure*)
7. Pengujian Otomatis (*Unit Testing*) & CI/CD
8. Panduan Instalasi & Deployment
9. Roadmap Pengembangan Lanjutan
10. Indeks Dokumen Terkait
11. Daftar Referensi & Pustaka Teknis

---

1. Pendahuluan & Tujuan Proyek

1.1 Latar Belakang

Aplikasi pemindai barcode/QR konvensional seringkali hanya bersifat *stateless* (hanya menampilkan teks hasil scan lalu hilang saat aplikasi ditutup) atau menyimpan data teks polos tanpa perlindungan privasi. Proyek **QR-Scanner** ini dikembangkan untuk mentransformasi utilitas pemindai sederhana menjadi platform manajemen riwayat pemindaian yang **aman (*encrypted at-rest*)**, **terorganisir (Folder & Tag)**, dan **berkinerja tinggi (*offline-first*)**.

1.2 Tujuan Utama

1. **Pemindaian Cepat & Akurat**: Mendukung QR Code dan barcode 2D secara *real-time* dengan kontrol kamera terintegrasi.
2. **Penyimpanan Lokal Terenkripsi**: Mengamankan riwayat scan sensitif (seperti kredensial Wi-Fi, kontak vCard, URL token) menggunakan enkripsi standar militer AES-256.
3. **Manajemen Data yang Fleksibel**: Memungkinkan pencarian teks instan, pengelompokan folder, pemberian label *tag*, dan penandaan favorit.
4. **Kesiapan Sinkronisasi Multi-Perangkat**: Skema data dirancang dengan UUID v4 di sisi klien dan tabel *outbox* (`sync_queue`) sehingga siap terhubung ke backend cloud tanpa konflik *primary key*.

---

2. Arsitektur Perangkat Lunak

Aplikasi dibangun menggunakan pola **Layered Clean Architecture** yang memisahkan tanggung jawab kode menjadi 4 lapisan utama:

```
flowchart TB
    subgraph L1["1. Presentation / UI Layer"]
        HP["HomePage (lib/main.dart)<br/>• Antarmuka Kamera & Floating Action Button<br/>• Drawer Navigasi & Tampi
        SHP["ScanHistoryPage (lib/pages/scan_history_page.dart)<br/>• Search Bar & ChoiceChip Folder<br/>• StreamB
    end

    subgraph L2["2. Service / Domain Layer"]
        SS["ScanService (lib/services/scan_service.dart)<br/>• Logika CRUD Scan & Deteksi Konten<br/>• Query Penca
        FTS["FolderTagService (lib/services/folder_tag_service.dart)<br/>• Pengelolaan Kategori Folder<br/>• Relas
    end

    subgraph L3["3. Data Persistence Layer (Drift ORM)"]
        DB["AppDatabase (lib/database/database.dart)<br/>• Singleton Database Connection<br/>• MigrationStrategy &
        TBL["Tabel Skema (lib/database/tables.dart)<br/>• 9 Tabel Relasional (Drift DSL)"]
    end

    subgraph L4["4. Security & Hardware Storage Layer"]
        KEY["FlutterSecureStorage<br/>• Android Keystore / iOS Keychain (Kunci 256-bit)"]
        CIPHER[("SQLCipher Native Database (qr_scanner.sqlite)<br/>• Enkripsi AES-256 Halaman Basis Data At-Rest")
    end

    HP -->|"Panggil Simpan Scan"| SS
    HP -->|"Navigasi Menu"| SHP
    SHP -->|"Stream Query & Aksi"| SS
    SHP -->|"Kelola Folder & Tag"| FTS
    SS -->|"Operasi DML / DQL"| DB
    FTS -->|"Transaksi Relasi"| DB
    DB -->|"Validasi Skema"| TBL
    DB -->|"Ambil Kunci Kriptografi"| KEY
    DB -->|"Enkripsi / Dekripsi I/O"| CIPHER
```

---

3. Alur Operasional Sistem (Flowcharts)

3.1 Alur Pemindaian Kamera & Penyimpanan

Alur saat pengguna menekan tombol pemindai hingga data tersimpan:

```
flowchart TD
    Start(["Buka Aplikasi"]) --> Home["Layar Utama (HomePage)"]
    Home --> PressScan["Tekan Tombol 'Scan'"]
    PressScan --> CheckPerm{"Izin Akses Kamera?"}

    CheckPerm -- "Ditolak" --> DeniedMsg["Tampilkan Pesan:<br/>'Camera permission was denied'"]
    CheckPerm -- "Diberikan" --> CamOpen["Aktifkan Kamera Pemindai"]

    CamOpen --> Capture{"Hasil Pembacaan"}
    Capture -- "Dibatalkan / Tombol Back" --> CancelMsg["Pesan: Batal memindai"]
    Capture -- "Berhasil Membaca" --> DetectType["Deteksi Tipe Konten Otomatis:<br/>• URL (http/https)<br/>• Wi-Fi

    DetectType --> SaveLocal["Panggil ScanService.insertScan()"]
    SaveLocal --> InitSec{"Inisialisasi Database"}
    InitSec --> LoadKey["Ambil Kunci 256-bit dari Secure Storage"]
    LoadKey --> EncryptSave["Simpan ke Tabel SCAN_HISTORY<br/>(Terenkripsi SQLCipher AES-256)"]
    EncryptSave --> DisplayHome["Perbarui Tampilan Layar Utama"]
    DisplayHome --> End(["Selesai"])
    DeniedMsg --> End
    CancelMsg --> End
```

3.2 Alur Riwayat Scan & Interaksi Pengguna

Alur kerja pada halaman riwayat scan terhubung secara reaktif (*reactive stream*):

```
flowchart TD
    OpenHistory(["Buka Menu Riwayat Scan"]) --> StreamWatch["Berlangganan Stream: watchFilteredScans()"]
    StreamWatch --> FilterEvaluator["Evaluasi Filter Aktif:<br/>1. Kata Kunci Search Bar<br/>2. Status Bintang Fav

    FilterEvaluator --> RenderItems["Tampilkan Daftar Scan"]
    RenderItems --> UserAction{"Pilihan Interaksi Pengguna"}

    UserAction -- "Salin Nilai" --> CopyAction["Salin ke Clipboard &<br/>Catat ke Tabel SCAN_ACTIONS"]
    UserAction -- "Tandai Favorit" --> FavAction["Toggle isFavorite (true / false)"]
    UserAction -- "Geser Kiri (Swipe)" --> DelAction["Soft Delete (isDeleted = true)"]
    UserAction -- "Ketuk Item" --> DetailModal["Buka Dialog Detail Scan:<br/>• Atur Dropdown Folder<br/>• Pasang /

    CopyAction --> StreamWatch
    FavAction --> StreamWatch
    DelAction --> StreamWatch
    DetailModal --> StreamWatch
```

---

4. Desain Basis Data & Entity Relationship Diagram (ERD)

Basis data dirancang dengan spesifikasi **9 entitas** terorganisir untuk mengakomodasi kebutuhan lokal saat ini dan sinkronisasi cloud di masa depan:

```
erDiagram
    USERS ||--o{ DEVICES : "registers"
    USERS ||--o{ FOLDERS : "owns"
    USERS ||--o{ SCAN_HISTORY : "records"
    USERS ||--o{ QR_GENERATED : "creates"
    USERS ||--o{ TAGS : "defines"

    DEVICES ||--o{ SCAN_HISTORY : "captures"
    FOLDERS ||--o{ SCAN_HISTORY : "organizes"

    SCAN_HISTORY ||--o{ SCAN_ACTIONS : "logs"
    SCAN_HISTORY ||--o{ SCAN_TAGS : "labeled_with"
    TAGS ||--o{ SCAN_TAGS : "applied_to"

    DEVICES ||--o{ SYNC_QUEUE : "queues"

    USERS {
        uuid id PK
        string email UK
        string display_name
        string auth_provider
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    DEVICES {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string platform
        string device_name
        string app_version
        timestamp last_sync_at
        timestamp created_at
    }

    FOLDERS {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string name
        string color_hex
        string icon_name
        boolean is_deleted
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    SCAN_HISTORY {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        uuid device_id FK
        uuid folder_id FK
        text raw_value
        string content_type
        string barcode_format
        string title
        text notes
        boolean is_favorite
        boolean is_deleted
        string sync_status
        timestamp scanned_at
        timestamp updated_at
```

```
    }

    QR_GENERATED {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string content_type
        text payload
        string fg_color_hex
        string bg_color_hex
        string error_correction
        boolean is_deleted
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    TAGS {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string name
        string color_hex
        timestamp created_at
    }

    SCAN_TAGS {
        uuid scan_id PK, FK
        uuid tag_id PK, FK
        timestamp assigned_at
    }

    SCAN_ACTIONS {
        uuid id PK
        uuid scan_id FK
        string action_type
        timestamp performed_at
    }

    SYNC_QUEUE {
        uuid id PK
        uuid device_id FK
        string entity_type
        uuid entity_id
        string operation
        text payload_json
        int retry_count
        string status
        timestamp created_at
    }
```

Ringkasan Fungsi Entitas

1. **`USERS`** & **`DEVICES`**: Identitas pengguna lokal (anonim) dan metadata perangkat untuk atribusi sinkronisasi.
2. **`FOLDERS`**: Kategori pengelompokan scan (`1:N` terhadap `SCAN_HISTORY`).
3. **`SCAN_HISTORY`**: Tabel inti transaksi pemindaian QR/barcode.
4. **`TAGS`** & **`SCAN_TAGS`**: Relasi banyak-ke-banyak (*many-to-many*) untuk pelabelan fleksibel dengan *Composite Primary Key* `(scan_id, tag_id)` dan aturan `ON DELETE CASCADE`.
5. **`SCAN_ACTIONS`**: Catatan riwayat interaksi pengguna (`copy`, `open_url`, `share`).
6. **`QR_GENERATED`**: Menyimpan riwayat pembuatan QR code kustom.

7. `SYNC_QUEUE`: Antrean *Transactional Outbox* untuk pengiriman data saat terhubung ke server cloud.

(Spesifikasi lengkap kamus data dan skrip DDL SQL dapat dilihat pada doc/DATABASE.md).

---

5. Spesifikasi Keamanan & Kriptografi

Aplikasi menerapkan perlindungan data berlapis:

1. **Enkripsi File Basis Data (*Encryption at Rest*)**:
   - Seluruh blok file basis data `qr_scanner.sqlite` dienkripsi menggunakan library native **SQLCipher** dengan algoritma **AES-256-CBC**.
   - Integritas data diverifikasi pada setiap pembukaan menggunakan `PRAGMA cipher_version;`.
2. **Penyimpanan Kunci Kriptografi Aman**:
   - Kunci enkripsi dibangkitkan secara kriptografis menggunakan generator bilangan acak perangkat keras (`Random.secure()`) sepanjang 256-bit (32 byte).
   - Kunci disimpan menggunakan `FlutterSecureStorage`:
     - **Android**: Tersimpan di **Android Keystore System** menggunakan enkripsi AES master key (`encryptedSharedPreferences: true`).
     - **iOS**: Tersimpan di **iOS Keychain Services** dengan akses yang terikat pada sandbox aplikasi.
3. **Pencegahan Kehilangan Data & Konflik (*Data Integrity*)**:
   - Penerapan *Soft Delete* (`is_deleted = true`) mencegah hilangnya riwayat lokal secara tidak sengaja dan memfasilitasi rekonsiliasi data pada sinkronisasi cloud.
   - Pembangkitan UUID v4 di sisi klien mencegah benturan ID (*primary key collision*) saat sinkronisasi multi-perangkat.

---

6. Struktur Kode Sumber (*Source Code Structure*)

```
QR-Scanner/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── flutter_test.yml      # CI Otomatis: Build & Eksekusi Unit Test
├── android/                      # Wrapper & Manifest Konfigurasi Android
├── ios/                          # Wrapper & Info.plist Konfigurasi iOS
├── doc/                          # Dokumentasi Teknis Lengkap
│   ├── DATABASE.md               # Kamus Data & DDL SQL (SQLite / PostgreSQL)
│   ├── DOKUMENTASI_PROYEK.md     # Dokumen Resmi Master Proyek (File ini)
│   ├── FLOWCHART.md              # Diagram Alur Lengkap Sistem
│   ├── PANDUAN_PENGGUNAAN.md     # Panduan Operasional Pengguna & Developer
│   └── RINGKASAN_PERBAIKAN.md    # Rekapitulasi Riwayat Pengembangan
├── lib/
│   ├── database/
│   │   ├── database.dart         # Singleton AppDatabase & Engine SQLCipher
│   │   └── tables.dart           # Definisi 9 Tabel Drift ORM
│   ├── pages/
│   │   └── scan_history_page.dart# Halaman Riwayat Scan, Filter & Detail Modal
│   ├── services/
│   │   ├── folder_tag_service.dart# Layanan Bisnis Folder & Tag (M:N)
│   │   └── scan_service.dart     # Layanan Bisnis Scan, Search, Filter & Actions
│   └── main.dart                 # Entry Point Aplikasi, Layar Kamera & Drawer
├── test/
│   └── database_test.dart        # Suite Unit Test In-Memory Drift Database
├── pubspec.yaml                  # Manifest Dependensi Proyek Flutter
└── README.md                     # Halaman Utama Repositori GitHub
```

---

7. Pengujian Otomatis (*Unit Testing*) & CI/CD

Proyek dilengkapi dengan pipeline jaminan kualitas (*Quality Assurance*) otomatis:

7.1 Cakupan Unit Test (`test/database_test.dart`)

- **Verifikasi UUID & Default Value**: Memastikan kolom `id` menghasilkan UUID v4 36-karakter serta default `sync_status = 'pending'`.
- **Pengujian Logika Bisnis Scan**: Pengujian fungsi `insertScan`, toggle bintang favorit, serta verifikasi *soft delete*.
- **Pencarian & Multi-Filter**: Pengujian query `searchScans` terhadap kombinasi kata kunci, status favorit, dan folder.
- **Relasi & Cascade Delete**: Memverifikasi *composite primary key* `ScanTags` menolak duplikasi tag, serta memastikan penghapusan data induk memicu `ON DELETE CASCADE` ke tabel anak.

7.2 Integrasi Berkelanjutan (*Continuous Integration*)

Workflow GitHub Actions (.github/workflows/flutter_test.yml) berjalan secara otomatis pada setiap *push* atau *pull request* ke branch `main`:

1. Menyediakan *runner* Ubuntu dengan paket native `libsqlite3-dev`.
2. Menyiapkan lingkungan Flutter SDK stable.

3. Menjalankan `flutter pub get`.
4. Menjalankan generator kode `build_runner` untuk Drift.
5. Mengeksekusi seluruh pengujian `flutter test test/database_test.dart`.

---

8. Panduan Instalasi & Deployment

8.1 Prasyarat Sistem

- **Flutter SDK**: Versi 3.0.0 ke atas.
- **Android Studio / VS Code**: Terpasang Flutter & Dart extension.
- **JDK**: Versi 17 atau yang kompatibel dengan Gradle 8.x.
- **Xcode** (khusus macOS untuk target iOS).

8.2 Langkah Instalasi

1. **Clone Repositori**:

```
git clone https://github.com/bagussatoto/QR-Scanner.git
cd QR-Scanner
```

2. **Unduh Dependensi**:

```
flutter pub get
```

3. **Generate Kode Drift ORM**:

```
dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
```

4. **Jalankan Unit Test**:

```
flutter test test/database_test.dart
```

5. **Jalankan Aplikasi pada Emulator/Perangkat Fisik**:

```
flutter run
```

---

9. Roadmap Pengembangan Lanjutan

Fase	Target	Fokus Pengembangan	Status
Fase 1	`v1.1.0`	Skema basis data lokal Drift, operasi CRUD scan, folder, tag, pencarian, dan filter favorit.	**Selesai (100%)**
Fase 2	`v1.2.0`	Modernisasi pemindai kamera (`mobile_scanner` dengan viewfinder overlay, flash & flip camera), mode pemindaian berkelanjutan (**Batch Scanning**), serta generator QR code (`qr_flutter`).	**Selesai (100%)**
Fase 3	`v2.0.0`	Sinkronisasi *offline-first* ke server cloud (PostgreSQL / Supabase) menggunakan tabel `SYNC_QUEUE` (*outbox pattern*), autentikasi akun pengguna, dan Row-Level Security (RLS).	**Tabel Siap di Skema**
Fase 4	`v2.1.0+`	Enkripsi *at-rest* SQLCipher AES-256, kebijakan retensi arsip otomatis, dan optimasi performa skala besar.	**Enkripsi Lokal Selesai**

---

10. Indeks Dokumen Terkait

Dokumentasi teknis pendukung yang tersedia pada folder `doc/` :

- doc/DATABASE.md — Kamus data detail per kolom, indeks performa, serta skrip DDL SQL untuk SQLite dan PostgreSQL.
- doc/FLOWCHART.md — Seluruh diagram alur sistem, arsitektur data, dan alur CI.
- doc/PANDUAN_PENGGUNAAN.md — Panduan visual langkah demi langkah bagi pengguna akhir dan pengembang.
- doc/RINGKASAN_PERBAIKAN.md — Rekapitulasi historis pembaruan dan implementasi fitur yang telah selesai dilakukan.

---

11. Daftar Referensi & Pustaka Teknis

Pengembangan arsitektur, basis data, keamanan, dan fungsionalitas aplikasi ini mengacu pada standar industri dan dokumentasi resmi berikut:

11.1 Framework & Bahasa Pemrograman

- **Flutter Official Documentation**: Panduan arsitektur aplikasi mobile, siklus hidup widget, dan manajemen status.
  Tautan: https://docs.flutter.dev/
- **Dart Language Tour & Specification**: Spesifikasi bahasa Dart 3.x, sistem tipe *sound null safety*, serta pustaka asynchronous (`async` / `await` / `Stream`).
  Tautan: https://dart.dev/guides

11.2 Basis Data & ORM (Drift & SQLite)

- **Drift (formerly Moor) Documentation**: Dokumentasi resmi ORM Drift untuk Flutter, mencakup DSL tabel, generator `build_runner`, migrasi skema, dan unit testing in-memory.
  Tautan: https://drift.simonbinder.eu/
- **SQLite Database Engine Specification**: Standar engine SQLite, dukungan relasi `PRAGMA foreign_keys`, indeks komposit, serta *full-text search* (FTS5).
  Tautan: https://www.sqlite.org/docs.html

11.3 Keamanan, Kriptografi & Penyimpanan Kunci

- **OWASP Mobile Application Security (MAS / MSTG)**: Standar pengujian keamanan aplikasi mobile industri internasional mencakup penyimpanan data aman (*Data Storage*), kriptografi (*Cryptography*), dan autentikasi.
  Tautan: https://mas.owasp.org/
- **NIST SP 800-38D**: Standar kriptografi National Institute of Standards and Technology untuk rekomendasi mode operasi Galois/Counter Mode (GCM) dan enkripsi blok lanjutan AES.
  Tautan: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38d/final
- **Zetetic SQLCipher Cryptographic Design**: Arsitektur enkripsi basis data tingkat halaman (*page-level*) berbasis AES-256-CBC, PBKDF2 HMAC-SHA512 key derivation, dan MAC integritas halaman.
  Tautan: https://www.zetetic.net/sqlcipher/design/
- **Android Keystore System Guide**: Praktik terbaik Google untuk enkripsi master key di Android menggunakan hardware-backed security (TEE/SE) dan `EncryptedSharedPreferences`.
  Tautan: https://developer.android.com/training/articles/keystore
- **Apple iOS Keychain Services API**: Panduan keamanan Apple untuk penyimpanan item sensitif dan sertifikat/kunci kriptografi pada *Secure Enclave*.
  Tautan: https://developer.apple.com/documentation/security/keychain_services
- **Flutter Secure Storage Library**: Spesifikasi plugin penyimpanan aman multi-platform berbasis Keystore & Keychain.
  Tautan: https://pub.dev/packages/flutter_secure_storage

11.4 Standar Format Barcode & QR Code

- **ISO/IEC 18004:2015**: Standar internasional teknologi informasi — *Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification*.
- **ISO/IEC 15420:2009**: Standar spesifikasi symbology barcode linear internasional EAN/UPC (*EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E*).
- **RFC 6350 (vCard Format)**: Standar format pertukaran data kartu kontak elektronik.
  Tautan: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6350
- **ZXing Barcode Format & Wi-Fi URI Scheme**: Spesifikasi sintaks decoding untuk barcode 1D/2D dan payload Wi-Fi (`WIFI:S:...;T:...;P:...;;`).
  Tautan: https://github.com/zxing/zxing/wiki/Barcode-Contents
- **Flutter `mobile_scanner` Package**: Pustaka pemindai barcode & QR code modern berbasis Google ML Kit dengan kontrol kamera fleksibel (flash/torch, pergantian kamera depan/belakang, dan viewfinder kustom).
  Tautan: https://pub.dev/packages/mobile_scanner

11.5 Pola Desain Perangkat Lunak (*Software Architecture Patterns*)

- **Martin Fowler — Clean Architecture & Presentation-Domain-Data Layering**: Panduan pola arsitektur pemisahan tanggung jawab antarmuka pengguna, layanan aplikasi, dan penyimpanan data.
  Tautan: https://martinfowler.com/architecture/
- **Martin Fowler — Transactional Outbox Pattern**: Arsitektur pengiriman event asinkron yang andal untuk sinkronisasi offline-first (`sync_queue`).
  Tautan: https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html
- **Google Material Design 3 Guidelines**: Panduan sistem desain antarmuka, navigasi drawer, skema warna adaptif, kontras tinggi, dan aksesibilitas komponen UI.
  Tautan: https://m3.material.io/
- **RFC 4122 (A Universally Unique IDentifier - UUID URN Namespace)**: Pembangkitan UUID v4 berbasis nilai acak (pseudo-random) untuk identitas record terdistribusi.
  Tautan: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122
- **Mermaid JavaScript Charting Documentation**: Standar penulisan diagram Mermaid (`erDiagram` , `flowchart` , `sequenceDiagram`) pada Markdown.
  Tautan: https://mermaid.js.org/