



İŞBANKASI SORGULAMA SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU



Versiyon Bilgisi

Ver. No.	Ver. Tarihi	Hazırlayan	Açıklama
1.1	05.08.2015	Mustafa.Kemal Çiftçi	İlk Doküman

ORDER HISTORY KULLANIMI

API üzerinden işlemler sorgulaması işlemde **ORDERHISTORY** extra parametresi **SOR** değeri girilir. OID parametresine sipariş numarası girilir.

Örnek Request;

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<CC5Request>
<Name>test1</Name>
<Password>*****</Password>
<ClientId>2666</ClientId>
<Mode>P</Mode>
<OrderId>test559</OrderId>
<Extra>
<ORDERHISTORY>SOR</ORDERHISTORY>
</Extra>
</CC5Request>
```

Dönüş değerleri ProcReturnCode değerinde işlemin aldığı sonuç kodu.

00 işlem bulundu 05 bulunamadı

Örnek response;

```
<CC5Response>
<ErrMsg/>
<ProcReturnCode>00</ProcReturnCode>
<Response>Approved</Response>
<OrderId>ORDER-15212TWDC00100938</OrderId>
<Extra>
<TERMINALID>00848149</TERMINALID>
<MERCHANTID>0089748948989</MERCHANTID>
<TRX1>
S S 2500 2500 2015-07-31 19:22:03.227 2015-07-31 19:22:03.227 521200000002 P10887 00 15212TWDC00100940
1099
</TRX1>
<TRXCOUNT>1</TRXCOUNT>
<NUMCODE>0</NUMCODE>
</Extra>
</CC5Response>
```

ORD_ID	Sipariş numarası Extra parametreleri
TRXCOUNT	Kac adet işlem bulunduđu
TRX1	İlk işlem
TRXN	N. İşlem trx içinde tab(\t) ile ayrılmış alanlar
CHARGE_TYPE_CD	<ul style="list-style-type: none"> C ise iade S ise satış
TRANS_STAT	<ul style="list-style-type: none"> A ise on otorizasyon V ise void C ise post otorizasyon veya satış/iade yapılmış gunsonu yapılmamış S ise gunsonu yapılmış D ise işlem başarısız R ise işlem başarısız, banka aranarak telefonla onay alınabilir L ise Su anda gunsonu yapılıyor
ORIG_TRANS_AMT	Otorizasyon alınan tutar (100'le çarpılmış ondalık yok)
CAPTURE_AMT	Onaylanan tutar (100'le çarpılmış ondalık yok) eğer yoksa işlem henüz onaylanmamış demektir.
AUTH_DTTM	Otorizasyon tarihi (UTC)
CAPTURE_DTTM	Otorizasyon tarihi (UTC)
VOID_DTTM	İptal tarihi (UTC)
HOST_REF_NUM	Banka takip numarası
AUTH_CODE	Otorizasyon numarası
PROC_RET_CD	İşlem sonuç kodu 2 hane, procreturncode ile aynı
TRANS_ID	İşlem numarası
SETTLE_ID	Gunsonu numarası

ORDER STATUS KULLANIMI

OrderStatus is one of process types like Auth, void, Credit, PreAuth, PostAuth. It is used to be reporting type transaction. It doesn't change anything on gateway and bank side. It returns status of order. There may be more than one transaction for an order, for that reason, response for OrderStatus returns last successful transaction. If there is no successful transaction for corresponding order it returns last UNsuccessful transaction record.

One can send transaction requests via XML. Response is XML as well. Suitable and widely used library for PHP is curl. (<http://tr.php.net/curl>)

You may find example XML request / response below and PHP code on attach.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CC5Request>
<Name>yasintest</Name>
<Password>KUTU7403</Password>
<ClientId>700222333444</ClientId>
<OrderId>ORDER-15212TWDC00100938</OrderId>
<GroupId></GroupId>
<Mode>P</Mode>
<Extra>
<ORDERSTATUS>SOR</ORDERSTATUS>
</Extra>
</CC5Request>
```

Here, difference from other type requests (Auth, Credit, Void, PreAuth, PostAuth) there is orderstatus field and its value is : <ORDERSTATUS>SOR</ORDERSTATUS> within extra tag. It must be "SOR".

```
<CC5Response>
<ErrMsg>Record(s) found for ORDER-15212TWDC00100938</ErrMsg>
<ProcReturnCode>00</ProcReturnCode>
<Response>Approved</Response>
<OrderId>ORDER-15212TWDC00100938</OrderId>
<TransId>15212TWDC00100940</TransId>
<Extra>
<AUTH_CODE>P10887</AUTH_CODE>
<HOST_REF_NUM>521200000002</HOST_REF_NUM>
<CAVV_3D/>
<AUTH_DTTM>2015-07-31 19:22:03.227</AUTH_DTTM>
<MDSTATUS/>
<ORD_ID>ORDER-15212TWDC00100938</ORD_ID>
<TRANS_ID>15212TWDC00100940</TRANS_ID>
<CHARGE_TYPE_CD>S</CHARGE_TYPE_CD>
<SETTLEID>1099</SETTLEID>
<TRANS_STAT>S</TRANS_STAT>
<CAPTURE_DTTM>2015-07-31 19:22:03.227</CAPTURE_DTTM>
<ORIG_TRANS_AMT>2500</ORIG_TRANS_AMT>
<CAPTURE_AMT>2500</CAPTURE_AMT>
<XID_3D/>
<HOSTDATE>0731-192203</HOSTDATE>
<PROC_RET_CD>00</PROC_RET_CD>
<ECI_3D/>
<ORDERSTATUS>
```

ORD_ID:ORDER-15212TWDC00100938 CHARGE_TYPE_CD:S ORIG_TRANS_AMT:2500 CAPTURE_AMT:2500
TRANS_STAT:S AUTH_DTTM:2015-07-31 19:22:03.227 CAPTURE_DTTM:2015-07-31 19:22:03.227
AUTH_CODE:P10887 TRANS_ID:15212TWDC00100940
</ORDERSTATUS>
<PAN>5454 54** **** 5454</PAN>
<NUMCODE>0</NUMCODE>
</Extra>
</CC5Response>

ORD_ID	Sipariş numarası Extra parametreleri
TRXCOUNT	Kac adet işlem bulunduđu
TRX1	İlk işlem
TRXN	N. İşlem trx içinde tab(\t) ile ayrılmış alanlar
CHARGE_TYPE_CD	<ul style="list-style-type: none">• C ise iade• S ise satış
TRANS_STAT	<ul style="list-style-type: none">• A ise on otorizasyon• V ise void• C ise post otorizasyon veya satış/iade yapılmış gunsonu yapılmamış• S ise gunsonu yapılmış• D ise işlem başarısız• R ise işlem başarısız, banka aranarak telefonla onay alınabilir• L ise Su anda gunsonu yapılıyor
ORIG_TRANS_AMT	Otorizasyon alınan tutar (100'le çarpılmış ondalık yok)
CAPTURE_AMT	Onaylanan tutar (100'le çarpılmış ondalık yok) eğer yoksa işlem henüz onaylanmamış demektir.
AUTH_DTTM	Otorizasyon tarihi (UTC)
CAPTURE_DTTM	Otorizasyon tarihi (UTC)
VOID_DTTM	İptal tarihi (UTC)
HOST_REF_NUM	Banka takip numarası
AUTH_CODE	Otorizasyon numarası
PROC_RET_CD	İşlem sonuç kodu 2 hane, procreturncode ile aynı
TRANS_ID	İşlem numarası
SETTLE_ID	Gunsonu numarası

