

Genealogiq — Smoke Tests (BMS → SEQ → APP)

Checklist manual de verificação rápida pós-refactor. Rode na ordem **BMS**, **SEQ**, **APP**. Para cada item: execute a ação e confirme o resultado esperado. Marque [x] ao passar.

Antes de começar (todas as apps):

- ☐ App carrega sem erro no console do navegador (F12 → Console).
- ☐ Build de produção / preview Vercel sobe sem erro (`pnpm build` por app, se quiser validar local).
- ☐ Variáveis de ambiente por app presentes (cookie name, `AUTH_SECRET`, `DATABASE_URL`, `STRIPE_*`, `RESEND_API_KEY`, `BLOB_READ_WRITE_TOKEN`).

Dica: use um navegador (ou perfil) separado por app — os cookies de sessão são distintos (`bms./seq./app.session-token`), então dá pra ficar logado nas três ao mesmo tempo.

1. BMS (back-office / admin)

1.1 Autenticação

- ☐ **Setup (primeiro acesso):** com banco sem usuários, / redireciona para `/setup`; criar o primeiro admin funciona e leva ao sign-in.
- ☐ Com usuários existentes, `/setup` redireciona para `/sign-in` (não deixa recriar admin).
- ☐ **Sign-in** com credenciais válidas entra no dashboard.
- ☐ Sign-in com senha errada falha com mensagem genérica (não revela se o e-mail existe).
- ☐ **Lockout:** 5 tentativas erradas bloqueiam a conta por ~15 min (mensagem de bloqueio).
- ☐ **Forgot password** envia e-mail; o link de **reset** abre e troca a senha; senha nova loga.
- ☐ **Verify email:** link de verificação confirma a conta; link inválido/expirado mostra erro.
- ☐ **Sign-out** encerra a sessão; rota protegida passa a redirecionar para sign-in.
- ☐ Acessar uma rota `/protected/...` deslogado redireciona para sign-in.

1.2 Dashboard e navegação

- ☐ `/dashboard` carrega com os widgets/contadores.
- ☐ Menu lateral navega para todas as seções sem 404.

1.3 Cadastros (records)

- ☐ **Customers:** listar, criar (`/customers/new`), abrir detalhe (`/customers/[id]`), editar, salvar.
- ☐ No formulário de endereço: busca por **CEP/ZIP** preenche rua/bairro/cidade/estado (BR, US, MX).
- ☐ **Suppliers:** listar, criar, abrir/editar.
- ☐ **Products** e **Services:** listar (criar/editar conforme o fluxo).
- ☐ **Packages:** listar, criar, abrir/editar.
- ☐ **Subscriptions:** listar, criar (`/subscriptions/new`), abrir/editar — confirmar que `max_profiles`, `term_length` e `price` são **obrigatórios** (não aceita vazio).

1.4 Categorias

- ☐ Categorias de **customers**, **products**, **services**, **suppliers:** listar; criar/editar nas que têm `new/[id]`.

1.5 Vendas

- ☐ **Manual sales:** criar venda (`/sales/manual-sales/new`); valor inválido/negativo é rejeitado; venda válida persiste.
- ☐ **Discount coupons:** listar, criar, abrir/editar; cupom aplica às packages corretas.
- ☐ **Sales reports:** relatório carrega e filtra.

1.6 Compras e estoque

- ☐ **Purchasing** (products / services): fluxo de compra carrega e registra.
- ☐ **Inventory** (products / subscriptions): listagem reflete o estoque.

1.7 Physical QR

- ☐ `/physical-qr`: listar; **new** gera/registra; abrir `[id]` mostra detalhe.

1.8 Finance

- ☐ `/finance` carrega os números sem erro.

1.9 Perfil e sistema

- ☐ **Profile:** abrir, editar, **upload de avatar** (`/api/profile/upload`) aceita imagem válida e rejeita arquivo inválido/grande.
- ☐ **System** → **Company:** editar dados da empresa e salvar.
- ☐ **System** → **Users:** listar, criar (`/users/new`), abrir/editar; novo usuário recebe e-mail/loga.

- ☐ Autocomplete de nome de entidade (`/api/entity-name`) responde nos formulários.
-

2. SEQ (Sequoia — portal multi-tenant para funerárias)

Ponto-chave de segurança: **isolamento de tenant**. Confirme que um usuário de um tenant nunca vê/edita dados de outro.

2.1 Autenticação

- ☐ **Sign-in** de um usuário de tenant entra no dashboard do tenant correto.
- ☐ Senha errada → erro genérico; **logout** após 5 tentativas.
- ☐ **Forgot/reset password** e **verify email** funcionam.
- ☐ **Sign-out** encerra a sessão; rota protegida redireciona.

2.2 Dashboard e navegação

- ☐ `/dashboard` carrega com dados **apenas do tenant logado**.
- ☐ Menu navega para todas as seções sem 404.

2.3 Cadastros (records)

- ☐ **Customers**: listar, criar, abrir/editar; busca de CEP/ZIP no endereço.
- ☐ **Memorialized**: a partir de um customer, criar memorializado (`/customers/[id]/memorialized/new`); abrir `/memorialized/[id]`.
- ☐ **Suppliers / Products / Services**: listar e abrir/editar conforme o fluxo.

2.4 Categorias

- ☐ Categorias de customers / products / services / suppliers: listar e criar/editar.

2.5 Vendas e checkout

- ☐ `/sales`: criar venda; valor inválido rejeitado.
- ☐ **Checkout (Stripe)**: iniciar checkout (`checkout.actions`); pagamento de teste conclui.
- ☐ **Webhook Stripe** (`/api/stripe/webhook`): após o pagamento, o pedido é marcado pago **uma única vez** (idempotente) e o item é provisionado.

2.6 Compras e estoque

- ☐ **Purchasing** → **Digital QR** e **Physical QR**: comprar/registrar.
- ☐ **Inventory** → **Digital QR / Physical QR / Products**: estoque reflete as compras.

2.7 QR codes

- ☐ Ações de QR (`qr-code.actions`) geram/associam códigos sem erro.
- ☐ Integração com APP-users (`/api/app-users`) resolve o consumidor vinculado.

2.8 Finance, perfil e sistema

- ☐ `/finance` carrega.
- ☐ **Profile**: editar e **upload de avatar** (válido aceito, inválido rejeitado).
- ☐ **System** → **Company / Users**: editar empresa; listar/criar/editar usuários do tenant.

2.9 Segurança (spot-check de tenant)

- ☐ Logado no Tenant A, tentar abrir por URL o `[id]` de um customer/memorializado/guardião do Tenant B → **negado** (404/403), não vaza dados.

3. APP (consumidor B2C)

3.1 Autenticação

- ☐ **Sign-up** cria conta; e-mail de verificação chega; **verify email** confirma.
- ☐ **Sign-in** entra na home; senha errada → erro genérico; **logout** após 5 tentativas.
- ☐ **Forgot/reset password** funciona.
- ☐ **Sign-out** encerra a sessão; rota protegida redireciona.

3.2 Home, busca e mensagens

- ☐ `/home` carrega: greeting, recém-vistos, favoritos, memoriais.
- ☐ **Busca** (`/api/search`) retorna perfis/memoriais.
- ☐ **Messages** (`/messages`): listar e enviar mensagem.

3.3 Perfil próprio e edição

- ☐ `/profile` (próprio) abre; **editar** (`/profile/[id]/edit`) salva.
- ☐ **Bio**: ver, editar (`/bio/edit`), **upload** de mídia (`/api/bio/upload`).
- ☐ **Gallery**: ver, editar, **upload** de imagens (`/api/gallery/upload`); inválido rejeitado.
- ☐ **Geolocation**: ver, editar; sugestões de endereço (`/api/address/suggestions`) e places (`/api/geolocation/places`) respondem; **upload** (`/api/geolocation/upload`).
- ☐ **Favorites**: favoritar/desfavoritar reflete na lista.

3.4 Memorializados e árvore

- ☐ **Memorialized**: ver (`/profile/[id]/memorialized`) e criar (`/memorialized/new`).
- ☐ **Family tree** (`/profile/[id]/tree`): carrega o layout, adiciona/edita parentesco.
- ☐ **Tributes**: ver, editar (`/tributes/edit`), **upload** (`/api/tribute/upload`); **moderar** (`/tributes/moderate`) só pelo dono/guardião.

3.5 Guardianship e family requests

- ☐ **Family requests** (`/family-requests`): enviar e aceitar/recusar pedido.
- ☐ **Co-guardianship**: guardião consegue gerenciar; não-guardião **não** (apenas status corretos podem gerenciar o perfil).

3.6 Assinaturas, QR e billing

- ☐ **Subscriptions** (`/subscriptions`): ver planos; iniciar assinatura (Stripe).
- ☐ **Webhook Stripe** (`/api/stripe/webhook`): assinatura/compra é provisionada **uma única vez**.
- ☐ **Billing** → **QR code** (`/billing/qr-code`) e **profile QR** (`/profile/[id]/qr-code`) geram o código.
- ☐ **Scan público** (`/qr/[genCode]`): abre o perfil/memorial correto; **analytics de scan** (`/api/analytics/qr-scan`) registra o acesso.

3.7 Segurança (spot-check de IDOR)

- ☐ Logado como Usuário A, tentar por URL editar bio/gallery/tributes ou **moderar tributos** de um perfil de Usuário B que não é seu → **negado**.
 - ☐ Tentar ler/editar a **árvore genealógica** de outro usuário por URL → **negado**.
-

4. Jornada ponta-a-ponta — QR físico + gen-code (cadastro e ativação no APP)

Fluxo do comprador do QR físico: o código é **provisionado** no back-office (BMS/SEQ) e **ativado** pelo consumidor no APP, escaneando o QR (ou abrindo `/qr/<gen-code>`). O gen-code é **case/hífen-insensível** (normalizado para maiúsculas, sem hífen).

4.1 Provisionamento (origem do código — BMS/SEQ)

- ☐ Um QR físico **vendido** gera uma licença com genCode e status **AVAILABLE** (ainda não ativada).
- ☐ O gen-code impresso/entregue corresponde à licença (`/qr/<gen-code>` resolve essa licença).

4.2 Primeiro acesso pelo código (usuário novo / deslogado)

- ☐ Abrir `/qr/<gen-code>` **deslogado** mostra a landing "Create a Memorial" com o código formatado e botões **Sign in** / **Create account**.
- ☐ Variações do mesmo código abrem a **mesma** licença: abc-123, ABC123, AbC123.
- ☐ **Create account** vai ao sign-up com `callbackUrl=/qr/<gen-code>`; após verificar e-mail e logar, **retorna para** `/qr/<gen-code>`.
- ☐ **Sign in** (conta já existente) também retorna para `/qr/<gen-code>` após o login.

4.3 Ativação (logado, código AVAILABLE)

- ☐ A página mostra o formulário **Activate Memorial**.
- ☐ Preencher dados do memorializado (nome, gênero, datas e locais de nascimento/falecimento) e **upload de avatar** (válido aceito, inválido/grande rejeitado).
- ☐ Salvar **cria o memorial**, vincula o usuário logado como **guardião**, marca a licença **ACTIVATED** (com `activatedAt`) e redireciona para o memorial.
- ☐ O novo memorial aparece em `/profile/<user>/memorialized` e é editável pelo guardião.

4.4 Re-scan e casos de borda

- ☐ Re-escanear um código **já ativado** redireciona direto ao perfil do memorial (`/profile/<appUserId>`), sem novo formulário.
- ☐ Gen-code **inexistente** → **404**.
- ☐ Tentar ativar um código já ativado → mensagem "already been activated".
- ☐ **Corrida** (dois ativadores simultâneos do mesmo código): só um cria o memorial; o outro recebe "This code was just activated. Please try again." (*coberto por teste automatizado — #37.*)

4.5 Segurança

- ☐ Depois de ativado, **apenas o guardião** edita o memorial; outro usuário tentando por URL → **negado**.
-

Critério de aprovação

O smoke passa se: login/logout e recuperação de senha funcionam nas 3 apps; cada seção principal carrega e a operação básica (criar/editar/listar) persiste; uploads aceitam válido e rejeitam inválido; checkouts/webhooks Stripe provisionam uma única vez; a **ativação do QR físico + gen-code** cadastra/loga o comprador e cria o memorial uma única vez; e os spot-checks de tenant/IDOR **negam** acesso cruzado.

Qualquer falha → anotar app, rota, passo e mensagem de erro (Console + Network) antes de seguir.