CRISTALENS

ARTIS® PL M

LENTILLE HYDROPHOBE

PRÉCHARGÉ



- Multifocale avec une technologie bifocale
- Addition : +2.00D



MADE IN FRANCE

CE 0459

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de lentille	Pour implantation dans le sac capsulaire
Diamètre optique	6.00 mm (de +10.0D à +25.0D) 5.80 mm (de +25.5D à +35.0D)
Diamètre total	10.79 mm (de +10.0D à +25.0D) 10.50 mm (de +25.5D à +35.0D)
Forme	Monobloc à bords carrés sur 360°
Optique	Bifocale Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction partielle de l'aberration sphérique de la cornée Réseau diffractif sur la face antérieure, biconvexe
Angulation	5°
Matériau	Hydrophobe CBK 1.8 de Cristalens
Puissances dioptriques	De +10.0D à +35.0D par 0.5D
Addition (sur l'implant)	+2.00D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)	5.77 mm Biométrie ultrasons 6.03 mm Biométrie laser interférence
Indice de réfraction	1.54
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Système d'injection	Système préchargé
Taille de l'incision conseillée	2.0 mm

Réf : BROCHURE_1014_2_FR - v.1 - Edition : 31/03/2021

CRISTALENS www.cristalens.fr

CRISTALENS
12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny
95615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60

CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87