

Базовая информация

Взаимодействие

Объекты

Список методов

О портале

Панель разработчика Macdent

Добро пожаловать в панель разработчика Macdent. Здесь вы можете посмотреть объекты системы, методы и общую информ

Выполнение запросов

Чтобы обратиться к методу, необходимо выполнить POST или GET запрос такого вида:

```
https://api-developer.macident.kz/GROUP_NAME/METHOD_NAME?PARAMETERS&access_token=ACCESS_TOKEN
```

Он состоит из нескольких частей:

- **METHOD_NAME** - название соответствующего метода, полный список методов вы можете посмотреть в документации,
- **PARAMETERS** - параметры метода API, для каждого метода индивидуален, может отсутствовать,
- **ACCESS_TOKEN** - ключ доступа, о нем сказано выше,

Параметры могут передаваться и POST и GET методом. При передаче информации более 2 КБ необходимо использовать POS

Пример запроса

```
https://api-developer.macident.kz/test.test?access_token=43543534n34nhb353124njnjsz
```

Вы получите ответ в формате JSON.

Обработка ошибок

Результат всегда содержит поле "response" который содержит 0 – если запрос выполнен с ошибкой и 1 если выполнен корректно. Если есть ошибка, система возвращает поле "error", содержащее описание возникшей ошибки.

Webhook

Система поддерживает работу вебхуков. При изменении объектов, система будет отправлять вам уведомление об изменении события - onCreate, onChange, onRemove.

С помощью метода "Webhook".set вы можете назначить url, куда отправлять события. Далее система будет по этому URL отпра

С помощью метода "Webhook".get вы можете проверить, куда идет отправка событий.

С помощью метода "Webhook".send_debug вы можете выполнить полную отладку отправки данных из системы, посмотреть с

выполнить необходимые работы. Этот метод имитирует отработку событий

Система отправляет события по указанному URL, далее слушает ответ от вашего сервера. Если код ответа равен 200, то систе

отправить сообщение снова. Если внешняя система возвращает код отличный от 200, то система Macdent будет пытаться вы

каждые 2 минуты. По истечении 20 попыток, Макдент перестает отправлять события

Real-Time звонки

При работе с звонками в режиме реального времени необходимо выполнить последовательность запросов.

1. При входящем звонке отправляем метод [call.incoming](#)
2. Когда пользователь взял трубку (или начал исходящий звонок) вызываем метод [call.offhook](#)
3. По окончании звонка вызываем метод [call.end](#)
4. Для отправки данных о звонке в журнал вызываем метод [call.send_recording](#) для отправки с записью звонка