

SpringBoot整合Spring Data JPA

一、简介

1.1 Spring Data Jpa是什么

Spring Data Jpa是Spring Data系列下的一个框架，操作数据库的，底层实现依赖于Hibernate Jpa
作用跟Mybatis、Hibernate一样都是操作数据库，通过注解实现数据库的操作

- BUILD-SNAPSHOT：当前快照
- M1， M2 等等：里程碑
- RC1， RC2 等等：发布候选人
- RELEASE：GA发布
- SR1， SR2 等等：服务版本

1.2 优点

1.3 核心技术

1.3.1提供的四大接口

Repository 标记 是操作数据库的接口

CrudRepository 继承了Repository

提供常规的CRUD操作，增删改查

```

public interface CrudRepository<T, ID extends Serializable>
    extends Repository<T, ID> {

    <S extends T> S save(S entity);           ❶

    Optional<T> findById(ID primaryKey);     ❷

    Iterable<T> findAll();                   ❸

    long count();                             ❹

    void delete(T entity);                   ❺

    boolean existsById(ID primaryKey);       ❻

    // ... more functionality omitted.
}

```

PagingAndSortingRepository: 继承了CrudRepository

扩展了分页和排序方法

```

public interface PagingAndSortingRepository<T, ID extends Serializable>
    extends CrudRepository<T, ID> {

    Iterable<T> findAll(Sort sort);

    Page<T> findAll(Pageable pageable);
}

```

JpaRepository: 继承了PagingAndSortingRepository

```

public interface JpaRepository<T, ID> extends PagingAndSortingRepository<T, ID>, QueryByE:
    List<T> findAll();

    List<T> findAll(Sort var1);

    List<T> findAllById(Iterable<ID> var1);

    <S extends T> List<S> saveAll(Iterable<S> var1);

    void flush();

    ⚡ <S extends T> S saveAndFlush(S var1);

    void deleteInBatch(Iterable<T> var1);

    void deleteAllInBatch();

    T getOne(ID var1);

```

1.3.2 JPQL

HQL:Hibernate 面向对象查询语言

Sql: HQL:

表名 类名

字段 属性

数据 对象

Jpa 操作数据库 提供了一种面向对象的操作数据库的方式，语言

面向对象查询语言：JPQL 类似 HQL

Sql: JPQL:

表名 类名

字段 属性

数据 对象

1.3.3 方法名解析查询

定义方法名，Spring Data JPA可以根据方法名解析 自动生成SQL语句

二、Spring Boot 整合Spring Data Jpa

2.1初体验

1.依赖jar

``

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.data</groupId>
  <artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
</dependency>
```

2.配置

application.properties

设置:

数据库连接信息

Spring Data Jpa相关设置

``

```
#数据库连接设置
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db_1901?
serverTimezone=UTC&characterEncoding=UTF8
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
#Spring Jpa 相关设置 设置数据库的方言
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL57Dialect
```

3、编写代码

实体层-entity

``

```
@Entity
@Table(name = "t_itproject")
@Data
public class ItProject {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)//主键的生成策略
    private Integer id;
    @Column(length = 30)
```

```

    private String name;
    private int persons;
    private int month;
    @Column(length = 50)
    private String info;
}

```

持久层-dao

``

```

public interface ItProjectDao extends JpaRepository<ItProject,Integer> {
}

```

业务逻辑层-service

``

```

public interface ItProjectService {
    R save(ItProject project);
    R queryAll();
    R del(int id);
}

```

业务逻辑层-实现层-service.impl

``

```

@Service
public class ItProjectServiceImpl implements ItProjectService {
    @Autowired
    private ItProjectDao projectDao;
    @Override
    public R save(ItProject project) {
        return R.exec(projectDao.save(project)!=null,null);
    }
    @Override
    public R queryAll() {
        return R.exec(true,projectDao.findAll());
    }

    @Override
    public R del(int id) {
        projectDao.deleteById(id);
        return R.exec(true,null);
    }
}

```

控制层-api


```
@RestController
```

```

public class ItProjectApi {
    @Autowired
    private ItProjectService projectService;
    @GetMapping("/project/all.do")
    public R all(){
        return projectService.queryAll();
    }
    @PostMapping("/project/save.do")
    public R save(@RequestBody ItProject project){
        return projectService.save(project);
    }
    @DeleteMapping("project/del.do")
    public R del(int id){
        return projectService.del(id);
    }
}

```

4、运行并测试



2.2 Spring Data Jpa操作数据库的方式

2.2.1 接口

提供了长度四个接口，封装了常用方法

使用的时候，只需要创建接口 继承指定的接口

```
public interface ItProjectDao extends JpaRepository<ItProject,Integer>
```

2.2.2 JPQL

采用提供的JPQL(面向对象查询语言)语言操作数据库

Sql: JPQL:

表名 类名

字段 属性

数据 对象

提供注解: @Query

JPQL:只支持: Select Update Delete

默认的@Query 只能执行查询语句

如果想要执行修改和删除, 那么必须在方法上加上注解: @Modifying

执行修改和删除的时候需要强制开启事务

SpringBoot项目开启事务:

- 1、开关类使用注解: @EnableTransactionManagement
- 2、业务逻辑实现层的方法上, 使用注解: @Transactional

``

```
//基于JPQL语法 类就是表 对象就是数据 属性就是字段
@Modifying //标记 修改或删除语句
@Query(value = "update ItProject p set p.name=:name where p.id=:id")
void update(@Param("id") int id, @Param("name") String name);
@Query(value = "from ItProject ")
List<ItProject> all();
```

2.2.3 SQL

Spring Data JPA也支持SQL语句

使用的时候: 使用注解@Query

需要设置注解的属性: nativeQuery=true

``

```
//基于SQL操作
@Query(value = "select * from t_itproject order by id desc",nativeQuery =true)
List<ItProject> sqlall();
```

2.2.4 命名查询

@NameQuery修饰的映射类

@NamedQueries 修饰映射类 可以有多个命名查询

命名查询的query属性对应的语句: JPQL语句

``

```
@NamedQueries({@NamedQuery(name = "",query = ""),
                @NamedQuery(name = "",query = "")})
@NamedQuery(name = "getAll",query = "from ItProject")
```

2.2.5 方法名解析查询

Spring Data Jpa 支持对方法名解析查询: 按照一定的规则, 定义方法, 根据方法名的解析实现sql的自动生成。


表3.方法名称中支持的关键字

关键词	样品	JPQL代码段
And	findByLastnameAndFirstname	... where x.lastname = ?1 and x.firstname = ?2
Or	findByLastnameOrFirstname	... where x.lastname = ?1 or x.firstname = ?2
Is,Equals	findByFirstname, findByFirstnameIs, findByFirstnameEquals	... where x.firstname = ?1
Between	findByStartDateBetween	... where x.startDate between ?1 and ?2
LessThan	findByAgeLessThan	... where x.age < ?1
LessThanEqual	findByAgeLessThanEqual	... where x.age <= ?1
GreaterThan	findByAgeGreaterThan	... where x.age > ?1
GreaterThanEqual	findByAgeGreaterThanEqual	... where x.age >= ?1
After	findByStartDateAfter	... where x.startDate > ?1
Before	findByStartDateBefore	... where x.startDate < ?1
IsNull	findByAgeIsNull	... where x.age is null
IsNotNull,NotNull	findByAge(Is)NotNull	... where x.age not null
Like	findByFirstnameLike	... where x.firstname like ?1
NotLike	findByFirstnameNotLike	... where x.firstname not like ?1
StartingWith	findByFirstnameStartingWith	... where x.firstname like ?1 (附加 参数绑定%)
EndingWith	findByFirstnameEndingWith	... where x.firstname like ?1 (与前 置绑定的参数%)
Containing	findByFirstnameContaining	... where x.firstname like ?1 (包含 参数绑定%)
OrderBy	findByAgeOrderByLastnameDesc	... where x.age = ?1 order by x.lastname desc
Not	findByLastnameNot	... where x.lastname <> ?1
In	findByAgeIn(Collection<Age> ages)	... where x.age in ?1
NotIn	findByAgeNotIn(Collection<Age> ages)	... where x.age not in ?1
True	findByActiveTrue()	... where x.active = true
False	findByActiveFalse()	... where x.active = false
IgnoreCase	findByFirstnameIgnoreCase	... where UPPER(x.firstname) = UPPER(?1)

//方法名解析查询

```
ItProject findById(int id);
```

```
List<ItProject> findByNameLike(String name);
```



源码下载地址: https://github.com/xingpenghui/SpringBoot_1901