

江西省发展和改革委员会文件

赣发改规划〔2014〕325号

江西省发展改革委关于印发江西省天然气 利用规划（2013-2020年）的通知

省直有关部门，各设区市发展改革委、能源局（办），有关企业：

现将《江西省天然气利用规划（2013-2020年）》印发给你们，请认真贯彻执行。



目 录

前 言	1
第一章 发展基础	2
一、天然气利用现状	2
二、目前天然气发展存在的主要问题	4
三、未来天然气利用形势	5
第二章 供需分析	7
一、天然气需求预测	7
二、可利用气源	8
三、供需平衡分析	10
四、天然气气量安排	11
第三章 发展思路	12
一、指导思想	12
二、基本原则	12
三、发展目标	12
第四章 发展重点	13
一、天然气设施总体布局	13
二、天然气设施覆盖范围	14
三、天然气设施重点项目	16
第五章 保障措施	19
一、强化天然气行业管理	19
二、加快天然气设施建设	20
三、加大天然气置换力度	20
四、健全气价形成机制	20
五、强化管道保护与安全生产	20
六、加强运行监管和需求侧管理	21

前 言

为进一步贯彻落实省委、省政府关于“建设天然气入赣工程、加快全省天然气利用工作”的重要能源战略决策，加快天然气推广使用，促进全省天然气行业健康有序快速发展，依据《国家天然气发展“十二五”规划》、《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《江西省“十二五”能源发展专项规划》，特编制《江西省天然气利用规划（2013-2017年）》。

本规划以2012年为基准年，规划期为2013~2020年，提出2017年部分指标。

第一章 发展基础

一、天然气利用现状

在省委、省政府的正确领导下，按照“建设天然气入赣工程，加快全省天然气利用工作”的战略部署，经过各方不懈努力，国家已安排川气东送和西气东输二线两条天然气长输管道工程向江西供气，并规划西气东输三线和新粤浙线工程（新疆煤制气外输管道）向江西供气，全省天然气设施建设、开发利用与产业发展进入加速期。

（一）城市天然气利用取得长足进步

天然气消费比重明显提高，燃气普及率大幅上升。随着全省天然气利用量的快速增长，天然气消费量占全省能源消费总量的比重由 2006 年的 0.2% 上升为 2012 年的 1.8%，全省城市燃气普及率由 2006 年的 80.4% 上升为 2012 年的 94.4%。

利用天然气的城市人口数量不断增长。“十一五”初期，江西城市民用燃气以液化石油气和人工煤气为主，仅有少数城市用上从外省调入的液化天然气（LNG）。经过近几年的发展，城市天然气利用从少到多，用气城市数量也逐年增加，并陆续用上长输管道天然气。利用天然气的城市人口数量由 2006 年的 46 万人上升为 2012 年的 322 万人，占全省城市总用气人口的比重由 2006 年的 7.9% 上升为 2012 年的 37.5%。

（二）长输管道天然气利用实现突破

2010年6月，川气东送工程顺利实现向江西供气，标志着江西告别无长输管输天然气的历史，迈入长输管道天然气利用新时代。2010年，全省长输管道天然气用量0.35亿立方米，并呈倍数级快速增长；2011年，用气量达2.48亿立方米；到2012年底，除鹰潭、上饶外的9个设区市共30个县（市、区）用上了长输管道天然气，全年用气量达5.15亿立方米，其中，川气东送工程4.57亿立方米，西气东输二线工程0.58亿立方米。

（三）天然气基础设施建设初具规模

随着川气东送、西气东输二线工程陆续建成投产和西气东输三线工程开工建设，为顺利承接天然气入赣气源，江西加快天然气设施建设步伐，全省境内天然气长输管道从无到有，长度由短到长，规模由小到大，形成了“十字架”型国网和环鄱阳湖及辐射赣东、赣西和赣南原中央苏区的省网雏形。

国家天然气长输管道。川气东送工程江西专线从湖北省黄梅县境内至江西省九江市境内，全长53公里，2010年6月建成投产并向江西供气。西气东输二线工程在江西境内建设“一千两支”（即干线中卫-樟树-广州段，支干线樟树-湘潭和南昌-上海段），管道全长1097公里，2011年9月开始向江西供气，2012年4月全部建成投产。西气东输三线东段江西境内工程于2012年10月开工建设，计划2015年建成投产。新粤浙线工程已纳入国家天然气发展“十二五”规划，计划2014年开工建设。

省级天然气长输管道。承接川气东送工程气源的江西省天然气管网一期工程已建成管道 870 公里，主要建成九江-南昌、九江-沙河、九江-景德镇、南昌-丰城、高安-新余、丰城-抚州 6 条干线和田南-上高支线。承接西气东输二线、三线工程气源的江西省天然气管网二期工程已建成管道 98 公里，主要建成吉安首段、赣州首段、安义段 3 条管线和宜春、萍乡对接工程，已启动与西气东输三线工程对接项目的前期工作。

城市天然气基础设施。2012 年底，全省已有 55 个县（市、区）建成城市天然气管网并用上天然气，城市天然气管道长度达 6479 公里，储气能力达 423 万立方米。

二、目前天然气发展存在的主要问题

江西天然气发展虽已取得一定成绩，但由于天然气入赣较晚，初始气价高，工业企业缺乏用气积极性，造成全省用气总量增长比预期要慢，同时也存在一些不容忽视的问题。

（一）管网建设进度稍显滞后

一是由于西气东输二线工程投产时间比原计划推迟，造成赣州、吉安、宜春、萍乡、鹰潭、上饶等沿线用气城市不同程度的推迟了通气；二是有些偏远的城市虽有用气积极性，但用气量过小，投资回报太少，省级天然气管网合资方对投资建设长输管道向这些地区供气的积极性不高；三是城市管网建设较慢，全省有 45 个的县级城市尚未建成天然气管网，其中大部分仍在开展前期工作，甚至有 15 个城市仍未确定天然气管网运营主体。

（二）市场拓展缺乏有效动力

一是天然气替代城市人工煤气，需要对原有管网、设施进行改造，还必须保证在不影响居民生活的条件下逐步置换，过程较长；二是由于江西用上天然气的较晚，用户对使用天然气存在一个从认识到接受的过程；三是由于通气时间晚，气源来源不同，使得入赣初始气价相对周边省份偏高，而江西可用气的企业，多数属低端产业，对质优价高的天然气承受能力有限，致使大部分企业用气意愿不强。

（三）调峰储备设施基础薄弱

一是受城市发展和地理位置制约，西气东输二线工程在南昌市麻丘镇规划建设的地下储气库无法实施，省内其他地方也暂未发展符合条件的建设地点；二是省级天然气管网尚未建设大型应急调峰储备设施，其中一期工程围绕鄱阳湖建成环网，虽能实现管道储气，但储气总量偏低，无法满足远期需要，而二期工程都为支线型管道，调峰储备能力更加薄弱；三是除原已使用外省调入液化天然气的城市外，大部分新投产并与天然气长输管道对接的城市，尚未建设液化天然气（LNG）接收站等应急储备设施，给今后天然气保供和应急调峰埋下隐患。

三、未来天然气利用形势

（一）天然气利用的发展环境

江西一次能源匮乏，尚无石油天然气资源，能源消费以煤炭为主，属于能源调入地区。随着江西跨入万元 GDP 俱乐部，工业

化和城镇化进程的加快,促使全省能源需求量大幅上升,能源供需矛盾日益突出,能源短缺问题严重。2012年,全省能源消费总量7232.9万吨标准煤,其中煤炭消费量所占比重为70%;能源生产总量2595.9万吨标准煤,外省调入量和进口量占较大比例;煤炭自给率仅43%,石油、天然气则全部从外省调入。

从全国形势看,能源发展方式加快转变,逐步实现集约发展、低碳发展、和谐发展,随着大气污染防治工作力度加大,用气需求将进一步提高,用气价格逐步上升;从本省实际看,能源对外依存度高,而外省煤炭入赣通道压力增大,省内支柱产业及陶瓷产业对天然气的需求,将呈逐年上升趋势。随着全省经济社会发展水平和生态环境要求的提高,对清洁、高效天然气的需求将有大幅上升。

(二) 天然气利用的发展优势

江西可以充分利用川气东送、西气东输二线工程贯穿南北、东西的有利条件,大力发展省内天然气产业。同时,随着西气东输三线、新粤浙线工程的加快实施,将为江西未来用气需求提供更多气源保障。

加快天然气推广使用,有利于调整能源结构、缓解能源瓶颈、促进工业发展、改善生态环境、提高生活质量。按照省委、省政府确定的“建设天然气入赣工程、加快全省天然气利用工作”这一重要战略部署和“四统一”原则(“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”),江西将进一步加强对入赣天然气资源的

管理和调控力度,加快推进天然气管网建设,加快省内页岩气勘探开发进度,进一步增强天然气保供能力,逐步实现产业化发展。

第二章 供需分析

一、天然气需求预测

1. 天然气需求总量预测

根据国家天然气利用政策,结合各设区市国民经济与社会发展现状、天然气利用和管网建设及发展情况,预测 2017 年和 2020 年各设区市天然气需求量。

表 1 各设区市天然气需求量

设区市	2017 年 (亿立方米)	2020 年 (亿立方米)
合计	73.4	114.3
南昌市	11	17
九江市	7.3	12.5
景德镇市	11.3	14.7
萍乡市	4.6	6.9
新余市	3.2	6
鹰潭市	4.2	7.3
赣州市	8.2	12.9
宜春市	8.9	13.2
上饶市	6.5	11.4
吉安市	4.8	6.5
抚州市	3.4	5.9

经预测，2017 年全省天然气需求量约为 73 亿立方米，2020 年约为 114 亿立方米。

2. 天然气需求总量区域分析

江西省天然气需求主要集中在南昌、九江和景德镇，经预测，2017 年南昌、九江和景德镇三市的天然气需求量为 29.6 亿立方米，约占全省需求总量的 40%，2020 年为 44.2 亿立方米，约占全省需求总量的 39%。（江西省分区域天然气需求量详见附件 3）

3. 天然气需求总量结构分析

江西省天然气需求主要分布在城市燃气、工业燃料和天然气分布式能源项目共三大利用领域。其中，城市燃气主要包括居民、公服（商业）、CNG 汽车等用户；工业燃料主要用气企业是铜加工工业企业、陶瓷工业企业、玻纤制造、汽车制造、多晶硅产业等工业企业用户。（江西省分用户天然气需求量详见附件 4）

预计 2017 年全省天然气需求结构为：城市燃气需求量 26.8 亿立方米，约占需求总量的 37%；工业燃料需求量 41.3 亿立方米，约占需求总量的 56%；天然气分布式能源项目需求量 5.3 亿立方米，约占需求总量的 7%。

预计 2020 年全省天然气需求结构为：城市燃气需求量 46.5 亿立方米，约占需求总量的 41%；工业燃料需求量 58.9 亿立方米，约占需求总量的 51%；天然气分布式能源项目需求量 9 亿立方米，约占需求总量的 8%。

二、可利用气源

“十二五”期间，江西省可利用川气东送、西气东输二线工程长输管道天然气；“十三五”期间，新增西气东输三线、新粤浙线工程等长输管道天然气入赣；以及外省调入的液化天然气（LNG）。

（一）川气东送工程

该工程是继“西气东输”之后，我国又一大型跨地区的天然气外输建设项目，设计输气能力 120 亿立方米/年。该工程主干线西起四川普光气田首站，经重庆、湖北、安徽、浙江、江苏，到达上海末站，全长约 1702 公里，其江西专线起自湖北省黄梅县境内，穿越长江到达九江市，管道长 53 公里，于 2010 年 6 月开始向江西供气。

（二）西气东输二线工程

该工程包括一千八支，配套建设 3 座地下储气库，管道总长 8653 公里，设计输气能力 300 亿立方米/年，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、广东、山东、浙江、江苏、上海、广西共 14 个省（区、市）和香港特别行政区，分东、西两段工程建设。该工程在江西境内主要建设“一千两支”，即主干线、樟树-湘潭支干线和南昌-上海支干线，呈“十字架”型布局，途经除景德镇外的 10 个设区市，管道长 1097 公里，于 2011 年 9 月开始向江西供气。

（三）西气东输三线工程

该工程包括一千八支三库一液化天然气（LNG）接收站，管

道总长 7378 公里，设计输气能力 300 亿立方米/年，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、福建、广东共 10 个省（区），分西、中、东三段建设。该工程在江西境内建设一条干线，途经萍乡市、吉安市、赣州市并在吉安市与西二线连通，管道长 400 公里，于 2012 年 10 月开工建设，计划 2015 年东段工程建成，2017 年全部建成。

（四）新粤浙线工程

该项目规划建设一千五支，全长 8300 多公里，设计输气能力 300 亿立方米/年。该工程规划建设赣闽浙支线，设计输气能力 100 亿立方米/年，途经江西省境内的萍乡市、宜春市、新余市、抚州市、鹰潭市、上饶市，管道长 743 公里。

（五）外省的液化天然气（LNG）项目

外省调入的液化天然气（LNG）主要来源于广东、福建、浙江等沿海省份的液化天然气（LNG）接收站和新疆、河南等内陆省份的天然气液化工厂。液化天然气（LNG）与管输天然气相比运输灵活，但运输条件存在不确定性，且价格高、波动大。

三、供需平衡分析

川气东送和西气东输二线工程计划向江西安排的年供气量最大为 40 亿立方米，加上西气东输三线和新粤浙工程向我省的供气量，也无法满足全省的预测需求量。综合考虑个方面的因素，2017 年，全省天然气利用规模为 65 亿立方米，2020 年 90 亿立方米。

四、天然气气量安排

根据全省供需情况和各地管道建设进度、市场开发程度等实际情况，确定各设区市、各类用户天然气气量安排。

表 2 各设区市天然气气量安排

设区市	2017 年（亿立方米）	2020 年（亿立方米）
合计	65	90
南昌市	10.7	14.4
九江市	6.5	9.8
景德镇市	8.3	9.3
萍乡市	4	5.5
新余市	2.8	4.7
鹰潭市	3.7	5.7
赣州市	7.3	10.2
宜春市	7.9	10.4
上饶市	5.8	9
吉安市	4.7	5.8
抚州市	3.3	5.2

表 3 各类用户天然气气量安排

名称	2017 年（亿立方米）	2020 年（亿立方米）
合计	65	90
民用	10.6	15.8
公服（商业）	5.1	7.5
工业	36	44.4
天然气分布式能源项目	4.6	6.7
压缩天然气（CNG）加气站	8.7	15.6

第三章 发展思路

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照以人为本、调整能源结构、促进节能减排、提高利用效率、保障能源供应的发展方针，在符合国家天然气利用政策和保障天然气供应平稳的前提下，通过加强天然气行业监管，完善政策措施，加大天然气调控和引导力度，强化需求侧管理，加快全省天然气推广使用，提高天然气在一次能源消费中的比重，促进天然气行业健康有序发展。

二、基本原则

——坚持“量入为出，以供定需”。以入赣天然气资源为基础，以省内天然气市场需求为导向，按照国家天然气利用政策，有序拓展天然气利用领域，稳步提高天然气利用总量，重点保障社会民生、重点行业、重点领域、重点企业用气需求。

——坚持“四统一”原则。按照“统一主体、统一网络、统一调配、统一气价”的总体要求，优化环境，创新模式，开放思维和举措，促进天然气利用上下游协调发展。

——坚持“统筹规划，分期实施”。结合国家天然气长输管道路由和分输站布局，全面统筹规划省级天然气管道，并根据市场需求，分期分批逐步实施。

三、发展目标

规划期内，建设与国家天然气长输管道连接并辐射 11 个设

区市的省级天然气管网，再逐步辐射近期易到达的县（市、区）；压缩天然气（CNG）母站供应的压缩天然气（CNG），以及省内自制或外省调入的液化天然气（LNG）辐射管道近期不易到达的县（市）。通过建设天然气长输管道、压缩天然气（CNG）加气母站和液化天然气（LNG）接收站，采取多种供气方式，力争2015年，所有县（市、区）用上天然气；力争2017年，天然气长输管道覆盖70%以上的县（市、区）；力争2020年，所有县（市、区）用上长输管道天然气。

新建省级天然气管道72段，线路全长约2260公里，近期确保覆盖67个县（市、区），力争覆盖79个县（市、区），最终覆盖全省100个县（市、区）；通过槽车供应的压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG），重点覆盖33个县（市）。力争2017年，全省天然气利用规模达到65亿立方米，2020年达到90亿立方米；压缩天然气（CNG）供气规模达到265万立方米/天。

第四章 发展重点

一、天然气设施总体布局

以入赣天然气资源为基础，确保天然气供给的稳定和安全。依托国家天然气长输管道建设，根据江西省天然气市场地理位置分布及需求分布特点，立足当前，兼顾长远，统筹考虑，整体部署，分期实施。优化管线路由，输送能力满足市场需求并适当留有余量，统筹平衡省内天然气供需，实现全省统一调配。

整个江西天然气管网以南昌为中心，形成“南北贯通、东西相连、多气源互补”的天然气管网利用格局。以川气东送、西气东输二线、三线和新粤浙线工程为主供气源，以省内自制或外省调入的液化天然气（LNG）为辅助气源，利用国家天然气主干线配套储气库，并规划在赣北、赣中、赣南择优选址建设具备制气功能的液化天然气（LNG）储备库，以提高天然气管网的调峰能力，缓解省内季节性供气压力，有效防范可能出现的气荒，切实保障管道安全平稳运行。

二、天然气设施覆盖范围

省级天然气管道：负责对接上游国家天然气长输管道（分输站）和省内下游城市天然气管道（门站），近期覆盖距离国家天然气长输管道较近，具备对接条件的城市，远期逐步覆盖全省所有县（市、区）。

压缩天然气（CNG）加气母站：依托省内天然气长输管道建设的压缩天然气（CNG）加气母站，近期保障天然气长输管道暂不覆盖的县（市）用气需求，远期逐步向母站周边城市的压缩天然气（CNG）汽车加气子站供气。

液化天然气（LNG）设施：依托外省调入的液化天然气（LNG）及省内液化的天然气资源，在天然气长输管道附近建设液化天然气（LNG）工厂及其储配设施，主要向天然气长输管道近期不易到达、或 CNG 无法满足其用气需求、或需要液化天然气（LNG）储备的城市供气，并逐步推广车船利用液化天然气，提升液化天

然气（LNG）产业的发展。

表 4 全省天然气供应方式规划安排

设区市	已用上长输管道天然气的城市（30 个）	确保近期用上长输管道天然气的城市（37 个）	确保近期用上天然气的城市（33 个）	
			其中：力争用上长输管道天然气的城市（12 个）	使用 CNG 或 LNG 的城市（21）
南昌市	东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、南昌县、新建县、安义县		进贤县	
九江市	庐山区、浔阳区、九江县、永修县、德安县、星子县、湖口县、共青城市	都昌县、瑞昌市		武宁县、修水县、彭泽县
景德镇市	昌江区、珠山区、浮梁县	乐平市		
萍乡市	安源区	湘东区、芦溪县	莲花县、上栗县	
新余市	渝水区	分宜县		
鹰潭市		月湖区、余江县、贵溪市		
赣州市	章贡区	赣县、信丰县、大余县、上犹县、于都县、兴国县、瑞金市、南康市	会昌县、石城县	崇义县、安远县、龙南县、定南县、全南县、宁都县、寻乌县
宜春市	袁州区、上高县、丰城市、高安市	奉新县、宜丰县、靖安县、樟树市	万载县	铜鼓县
上饶市		信州区、上饶县、广丰县、玉山县、铅山县、横峰县、弋阳县、余干县、鄱阳县、万年县	德兴市	婺源县
吉安市	吉州区、青原区、吉安县	遂川县、永新县、井冈山市	吉水县、永丰县、泰和县、安福县、万安县	峡江县、新干县
抚州市	临川区	东乡县、南城县、黎川县		南丰县、崇仁县、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、广昌县

三、天然气设施重点项目

1. 省级天然气管道

规划建设的省级天然气管道主要包括：省天然气管网一期工程支线项目和省天然气管网二期工程，以及承接西气东输三线工程气源的省级天然气管道等，共计 72 段管道，长约 2260 公里。

表 5 省级天然气管道规划建设项目

项目起止位置	长度 (公里)	项目起止位置	长度 (公里)
石鼻阀室—奉新	16	安义—靖安门站	20.5
上高一宜丰	16	大城—高安	11.2
拖船阀室—樟树	20.5	宜春—万载	31.9
宜丰—铜鼓—修水	110	西二线樟树—樟树	33.8
永修—武宁—修水	160	西二线樟树—新干—峡江	43
湖口—金沙湾—彭泽	23	吉安—吉水	18.2
蔡岭—都昌	34	吉水—永丰	45.4
芦田—鄱阳	25	永丰—乐安	49.3
黄金埠—余干	0	吉安—井开区门站	20
青云阀室—万年	13	西二线干线 145# 阀室—遂川	5
乐平—德兴	54	西二线干线苏溪阀室—泰和	18.1
德兴—婺源	40	遂川—万安	27.3
抚州—南城—黎川	128	萍乡—芦溪	12.4
抚北—崇仁	40	西二线湘潭支干线 7# 阀室—湘东门站	25
吴家阀室—金溪	14	萍乡—上栗	29.6
南城—资溪	41	西三线安福—安福门站	6
南城—南丰	36	西三线安福—永新—莲花/井冈山	135.1
南城—宜黄	42	赣州—南康	17

项目起止位置	长度 (公里)	项目起止位置	长度 (公里)
虎圩阀室-东乡	3	南康阀室—上犹	18.5
西二线鹰潭—鹰潭门站	13	上犹—崇义	27.5
西二线上饶—上饶	0	西二线干线 149#阀室—大余—大余门站	25
西二线上海支干线 11# 阀室—铅山	1.9	大余—信丰	36
铅山—铅山门站	5	西三线东段 6#阀室—兴国	0.9
铅山—横峰门站	13	西三线于都—于都	33.1
铅山—弋阳门站	27	西三线于都—宁都	58.5
西二线上海支干线 14# 阀室—广丰	0.9	宁都—广昌	80
广丰—广丰门站	10	广昌—南丰	72.5
广丰—玉山门站	12	西三线瑞金—瑞金门站	0.5
西二线九江—瑞昌门站	12.6	西三线瑞金—石城	43.6
西二线九江—九江	9	西三线瑞金—会昌	51.3
西二线九江—赤湖门站	0	会昌—安远	80.4
西二线新余—新余	3.9	安远—寻乌	45.5
西二线湘潭支干线 3# 阀室—分宜	1.7	安远—定南	73.4
西二线上海支干线 2# 阀室—昌南	10	定南—龙南	35.9
西二线上海支干线 3# 阀室—进贤	0	龙南—全南	24.6
安义—湾里—昌北	41	龙南—信丰	27.5

2. 压缩天然气 (CNG) 加气站

依托省内天然气长输管道，规划建设压缩天然气（CNG）母站，覆盖各设区市，并在全省主要城市、区域内，按照合理有序、先试点后推广的原则，开展压缩天然气（CNG）汽车加气子站项目建设。

表 6 压缩天然气（CNG）母站规划建设项目

设区市	总规模（万立方米/天）	总数量（座）
合计	265	15
南昌市	35	2
九江市	30	1
景德镇市	10	1
萍乡市	10+	1
新余市	10	1
鹰潭市	10	1
赣州市	45	3
宜春市	25	2
上饶市	30	1
吉安市	30	1
抚州市	30	1

3. 液化天然气（LNG）储气库、液化工厂、加气站

在九江湖口规划建设一座具备制气功能的液化天然气（LNG）储备库，规划建成 4-6 个液化天然气（LNG）储罐和日处理天然

气 200-400 万立方米的天然气液化工厂，并在赣中、赣南地区开展前期工作，择优建设 1-2 座具备制气功能的液化天然气（LNG）储备库。同时，启动液化天然气（LNG）车船加气站项目建设。

4. 液化天然气（LNG）接收站

依托外省调入和省内自制的液化天然气（LNG）资源，规划建设省内城市液化天然气（LNG）接收站。规划期内，根据城市地理位置及用气需求情况，主要考虑在管道近期不易到达的 33 个城市和需要液化天然气（LNG）储备的城市，规划建设液化天然气（LNG）接收站。

第五章 保障措施

一、强化天然气行业管理

一是成立江西省天然气推广使用及管道保护协调工作小组；二是完善全省天然气规划体系。配套制定液化天然气利用等子规划，各设区市根据本规划制定当地的天然气利用规划；三是研究制定省内天然气基础设施建设与运营管理的相关制度；四是研究制定江西省天然气利用政策；五是加大省内天然气资源勘探开发利用力度；六是研究制定天然气储备调峰有关政策；七是研究制定省内天然气管道保护实施细则；八是进一步加强天然气气量调配管理；九是研究制定车船用气政策措施和管理办法，稳妥有序推进车船用气，十是鼓励自带气源、有计划外气量指标的投资方进入下游市场。

二、加快天然气设施建设

一是加快项目审批，实行“绿色通道”服务，简化审核程序；二是以城市天然气设施为基础，以液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）先行引导培育和开发天然气市场，逐步完善城市天然气基础设施，加快城市天然气利用进程；三是依托国家天然气长输管道，推进省级天然气管网建设，逐步形成辐射全省的天然气管网和输配系统，实现多气源供应、灵活调配；四是及时衔接国家天然气管网规划和建设安排，防止天然气设施重复投资建设。

三、加大天然气置换力度

一是鼓励工业企业使用天然气替代水煤气燃料，促使省内工业企业水煤气燃料逐步退出；二是鼓励各地出台天然气替代城市管道煤气的相关政策和扶持办法，加快城市天然气置换进度；三是鼓励市场采取整合、代输和专供等方式，加快城市天然气管网与天然气长输管道实现对接。

四、健全气价形成机制

为合理调配天然气资源，实现市场公平公正、有序竞争，推动天然气行业健康有序发展，按照国家价格政策，采取宏观调控与市场调节相结合方式，研究建立上中下游价格联动机制，出台阶梯气价政策，建立健全天然气价格形成机制。

五、强化管道保护与安全生产

一是研究出台我省天然气管道保护法规规章；二是各地政府和有关部门要明确政府监管和属地监管、综合监管和行业监管的

责任，加强对企业的监督和协调配合，防止危害天然气管道安全运行的违法事件发生；三是行业主管部门要督促天然气企业严格落实企业安全生产主体责任，落实建设项目安全设施“三同时”制度，建立健全企业安全生产责任制；四是天然气企业应及时将管网规划图、实测图、竣工图等相关资料报管网经过地区的有关单位；五是规划部门应做到统筹规划，避免天然气管网与城市、道路、工业园区及其他设施建设相冲突；六是进一步加大天然气管道保护知识的宣传力度。

六、加强运行监管和需求侧管理

制定天然气需求侧管理和有序用气的相关政策措施，加强天然气运行监测，建立省级天然气资源调控平台和车用天然气综合信息监管系统，实行科学调度，加大宣传力度，积极引导天然气用户科学用气、节约用气、合理用气，不断提高天然气利用效率，优化天然气资源配置，有效缓解天然气供需矛盾。

