

题 干	1、阅读下列 Java 代码片段，横线处填写（ ）输出结果为 true。（选择两项） <pre>if(____){ System.out.println(true); }else{ System.out.println(false); }</pre>
A	!(25>23&&30>5)
B	!(25>23 30>5)
C	25>23 30>5
D	20>5&&20>7 5>10

题 干	2、运行如下 Java 代码，输出结果为（ ）。 <pre>public static void main(String[] args) { int num=3; if(num<=0 num>3){ return; } else{ switch(num++){ case 1: System.out.println("num:1"); break; case 2: System.out.println("num:2"); break; case 3: System.out.println("num:3"); break; default: System.out.println("num:default"); break; } } }</pre>
A	num:default
B	num:3
C	编译错误
D	方法直接结束，没有任何输出

题 干	<p>3、以下 Java 代码是用于判断机动车行驶速度等级的，代码的运行结果是（ ）。</p> <pre> int speed = 10; if(speed <= 40){ System.out.println("中速"); } else if(speed <= 20){ System.out.println("低速"); } else if(speed >=60) { System.out.println("高速"); } </pre>
A	输出“中速”
B	输出“低速”
C	输出“高速”
D	什么都不输出
题 干	<p>4、在 Java 中，运行如下代码段的输出结果为（ ）。</p> <pre> int i=2,k=0; switch(i){ default: k+=4; case 1: k++; break; case 2: k--; } System.out.println("k="+k); </pre>
A	k=-1
B	k=1
C	k=3
D	k=4
题 干	<p>5、在 Java 中，运行如下代码段将在控制台输出（ ）。</p> <pre> int num=14; if(num<=15){ System.out.println("mid"); } if(num<=20){ System.out.println("big"); } </pre>
A	mid

B	big
C	mid big
D	无任何输出

题 干	6、阅读以下 Java 代码，在横线处填入（ ），输出结果中可以包含“3”。（选择两项） <pre> public class Demo{ public static void main(String[] args){ int a = _____; switch(a){ default: System.out.println("default"); break; case 1: System.out.println("1"); break; case 2: System.out.println("2"); case 3: System.out.println("3"); } } } </pre>
A	4
B	3
C	2
D	default

题 干	7、在 Java 中，下面代码输出结果为（ ） <pre> public static void main(String[] args) { int i = 2; do { if (i % 2 == 0) { System.out.print("*"); } else { System.out.print("#"); } i++; } while (i < 7); } </pre>
A	***
B	##*##

C	***
D	*

题 干	<p>8、在 Java 中，如下代码段的输出结果为（ ）。</p> <pre>public static void main(String args[]){ int i = 3; int a=0; int c=0; do { --c; a=a-1; } while (a>0); System.out.println("c is "+c); }</pre>
A	c is 0
B	c is 1
C	c is -1
D	死循环

题 干	<p>9、在 Java 中，如下代码段的输出结果为（ ）。</p> <pre>public static void main(String args[]){ int i = 3; do{ for(int j = 3; j < 4; ++j){ System.out.println("j is " + j); } i++; }while(i > 3 && i < 5); }</pre>
图 片	
A	j is 3 j is 4 j is 3 j is 4
B	j is 3 j is 3
C	什么都不输出
D	j is 3

题	10、在 Java 中，如下代码段的输出结果为（ ）。
---	-----------------------------

干	<pre>int i=0; int j=0; do{ --j; i=i-1; }while(i>0); System.out.print("i 的值为: "+i);</pre>
A	i 的值为: 0
B	i 的值为: -1
C	i 的值为: -2
D	程序陷入死循环

题干	<p>11、在 Java 中，运行下面代码，输出结果是（）</p> <pre>public static void main(String args[]){ int j = 5; for(int i = 1; i < j; i++){ System.out.println("i is "+i); j--; } }</pre>
A	<p>i is 2</p> <p>i is 1</p>
B	<p>i is 1</p> <p>i is 1</p>
C	<p>i is 2</p> <p>i is 2</p>
D	<p>i is 1</p> <p>i is 2</p>