

名称设置

项目	设置
标题设置	
标题	
注释设置	
注释	

运行关联设置

项目	设置
RUN触点设置	
RUN	
触点运行	触点ON时RUN
远程复位设置	
远程复位	禁止
时钟关联设置	
时区	UTC+9
注释	

中断设置

项目	设置
恒定周期间隔设置	
通过内部定时器执行中断设置	
I28	100 ms
I29	40 ms
I30	20 ms
I31	10 ms
恒定周期执行模式设置	
恒定周期执行模式	优先恒定周期性
模块的中断优先度设置	
多重中断	禁止
中断优先度	<详细设置>
变址寄存器. 保存/回归	不保存/不回归

服务处理设置

项目	设置
 软元件・标签访问服务处理设置	
 指定方法	无设置
次数	1 次

文件设置

项目	设置
初始值设置	
软元件初始值使用有无设置	不使用
对象存储器	数据存储器
全局软元件初始值文件名	

存储器/软元件设置

项目	设置
[-] 软元件/标签存储器区域设置	
选项电池设置	无安装
[-] 软元件/标签存储器区域容量设置	
[-] 软元件区域	
软元件(高速)区域容量	12 K字
软元件(标准)区域容量	35 K字
[-] 标签区域	
标签/锁存标签使用软元件区域设置	标准区域
标签区域容量	12 K字
锁存标签区域容量	1 K字
确认软元件/标签存储器配置	<确认>
确认锁存配置	<确认>
[-] 软元件/标签存储器区域详细设置	
软元件(高速)设置	<详细设置>
软元件(标准)设置	<详细设置>
锁存继电器(L)的锁存类型设置	锁存(1)
锁存类型标签的锁存类型设置	锁存(1)
锁存类型标签的锁存区域	标准锁存区域
定时器(T)的程序定时器使用有无设置	不使用
定时器(T)的程序定时器起始软元件号	0
[-] 变址寄存器设置	
[-] 点数设置	

存储器/软元件设置

项目	设置
☐ 合计点数	24 字
变址寄存器 (Z)	20 点
长变址寄存器 (LZ)	2 点
☐ 指针设置	
☐ 合计点数	4096 点
全局指针	2048 点
指针类型标签	2048 点
☐ 内部缓冲容量设置	
☐ 合计容量	320 K字节
内部缓冲使用功能	数据记录功能
☐ 数据记录功能	
☐ 合计容量	320 K字节
设置No. 1	80 K字节
设置No. 2	80 K字节
设置No. 3	80 K字节
设置No. 4	80 K字节
存储器转储功能	0 K字节

存储器/软元件设置
软元件(高速)设置

项目	符号	软元件		锁存 (1)	锁存 (2)
		点数	范围		
输入	X	1024	0 ~ 1777		
输出	Y	1024	0 ~ 1777		
内部继电器	M	7680	0 ~ 7679	500 ~ 7679	无设置
链接继电器	B	256	0 ~ FF	无设置	无设置
链接特殊继电器	SB	512	0 ~ 1FF		
报警器	F	128	0 ~ 127	无设置	无设置
步进继电器	S	4096	0 ~ 4095	500 ~ 4095	
定时器	T	512	0 ~ 511	无设置	无设置
累积定时器	ST	16	0 ~ 15	0 ~ 15	无设置
计数器	C	256	0 ~ 255	100 ~ 199	无设置
长计数器	LC	64	0 ~ 63	20 ~ 63	无设置
数据寄存器	D	8000	0 ~ 7999	200 ~ 7999	无设置
锁存继电器	L	7680	0 ~ 7679		
区域容量			12.0K 字		11.0K 字
软元件合计			11.2K 字		9.6K 字
字软元件合计			10.2K 字		8.1K 字
位软元件合计			15.9K 位		25.1K 位

数据名：CPU参数

存储器/软元件设置
软元件(高速)设置
锁存(1)

No.	软元件	点数(10进制)	起始	结束
1	M	7180	500	7679
2	S	3596	500	4095
3	D	7800	200	7999
4	C	100	100	199
5	ST	16	0	15
6	LC	44	20	63

数据名：CPU参数

存储器/软元件设置
软元件(高速)设置
锁存(2)

No.	软元件	点数(10进制)	起始	结束
-----	-----	----------	----	----

存储器/软元件设置
软元件(标准)设置

项目	符号	软元件		锁存 (1)	锁存 (2)
		点数	范围		
文件寄存器	R	32768	0 ~ 32767	无设置	无设置
链接寄存器	W	512	0 ~ 1FF	无设置	无设置
链接特殊寄存器	SW	512	0 ~ 1FF		
区域容量		35.0K 字		----	
软元件合计		33.0K 字		0.0K 字	
字软元件合计		33.0K 字		0.0K 字	
位软元件合计		0.0K 位		0.0K 位	

数据名：CPU参数

存储器/软元件设置
软元件(标准)设置
锁存(1)

No.	软元件	点数(10进制)	起始	结束
-----	-----	----------	----	----

数据名：CPU参数

存储器/软元件设置
软元件(标准)设置
锁存(2)

No.	软元件	点数(10进制)	起始	结束
-----	-----	----------	----	----

RAS设置

项目	设置
扫描时间监视时间(WDT)设置	
初始扫描	2000 ms
第2次扫描以后	200 ms
恒定扫描设置	
恒定扫描	
异常检测设置	
电池异常	检测
模块校验异常	检测
异常检测时的CPU模块运行设置	
指令执行异常	
模块号指定不正确	继续执行
运算异常	继续执行
存储卡异常	继续执行
模块校验异常	停止
系统配置异常	继续执行
LED显示设置	
ERROR LED	
轻度异常(继续执行错误)	显示
BATTERY LED	
电池异常	显示
事件履历设置	
保存目标	数据存储器

RAS设置

项目	设置
每个文件的保存容量设置	1.5 K字节

程序设置

项目	设置
程序设置	
程序设置	<详细设置>
FB/FUN文件设置	
FB/FUN文件设置	<详细设置>
程序容量设置	
程序容量设置	64000步

程序设置
程序设置

执行 顺序	程序名	执行类型	
		类型	详细设置信息
1	MAIN	扫描	

程序设置
FB/FUN文件设置

No.	FB/FUN文件名
1	FBFILE
2	SlfbFbFile

SFC设置

项目	设置
[-] SFC程序设置	
SFC使用有无	不使用
[-] SFC程序起动模式设置	
SFC程序起动模式	初始启动
[-] 起动条件设置	
起动条件	自动起动块0
[-] 块停止时的输出模式设置	
块停止时的输出模式	OFF
[-] FX3兼容转移运行模式设置	
FX3兼容转移运行模式	禁用

PID控制设置

项目	设置
PID控制设置	
加热冷却PID设置	〈详细设置〉

PID控制设置

加热冷却PID控制

基本设置

[illegible]

PID控制设置
加热冷却PID控制
应用设置

项目	设置No. 1		设置No. 2		设置No. 3		设置No. 4		设置No. 5		设置No. 6		设置No. 7		设置No. 8		设置No. 9		设置No. 10		设置No. 11		设置No. 12		设置No. 13		设置No. 14		设置No. 15		设置No. 16	
	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定	设定值	状态件间接指定		
三. 控制应用功能																																
- 操作/温度(不感作)	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
- 重复/应急操作设置																																
- 重复/应急中止设置	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
三. 输出材料控制功能																																
- 上限输出限制器	1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%	
- 下限输出限制器	0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%		0 × 0.1%	
- 加热/上限输出限制器	1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%	
- 冷却/上限输出限制器	1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%		1000 × 0.1%	
- 输出变化率限制器功能																																
- 输出变化率限制器	0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s		0 × 0.1%/s	
三. 升降完成判定功能																																
- 升降判定标志																																
- 升降完成范围																																
- 升降完成均热时间																																
三. 温度控制设置																																
- 温度控制设置																																
三. 控制响应参数																																
- 控制响应参数	正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常		正常	

基本设置

项目	设置
[-] 自节点设置	
[-] IP地址设置	
IP地址	192 . 168 . 3 . 50
子网掩码	255 . 255 . 255 . 0
默认网关	192 . 168 . 3 . 50
通信数据代码	二进制
[-] CC-Link IEF Basic设置	
CC-Link IEF Basic使用有无	不使用
网络配置设置	<详细设置>
刷新设置	<详细设置>
[-] MODBUS/TCP设置	
MODBUS/TCP使用有无	使用
软元件分配	<详细设置>
[-] 对象设备连接配置设置	
对象设备连接配置设置	<详细设置>
[-] 通信用端口设置	
MELSOFT通信端口 UDP/IP	使用
MELSOFT通信端口 TCP/IP	使用

基本设置
软元件分配

项目	线圈	输入	输入寄存器	保持寄存器
MODBUS软元件分配参数	将可编程控制器CPU作为从站，设置用于将MODBUS软元件关联至可编程控制器CPU的软元件存储器的参数。			
分配1				
软元件	Y0	X0		D0
起始MODBUS软元件号	0	0	0	0
分配点数	1024	1024	0	8000
分配2				
软元件	M0			SD0
起始MODBUS软元件号	8192	0	0	20480
分配点数	7680	0	0	10000
分配3				
软元件	SM0			W0
起始MODBUS软元件号	20480	0	0	30720
分配点数	2048	0	0	512
分配4				
软元件	L0			SW0
起始MODBUS软元件号	22528	0	0	40960
分配点数	7680	0	0	512
分配5				
软元件	B0			TN0
起始MODBUS软元件号	30720	0	0	53248
分配点数	256	0	0	512

基本设置
软元件分配

项目	线圈	输入	输入寄存器	保持寄存器
☐ 分配6				
软元件	F0			STN0
起始MODBUS软元件号	38912	0	0	57344
分配点数	128	0	0	16
☐ 分配7				
软元件	SB0			CN0
起始MODBUS软元件号	40960	0	0	61440
分配点数	256	0	0	256
☐ 分配8				
软元件	S0			
起始MODBUS软元件号	45056	0	0	0
分配点数	4096	0	0	0
☐ 分配9				
软元件	TC0			
起始MODBUS软元件号	53248	0	0	0
分配点数	512	0	0	0
☐ 分配10				
软元件	TS0			
起始MODBUS软元件号	55296	0	0	0
分配点数	512	0	0	0
☐ 分配11				
软元件	STC0			

基本设置
软元件分配

项目	线圈	输入	输入寄存器	保持寄存器
起始MODBUS软元件号	57344	0	0	0
分配点数	16	0	0	0
分配12				
软元件	STS0			
起始MODBUS软元件号	59392	0	0	0
分配点数	16	0	0	0
分配13				
软元件	CC0			
起始MODBUS软元件号	61440	0	0	0
分配点数	256	0	0	0
分配14				
软元件	CS0			
起始MODBUS软元件号	63488	0	0	0
分配点数	256	0	0	0
分配15				
软元件				
起始MODBUS软元件号	0	0	0	0
分配点数	0	0	0	0
分配16				
软元件				
起始MODBUS软元件号	0	0	0	0
分配点数	0	0	0	0

基本设置
对象设备连接配置设置

No.	型号	通信手段	协议	固定缓冲发送接收设置	可编程控制器		传感器・设备						生存确认
					IP地址	端口号	MAC地址	主机名	IP地址	端口号	子网掩码	默认网关	
	本站				192.168.3.50								
1	SLMP连接设备	SLMP	TCP		192.168.3.50	1025							KeepAlive
2	MODBUS/TCP连接设备	MODBUS/TCP	TCP		192.168.3.50	1050							KeepAlive

应用设置

项目	设置
FTP服务器设置	
FTP服务器使用有无	不使用
登录名	FXCPU
详细设置	
口令设置	
当前口令	
新口令	
确认口令	
FTP定时器设置	
指令输入监视定时器	900
单位	s
响应监视定时器	5
单位	s
RUN中写入允许	禁止
FTP客户端设置	
FTP客户端使用有无	不使用
FTP服务器指定	FTP服务器地址
FTP服务器IP地址	0 . 0 . 0 . 1
登录名	
口令	
连接方式	PORT模式
端口号	21

应用设置

项目	设置
Web服务器设置 Web服务器使用有无 本站端口号 帐户设置	不使用 80 <详细设置>
简单CPU通信设置 简单CPU通信使用有无 简单CPU通信设置	使用 <详细设置>
时间设置 时间设置（SNTP客户端） SNTP服务器IP地址 电源ON时及复位后的时间设置	不使用 0 . 0 . 0 . 1 不执行
时间设置时机 恒定周期间隔	定时 1 分
定时(时・分・星期) 指定时间(时・分) 时 分 指定星期(日・一・二・三・四・五・六) 星期日 星期一 星期二 星期三	12 0 指定 指定 指定 指定

应用设置

项目	设置
星期四	指定
星期五	指定
星期六	指定
安全性	
IP筛选设置	
IP筛选使用有无	不使用
IP筛选设置	<详细设置>
禁止与MELSOFT直接连接	
禁止与MELSOFT直接连接	允许
不响应网络中的CPU模块搜索	
不响应网络中的CPU模块搜索	响应
iQ Sensor Solution设置	
iQ Sensor Solution使用有无	使用
SLMPSND指令设置	
SLMPSND指令使用有无	使用

应用设置
简单CPU通信设置
[通信开始等待时间 0 s (0s~255s)]

设置号	通信类型	通信设置: 执行间隔(ms)		通信对象 (IP地址)		对象号机	位软元件										字软元件										通信 超时 时间 (ms)	通信 重试 次数	异常时 监视 时间 (s)	注释
							传送源					传送目标					传送源					传送目标								
							点数	类型	起始	结束	→	类型	起始	结束	→	点数	类型	起始	结束	→	类型	起始	结束	→						
1	写入	定期	100	本站(192 . 168 . 3 . 50)	→	三菱iQ-R(CPU)(192 . 168 . 3 . 10)	无指定					→					100	R	5000	5099	→	R	5000	5099		1000	3	30		
2	读取	定期	100	SIEMENS(S7)(192 . 168 . 3 . 51)	→	本站(192 . 168 . 3 . 50)	无指定					→					50	DB	5200	5299	→	R	5200	5249		1000	3	30		
3					→							→									→									
4					→							→									→									
5					→							→									→									
6					→							→									→									
7					→							→									→									
8					→							→									→									
9					→							→									→									
10					→							→									→									
11					→							→									→									
12					→							→									→									
13					→							→									→									
14					→							→									→									
15					→							→									→									
16					→							→									→									
17					→							→									→									
18					→							→									→									
19					→							→									→									
20					→							→									→									
21					→							→									→									
22					→							→									→									
23					→							→									→									
24					→							→									→									
25					→							→									→									
26					→							→									→									
27					→							→									→									
28					→							→									→									
29					→							→									→									
30					→							→									→									
31					→							→									→									
32					→							→									→									

基本设置

项目	设置
 协议格式	设置协议格式。
..... 协议格式	MELSOFT连接

输入功能

项目	设置
通用/中断/脉冲捕捉	设置输入端子的通用/中断/脉冲捕捉。
通用/中断/脉冲捕捉	〈详细设置〉
高速计数器	设置高速计数器。
高速计数器	〈详细设置〉
脉冲宽度测定	设置脉冲宽度测定。
脉冲宽度测定	〈详细设置〉

输入功能
通用/中断/脉冲捕捉
通用/中断/脉冲捕捉

No.	XY信号	通用/中断/脉冲捕捉
1	X0	一般输入
2	X1	一般输入
3	X2	一般输入
4	X3	一般输入
5	X4	一般输入
6	X5	一般输入
7	X6	一般输入
8	X7	一般输入
9	X10	一般输入
10	X11	一般输入
11	X12	一般输入
12	X13	一般输入
13	X14	一般输入
14	X15	一般输入
15	X16	一般输入
16	X17	一般输入

输入功能
高速计数器
基本设置

项目	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
□ 使用/不使用计数器	设置使用或不使用计数器。							
└─ 使用/不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用
□ 运行模式	设置运行模式。							
└─ 运行模式	普通模式	普通模式	普通模式	普通模式	普通模式	普通模式	普通模式	普通模式
□ 脉冲输入模式	设置脉冲输入模式。							
└─ 脉冲输入模式	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)	1相1输入 (S/W 递增/递减切换)
□ 预置输入	设置预置输入。							
└─ 预置输入启用/禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用
└─ 输入逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑
└─ 输入比较启用/禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用
└─ 控制切换	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿
□ 预置值	设置预置值。							
└─ 预置值	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 使能输入	设置使能输入。							
└─ 使能输入启用/禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用
└─ 输入逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑
□ 环形长度设置	设置环形长度。							
└─ 环形长度启用/禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用	禁用
└─ 环形长度								
□ 测定单位时间	设置脉冲密度测定模式、旋转速度测定模式使用时的测定单位时间。							
└─ 测定单位时间								
□ 每转的脉冲数	设置旋转速度测定模式使用时的每转的脉冲数。							
└─ 每转的脉冲数								

输入功能
高速计数器
高速比较表

NO.	计数器CH	比较类型	输出目标软元件	比较值1	指定方法	比较值1	直接	比较值1	间接	比较值2	指定方法	比较值2	直接	比较值2	间接
1	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
2	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
3	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
4	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
5	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
6	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
7	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
8	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
9	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
10	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
11	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
12	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
13	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
14	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
15	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
16	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
17	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
18	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
19	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
20	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
21	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
22	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
23	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			
24	禁用	设置		直接指定		0				直接指定		0			

输入功能
高速计数器
高速比较表

NO.	计数器CH	比较类型	输出目标软元件	比较值1	指定方法	比较值1	直接	比较值1	间接	比较值2	指定方法	比较值2	直接	比较值2	间接
25	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
26	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
27	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
28	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
29	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
30	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
31	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		
32	禁用	设置		直接指定			0			直接指定			0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表
[表格数据 不使用软元件]
[计数器CH CH1]
[输出数据 位输出]
[点数 1]

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
1	禁用	—	0		
2	禁用	—	0		
3	禁用	—	0		
4	禁用	—	0		
5	禁用	—	0		
6	禁用	—	0		
7	禁用	—	0		
8	禁用	—	0		
9	禁用	—	0		
10	禁用	—	0		
11	禁用	—	0		
12	禁用	—	0		
13	禁用	—	0		
14	禁用	—	0		
15	禁用	—	0		
16	禁用	—	0		
17	禁用	—	0		
18	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
19	禁用	—	0		
20	禁用	—	0		
21	禁用	—	0		
22	禁用	—	0		
23	禁用	—	0		
24	禁用	—	0		
25	禁用	—	0		
26	禁用	—	0		
27	禁用	—	0		
28	禁用	—	0		
29	禁用	—	0		
30	禁用	—	0		
31	禁用	—	0		
32	禁用	—	0		
33	禁用	—	0		
34	禁用	—	0		
35	禁用	—	0		
36	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
37	禁用	—	0		
38	禁用	—	0		
39	禁用	—	0		
40	禁用	—	0		
41	禁用	—	0		
42	禁用	—	0		
43	禁用	—	0		
44	禁用	—	0		
45	禁用	—	0		
46	禁用	—	0		
47	禁用	—	0		
48	禁用	—	0		
49	禁用	—	0		
50	禁用	—	0		
51	禁用	—	0		
52	禁用	—	0		
53	禁用	—	0		
54	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
55	禁用	—	0		
56	禁用	—	0		
57	禁用	—	0		
58	禁用	—	0		
59	禁用	—	0		
60	禁用	—	0		
61	禁用	—	0		
62	禁用	—	0		
63	禁用	—	0		
64	禁用	—	0		
65	禁用	—	0		
66	禁用	—	0		
67	禁用	—	0		
68	禁用	—	0		
69	禁用	—	0		
70	禁用	—	0		
71	禁用	—	0		
72	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
73	禁用	—	0		
74	禁用	—	0		
75	禁用	—	0		
76	禁用	—	0		
77	禁用	—	0		
78	禁用	—	0		
79	禁用	—	0		
80	禁用	—	0		
81	禁用	—	0		
82	禁用	—	0		
83	禁用	—	0		
84	禁用	—	0		
85	禁用	—	0		
86	禁用	—	0		
87	禁用	—	0		
88	禁用	—	0		
89	禁用	—	0		
90	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
91	禁用	—	0		
92	禁用	—	0		
93	禁用	—	0		
94	禁用	—	0		
95	禁用	—	0		
96	禁用	—	0		
97	禁用	—	0		
98	禁用	—	0		
99	禁用	—	0		
100	禁用	—	0		
101	禁用	—	0		
102	禁用	—	0		
103	禁用	—	0		
104	禁用	—	0		
105	禁用	—	0		
106	禁用	—	0		
107	禁用	—	0		
108	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
109	禁用	—	0		
110	禁用	—	0		
111	禁用	—	0		
112	禁用	—	0		
113	禁用	—	0		
114	禁用	—	0		
115	禁用	—	0		
116	禁用	—	0		
117	禁用	—	0		
118	禁用	—	0		
119	禁用	—	0		
120	禁用	—	0		
121	禁用	—	0		
122	禁用	—	0		
123	禁用	—	0		
124	禁用	—	0		
125	禁用	—	0		
126	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
多点输出高速比较表

NO.	启用/禁用	软元件	比较值	输出软元件	输出数据(16进制)
127	禁用	—	0		
128	禁用	—	0		

输入功能
高速计数器
其他

项目	CH
高速计数器的指定方法	选择FX3系列兼容的输入分配的高速计数器。
高速计数器的指定方法	8点单位

输入功能
脉冲宽度测定
基本设置

项目	CH1	CH2	CH3	CH4
使用脉冲宽度测定	设置使用或不使用脉冲宽度测定。			
使用/不使用	不使用	不使用	不使用	不使用
输入信号	设置输入信号。			
输入信号	X0	X0	X0	X0
逻辑切换	设置逻辑切换。			
逻辑切换	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑
测定模式	设置测定模式。			
测定模式	始终测定模式	始终测定模式	始终测定模式	始终测定模式

输出功能

项目	设置
定位	设置定位功能。
定位	<详细设置>
PWM	设置PWM。
PWM	<详细设置>

输出功能
定位
基本设置

项目	轴1	轴2	轴3	轴4
基本参数1	设置基本参数1。			
脉冲输出模式	1:PULSE/SIGN	1:PULSE/SIGN	1:PULSE/SIGN	0:不使用
输出软元件 (PULSE/CW)	Y0	Y1	Y2	
输出软元件 (SIGN/CCW)	Y4	Y5	Y6	
旋转方向设置	0:通过正转脉冲输出增加当前地址	0:通过正转脉冲输出增加当前地址	0:通过正转脉冲输出增加当前地址	0:通过正转脉冲输出增加当前地址
单位设置	0:电机系统 (pulse, pps)	0:电机系统 (pulse, pps)	0:电机系统 (pulse, pps)	0:电机系统 (pulse, pps)
每转的脉冲数	2000 pulse	2000 pulse	2000 pulse	2000 pulse
每转的移动量	1000 pulse	1000 pulse	1000 pulse	1000 pulse
位置数据倍率	1:×1倍	1:×1倍	1:×1倍	1:×1倍
基本参数2	设置基本参数2。			
插补速度指定方法	0:合成速度	0:合成速度	0:合成速度	0:合成速度
最高速度	100000 pps	100000 pps	100000 pps	100000 pps
偏置速度	0 pps	0 pps	0 pps	0 pps
加速时间	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
减速时间	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
详细设置参数	设置详细设置参数。			
外部开始信号 启用/禁用	0:禁用	0:禁用	0:禁用	0:禁用
外部开始信号 软元件号	X0	X0	X0	X0
外部开始信号 逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑
中断输入信号1 启用/禁用	0:禁用	0:禁用	0:禁用	0:禁用
中断输入信号1 模式	0:高速模式	0:高速模式	0:高速模式	0:高速模式
中断输入信号1 软元件号	X0	X0	X0	X0
中断输入信号1 逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑
中断输入信号2 逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑
原点回归参数	设置原点回归参数。			
原点回归 启用/禁用	1:启用	1:启用	1:启用	0:禁用

输出功能
定位
基本设置

项目	轴1	轴2	轴3	轴4
原点回归方向	0:负方向(地址减少方向)	0:负方向(地址减少方向)	0:负方向(地址减少方向)	0:负方向(地址减少方向)
原点地址	0 pulse	0 pulse	0 pulse	0 pulse
清除信号输出 启用/禁用	0:禁用	0:禁用	0:禁用	1:启用
清除信号输出 软元件号	Y0	Y0	Y2	Y0
原点回归停留时间	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms
近点DOG信号 软元件号	X0	X1	X2	X0
近点DOG信号 逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑
零点信号 软元件号	X0	X1	X2	X0
零点信号 逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑	0:正逻辑
零点信号 原点回归零点信号数	1	1	1	1
零点信号 计数开始时间	0:近点DOG后端	0:近点DOG后端	0:近点DOG后端	0:近点DOG后端

输出功能
定位
轴1定位数据
[表格数据 不使用软元件(轴1～轴4通用)]
[不使用初始化禁用SM(可通过SM将表格数据的初始化设置为禁用)]

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
1	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
2	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
3	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
4	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
5	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
6	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
7	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
8	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
9	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
10	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
11	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
12	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
13	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
14	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
15	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
16	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
17	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
18	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
19	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
20	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
21	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴1定位数据

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
22	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
23	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
24	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
25	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
26	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
27	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
28	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
29	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
30	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
31	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
32	—	0:无定位	轴2指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴2定位数据
[表格数据 不使用软元件(轴1～轴4通用)]
[不使用初始化禁用SM(可通过SM将表格数据的初始化设置为禁用)]

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
1	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
2	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
3	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
4	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
5	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
6	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
7	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
8	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
9	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
10	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
11	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
12	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
13	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
14	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
15	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
16	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
17	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
18	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
19	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
20	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
21	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴2定位数据

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
22	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
23	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
24	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
25	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
26	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
27	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
28	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
29	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
30	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
31	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
32	－	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴3定位数据
[表格数据 不使用软元件(轴1～轴4通用)]
[不使用初始化禁用SM(可通过SM将表格数据的初始化设置为禁用)]

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
1	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
2	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
3	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
4	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
5	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
6	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
7	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
8	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
9	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
10	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
11	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
12	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
13	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
14	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
15	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
16	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
17	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
18	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
19	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
20	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
21	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴3定位数据

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
22	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
23	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
24	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
25	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
26	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
27	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
28	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
29	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
30	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
31	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
32	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴4定位数据
[表格数据 不使用软元件(轴1～轴4通用)]
[不使用初始化禁用SM(可通过SM将表格数据的初始化设置为禁用)]

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
1	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
2	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
3	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
4	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
5	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
6	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
7	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
8	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
9	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
10	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
11	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
12	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
13	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
14	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
15	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
16	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
17	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
18	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
19	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
20	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
21	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
定位
轴4定位数据

NO.	软元件	控制方式	插补对象轴	定位地址	指令速度	停留时间	中断次数	中断输入信号2	软元件号	跳转目标表格号	跳转条件用M号
22	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
23	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
24	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
25	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
26	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
27	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
28	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
29	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
30	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
31	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0
32	—	0:无定位	轴1指定	0 pulse	1 pps	0 ms	1 次	X0		1	0

输出功能
PWM
基本设置

项目	CH1	CH2	CH3	CH4
使用PWM输出	设置使用或不使用PWM输出。			
使用/不使用	不使用	不使用	不使用	不使用
输出信号	设置输出目标软元件。			
输出信号	Y0	Y0	Y0	Y0
脉冲宽度/周期单位	设置脉冲宽度/周期单位。			
脉冲宽度/周期单位	1ms	1ms	1ms	1ms
输出脉冲逻辑	设置输出脉冲逻辑。			
输出脉冲逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑	正逻辑
脉冲宽度	设置脉冲宽度。			
脉冲宽度	1 ms	1 ms	1 ms	1 ms
周期	设置周期。			
周期	1 ms	1 ms	1 ms	1 ms

数据名：模块参数－输入响应时间

输入响应时间	
项目	设置
X0-X7	指定X0-X7的输入响应时间。
设置单位	1点单位
X0	1ms
X1	1ms
X2	1ms
X3	10ms
X4	10ms
X5	10ms
X6	10ms
X7	10ms
X10-X17	指定X10-X17的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X10	10ms
X11	10ms
X12	10ms
X13	10ms
X14	10ms
X15	10ms
X16	10ms
X17	10ms
X20-X27	指定X20-X27的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X20	10ms

输入响应时间

项目	设置
X21	10ms
X22	10ms
X23	10ms
X24	10ms
X25	10ms
X26	10ms
X27	10ms
X30-X37	指定X30-X37的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X30	10ms
X31	10ms
X32	10ms
X33	10ms
X34	10ms
X35	10ms
X36	10ms
X37	10ms
X40-X47	指定X40-X47的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X40	10ms
X41	10ms
X42	10ms
X43	10ms
X44	10ms

输入响应时间

项目	设置
X45	10ms
X46	10ms
X47	10ms
X50-X57	指定X50-X57的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X50	10ms
X51	10ms
X52	10ms
X53	10ms
X54	10ms
X55	10ms
X56	10ms
X57	10ms
X60-X67	指定X60-X67的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X60	10ms
X61	10ms
X62	10ms
X63	10ms
X64	10ms
X65	10ms
X66	10ms
X67	10ms

输入响应时间

项目	设置
X70-X77	指定X70-X77的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X70	10ms
X71	10ms
X72	10ms
X73	10ms
X74	10ms
X75	10ms
X76	10ms
X77	10ms
X100-X107	指定X100-X107的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X100	10ms
X101	10ms
X102	10ms
X103	10ms
X104	10ms
X105	10ms
X106	10ms
X107	10ms
X110-X117	指定X110-X117的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X110	10ms

输入响应时间

项目	设置
X111	10ms
X112	10ms
X113	10ms
X114	10ms
X115	10ms
X116	10ms
X117	10ms
X120-X127	指定X120-X127的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X120	10ms
X121	10ms
X122	10ms
X123	10ms
X124	10ms
X125	10ms
X126	10ms
X127	10ms
X130-X137	指定X130-X137的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X130	10ms
X131	10ms
X132	10ms
X133	10ms
X134	10ms

输入响应时间

项目	设置
X135	10ms
X136	10ms
X137	10ms
X140-X147	指定X140-X147的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X140	10ms
X141	10ms
X142	10ms
X143	10ms
X144	10ms
X145	10ms
X146	10ms
X147	10ms
X150-X157	指定X150-X157的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X150	10ms
X151	10ms
X152	10ms
X153	10ms
X154	10ms
X155	10ms
X156	10ms
X157	10ms

输入响应时间

项目	设置
X160-X167	指定X160-X167的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X160	10ms
X161	10ms
X162	10ms
X163	10ms
X164	10ms
X165	10ms
X166	10ms
X167	10ms
X170-X177	指定X170-X177的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X170	10ms
X171	10ms
X172	10ms
X173	10ms
X174	10ms
X175	10ms
X176	10ms
X177	10ms
X200-X207	指定X200-X207的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X200	10ms

输入响应时间

项目	设置
X201	10ms
X202	10ms
X203	10ms
X204	10ms
X205	10ms
X206	10ms
X207	10ms
X210-X217	指定X210-X217的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X210	10ms
X211	10ms
X212	10ms
X213	10ms
X214	10ms
X215	10ms
X216	10ms
X217	10ms
X220-X227	指定X220-X227的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X220	10ms
X221	10ms
X222	10ms
X223	10ms
X224	10ms

输入响应时间

项目	设置
X225	10ms
X226	10ms
X227	10ms
X230-X237	指定X230-X237的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X230	10ms
X231	10ms
X232	10ms
X233	10ms
X234	10ms
X235	10ms
X236	10ms
X237	10ms
X240-X247	指定X240-X247的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X240	10ms
X241	10ms
X242	10ms
X243	10ms
X244	10ms
X245	10ms
X246	10ms
X247	10ms

输入响应时间

项目	设置
X250-X257	指定X250-X257的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X250	10ms
X251	10ms
X252	10ms
X253	10ms
X254	10ms
X255	10ms
X256	10ms
X257	10ms
X260-X267	指定X260-X267的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X260	10ms
X261	10ms
X262	10ms
X263	10ms
X264	10ms
X265	10ms
X266	10ms
X267	10ms
X270-X277	指定X270-X277的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X270	10ms

输入响应时间

项目	设置
X271	10ms
X272	10ms
X273	10ms
X274	10ms
X275	10ms
X276	10ms
X277	10ms
X300-X307	指定X300-X307的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X300	10ms
X301	10ms
X302	10ms
X303	10ms
X304	10ms
X305	10ms
X306	10ms
X307	10ms
X310-X317	指定X310-X317的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X310	10ms
X311	10ms
X312	10ms
X313	10ms
X314	10ms

输入响应时间

项目	设置
X315	10ms
X316	10ms
X317	10ms
X320-X327	指定X320-X327的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X320	10ms
X321	10ms
X322	10ms
X323	10ms
X324	10ms
X325	10ms
X326	10ms
X327	10ms
X330-X337	指定X330-X337的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X330	10ms
X331	10ms
X332	10ms
X333	10ms
X334	10ms
X335	10ms
X336	10ms
X337	10ms

输入响应时间

项目	设置
X340-X347	指定X340-X347的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X340	10ms
X341	10ms
X342	10ms
X343	10ms
X344	10ms
X345	10ms
X346	10ms
X347	10ms
X350-X357	指定X350-X357的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X350	10ms
X351	10ms
X352	10ms
X353	10ms
X354	10ms
X355	10ms
X356	10ms
X357	10ms
X360-X367	指定X360-X367的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X360	10ms

输入响应时间

项目	设置
X361	10ms
X362	10ms
X363	10ms
X364	10ms
X365	10ms
X366	10ms
X367	10ms
X370-X377	指定X370-X377的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X370	10ms
X371	10ms
X372	10ms
X373	10ms
X374	10ms
X375	10ms
X376	10ms
X377	10ms
X400-X407	指定X400-X407的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X400	10ms
X401	10ms
X402	10ms
X403	10ms
X404	10ms

输入响应时间

项目	设置
X405	10ms
X406	10ms
X407	10ms
X410-X417	指定X410-X417的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X410	10ms
X411	10ms
X412	10ms
X413	10ms
X414	10ms
X415	10ms
X416	10ms
X417	10ms
X420-X427	指定X420-X427的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X420	10ms
X421	10ms
X422	10ms
X423	10ms
X424	10ms
X425	10ms
X426	10ms
X427	10ms

输入响应时间

项目	设置
X430-X437	指定X430-X437的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X430	10ms
X431	10ms
X432	10ms
X433	10ms
X434	10ms
X435	10ms
X436	10ms
X437	10ms
X440-X447	指定X440-X447的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X440	10ms
X441	10ms
X442	10ms
X443	10ms
X444	10ms
X445	10ms
X446	10ms
X447	10ms
X450-X457	指定X450-X457的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X450	10ms

输入响应时间

项目	设置
X451	10ms
X452	10ms
X453	10ms
X454	10ms
X455	10ms
X456	10ms
X457	10ms
X460-X467	指定X460-X467的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X460	10ms
X461	10ms
X462	10ms
X463	10ms
X464	10ms
X465	10ms
X466	10ms
X467	10ms
X470-X477	指定X470-X477的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X470	10ms
X471	10ms
X472	10ms
X473	10ms
X474	10ms

输入响应时间

项目	设置
X475	10ms
X476	10ms
X477	10ms
X500-X507	指定X500-X507的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X500	10ms
X501	10ms
X502	10ms
X503	10ms
X504	10ms
X505	10ms
X506	10ms
X507	10ms
X510-X517	指定X510-X517的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X510	10ms
X511	10ms
X512	10ms
X513	10ms
X514	10ms
X515	10ms
X516	10ms
X517	10ms

输入响应时间

项目	设置
X520-X527	指定X520-X527的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X520	10ms
X521	10ms
X522	10ms
X523	10ms
X524	10ms
X525	10ms
X526	10ms
X527	10ms
X530-X537	指定X530-X537的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X530	10ms
X531	10ms
X532	10ms
X533	10ms
X534	10ms
X535	10ms
X536	10ms
X537	10ms
X540-X547	指定X540-X547的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X540	10ms

数据名：模块参数－输入响应时间

输入响应时间

项目	设置
X541	10ms
X542	10ms
X543	10ms
X544	10ms
X545	10ms
X546	10ms
X547	10ms
X550-X557	指定X550-X557的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X550	10ms
X551	10ms
X552	10ms
X553	10ms
X554	10ms
X555	10ms
X556	10ms
X557	10ms
X560-X567	指定X560-X567的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X560	10ms
X561	10ms
X562	10ms
X563	10ms
X564	10ms

数据名：模块参数－输入响应时间

输入响应时间

项目	设置
X565	10ms
X566	10ms
X567	10ms
X570-X577	指定X570-X577的输入响应时间。
设置单位	8点单位
X570	10ms
X571	10ms
X572	10ms
X573	10ms
X574	10ms
X575	10ms
X576	10ms
X577	10ms

基本设置

项目	CH1	CH2
A/D转换允许/禁止设置功能	设置AD转换控制的方式。	
A/D转换允许/禁止设置	禁止	禁止
A/D转换方式	设置AD转换控制的方式。	
平均处理指定	采样	采样
时间平均・次数平均・移动平均	0 次	0 次

应用设置

项目	CH1	CH2
报警输出功能	执行与A/D转换时的报警相关的设置。	
过程报警报警设置	禁止	禁止
过程报警上上限值	0	0
过程报警上下限值	0	0
过程报警下上限值	0	0
过程报警下下限值	0	0
比例尺超出检测	执行与超出设置范围的模拟输入值检测相关的设置。	
比例尺超出检测 启用/禁用	启用	启用
比例缩放设置	执行与A/D转换时的比例缩放相关的设置。	
比例缩放启用/禁用	禁用	禁用
比例缩放上限值	0	0
比例缩放下限值	0	0
移位功能	执行与A/D转换时的移位功能相关的设置。	
转换值移位值	0	0
数字剪辑设置	执行与A/D转换时的数字剪辑功能相关的设置。	
数字剪辑启用/禁用	禁用	禁用

基本设置

项目	CH
D/A转换允许/禁止设置	设置D/A转换控制的方式。
D/A转换允许/禁止设置	禁止
D/A输出允许/禁止设置	设置D/A输出控制的方式。
D/A输出允许/禁止设置	禁止

应用设置

项目	CH
报警输出功能	执行与D/A转换时的报警相关的设置。
报警输出设置	禁止
报警输出上限值	0
报警输出下限值	0
比例缩放设置	执行与D/A转换时的比例缩放相关的设置。
比例缩放启用/禁用	禁用
比例缩放上限值	0
比例缩放下限值	0
移位功能	执行与D/A转换时的移位功能相关的设置。
转换值移位值	0
模拟输出HOLD/CLEAR设置	可将D/A转换的数字值设置为CLEAR或将上次值、设定值的任意一个设置为HOLD。
HOLD/CLEAR设置	CLEAR
HOLD设定值	0

基本设置

项目	设置
扩展插板	设置扩展插板的类型。
扩展插板	无
协议格式	设置协议格式。
协议格式	MELSOFT连接

引导设置

项目	设置
 引导设置	
CPU内置存储器的引导时运行设置	不清除
引导文件设置	<详细设置>

数据名：存储卡参数

引导设置
引导文件设置

No.	类型	数据名
-----	----	-----

数据名：存储卡参数

存储卡内的文件/数据的使用有无设置

项目	设置
☐ 存储卡内的文件/数据的使用有无设置	
模块扩展参数	不使用
设备站参数	不使用