


A ELEKTROTEHNILISED ANDMED									
KILP									
1. Nimipinge									
2. Pinge kõikumine									
3. Sagedus									
4. Nimivool									
5. Vastupidavus:									
termiline									
dünaamiline									
aeg									
6. Lühisvõimsuse piir									
7. Latid ja juhtmed AC									
8. Latid ja juhtmed DC									
9. Juhtahelate andmed									
10. Abiahelad 1									
11. Abiahelad 2									
ELEKTRILISED KOORMUSED									
12. ülesehitus:									
moandusviis 4j TN–C–S									
moandusviis 5j TN–S									
13. Võimsus:									
installaatorid I sekt./II sekt. S									
võidlik I sekt./II sekt. S									
14. Võimsustegur									
15. Küttekehade võimsus									
B EHTUSVIISI NÕUDED									
1. Ehtusviis:									
moodulitena									
kapina									
raamili									
2. Kaitseaste									
IP55B.....									
3. Kilbi ehitusviis:									
1–poolse teenindusega									
2–poolse teenindusega									
2 kilpi tagaseinad vastamisi									
4. Ehitusviis:									
pinnopealine									
süvistatav									
5. Paigaldus:									
seinale									
põrandale									
6. Paigaldus ja abikonstr.									
sideshendusega									
alusraamiga									
7. Kilbi lukustatavus									
lukuga									
lihtsa pöördlukuga									
8. Kilbi uste avanemine									
min									
9. Pinnaviimistlus:									
tavaline									
erinõuded									
10. Kilbi paigalduskoh:									
laius									
kõrgus									
sügavus									
11. Ruumi temperatuur									
normaalne									
min...5...°C – max...30...°C									
12. Seadme soovitatav laius									
mm									
13. Põrandal asetseva kilbi									
allapoole väljavõigud:									
lahtised									
tulepüüvad									
C MARKKEERING									
1. Markkeering:									
Valmistajatehase standard									
erinõuded									
2. Kilbi markkeering:									
valmistajatehase markkeering									
erinõuded									
3. Kilbi uste markkeering:									
valmistajatehase markkeering									
erinõuded									
4. Mitmepaneeliliste kilpide									
numeratsioon:									
–vasakult paremale									
–paremalt vasakule									
–erinõuded									
5. Mitmepaneeliliste kilpide									
numeratsioon:									
jooksev numeratsioon									
erinumbr +									
jooksev number									
erinumratsioon									
6. Kilpide sisemarkkeering:									
valmistajatehase markkeering									
erinõuded									
7. Kilbi siseste juhtmete									
markkeering:									
ei tehta									
erinõuded									
D ERINÕUDED									
1. Kilbi valmistus:									
valmistajatehase standard									
erinõuded									
2. Kinnitus:									
jäik									
välja pööratav									
välja tõmmatav									
3. Torbijad:									
kilbid									
üksikitorbijad, mootorid									
4. Signaalarmatuur:									
hõõglambid									
luminofoorlambid									
valgusdioodid									
5. El. energia arvesti paigaldaja:									
energiamüük									
kilbi valmistaja									
E KAABLIHENDUSTE TEOSTUS									
1. Sisestus:									
kaabliga									
latidega									
tüüp									
ristitõige									
4G50									
pikkus ühenduskohani									
m									
2. Sisestus:									
alt									
ülalt									
3. Sisestuspaneeli koht:									
vasakul									
paremal									
keskel									
4. Väljuvate kaablite väljavõik:									
alt									
ülalt									
5. Väljuvate kaablite ühendamine:									
seadmega otse									
klemmiistü doli									
seadmega olgob									
6. Juhtahelate kaablite väljavõik:									
alt									
ülalt									
7. Juhtkaablite ühendamine:									
seadmega otse									
klemmiistü doli									
MÄRKUS:									
Töö ja objekt									
RIDAELAMU									
KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA									
Joonise nimetus									
NÕUDED PEAKESKUSELE PJK									
kuup. 28.02.2025									
Joon. nr.									
Projekt. V.RAANKIVI									
EL–06									
Kontr. V.RAANKIVI									
Lüh/Lahti: 1/2									
Töö number: 2419									
Fait: 2419 PP EL-7-06_01_PJK									

Tegija	



Töö ja objekt	RIDAELAMU
KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA	
Joonise nimetus	NÕUDED PEAKESKUSELE PJK

kuup. 28.02.2025	Joon. nr.
Projekt. V.RAANKIVI	EL–06
Kontr. V.RAANKIVI	
Lüh/Lahti: 1/2	Töö number: 2419
	Fait: 2419 PP EL-7-06_01_PJK