

MUUDATUSED:		
v02	Muudetud toode PV-01 ja PV-02	18.02.2025

PÕRANDAVIIMISTLUSE SPETSIFIKATSIOON													
Tähis	Illustreeriv foto PAKETT 1	Illustreeriv foto PAKETT 2	Nimetus	Materjal	Tootja	Mudel	Viimistlus PAKETT 1	Viimistlus PAKETT 2	Pindala	Tulekindlus -klass	Niiskus- kindel	Aluspind	Tarnija
PV-01			Parkett	P1 spoonparkett P2 laudparkett	P1 Golvabia P2 Boen	P1 Nature Raw P2 Aral	1-lip tamm valge matt lakk harjatud 124527. Mõõdud: 143x1190mm. Kogupaksus 8.5mm. 5G klikk. Põrandaliist: spoon 6186 saar lakitud 16x40mm 2.4m 6186196371. Katteliist: alumiinium Küberit 441 tamm valge 40mm 1m iseliimuv 2154418991-1080.	1-lip tamm matt lakk harjatud 10163609. Mõõdud: 181x2200mm. Kogupakus 13.2mm. Põrandaliist: spoon 6186 tamm lakitud 16x40mm 2.4m 6186137046. Katteliist: alumiinium Küberit 441 tamm 40mm 1m iseliimuv 2154418991-1079	395.92	Cfl-s1	☐	Betoon, tasandussegu	Lincona
PV-02			Keraamiline plaat	Keraamiline plaat 60x60cm	Cerrad	Terminal	Beige (beež). Paksus 7mm. Vuuk 2mm Ceresit CE40 Hall 07.	Silver (hall). Paksus 7mm. Vuuk 2mm Ceresit CE40 Manhattan 10.	99.20	A2-s1, d0	☒	Betoonaluspõrand kaetud vajadusel tasandus- ja silumiskihiga, seejärel kinnitusmördiga	Triston
PV-03			Rullvaip	Lõigatud lõimega vaip, 100% polüamiid	Balta	ITC Savage Abundance	39 helepruun. Tootekood: RZX87.039DO4. Löögiheli summutus 27dB. Kasutusklass 23. Rulli liaus 4m, kogupaksus 8.5mm.	38 beež. Tootekood: RZX87.038DO4. Löögiheli summutus 27dB. Kasutusklass 23. Rulli liaus 4m, kogupaksus 8.5mm.	93.63	Cfl-s1	☐	Betoon, tasandussegu	Lincona
PV-04			Betoonpõrand tolmutõkkega	Betoonpõrand tolmutõkkega	Ehitaja	-	Tolmutõke	-----//-----	12.00	A2-s2, d0	☐	Betoon	Ehitaja

MÄRKUSED

1. Käesolevat spetsifikatsiooni käsitleda koos arhitektuurse ja sisearhitektuurse projekti osa jooniste ja seletuskirjaga.
2. Käesolevat spetsifikatsiooni käsitleda koos eriosade projektide jooniste ja seletuskirjaga.
3. Käesolevat spetsifikatsiooni käsitleda koos konstruktiivse osa jooniste ja seletuskirjaga.
4. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi.
5. Vastuolu ilmnemisel käesoleva spetsifikatsiooni ning arhitektuurse ja sisearhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
6. Enne värvimist (põrandaliistud, seinad) tuleb teostada proovivärvimine. Proovivärvimise tulemus kooskõlastada sisearhitektiga enne lõplikku värvimist.
7. Põranda materjalide üleminekud tuleb teha uste all.
8. KOGUSED ON ORIENTEERUVAD JA SÕLTUVAD REAALSELT TELLITUD KORTERI PLANEERIGU JA SISEVIIMISTLUSPAKETI VALIKUST.
- Arhitekt 11
Joa 2/1, 10127, Tallinn
Koostas: Tiit Rull
Vastutav isik: Hannelore Kääramees